

投标分项报价表

采购编号：建安政采竞字（2022）23号

项目名称：溧水路小学 2022 年学生课桌椅及教师办公设备项目（三次）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	办公桌	品牌：鑫珍材 规格：长 1400* 宽 700*高 760mm 型号：XZC-001	1、整体规格： 长 1400*宽 700*高 760mm。 2、基材：台面采用品牌 E1 级环保三聚氰胺板，环保性能符合 E1 级标准。 3、面材：采用 AAA 级胡桃木皮，环保达到 E1 级；木皮厚度 0.6mm，经过防虫、防腐处理，腐蚀性好，纹理清晰自然，色泽一致，木皮宽度 200mm。 4、油漆：采用环保油漆，漆膜硬度达 2H~3H，色泽美观，油漆采用五底三面，漆膜附着力达到 1 级，表面硬度达 3H。 5、封边：四周显露部位使用与木皮材质一样的实木封边。严密平整，线条均匀，转角过度自然，不易变形开裂，隐秘部位全部封边处理；全部双饰面、封四边，面板双面双贴木皮，确保板材双面、四周张力一致，不变形。	张	120	1680 元	201600 元	江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县



								
2	办公椅	<p>品牌：鑫珍材 规格：宽 530*深 550*高 990mm 型号：XZC-002</p>	<p>1、整体规格： 宽 530*深 550*高 990mm 2、部件规格： 2.1、椅表面：采用 pp 加纤靠背，进口特网，座面耐磨双网，柔软有弹性无异味。 2.2、海绵：采用高弹性成型泡棉，密度不低于 50KG/m³，压缩永久变形率小于 8%。 2.3、扶手：采用聚丙烯注塑材质，由尼龙加纤维制成。 2.4、脚架：电镀一次成型钢制脚架，钢架主材厚度 2.0mm，电镀面无烧焦、起泡、裂痕，明显毛刺、花斑、划痕。</p>	把	120	115 元	13800 元	江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县



								
3	文件柜	品牌：鑫珍材 规格：1900*850*390mm 型号：XZC-003	<p>1、整体规格： 1900*850*390mm</p> <p>2、部件规格：</p> <p>2.1、板材厚度 0.9mm，钢材表面除油、除锈、静电粉末喷涂，高温固化。</p> <p>2.2、独立锁具，搭配五金配件。</p> <p>我公司提供近三年以来的质量监督检验部门出具的“钢板”抽样检测报告，检测依据需符合 QB/T 3826-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法、QB/T 3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价，检测内容需包含：耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS 法）≥24h（镀层本身的耐腐蚀等级 10 级）；</p> <p>我公司提供近三年以来至的国家家具产品质量监督检验中心出具的“塑粉”抽样检测报告，检测依据需符合（GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件）检测内容需包含：重金属含量等，其中（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）检测结果需为：</p>	台	30	1500 元	45000 元	江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县

			未检出。 					
4	档案柜	品牌：鑫珍材 规格：1900*850*390m m 型号：XZC-004	1、整体规格： 1900*850*390mm 2、部件规格： 2.1、采用国内 E1 级优质三聚氰胺板贴面； 2.2、封边：使用与贴面用材种类相同的实木封边。 	台	120	1100 元	132000 元	江西珍材实 业有限公司 江西省抚州 市南城县

5	讲桌	品牌：鑫珍材 规格：1900*850*390mm 型号：XZC-005	1、整体规格： 1900*850*390mm 2、部件规格： 2.1、板材：采用优质 1.8cm 厚细木工板（杨木），达到 E1 级环保标准。 2.2、封边：使用与贴面用材种类相同的实木封边。 2.3、采用五金配件。	张	48	700 元	33600 元	江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县
6	课桌	品牌：鑫珍材 规格：长 620mm*宽 450mm*高 660mm/780mm 型号：XZC-006	1. 升降式椭圆管课桌 2. 课桌：长 620mm*宽 450mm*高 660mm/780mm 3. 桌面要求： （1）具体参数如下： 课桌面板采用 E1 级环保 PP 耐冲击塑料一体射出成型壁厚 4.5mm 以上，桌面原料添加抗老化、抗紫外线、防褪色环保原料。桌面外径规格长 620mm×宽 450mm×厚 30mm（不含凸条）；桌面外侧靠学生写字部位为 25mm 宽的鸭嘴边，鸭嘴边上刻有永久性 0-500mm 的刻度尺，桌面左上角设有直径为 70mm 圆形的水杯槽，右上角设有 40/60mm 橡皮槽，桌面正前方设有与桌面分离注塑的笔槽长 250mm*宽 25mm，桌面三面设有周长 1000mm 以上的挡笔楞方便学生使用，最大程度满足学生需要。面板底部有强化承重设计，镶入两支扁钢，桌面颜色为天蓝色，桌面与桌斗连接采用燕尾卡槽式只需前推或者后拉桌面与桌斗牢牢卡主后只需 2 只自攻丝定位。 4. 桌斗规格：内径容积 460mm×355mm×桌斗前开口处高 160mm，后高 180mm（程梯形状防止文具向外倾	套	2260	183 元	413580 元	江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县

		<p>斜脱落)桌斗。采用优质 PP 工程塑料经大型注塑机一次注塑成型,书斗两侧设有一体注塑成型书包钩,书包钩不得超出桌面。书斗正前方有一个图形状设计凸出起到加强筋作用,书箱底部壁厚 3.0mm 以上,底部设有横竖各 7 条以上加强筋,桌斗开口处底部采用隐藏式镶嵌一只 10*20mm 壁厚 1.0mm 钢管折弯成 U 型叉入两侧自攻钉固定,作为加强筋防止学生膝盖损坏开裂。保证所有放置物品的稳定性,桌斗底部设有透气孔,颜色为环保天蓝色,桌面与桌斗连接采用燕尾卡槽式只需前推或者后拉桌面与桌斗牢牢卡主后只需 2 只自攻丝定位。</p> <p>5. 钢架;外立柱采用:30mm*60mm 优质椭圆钢管国标 1.2mm 厚。</p> <p>6. 升降内采用 20mm/50mm 优质椭圆钢管厚度 1.2mm</p> <p>7. 底角采用:30mm*60mm 优质椭圆管 1.2mm 厚</p> <p>8. 拉称采用;20mm*50mm 优质方型钢管国标 1.2mm 厚</p> <p>10. 脚套采用 ABS 塑料注塑成型外套。</p> <p>11. 组装五金:桌面采用 5mm*25mm 镀锌大帽自攻丝桌面与桌斗连接,连接只需 2 处。</p> <p>12. 工艺:钢材厚度采用国标 A 一级钢管。经过抛丸机打沙处理或酸洗磷化,焊接流物,无焊渣、焊瘤、穿焊、假焊。经流水线静电高温静电喷涂,钢架颜色为灰白色。我公司提供近三年以来的质量监督检验部门出具的课桌成品检测报告(检测报告上须有 CMA 或 CNAS 的标识),检测依据需符合</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>QB/T4071-2021《课桌椅》，检测内容至少包含：课桌主要尺寸、形状和位置公差，金属件外观、塑料件外观、安全性、力学性能、有害物质限量、塑料件有害物质限量、重金属，甲醛释放量等。其中甲醛释放量应$\leq 0.5\text{mg/L}$，表面涂层可迁移元素需包含(锑$\leq 10\text{mg/kg}$ 砷$\leq 10\text{mg/kg}$ 钡$\leq 150\text{mg/kg}$ 镉$\leq 0.1\text{mg/kg}$ 铬$\leq 0.5\text{mg/kg}$ 铅$\leq 1.0\text{mg/kg}$ 汞$\leq 1.5\text{mg/kg}$ 硒$\leq 50\text{mg/kg}$)；塑料件有害物质限量重金属(可溶性铅$\leq 10\text{mg/kg}$ 可溶性镉$\leq 15\text{mg/kg}$ 可溶性铬$\leq 5\text{mg/kg}$ 可溶性汞$\leq 10\text{mg/kg}$)，邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量)$\leq 0.1\text{mg/kg}$，多环芳烃(苯并【a】芘、16种多环芳烃【PAH】总量)$\leq 1\text{mg/kg}$，多溴联苯(PBB)$\leq 50\text{mg/kg}$，多溴二苯醚(PBDE)$\leq 50\text{mg/kg}$。</p> <p>我公司提供近三年以来的国家家具产品质量监督检验中心出具的“聚乙烯”抽样检测报告，检测依据需符合 GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB 28481-2012 塑料家具有害物质限量，检测内容需包含：塑料件外观、塑料件耐冷热循环、重金属含量。其中重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检测结果需为：未检出。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



								
7	凳子	<p>品牌：鑫珍材 规格：370mm（长）×270mm（宽）×380mm至440mm（高） 型号：XZC-007</p>	<p>1、整体规格：370mm（长）×270mm（宽）×380mm至440mm（高），塑钢结构、可升降、单人课凳，3档升降，甲醛释放量0.2mg/L。</p> <p>2、凳面规格：370mm（长）×270mm（宽）×20mm（厚），壁厚4mm。采用人体工学原理，曲面弧度设计，凳面设置透气缝，宽度4-6.5mm，及时排走久坐产生的热量。</p> <p>3、凳面材质：采用全新蓝色PP工程塑料一次注塑成型，舒适有弹性。</p> <p>4、凳架：凳腿和底管采用60mm×30mm×1.2mm的椭圆钢管。升降管及凳撑采用50mm×20mm×1.2mm的椭圆钢管，管材外径误差±1mm，横撑与立管连接处焊接固定。升降管采用穿丝与防松螺母连接。各焊接处光滑平整无虚焊现象。</p> <p>5、托铁：托铁采用1.2mm的钢板冲压成型，长度220mm。连接采用穿丝与防松螺母，避免自攻丝脱落。</p>					江西珍材实业有限公司 江西省抚州市南城县

		<p>6、升降：升降接口采用内塞式全新 PE 工程塑料一次注塑成型封头，长度 90mm，接口结合紧密，无摇晃。升降管采用穿丝与防松螺母技术，配合高强度螺栓调节高度。</p> <p>7、脚套：采用全新蓝色 PE 工程塑料一次注塑成型，规格：60mm×70mm，厚度 2mm，采用卡扣固定，牢固耐磨。</p> <p>8、工艺：钢材采用焊接机器人 CO₂ 保护焊焊接，表层采用去油、除锈、喷塑工艺处理，防止生锈。</p> <p>9、外观：钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。整体着色采用亮色搭配，美观大方，符合青少年身心发展特点。塑料件颜色一致无色差。我公司提供近三年以来的质量监督检验部门出具的“课椅”成品检测报告（检测报告上须有 CMA 或 CNAS 的标识），检测依据需符合 QB/T4071-2021《课桌椅》，检测内容至少包含：主要尺寸、形状和位置公差、表面理化性能、安全要求、力学性能、金属件外观、塑料件外观、有害物质限量，重金属，甲醛释放量等。其中甲醛释放量应≤0.3mg/L，表面涂层可迁移元素需包含（镉≤10mg/kg、砷≤10mg/kg、钡≤150mg/kg、镉≤0.1mg/kg、铬≤0.3mg/kg、铅≤0.1mg/kg、汞≤1.5mg/kg、硒≤10mg/kg）；塑料件中有害物质限量重金属（可溶性铅≤1mg/kg、可溶性镉≤1mg/kg、可溶性铬≤2mg/kg、可溶性汞≤1mg/kg），邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>量) ≤0.1mg/kg, 多环芳烃(苯并【a】芘) ≤1mg/kg、16种多环芳烃【PAH】总量) ≤1mg/kg, 多溴联苯(PBB) ≤10mg/kg, 多溴二苯醚(PBDE) ≤10mg/kg。</p> <p>我公司提供近三年以来国家家具产品质量监督检验中心出具的“聚丙烯”抽样检测报告, 检测依据需符合 GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量, 检测内容需包含: 塑料件外观、塑料件耐冷热循环、重金属含量。其中重金属(可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞)检测结果需为: 未检出。</p>					
合计			大写: 捌拾叁万玖仟伍佰捌拾元整	小写: 839580.00 元				



投标人(并加盖公章): 江西珍材实业有限公司

