

报价一览表

项目编号：长招采公字【2022】017号

项目名称：长葛市民政局敬老院购置适老化产品的项目（不见面开标）  
（人民币）



单位：元

| 供应商名称        | 投标报价                            | 交付（服务、完工）时间 | 备注   |
|--------------|---------------------------------|-------------|------|
| 许昌绿水青山商贸有限公司 | 大写：壹佰贰拾伍万柒仟伍佰贰拾元整<br>小写：1257520 | 合同签订后15日历天内 | 质保1年 |
| ...          |                                 |             |      |

供应商名称：许昌绿水青山商贸有限公司（公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：张瑞琪

日期：2022年 9 月 25 日

源交易平台投标专用  
1C00B2C4732741

## 四、符合性审查证明材料

## 4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采公字【2022】017号

项目名称：长葛市民政局敬老院购置适老化产品的项目（不见面开标）

| 序号 | 名称    | 品牌规格型号    | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位 | 数量  | 单价   | 总价     | 厂家           |
|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|--------|--------------|
| 1  | 中置护理床 | 助康 ZKCD-2 | 1.规格：外形尺寸：2110mm*960mm*500mm。<br>2.功能：起背、左右翻身（防侧滑）、抬抬腿、洗头、辅助大小便（要求快开装置，方便使用者使用）<br>3.摇杆：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，防氧化耐腐蚀、可折叠，牢固实用。<br>4.护栏：<br>1) 上质量铝材 D 型铝管，厚度 1.2mm<br>2) 立柱第一根和侧数第二根内置加强筋，其他立柱为空心内置防变形堵，外加防磨套，厚度为 1mm，护栏可自由伸缩，放下立起。<br>5.床头床尾：采用 ABS 工程塑料，中间点做蓝色利用器具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀，易清洁。床尾板上有透明病历卡，可以快速安装和拆卸。<br>6.移动静音轮：方便自由移动，同时带有刹车装置以固车，内置双轴承，叉子采用冷轧一次冲压成型，胎面为 TPR 为软台面，承重能力：静态：120kg，动态 100kg<br>7.床垫：外层采用纯棉布料，内层防水布罩可防止液体污染内垫，内垫采用 4 公分环保棕垫，2 公分高密度高弹性海绵，并经消毒灭菌、防虫处理。<br>8.腿部承重：支撑材料采用 38mm 的圆管，厚度 5mm，可承受 100 公斤的重量，安全牢固。 | 张  | 220 | 1950 | 429000 | 河北助康医疗器械有限公司 |

|   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |      |       |               |
|---|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------|---------------|
| 5 | 站立架（四人）      | 康禾 KH-ZL J-02 | 1. 133×133×107cm<br>2. 肘部垫宽度 42cm，肘部垫额定承载质量 85kg，臀部垫和膝部垫最大负载质量 140kg。<br>3. 功能锻炼、训练、偏瘫等站立功能障碍患者站立训练。                                                                                                                                                                                                    | 架 | 14 | 2680 | 33520 | 常州康禾医疗设备有限公司  |
| 6 | 偏瘫康复步行车（助行器） | 助康 ZKQ-O-8G   | 1. 采用优质 304 不锈钢管材，管径直径 22mm，管壁厚度 1.2mm。<br>2. 产品 1000-1240mm 高度可调，座位宽度 530mm，上面内宽度 360mm，下面内宽度 450mm，折叠尺寸 630*270*500mm。<br>3. 配带优质海绵脚垫，舒适防滑。皮革座垫，靠背，清洗便捷，外形美观。<br>4. 至少四个 2.5 寸 PU 自刹车方向轮，可移动，可拆卸，可升降；孔实用，平衡稳定性好。<br>5. 产品为框架式结构，设计科学合理，装配牢固，安全性能高，各部件配合紧密，牢固，使用无异常、无脱落现象。<br>6. 最大净重：100KG，产品净重 14KG。 | 个 | 28 | 1200 | 33600 | 河北助康医疗器械有限公司  |
| 7 | 平行杠及附件       | 康禾 KH-PX G-01 | 1. 302×115×79-123cm，高度调节范围 79~123cm，宽度调节范围 34~64cm，杆杆静载荷不小于 135kg，矫正板坡度不小于 15°<br>2. 借助上肢辅助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、膝外翻、髋外展。                                                                                                                                                                                    | 套 | 14 | 2800 | 39200 | 常州市康禾医疗设备有限公司 |
| 8 | 移动沐浴椅        | 美康 HT80-8     | 1. 车架选用高强度不锈钢材料焊接组装而成，具有强度高、重量轻的特性，耐腐蚀、抗老化、不生锈的功能。<br>2. 靠背角度完全按人体工学原理，能为人体提供最佳支撑。                                                                                                                                                                                                                      | 把 | 84 | 400  | 33600 | 天津美康医疗器械      |

|   |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |      |        |                |
|---|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|--------|----------------|
| 2 | 沐浴椅   | 悦通 YZF-PY-0608 | 1. 动力：液压调节升降，无需充电，无需加油，无需保养，节约日常维护经费支出。<br>2. 尺寸：1950mm*550mm*500mm。枕头调节 0~300mm<br>3. 承重：150kg。<br>4. 颜色：乳白色（高温烤漆水漆）；颜色可定制。<br>5. 结构材质：国标（冷轧及）304# 不锈钢材质，高级医用防护方向刹车轮，静音、顺滑，使用流畅。<br>6. 浴槽材质：采用高韧性环保聚苯乙烯制成，垫内夹高密度 EVA，材料通过 REACH、ROSH、EN71 等标准；柔软舒适，耐酸碱，耐高温/严寒（+80° -10°），不易变形，不易老化。<br>7. 护栏：两侧护栏可 180° 旋转，能直接由轮椅或病床等轻松转移洗澡者前往沐浴；安全、省力、易于洗澡者移动搬运。 | 张 | 28 | 6800 | 190400 | 广东悦通智能技术有限公司   |
| 3 | 升降洗头器 | 悦通 YZF-ALF-01  | 尺寸规格：520*510*500MM。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 张 | 28 | 600  | 16800  | 广东悦通智能科技实业有限公司 |
| 4 | 移位机   | 康康达 YZY-W36-8  | 1. 产品尺寸（长*宽*高）：700mm*595mm*1005mm<br>2. 座板高度调节行程：200mm（任意调节）<br>3. 底座间距：120mm，底座高度：150mm，配置两个 4 英寸定向前轮，两个 4 英寸万向后轮。（四个轮都有刹车）<br>4. 使座椅和：8L<br>5. 最大承重：125KG，净重：25KG<br>6. 底座可插入的最低高度：155mm<br>7. 便捷且拆卸安装简单，便于运输和特使用。<br>8. 配置舒适海绵防滑垫，易拆卸、易清洗。                                                                                                      | 张 | 70 | 3750 | 262500 | 佛山市康康达医疗科技有限公司 |

|    |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |     |        |              |
|----|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|--------|--------------|
| 9  | 沐浴凳   | 助康 SY-X ZY-O-2     | 3. 扶手偏心设计更符合人体手摆放要求。<br>4. 马桶脚孔根据人体坐便面设计，为使用者提供最佳的方便位置。<br>5. 马桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、抗菌、容易清洁的功能。                                                                                                                                                                             | 把 | 280 | 180 |        | 河北康禾医疗设备有限公司 |
| 10 | 钢管架座椅 | 斯瑞 SYW-V100-SR 01A | 产品符合国家标准<br>1. 本座椅采用高强度铝合金，表面阳极氧化处理，管径直径 25 mm，壁厚 1.2mm；<br>2. 表面阳极氧化处理，防腐蚀、抗老化、美观耐用，可拆装。<br>3. 底部设计防滑，配橡胶防滑脚垫，耐磨有弹性，软硬适度、着地性能良好，稳定性佳。<br>4. 产品参数：<br>产品外观尺寸：470*434*650-780mm 座面尺寸：400*330mm<br>座面离地高度：360-490mm 座板距离靠背：290mm<br>高度 6-8 档可调。<br>最大静载荷 100~110kg，净重量 3.5kg | 椅 | 210 | 610 | 128100 | 衡水斯瑞医疗器械有限公司 |

|    |         |                                                                   |   |     |     |       |            |  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-------|------------|--|
|    |         | 4) 坐面: 430—440 mm;<br>5) 扶手高度: 210-240 mm;<br>6) 靠背高: 410—420 mm; |   |     |     |       |            |  |
| 11 | 台式电子血压计 | 哈斯福 B1-J C312                                                     | 台 | 42  | 150 |       | 深圳新科有限公司   |  |
| 12 | 臂式血压计   | 哈斯福 B A—821                                                       | 台 | 28  | 750 | 21000 | 深圳新科有限公司   |  |
| 13 | 手杖      | 助康 Co2                                                            | 支 | 196 | 50  | 9800  | 河北康医器械有限公司 |  |
| 14 | 智能手环    | 悦涵 FBSZ                                                           | 支 | 14  | 150 | 2100  | 广东悦涵       |  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |      |              |  |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------|--------------|--|
|    |          | 明)<br>16. 手杖具有独特的实时时间、天气播报功能, 可以播报当前所在位置, 查询设备实时电量, 方便使用者更好地与家人等沟通交流, 方便生活出行需要; (提供图例证明)<br>17. 支持 MP3 音乐和各种音频资源播放功能, 连接手机播放音乐, 按遥控器歌曲播放, 上一首/下一首、播放/暂停、音量调节等操作; (提供图例证明)<br>18. 提供生产厂家提供的盖章的授权书。 |   |    |     |      |              |  |
| 15 | 智能语音呼叫报警 | 悦涵 FBU Q02                                                                                                                                                                                        | 套 | 14 | 280 | 3920 | 广东悦涵智能科技有限公司 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 888 | 腕带式线性手柄设计, 手感舒适, 配备腕带, 方便携带及挂放;<br>3. 手柄整体由舒适握把和坚固材料组成, 手柄杆壁厚 1.2MM, 加厚高强度铝合金支撑杆, 手柄高度可以 10 档位调节范围为: 74-97cm, 145-190CM 身高的人群均可以使用; 底部采取防滑脚垫设计, 承重 100KG;<br>4. 自带高亮 LED 照明灯光, 灯头可上下调节, 简单易用;<br>5. 内置大容量充电电池, 无需干电池, 配专用充电线, 电源输入标准 DC5V, 额定功率 3W, 绿色节能, 使用方便;<br>6. 配备红色 LED 闪烁灯, 100db 高分贝蜂鸣器, 支持多种报警模式; 提供第三方权威部门出具的检测报告<br>7. 智能手柄头自带高灵敏度麦克风, 可利用树枝直接接听, 实现语音通话功能。<br>8. 智能手柄头自带高分贝喇叭, 可实现真人语音播报提醒及音乐播放;<br>9. 产品支持 SOS 一键报警功能, 配备压力开关, 可手动控制报警, 也可以设置跌倒自动报警, 双报警功能更方便; (提供图例证明)<br>10. 自带 LED 手电筒照明功能, 可多种角度调节, 方便易用;<br>11. 红色 LED 闪烁警示, 100db 高分贝蜂鸣报警功能, 同时可支持紧急求救; (提供图例证明)<br>12. 手柄具有自带独特的一键让路提醒辅助功能, 方便提醒路人及老年人外出行动, 自动提醒人群避让; (提供图例证明)<br>13. 极简的推杆和按键交互模式, 轻松完成所有功能的操控; (提供图例证明)<br>14. 可连接专属 App 使用, 进行报警和当前定位上报功能 (配合报警平台), 适合视力障碍者和老年人紧急报警, 方便家属定位查找; (提供图例证明)<br>15. 手柄具有独特的一键呼叫紧急联系人, 可动态设置联系人号码, 支持来电提醒功能, 来电可用树枝接听挂断电话, 轻松实现双向语音通话; (提供图例证明) |  |  |  |  |  |  | 智能科技有限公司 |
| 合计  | 大写: 壹佰贰拾伍万柒仟伍佰贰拾元整 小写: 1257520 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |          |

投标人 (非加盖公章): 许昌市公共资源交易平台

#### 4.5 售后服务方案

##### 1、设备配送及安装调试：

###### 产品运输方案

###### (一)、编制说明

我公司通过对项目的了解以及到现场实地考察，确定运输方式。通过公路方式，运输路程较远，运输过程较为复杂，中途可变性因素较多。为保证本项目有计划、有步骤、安全顺利进行，综合考虑运输成本，结合现场特点，为设备按时、速度、最佳的效益来完成本次运输任务，特编制本方案。

###### (二)、运输方案设计原则

- 1、安全可靠：安全可靠是运输方案的首要原则，为此在吊运装载、水路、道路运输、捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失；
- 2、经济适用性：为了维护业主方的经济利益，在本运输方案的设计过程中，公司对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适合的运输设备，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方案的经济适用性；
- 3、可操作性：在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各种可能出现的风险进行科学评估，确保设备装载、运输、卸装等作业能够顺利开展，以此建立本方案的可操作性；
- 4、高效迅速性：由于本项目运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证按照双方既定的施工方案及相关规定执行运输操作，高效完成运输任务。

###### (三)、运输组织方案 1、运输组织设计

为了安全、优质、按时完成运输任务，成立专门的运输部门，作为本公司的一个机构代表公司行使权力，全面负责该机构的对外业务联系和内部协调组织管理，确保在运输作业过程中处于受控状态。

###### 2、运输作业组织措施

为了安全、优质、按时完成设备运输任务，本公司在运输前成立运输部门，运输部作为公司的一个机构代表项目行使权利，全面负责该部门的对外业务联系和内部协调组织管理，确保设备在运输作业过程中处于受控状态。

0 公司指定专人担任部门经理。

负责运输货物的质量：

负责采购的备品备件的验收工作，负责监督和检查原材料质量，以及质量责任制的落实情况，严把材料质量关。

###### 外勤组

负责整个部门对上对下联络，保障后勤生活服务工作，安排好施工人员的食宿，饮食、医疗卫生及生活必须品供应等，负责安全保卫和交通，为工作人员配备劳保用品。

###### 运输作业组

负责公路运输，以及运输沿途车辆维修、调整等一切与运输有关的事宜。

###### 运输作业总体安排

###### 总体指导思想

认真贯彻公司的质量方针，本着安全第一、用户至上的思想，合理组织，科学安排，精心操作，确保将材料安全、优质、按时运输到工地现场。

###### 运输作业安排

- 0 我公司在人员、技术、设备等方面给予保障，确保各项工作到位。
- 0 组织有关技术人员，按照业主对材料运输要求编制具体的运输方案，并对技术方案进行论证，确保方案的可行性、科学性和可操作性。
- 0 对该项目拟投入的运输设备、机具进行严格的检查和保养，确保其完好的技术状况，以便随时调遣使用。
- 0 对作业中的每一个过程都进行认真细致的检查、计划、安排，并做好记录，运输前期准备掌握运输时间，提前做好设备的运输前期准备。
- 0 根据设备起运时间，发运前一周组织人员对道路进行勘察，保证顺利实施运输；
- 0 申请公路超限运输手续；
- 0 对作业人员进行技术交底，和安全培训；
- 0 按照具体施工方案准备运输设备及各种机具，并严格检验，保证其技术状况良好；实施运输的轮船、车辆、机具及人员提前到位。

###### (四)、运输保证措施

对运输的控制应该分四步进行：

0 运输部由技术组、安全组、质量组、外勤组组成，具体分工负责运输项目的各项工作。运输作业过程中组织四个作业组，分别在装卸、运输作业过程中相互配合，前后衔接。

3、运输部组织结构图如下：

部门经理

↓  
部门副经理、专项工程师

↓

调度负责人、安全负责人、质量负责人、外勤负责人

↓

装卸负责人、运输负责人

###### ◆ 部门职责 部门经理

负责审批运输方案及其它计划；对作业人员、机械设备、原材料、作业环境、资金等实施全方位管理和控制，组织有关人员对运输实施

中的质量活动进行监控，使工程质量始终处于受控状态；按合同要求或规范及时组织运输工作，按时向项目部通报运输进展状况；负责运输过程中的各项事宜的最终裁决；部门副经理协助部门经理做好上述工作，作为现场负责人可以代替部门经理行使各项职权。

部门工程师

协助部门经理工作，负责运输作业现场的组织、协调及指挥，负责作业过程中技术、安全、质量得指导及审核等工作。负责作业计划及措施的实施，并解决作业过程中的重大技术问题。

调度组在部门经理的领导下，负责整个运输过程中的调度工作，合理安排人员和运输设备，制定合理的运输计划，保障货物能够及时安全到位。

###### 安全组

负责本部门的安全管理工作，负责检查指导并监督执行安全作业规章制度。作业过程中每天召开安全作业例会，负责对人员的安全教育，组织安全作业检查，及时掌握安全作业情况，采取相应措施，保证作业安全。

###### 质量组

编制质量检查计划、安全生产计划；组织进行质量安全事故的调查和处理；具体

1、装载前的验证：装载前，必须对要运输的材料进行核对验收；

2、有效地执行细则——执行装卸、运输方案：——到货后立即执行接收条款。

3、选取和维护运输工具——正确选用运输工具：——对运输工具进行维护（与实际情况相符等）。

4、正确选取运输路线（在运输前再次对路线进行勘察，确保运输条件与实际情况相符等）。

5、人员的安排和考核——明确人员的职责——进行有关细则的内容、作用、使用方法的宣传教育。

###### (五)、安全服务、文明服务保证承诺

公司设立专职安全员，对参加该项目的作业人员进行质量、安全要求进行培训，对运输人员进行技术交底及安全教育；针对项目进行科学、合理的风险评估，确定实际需要的运输工具；运行前必须检查装载与捆扎情况；做好超限运输标志；装卸过程中严格执行配载方案；在运输途中，定时检查绑扎加固情况是否完好，如有不安全的隐患及时采取措施清除，以确保运输工具的安全；运输前必须对运输车辆、封刺工具及灭火器进行严格检查，严格按照安全质量操作规程和实施方案作业；夜间作业，作业人员配置反光背心，最大限度地确保作业人员的安全；安全质量监控人员全程跟踪，作好安全记录。

根据招标文件要求，本项目的整个安装及调试由我公司技工团队指导完成。该技工团队从事与本项目有关的生产和安装已有多年的历史，已经积累了丰富的专业经验，而且是一支技术熟练、素质高的服务队伍，完全有能力做好本项目的安装调试工作。并会建立优化的时间和实物安排计划，保证以优质的服务及产品交付给用户。

在货物生产阶段，我公司将根据采购人和用户的要求，制定详细的安装调试计划，指定技术骨干和专业适配工人待命。在确认发货时间后，我公司会将安装调试和培训计划通知采购人和用户，并将安装调试的现场准备工作要求通知采购人和用户，以便做好现场准备，采购人和用户确认具备安装调试条件后，我公司将根据货物运输周期和采购人要求，指派我方技术人员及时到达现场，完成我方的安装调试准备工作，货物一到现场，即可进行安装调试工作。

在安装调试期间，我公司将指派专人驻守现场进行安装调试工作，保证安装调试工作的顺利进行。将安排技术骨干在现场安装调试指导。

## 2、设备维护保养、应急维修网点和时间安排：

设备运行故障及时进行处理，免费更换、维修故障部件；提供足够的技术资料 and 备附件；免费定期保养。在免费保修期间（即保修期内），一切由于元配件质量原因或生产安装工艺原因引发的故障均可获得无条件的免费维修，但违反规程或某些不可抗拒的外部因素造成的故障不在免保之列，但只收取工本费。

我公司还将随时了解用户反映并及时处理和解决相关问题。在产品验收合格后，无论用户是否有报修记录，至少一个月一次的上门回访并对项目进行检验和保养，保持与用户的经常性沟通，了解客户在系统使用过程中的问题，以便为客户提供更好的服务，同时与客户广泛探讨更佳优化方案。

提供售后服务的地点维修电话及联系人，配备专职人员及设备工具，用户报修后，用户所在地的维修部，2 小时响应，8 小时到达现场，24 小时解决问题，若 24 小时内不能解决需提供备品支持。

售后服务点地址：河南省许昌市长葛市东区葛天大道北侧财税大楼 7 楼

服务单位：许昌绿水青山商贸有限公司

服务电话：0374-2516196

联系人：李老、张老师

## 4、售后服务及承诺：

1、质量保证期：

我公司对于本项目产品验收合格正常使用起 1 年免费保修，售后服务提供 365 天\*24 小时服务电话，并设立专门售后服务人员提供全天候的文本支持服务，对采购单位反映的任何问题立即响应，24 小时内解决故障。质保期内免费维修，质量实行“三包”即包修、包换、包退。

2、免费保修包括：

设备运行故障及时进行处理，免费更换、维修故障部件；提供足够的技术资料 and 备附件；免费定期保养。在免费保修期间（即保修期内），一切由于元配件质量原因或生产安装工艺原因引发的故障均可获得无条件的免费维修，但违反规程或某些不可抗拒的外部因素造成的故障不在免保之列，但只收取工本费。

3、运行保障服务承诺

在重要节假日及用户的重大活动期间，应用户的要求，我公司在现场设置值班维护人员，向用户提供运行保障性服务，以确保客户在活动期间能够正常运行。客户在活动开始前通知我公司，此项服务产生的费用由我公司承担。

4、日常维护服务

我公司还将随时了解用户反映并及时处理和解决相关问题。在产品验收合格后，无论用户是否有报修记录，至少一个月一次的上门回访并对项目进行检查和保养，保持与用户的经常性沟通，了解客户在系统使用过程中的问题，以便为客户提供更好的服务，同时与客户广泛探讨更佳优化方案。

## 3、保障设备后续良好运行的备品备件储备计划：

我公司提供对所供产品运行和维护所必需的备品备件，可以保证备品备件长期稳定供货。

备品备件应急措施：

为确保 100% 交付能力，公司制定应急计划，以便在紧急情况下启动，对交付和产品质量产生影响。

内部库存资源补充：

根据合同的标的物内容，从库存资源中进行查找，如有相同或合适资源的，通过内部协调后，可以直接使用。

如遇库存资源中有相近的资源时，可以通过合同评审，评审合格后可以内部协调，变更后直接使用。

如果库存资源中没有相同或合适的资源时，应该立即采取合格供应商处紧急采购措施。

合格供应商处紧急采购：

- 1、从体系内的合格供应商中寻找适合的资源，并按采购程序实施采购。
- 2、体系内的合格供应商不能提供合适的资源，立即按市场紧急采购实施。

市场紧急采购：

- 1、先从合作伙伴的贸易商处寻找，并采购合适的资源。
- 2、合作伙伴处无法获得合适的资源时，紧急采取市场全方位采购。

## 5、培训方案及培训计划：

我公司将根据采购人和用户的要求，对用户进行技术培训，我公司将制定专门的培训计划，指派专业技术工程师对用户进行培训，培训内容包理论讲解、现场操作讲解、现场操作指导，使用户在较短的时间内掌握产品的性能特点和使用方法。

1、培训时间：中标合同签订后，根据项目实施开始时间，和采购人商定培训日期，提供不少于 3 天的培训日期。

2、培训地点：采购人指定地点。

3、培训费用：免费，免费内容包括所有参加人员差旅费用及所使用的培训资料、操作样品和场地费用。

4、培训内容：本项目所投产品的使用，性能、结构的介绍，产品的维护保养、实际操作及故障的处理。

5、培训方式：技术讲课、实际操作示范。

技术讲课：技术讲课是安排用户方的专业人员和人员进行统一集中技术讲课培训。在集中培训过程中，将采用投影仪、教学软件等培训设备，以电子黑板的形式进行培训教学，方便学员学习、理解培训内容。