



四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：YZCG-DLG2024025

项目名称、标段：禹州市住房和城乡建设局禹州市2024年财政衔接乡村振兴采购项目（一标段、二标段）（不见面开标）/一标段

单位：元

序号	产品名称	品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价	合价	厂家名称	产地
1	菊花烘干房	1. 品牌：河南蓝海力创 2. 规格型号：1.烘干机：工作电源：380V，50HZ；排湿量：45L/h 功率：30-45KW;变频可调节；噪音：70dB(A) 2.烘干房尺寸：≥ (6900×3350×2800) mm 3.门体：双开门 1 套，检修门 1 套 4.房体材质：100mm 厚 B1 级聚氨酯双面彩钢夹芯板 5. 配套托盘：≥ (1420×920×140) mm，材质：不锈钢 6.控制系统：采用智能控制、彩色触摸屏、智能运行模式、自动控温控湿、运行状态、故障显示等 设备带有故障自动报警功能	1.烘干机：工作电源：380V，50HZ；排湿量：45L/h 功率：30-45KW;变频可调节；噪音：70dB(A) 2.烘干房尺寸：≥ (6900×3350×2800) mm 3.门体：双开门 1 套，检修门 1 套 4.房体材质：100mm 厚 B1 级聚氨酯双面彩钢夹芯板 5. 配套托盘：≥ (1420×920×140) mm，材质：不锈钢 6.控制系统：采用智能控制、彩色触摸屏、智能运行模式、自动控温控湿、运行状态、故障显示等 设备带有故障自动报警功能	套	2	24900 0.00	49800 0.00	河南蓝海力创机械设备有限公司	河南省郑州市巩义市紫荆路街道东方现代城北苑7号楼

- 24 -



2	冷库	1.库体尺寸：24m*8m*3m 2.库温：0°C-8°C 3.用途：保鲜 4.保温系统 4.1墙、顶板保温:10cm 厚 B1 级双面彩钢聚氨酯保温板； 4.2底板保温:总厚度：10cm，5cm 厚 XPS 专用挤塑板两层+防潮； 4.3冷库门:2300*1800*100mm，手动平移门，2 套 4.4 保温辅料：冷库发泡胶，有机硅胶 5.制冷系统 制冷机组：15P 活塞机，2 台 冷风机：DD200，2 台 制冷剂：R22 冻库排水：PVC 管道 膨胀阀：热力膨胀阀 制冷管道：直径 39mm 国标铜管（壁厚 2.0mm） 6.控制系统：综合电控箱等 7.电线：16mm ² 国标铜线 辅料：1.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 国标铜线（连接机组冷风机）	1.库体尺寸：24m*8m*3m 2.库温：0°C-8°C 3.用途：保鲜 4.保温系统 4.1墙、顶板保温:10cm 厚 B1 级双面彩钢聚氨酯保温板； 4.2底板保温:总厚度：10cm，5cm 厚 XPS 专用挤塑板两层+防潮； 4.3冷库门:2300*1800*100mm，手动平移门，2 套 4.4 保温辅料：冷库发泡胶，有机硅胶 5.制冷系统 制冷机组：15P 活塞机，2 台 冷风机：DD200，2 台 制冷剂：R22 冻库排水：PVC 管道 膨胀阀：热力膨胀阀 制冷管道：直径 39mm 国标铜管（壁厚 2.0mm） 6.控制系统：综合电控箱等 7.电线：16mm ² 国标铜线 辅料：1.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² 国标铜线（连接机组冷风机）	座	1	199600 .00 元	199600 .00 元	河南欧德努克智能科技有限公司	河南省郑州市高新区药厂街祝福红城三期六号楼二单元八楼 199 号
---	----	--	--	---	---	-----------------	-----------------	----------------	----------------------------------

- 25 -



3	冷库	1. 品牌：欧德努克	1. 库体总尺寸: 34m*15m*5.5m	座 1	592400 .00	592400 .00	河南省郑州市高新区药厂街祝福红城三期六号楼二单元八楼 199 号
		2. 规格型号：1.库体总尺寸: 34m*15m*5.5m 1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					
		1.1 冻库 1 尺寸: 17m*15m*5.5m 1.2 冻库 2 尺寸: 17m*15m*5.5m; 沿墙角内嵌 4m*9m*5.5m 的速冻库 2.冷冻库库温: -18℃至-12℃ 3.速冻库库温: -38℃至-25℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温: 15cm 厚聚氨酯 B1 机制板+双 04 彩钢; 4.2 底板保温: 5cm 厚 XPS 挤塑板 (四层) + 防潮 总厚度: 20cm, 冷库专用挤塑板 4.3 冻库冷库门: 2 套, 2800*2000*100mm, 手动平移门 4.4 速冻冷库门: 2 套, 2000*1000*100mm, 塑框门含加热丝 4.5 风幕机: 风量高度 5m, 数量 3 套 4.6 保温辅料: 发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组: 25P, 低温活塞机, 4 套 冻库冷风机: DD310, 低温冷风机, 4 套 冻库制冷剂: R22, 国标 冻库排水: PVC 管道					

- 26 -



5.2 速冻库 速冻库化霜水箱: 不锈钢材质, 5 吨水左右 速冻水箱水泵: 1.8KW, 扬程 6 米, 380V 速冻库机组: 30P 双级低温机, 2 套 速冻库冷风机: DJ300, 水融霜带风筒, 2 套 速冻库给水排水: 国标水管 速冻库制冷剂: R507404 5.3 配件: 过滤器、球阀、膨胀阀等 6.电气系统 6.1 综合电控箱: 主副电控箱, 3 台 6.2 线材、照明: 冷库专用灯, 50W, 每库 6 灯 + 速冻 2 灯, 20 项 6.3 主电线: 16mm ² 国标线, 化霜线, 机组冷风 机就近配置 6.4 电气辅料: 灯线, 信号线, 风机线 4mm ² , 2.5mm ² 等国标线含线管线槽 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件: 国标钢管, 酸洗磷 化无缝钢管 7.2 铜管、管件: 国标铜管, 酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材: 方管、角钢、槽钢、吊筋, 国标 7.4 管道连接: 直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉: 30mm 7.6 其他型材、辅料: 电缆桥架、线盒	速冻库化霜水箱: 不锈钢材质, 5 吨水左右 速冻水箱水泵: 1.8KW, 扬程 6 米, 380V 速冻库机组: 30P 双级低温机, 2 套 速冻库冷风机: DJ300, 水融霜带风筒, 2 套 速冻库给水排水: 国标水管 速冻库制冷剂: R507404 5.3 配件: 过滤器、球阀、膨胀阀等 6.电气系统 6.1 综合电控箱: 主副电控箱, 3 台 6.2 线材、照明: 冷库专用灯, 50W, 每库 6 灯 + 速冻 2 灯, 20 项 6.3 主电线: 16mm ² 国标线, 化霜线, 机组冷风 机就近配置 6.4 电气辅料: 灯线, 信号线, 风机线 4mm ² , 2.5mm ² 等国标线含线管线槽 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件: 国标钢管, 酸洗磷 化无缝钢管 7.2 铜管、管件: 国标铜管, 酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材: 方管、角钢、槽钢、吊筋, 国标 7.4 管道连接: 直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉: 30mm 7.6 其他型材、辅料: 电缆桥架、线盒				
---	--	--	--	--	--

- 27 -




			6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒					
4	冷库	<p>1. 品牌：欧德努克</p> <p>2. 规格型号：1.库体总尺寸：40*25*4.5m 1.1 冻库尺寸：10m*25m*4.5m*2 1.2 保鲜库尺寸：20m*25m*4.5m 2.冻库库温：-18℃至-12℃ 3.保鲜库库温：0℃至8℃ 4.保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温：15cm 厚聚氨酯 B1 制板+双 O4 彩钢； 4.2 底板保温：5cm 厚 XPS 挤塑板（四层）+防潮总厚度：20cm，冷库专用挤塑板 4.3 冷库门：2800*2000*100mm，手动平移门，3套 4.4 风幕机：风量高度 4m，3 台 4.5 保温辅料：发泡剂、冷库胶 5.制冷系统 5.1 冻库 制冷机组：30P 低温机，4 套 冻库蒸发器：DD310，4 套 5.2 保鲜库 制冷机组：40P 高温机，2 套 蒸发器：DD440，2 套 制冷剂：R22，国标 排水：PVC 管道 5.3 配件：膨胀阀、电磁阀、过滤桶、球阀旁通阀等，国标 6.电气系统 6.1 综合电控箱：电控箱，3 台 6.2 线材、照明：冷库专用灯，50W，每库 10 灯，30 套 6.3 主电线：机组，化霜 6.4 电气辅料：灯线，信号线，风机线 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.2 铜管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材：方管、角钢、槽钢、吊筋，国标 7.4 管道连接：直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉：30mm 7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒等</p>	<p>1. 库体总尺寸：40*25*4.5m 1.1 冻库尺寸：10m*25m*4.5m*2 1.2 保鲜库尺寸：20m*25m*4.5m 2. 冻库库温：-18℃至-12℃ 3. 保鲜库库温：0℃至8℃ 4. 保温系统 4.1 墙、顶板及隔板保温：15cm 厚聚氨酯 B1 制板+双 O4 彩钢； 4.2 底板保温：5cm 厚 XPS 挤塑板（四层）+防潮总厚度：20cm，冷库专用挤塑板 4.3 冷库门：2800*2000*100mm，手动平移门，3 套 4.4 风幕机：风量高度 4m，3 台 4.5 保温辅料：发泡剂、冷库胶 5. 制冷系统 5.1 冻库 制冷机组：30P 低温机，4 套 冻库蒸发器：DD310，4 套 5.2 保鲜库 制冷机组：40P 高温机，2 套 蒸发器：DD440，2 套 制冷剂：R22，国标 排水：PVC 管道 5.3 配件：膨胀阀、电磁阀、过滤桶、球阀旁通阀等，国标 6. 电气系统 6.1 综合电控箱：电控箱，3 台 6.2 线材、照明：冷库专用灯，50W，每库 10 灯，30 套 6.3 主电线：机组，化霜 6.4 电气辅料：灯线，信号线，风机线 7. 管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.2 铜管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材：方管、角钢、槽钢、吊筋，国标 7.4 管道连接：直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉：30mm 7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒等</p>	座 1	924000 .00	924000 .00	河南 欧德 努克 智能 科技 有限 公司	河南省 郑州市 高新区 药厂街 祝福红 城三期 六号楼 二单元 八楼 199 号

- 28 -



	5.3 配件：膨胀阀、电磁阀、过滤桶、球阀旁通阀等，国标 6.电气系统 6.1 综合电控箱：电控箱，3 台 6.2 线材、照明：冷库专用灯，50W，每库 10 灯，30 套 6.3 主电线：机组，化霜 6.4 电气辅料：灯线，信号线，风机线 7.管路系统 7.1 冷媒连接无缝管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.2 铜管、管件：国标钢管，酸洗磷化无缝钢管 7.3 管件吊装型材：方管、角钢、槽钢、吊筋，国标 7.4 管道连接：直管、弯头、三通等 7.5 橡塑保温棉：30mm 7.6 其他型材、辅料：电缆桥架、线盒等					
...						
总计	大写：贰佰贰拾壹万肆仟元整 小写：2214000.00 元					

注：投标人应在填写本表时，除满足本表填写要求外，如有需要，可自行增加行或列内容。

投标人（加盖公章）：许昌市鼎驰贸易有限公司
日期：2024年5月

- 29 -