

## 五、符合性审查证明材料

### 5.1 分项报价表（货物类项目）

项目编号：襄财询价采购-2024-3

项目名称：襄城县中小学教学仪器设备采购项目二次(不见面开标)

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
	一、初中数学教学仪器装备						
1	计算器	具有常规计算/统计功能 240种运算功能；LCD点阵显示； 滑动保护盖；树脂按键；规格： 80*155*20mm	台	50	21.34	1067	义乌、义乌市得信电子有限公司
2	坐标纸	方格每间隔10mm有一条粗线， 每间隔5mm有一条中线，每间隔 1mm有一条细线	张	50	0.89	44.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
3	几何体模型	长方体、正方体、四棱柱、四棱 锥、圆柱体、圆锥体、球各1个	套	30	28.45	853.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
4	组合几何体模型	长方体140mm×100mm×60mm， 正方体棱长100mm，圆柱体Φ 60mm×100mm，圆管外径100mm、 内径61mm、高100mm，圆锥体底	套	30	32	960	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		面直径 60mm, 高 100mm, 球直径 100mm。几何形体模型为组合式, 各个形体色彩一致, 平整光洁。几何形体模型用塑料制作					
5	直尺	演示用; 1m, 最小分度值 1mm, 分别有米、分米、厘米、毫米四种单位, 刻度清晰, 采用工程塑料制	个	15	35.56	533.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	圆规	演示用; 工程塑料, 圆规两脚张开松紧应可调, 一脚端部可夹普通粉笔, 另一脚端部能在黑板定位 (采用橡胶摩擦定位)	个	15	15.24	228.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
7	三角尺	演示用; 工程塑料, 30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个, 带把手, 60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边有标尺, 三边都有标尺; 标尺长度应 500mm, 最小分度值应为 0.5cm, 字体高度应 10mm, 标尺零位前不留空白	套	15	16.51	247.65	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
8	带磁性表面几何体	正方体棱长 13cm, 正方体框架是优质铁丝, 六个面是彩色磁性橡胶片; 长方体长棱 16cm, 长方体框架是优质铁丝, 六个面是彩色磁性橡胶片	套	30	80.01	2400.3	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

9	平面几何演示器	演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容	套	2	195.58	391.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
10	卡纸	A4, 180g/m <sup>2</sup> , 100 张/包	包	10	88.9	889	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
11	量角器	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0° ~180° 和 180° ~0° 双向标度，最小分度值应为 1° ，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边有直尺，直尺的最小分度值为 1cm；半圆直径为 500mm；厚 8mm，半圆圆心定位孔的直应在 0° ~180° 线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间	个	15	16.89	253.35	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
12	剪刀	长 150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽	个	50	10.67	533.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
13	探索勾股定理的材料	用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式	套	50	2.31	115.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
14	图形变换材料	坐标纸、图形计算器（本标准已配）平行四边形 50mm×40mm 塑料片 2 个，梯形 40mm×60mm×	套	50	5.33	266.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		30mm 塑料片 2 个, 三角形 30mm × 40mm × 60mm 塑料片 2 个, 平移、旋转及对称图纸各 1 张, 可利用面积测量器作底板; 或通过创客方式自制					
15	塑料球	同型号的球, 分为红、黄、蓝、白四色, 每种颜色 6 个, 配不透明袋子; 或通过创客方式自制	个	25	21.34	533.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
	二、初中物理教学仪器装备						
1	吹风机	规格: 额定电压 220V, 50Hz. 功率 1000W	个	2	53.34	106.68	揭阳、揭阳空港经济区雄立电器实业有限公司
2	仪器车	600mm × 400mm × 800mm, 车轮 Φ 75mm, 厚 25mm; 一轮带刹车, 车轮固定, 车架扭动量 (上部) 20mm; 钢材制作, 载重 60kg	辆	2	209.55	419.1	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
3	小托盘	200mm × 300mm × 60mm	套	25	21.34	533.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
4	大托盘	250mm × 400mm × 80mm	套	10	26.67	266.7	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
5	提盒	承重 3.5kg	个	5	133.35	666.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	一字螺丝刀	Φ 6mm, 长 150mm; Φ 3mm, 长 75mm; 工作部带磁性, 硬度 HRC48; 旋杆采用铬钒钢, 长度 100mm, 应经镀铬防锈处理; 手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型	套	2	2.48	4.96	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

7	十字螺丝刀	Φ6mm, 长 150mm; Φ3mm, 长 75mm; 工作部带磁性, 硬度 HRC48; 旋杆采用铬钒钢, 长度 100mm, 经镀铬防锈处理; 手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型	套	2	2.48	4.96	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
8	剥线钳	Φ0.5mm~2.5mm; 刃口闭合状态间隙应 0.3mm, 刃口错位应 0.2mm; 钳口硬度 HRC30	把	2	14.61	29.22	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
9	钢丝钳	160mm, 抗弯强度 1120N, 扭力矩 15N·m15°; 剪切性能 Φ16mm 钢丝, 580N; 夹持面硬度 44HRC; PVC 环保手柄, 在 18N 的力作用下撑开角度 22°	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
10	尖嘴钳	160mm, 抗弯强度 710N, 剪切性能 Φ1.6mm 钢丝, 570N; 在 18N 的力作用下撑开角度 22°, 硬度 44.5HRC, PVC 手柄	把	1	12.32	12.32	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
11	平口钳	普通机用平口钳; 钳口宽度 100mm, 最大张开度 100mm	把	1	74.3	74.3	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
12	斜口钳	125mm, 双刃刀	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
13	砂纸	干磨砂纸, P36~P50、P150~P220、P1000~P2000	张	50	1.65	82.5	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
14	民用剪刀	长 170mm, 用于剪布	把	1	12.07	12.07	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
15	电烙铁套装	20W 内热式, 橡胶线, 含烙铁架	套	1	33.66	33.66	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

16	焊锡膏	中性	盒	1	4.95	4.95	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
17	焊锡丝	无铅	g	450	0.58	261	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
18	松香	助焊	g	100	0.17	17	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
19	打孔器	齿口式, 不锈钢材质, 每组 4 支, 外径分别为 5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm; 附通棒	套	1	103.12	103.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
20	打孔夹板	齿口式, 不锈钢材质, 每组 4 支, 外径分别为 5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm; 附通棒	个	1	51.56	51.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
21	锥子	锥头长 77mm, 锥杆直径渐变	个	2	12.45	24.9	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
22	镊子	304 不锈钢, 平头, 长 125mm, 钢板厚 1.2mm, 镊子前部有防滑脱锯齿状	个	2	5.33	10.66	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
23	水准器	气泡水准器	个	2	12.45	24.9	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
24	红液温度计	量程-20℃~100℃, 分度值 1℃, 示值误差±1.49℃	支	60	2.31	138.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
25	数字温度计	量程-30℃~200℃, 分辨力 0.1℃, 误差±1.49℃; 不接电脑, 可独立运行, 自带显示屏, 表盘尺寸 180mm×90mm	支	2	213.36	426.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
26	湿度计	指针式	个	2	21.34	42.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
27	蒸发皿	瓷, Φ60mm	个	25	2.41	60.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
28	橡胶塞	0~4 号, 选用白色胶塞, 质地均匀	套	25	6.1	152.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
29	试管	Φ15mm×150mm 透明, 硼硅酸盐	支	60	0.5	30	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		玻璃制					
30	试管	Φ30mm×200mm 透明, 硼硅酸盐玻璃制	支	5	1.91	9.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
31	烧瓶	圆、长, 500mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制	个	5	11.23	56.15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
32	烧瓶	平、长, 250mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制	个	5	6.93	34.65	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
33	烧杯	100mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制, 刻度应清晰耐久	个	60	3.05	183	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
34	酒精灯	150mL, 采用透明钠钙玻璃制造, 无明显黄绿色, 灯口平整, 瓷灯头与灯口平面间隙 1.45mm, 玻璃灯罩磨口, 瓷灯头为白色, 表面无气泡, 无疵点, 无裂纹, 无碰损缺口, 酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	个	30	3.05	91.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
35	漏斗	漏斗口径 90mm, 斗颈长 90mm, 下口磨成 45° 角, 斜口边口倒角, 耐水性 HGB3 级	个	5	7.11	35.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
36	烧杯用电加热器	0W~250W, 可调; 密封式	台	4	67.56	270.24	宁波、宁波树人教学设备有限公司
37	注射器	100mL, 分度值 10mL, 刻度清晰。加帽, 密闭性好, 防止液体泄漏, 清晰度高	个	25	8.89	222.25	江阴、江阴市医疗器械有限公司
38	三通连接管	T 形 Φ7mm, 连接完好, 管口作	个	25	1.65	41.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		打磨或烧结处理					
39	陶土网	功能等同于石棉网，尺寸 125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，耐火材料为陶土	个	25	2.48	62	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
40	两用气筒	活塞胶垫，气嘴外径 8mm，长度 15mm，台阶口；抽气压强达到 6.7kPa 时放置 30s，漏气引起的压强变化 2.6kPa，充气压强达到 290kPa 时，放置 30s，漏气引起的压强变化 9.8kPa	个	2	28.45	56.9	宁波、宁波树人教学设备有限公司
41	方座支架	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹、吊杆等组成；立杆长 600mm，方形座长 210mm，宽 135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热 120℃ 的缓压层	套	25	65.79	1644.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
42	多功能实验支架	组合座架 1 个，最小组合支承面积 560mm×10mm；滑块式垂直夹 5 个、烧瓶夹 1 个、万向夹 1 个、大铁环 1 个、方托盘 1 个、绝缘环 2 个、吊钩 4 个	套	2	320.04	640.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
43	升降台	不锈钢台面，上台面有效面积 140mm×140mm，下台面有效面积 160mm×160mm，厚度 1mm；升降范围 85mm~235mm，连续可调；	台	2	106.68	213.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		上下台面的平面度误差 2mm, 升降过程中任一位置的平行度误差 3mm; 额定载重量 10kg					
44	碘升华凝华管	碘密封于碘锤内, 无色透明硼硅酸盐玻璃制管 $\Phi 28\text{mm} \times 34\text{mm}$ , 两端面应为凹面, 热冲击不低于 $200^{\circ}\text{C}$	个	4	6.22	24.88	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
45	磁悬浮原理实验器	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等	套	25	26.67	666.75	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
46	托盘天平	200g, 0.2g 单杠杆等臂式双盘天平, 配 6 级 (M2 级) 砝码: 100g、50g、10g、5g 各 1 个, 20g 2 个, 钢制镊子	台	25	49.78	1244.5	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
47	电子天平	量程 $0\text{g} \sim 1\text{kg}$ , 分辨力 0.1g, 带标准砝码	台	25	186.69	4667.25	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
48	圆柱体组	包括纯铜、铝 (或铝合金) 和铁 (钢) 等 3 种材质圆柱体; 圆柱体直径 20mm, 高 32mm 每个圆柱体配网兜 (质量 0.008g)	套	25	21.34	533.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
49	立方体组	包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体, 其中铝材 2 个, 黄铜 (边长 20mm)、铁 (边长 20mm)、铝 (边长 25mm)、铝 (边长 30mm)、木材 (边长 50mm) 各 1 个, 带不锈钢挂钩	套	25	53.34	1333.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

50	量筒	100mL, 1mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	60	5.72	343.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
51	放大镜	手持式, 5×, 焦距 50mm	个	25	2.67	66.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
52	望远镜	双筒, 7×35	个	2	63.5	127	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
53	内聚力演示器	由 2 个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和 2 根扳杆组成; 圆柱体尺寸 $\Phi 20\text{mm} \times 50\text{mm}$ 铅柱镶铁部分长度为铅圆柱长度的 1/2, 挤压架采用铁质结构, 2 个铅圆柱体能装入挤压器中, 通过螺旋实现挤压; 挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差 35mm, 挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时, 在挤压方向的形变 0.25mm; 刮削器由转柄、刀片和刀轴组成, 削平的两铅圆柱体端面压在一起后, 承受轴向拉力 60N	个	2	33.78	67.56	宁波、宁波树人教学设备有限公司
54	食用色素	红色	mL	10	0.25	2.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
55	钢直尺	1000mm, 1mm。0mm~50mm 分度值 0.5mm 其余分度值为 1mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13, 硬度 342HV; 刻度面平面度误差	把	50	35.56	1778	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		0.25mm, 允许误差±0.15mm; 有 计量器具制造许可证标志					
56	机械秒表	分度值 0.1s, 一等	块	25	328.93	8223.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
57	电子秒表	专用型, 全时段分辨力 0.01s; 有防震、防水功能, 电池更换周 期 1.5 年	块	25	65.8	1645	深圳、深圳市金拓佳电子科技有限 公司
58	斜面小车	包括斜面、小车、摩擦块、支撑 杆、砝码桶和摩擦材料等, 与教 学支架配套使用; 斜面板 915mm ×100mm×20mm, 一端应有滑轮 缓冲; 斜面板工作面平面度误差 1mm; 附摩擦材料丁晴橡胶、砂 纸、棉布等, 有摩擦材料的固定 夹	套	25	71.12	1778	宁波、宁波树人教学设备有限公司
59	螺旋弹簧组	由拉力极限分别为 4.9N、2.94N、 1.96N、0.98N 和 0.49N 的 5 种 弹簧构成; 各弹簧带长 50mm 挂 钩 (有指针), 两端为圆拉环, 附标度板	组	25	21.34	533.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司
60	演示测力计	平板式; 量程 0N~2N, 分度值 0.1N; 示值误差 1/4 分度, 升降 示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	个	2	44.45	88.9	宁波、宁波树人教学设备有限公司
61	条形盒测力计	量程 0N~1N, 分度值 0.02N; 示 值误差 1/2 分度, 升降示差 1/2	个	25	4.45	111.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		分度, 重复性偏差 1/4 分度					
62	条形盒测力计	量程 0N~2.5N, 分度值 0.05N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	个	25	4.45	111.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
63	条形盒测力计	量程 0N~5N, 分度值 0.1N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	个	25	4.45	111.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
64	条形盒测力计	量程 0N~10N, 分度值 0.2N; 示值误差 1/4 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	个	25	4.45	111.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
65	数字测力计	量程 0N~20N, 误差 $\pm 1.0\%FS \pm 1$ 字, 采样频率 100 次/秒, 可测拉力和压力, 不接电脑能独立运行, 显示屏尺寸 30mm×40mm	个	2	133.35	266.7	宁波、宁波树人教学设备有限公司
66	重锤	300g	个	2	17.78	35.56	宁波、宁波树人教学设备有限公司
67	金属钩码	10g ( $\Phi 22\text{mm}$ ) ×1, 20g ( $\Phi 26\text{mm}$ ) ×2, 50g ( $\Phi 30\text{mm}$ ) ×2, 200g ( $\Phi 48\text{mm}$ ) ×1, 误差: 10g $\pm 0.1\text{g}$ , 20g $\pm 0.2\text{g}$ , 50g $\pm 0.5\text{g}$ , 200g $\pm 2.0\text{g}$	套	25	16	400	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
68	摩擦力实验器	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料 3 种不同粗糙程度的摩擦面, 同种材料、相同	套	25	186.69	4667.25	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板 800mm×100mm×10mm，平面度误差 0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸 110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差 0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度 0~5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差±5%					
69	运动和力实验器	包括小车（车轮直径 2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3 个小球及空盒、3 种不同阻力的平面等；平面板长度 800mm，宽度 120mm；斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差 80mm；铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差 40mm	套	2	71.12	142.24	宁波、宁波树人教学设备有限公司
70	惯性演示器	观察的物体应能收回，成功率 98%	套	2	17.78	35.56	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
71	阿基米德原理实验器	包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等	套	25	21.34	533.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司
72	浮力原理演示器	由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成。连通管 A 中部装有阀门，浮体放在小水箱上	套	2	115.57	231.14	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起；打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮						
73	气体浮力演示器	抽气式	套	2	133.35	266.7	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司	
74	物体浮沉条件演示器	由透明盛液筒（内径 95mm，深度 285mm）、浮体及配件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态	套	2	39.12	78.24	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司	
75	潜水艇浮沉演示器	由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成；潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作 2 次，悬浮时倾斜 10°	套	2	88.9	177.8	宁波、宁波树人教学设备有限公司	
76	压力和压强演示器	压强小桌，尺寸 200mm×100mm×100mm；配套多孔弹性材料，尺寸 220mm×120mm×50mm	套	2	49.78	99.56	宁波、宁波树人教学设备有限公司	
77	压力作用效果演示器	由 3 组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成；跟金属块的 3 个面积对应的 3 块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出	套	2	53.34	106.68	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司	

78	液体内部压强实验器	由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径 $\Phi 36\text{mm} \sim \Phi 38\text{mm}$ ，硅橡胶膜厚 $0.5\text{mm}$ ，支杆长度 $300\text{mm}$ ，有手动转动机构，有标尺	套	25	10.67	266.75	宁波、宁波树人教学设备有限公司
79	微小压强计	由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管、弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U形管外径 $6\text{mm}$ ，高 $380\text{mm}$ ，能沿标度方向移动 $10\text{mm}$ ，能固定；标尺长 $300\text{mm}$ ，0分度在中间，最小分度线为 $5\text{mm}$ ；系统气密性好	台	25	10.67	266.75	宁波、宁波树人教学设备有限公司
80	透明盛液筒	高 $300\text{mm}$ ，筒底外径 $110\text{mm}$ ，壁厚 $1.5\text{mm}$ 。筒身有深度标尺，标尺长 $250\text{mm}$ ，分度值 $1\text{mm}$ ，透光率 $90\%$	个	25	21.34	533.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
81	液体对器壁压强演示器	透明圆筒壁同一直线上不同高度处有3个喷嘴，对面有1个喷嘴；配4个喷嘴塞，有表示深度的标尺	台	2	33.78	67.56	宁波、宁波树人教学设备有限公司
82	连通器	由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 $210\text{mm} \times 210\text{mm} \times 120\text{mm}$ ，底座应平稳；粗管外径 $30\text{mm}$ ，细管外径 $12\text{mm}$ ，无色透明材料透光率 $90\%$	个	2	26.67	53.34	宁波、宁波树人教学设备有限公司

83	乳胶管	外径 9mm、内径 6mm，拉伸强度 21MPa 扯断伸长率 700%	m	10	3.05	30.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
84	乳胶管	外径 6mm、内径 4mm，拉伸强度 21MPa 扯断伸长率 700%	m	10	2.54	25.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
85	马德堡半球	由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管 2 根以及底座等组成；球体外径 80mm，气嘴外径 8mm	套	2	85.34	170.68	宁波、宁波树人教学设备有限公司
86	空盒气压计	DYM3 型，量程 870hPa~1050hPa，整 10hPa 点示值误差 $\pm 0.7$ hPa	台	2	177.8	355.6	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
87	流体压强与流速关系演示器	气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，带气源	套	2	97.79	195.58	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
88	飞机升力原理演示器	由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的 II 类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外	套	2	195.58	391.16	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
89	杠杆	由杠杆、轴、调平装置和 6 个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长 500mm，木杠杆尺端需包头加固	套	25	21.34	533.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司
90	演示滑轮组	由单滑轮 2 件、三并滑轮 2 件、三串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件组	组	2	65.79	131.58	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		成,附滑轮绳;额定负荷:单滑轮 9.8N,串及并滑轮为 19.6N,支杆滑轮为 9.8N;满负荷时,单、支杆滑轮的效率 90%,并、串滑轮的效率 75%					
91	滑轮组	由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2 件、支杆滑轮 2 件构成,每个滑轮组中有 1 个可止动滑轮,附滑轮绳;额定负荷:单滑轮 9.8N,串及并滑轮为 19.6N,支杆滑轮为 9.8N;满负荷时,单、支杆滑轮的效率 90%,并、串滑轮的效率 75%	组	25	17.78	444.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
92	音叉	256Hz;由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成;松木共鸣箱,尺寸 300mm×80mm×40mm;在环境噪声 30dB 的室内,套用音叉槌敲击音叉,距音叉 1000mm 处声强 90dB	套	25	26.67	666.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
93	音叉	512Hz;由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成;松木共鸣箱,尺寸 140mm×80mm×40mm;在环境噪声 30dB 的室内,套用音叉槌敲击音叉,距音叉 1000mm 处声强 90dB	套	25	26.67	666.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

94	电铃	在 15m 范围内铃声清晰	个	2	35.56	71.12	宁波、宁波树人教学设备有限公司
95	声传播演示器	由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到-0.084MPa，并在 10s 内保持气压-0.070MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验	套	2	99.06	198.12	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
96	旋片真空泵	单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8mm，配有内径 6.3mm、长 2.0m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：I 类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度 1500V；II 类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000V	台	2	497.84	995.68	台州、孔家溪（台州）精密机械有限公司
97	抽气盘	由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成；抽气口接口外径 8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置密封性能：当压强达到一	套	2	80.01	160.02	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		9.8×10 <sup>-2</sup> MPa 后停止抽气, 关闭阀门, 保持 10min 后钟罩内气压—9.5×1 <sup>-2</sup> MPa。实验效果: 未装入钟罩的发声装置发出的声强, 在距发声装置 0.5m 处 90dB, 装入钟罩后抽气前的声强 75dB, 抽气后的声强 45dB					
98	发音齿轮	包括 3 片齿板、转轴、振动片等; 齿板齿数分别为 80、40、20, 半圆形齿; 齿板为金属材质, 转动轴应采用碳钢材料, 振动片应采用聚苯乙烯塑料	个	2	19.56	39.12	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
99	手摇离心转台	由机座、主动轮(带手柄)、从动轮、支杆等组成; 从动轮与主动轮的转速比不低于 6 的整数倍, 支杆直径 10mm, 全长 140mm, 支杆装配中心与从动轮轴的距离为 140mm; 从动轮轴孔上段为圆柱孔, 下段为圆锥孔, 锥度为 1:20, 大端直径 10mm, 上偏差允许+0.15mm; 深度 45mm	台	2	142.24	284.48	宁波、宁波树人教学设备有限公司
100	教学示波器	DC~2MHz, I 类电器, 电源端与信号输出端抗电强度 3000V	台	2	1778	3556	扬中、扬中市光扬电子仪器厂
101	凹面镜	直径 100mm, 焦距 65mm, 镜片为玻璃基质镀反射膜, 配支架和镜	块	2	10.31	20.62	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		座					
102	凸面镜	直径 100mm, 焦距-65mm, 镜片为玻璃基质镀反射膜, 配支架和镜座	块	2	10.31	20.62	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
103	光的传播、反射、折射实验器	包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源(不加扩束镜, 1 个为入射光源, 1 个提供法线)等, 表盘直径 300mm	台	25	80.01	2000.25	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
104	平面镜成像实验器	镀半透膜的无色透明有机玻璃, 厚 5mm, 尺寸 150mm×100mm, 镜片边缘倒边倒角, 镀膜面有标志; 支架 2 个; 宜采用黑色物体, 印有白色左右对称标志 F; 有机玻璃装上支架放在平面上, 与平面的角度为 $90^{\circ} \pm 1'$ , 成像清晰无叠影	套	25	7.11	177.75	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
105	透明水槽	250mm×180mm×100mm, 透明塑料制, 透光率 85%, 壁厚 2mm	个	2	14.22	28.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
106	透镜及其应用实验器	简单测量凸透镜的焦距, 用凸透镜和凹透镜做望远镜, 用凸透镜做投影、照相的原理等	盒	25	10.31	257.75	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
107	白光的色散与合成演示器	由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成; 两块棱镜应配对, 用 ZF3 玻璃制其折射率	套	2	32	64	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		之差 0.003, 中部色散之差 0.0004。实验效果: 做白光的色散实验时, 可见光区域内光谱连续清晰; 能把白光色散后的七色光谱带还原成白光					
108	光的三原色合成实验器	可单独显示红、绿、蓝三原色, 也可显示双色光混合色和三色光混合色	套	25	23.11	577.75	宁波、宁波树人教学设备有限公司
109	光具盘	分离型、磁吸附式。矩形光盘长 650mm, 宽 240mm; 圆形光盘直径 250mm。盘面分四个象限, 以一条直径为始边, 分别刻有 0° ~90° 刻度。半导体激光光源, 可显示 5 条平行光。光学零件: 梯形玻砖 1 件, 等腰直角棱镜 1 件, 半圆柱透镜 1 件, 小双凹柱透镜 1 件, 小双凸柱透镜 1 件, 双凸透镜 1 件, 大双凸柱透镜 1 件, 平面镜 1 件, 凹凸柱面镜 1 件, 正三棱镜 2 件	套	2	346.71	693.42	宁波、宁波树人教学设备有限公司
110	光具座	导轨长 1000mm, 导轨和滑块均为金属件, 滑块在导轨上应滑行自如, 无阻滞现象。金属标尺刻度 900mm, 分度值 1mm。光源出口处照度 5001x, 500mm 处照度	套	25	160.02	4000.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		3001x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸					
111	擦镜纸	20cm×15cm，纸纹细密	张	25	21.34	533.5	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
112	玻棒(附丝绸)	或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积 350mm×350mm。在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒(或有机玻棒)，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D-YDQ-Z-100 型指针验电器检验张角 30° (50°)	对	25	9.42	235.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司
113	胶棒(附毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积 150mm×150mm。在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒(或聚碳酸酯棒)，做一次快速拉出，棒上所带的电荷用 D-YDQ-Z-100 型指针验电器检验张角 30° (45°)	对	25	9.42	235.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司
114	电磁实验用旋转架	由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应 15mm，凹槽深度应 8mm，凹槽长	对	50	5.33	266.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		度应 35mm; 转台能作 360° 旋转					
115	验电器连接杆	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径 2mm 长度 250mm; 绝缘柄直径 10mm, 长度 150mm	个	2	7.11	14.22	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
116	箔片验电器	由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成。外壳应由不能带静电的材料制成, 观察面应采用透明材料透明材料透光率 90%; 箔片长度 25mm。性能要求: 相对湿度 65% 环境, 圆盘上面加 8kV 直流高压, 箔片张开与中位片角度应 45°; 移去高压后, 箔片张开角度保持 30° 以上的时间 10min	对	2	103.12	206.24	宁波、宁波树人教学设备有限公司
117	感应起电机	由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成。起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布; 莱顿瓶应采用塑料制成, 电容量 30pF 击穿电压 42kV; 集电杆采用直径 4mm 的冷拉圆钢制成, 电梳由针状金属杆或束状裸铜线制成, 与起电盘距离 6mm; 放电杆采用直径为 3mm 的冷拉圆钢制成, 表面镀铬, 绝缘手柄	台	2	320.04	640.08	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		长度 80mm, 体积电阻率 1016 $\Omega \cdot m$ ; 电刷应采用束状磷铜线; 导电膜与起电盘的 90° 剥离强度 8N。性能要求: 在温度为 20℃、相对湿度为 65%的环境中, 摇柄转速 120r/min 火花放电距离应 55mm; 在温度为 5℃~30℃范围, 相对湿度为 85%的条件下, 仪器应正常工作, 火花放电距离 30mm					
118	条形磁铁	D-CG-LT-180, 表面磁感应强度 0.07T	对	25	17.78	444.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
119	蹄形磁铁	D-CG-LU-100, 表面磁感应强度 0.055T	个	25	42.67	1066.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
120	翼形磁针	2 支, 针体 140mm×8mm, 座 $\Phi$ 71mm×112mm 磁针体中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度 9mT	组	5	4.98	24.9	宁波、宁波树人教学设备有限公司
121	菱形小磁针	16 支, 磁针 28mm×8mm, 座 $\Phi$ 25mm×25mm 磁针体中间铆接铜轴承套, 内嵌玻璃轴承, 平均磁感应强度 5mT	组	25	9.07	226.75	宁波、宁波树人教学设备有限公司
122	磁感线演示器	无色透明塑料外壳, 油封铁粉式, 仪器尺寸 200mm×120mm;	套	2	88.9	177.8	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		环境温度大于 10℃时，摇匀铁粉时间每次 20s					
123	立体磁感线演示器	永磁、电磁场	套	2	133.35	266.7	宁波、宁波树人教学设备有限公司
124	磁感线演示板	每块板上有 131 个空穴，内含自由活动小铁棒	套	2	46.23	92.46	宁波、宁波树人教学设备有限公司
125	学生电源	直流稳压输出 1.5V~9V，每 1.5V 为一档共 6 档；额定电流 1.5A；电压偏调±（2%U 标+0.1V），电压稳定度 2%U 标+0.1V，负载稳定度 2%U 标+0.1V，满载时纹波电压 0.1%U 标；过载保护 1.05~1.5 倍，延时 1s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000V；电源输入与外壳间抗电强度 I 类电器 1500V，II 类电器 3000V	台	25	97.79	2444.75	宁波、宁波凯华教学仪器有限公司
126	教学电源	交流 2V~12V，5A，每 2V 为一档；直流 1.5V~12V，2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共 6 档；40A、8s 自动关断，延时 1s；各档空载电压应 1.05U 标+0.3V，各档满载电压应 0.95U 标-0.3V 直流输出时电压偏调±（2%U 标+0.1V）	台	2	266.7	533.4	宁波、宁波凯华教学仪器有限公司
127	电流磁场演示器	直流导线、圆线圈、螺线管的磁	套	2	44.45	88.9	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		场分布					
128	蹄形电磁铁	磁路总长度 220mm, 两磁极面中心距离 40mm, 线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈, 工作电流 1A, 工作电压 6V 连续工作 20min 后线圈温升 75℃吸力 49N, 剩余磁力 5.88N	个	2	28.45	56.9	宁波、宁波树人教学设备有限公司
129	原副线圈	原线圈: 0.56mmQZ 型漆包线 310 匝, 线圈架内径 11mm, 绕线宽度 57mm; 副线圈 0.25mmQZ 型漆包线 670 匝, 线圈架内径 24mm, 绕线宽度 52mm	套	25	17.78	444.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
130	充磁器	有充磁时间自动控制功能, 外壳为非铁磁性材料, 线圈轴向长度 80mm, 能充两极间距大于 28mm、磁极截面积小于 42mm×24mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42mm×24mm 的条形磁铁, 电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000V	台	2	320.04	640.08	宁波、宁波树人教学设备有限公司
131	演示电磁继电器	包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9V, 工作电流 100mA±15mA 吸合电流 70mA, 释放电流	个	2	115.57	231.14	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		20mA~40mA 触点常闭电阻 1Ω，常开电阻 0.5Ω，开距 2mm					
132	方形线圈	非金属材料正方形框架；线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕152匝制成，线圈边长为63mm；线圈引线为截面积为0.25mm <sup>2</sup> 、长320mm的多股软线，线端接交叉；接线棒由绝缘材料制成，长度150mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上	套	25	22.23	555.75	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
133	手摇交直流发电机	包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均8V接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流	个	2	151.13	302.26	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		电压均 5V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压 4V，电流 0.4A					
134	滚摆	包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等。摆轮采用金属材质，直径 125mm；摆轴采用钢材制作，直径 8mm，长 160mm；支架高 460mm，横梁长 300mm；摆体质量为 0.6kg。摆体前 10 次的回升累计递减量 65mm	个	2	53.34	106.68	宁波、宁波树人教学设备有限公司
135	气体做功内能减少演示器	由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6V，电流 50mA	套	2	586.74	1173.48	宁波、宁波树人教学设备有限公司
136	空气压缩引火仪	由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成。气缸用透明有机玻璃制作，内径 $\Phi$ 10mm，外径 $\Phi$ 25mm，长 130mm，底座 $\Phi$ 65mm，手柄 $\Phi$ 40mm，活塞杆 $\Phi$ 8mm。活塞体使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性良好，连续压缩引火 100 次后密封圈性能不变。能引燃脱脂	个	2	21.34	42.68	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		棉, 不使用硝化棉					
137	汽油机模型	四冲程, 单缸, 示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动, 活塞运动压缩比 6:1~8:1, 整体高 300mm	个	2	64.01	128.02	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
138	柴油机模型	四冲程, 单缸, 示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成。手动转动, 活塞运动压缩比 14:1~16:1, 整体高 300mm	个	2	64.01	128.02	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
139	演示电表	2.5 级, 直流电流: 200 $\mu$ A、0.5A、2.5A, 直流电压: 2.5V、10V, 检流: -100 $\mu$ A~100 $\mu$ A, 电压灵敏度: 5k $\Omega$ /V	只	2	177.8	355.6	宁波、宁波树人教学设备有限公司
140	数字演示电表	4-1/2 位, 双面显示, 同一物理量能自动转换量程。直流电流: 200 $\mu$ A、2mA、20mA、200mA、2A、20A, 不确定度 0.2%; 直流电压: 2V、20V、200V, 不确定度 0.1%; 电阻: 200 $\Omega$ 、2k $\Omega$ 、20k	只	2	711.2	1422.4	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		$\Omega$ 、200k $\Omega$ 、2M $\Omega$ 、20M $\Omega$ ，不确定度 0.2%；交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度 0.5%；交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度 1.0%。2A、20A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器					
141	直流电流表	0.6A、3A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5%	只	50	32	1600	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
142	直流电压表	3V、15V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5% 液晶显示，电池供电，采用 4mm 插头插孔	只	50	32	1600	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
143	多用电表	指针式，2.5 级	只	2	97.79	195.58	菏泽、山东朗斯普电子科技有限公司
144	多用电表	数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试	只	2	462.28	924.56	菏泽、山东朗斯普电子科技有限公司
145	灵敏电流计	300 $\mu$ A，G0 档表头内阻 80 $\Omega$ ~ 125 $\Omega$ ，G1 档表头内阻 2400 $\Omega$ ~ 3000 $\Omega$	只	25	32	800	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
146	干电池	R20，无汞	个	100	2.54	254	宁波、宁波树人教学设备有限公司
147	教学用 E10 螺口灯座	由底座、接线柱和灯座等组成。	个	50	3.56	178	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		底座采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压为 36V，最大工作电流为 2.5A。灯座口圈采用厚 0.4mm 的黄铜材料制作，中心触点采用厚 0.3mm 的磷铜材料制作。两接线柱之间绝缘电阻 2M $\Omega$					
148	电珠(小灯泡)	1.5V、0.3A	个	100	0.53	53	宁波、宁波树人教学设备有限公司
149	电珠(小灯泡)	2.5V、0.3A	个	100	0.53	53	宁波、宁波树人教学设备有限公司
150	电珠(小灯泡)	3.8V、0.3A	个	100	0.53	53	宁波、宁波树人教学设备有限公司
151	单刀开关	最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度 7mm，闸刀厚度 0.7mm。接线柱直径为 4mm，有效行程 4mm。通额定电流，导电部分升 35℃，操作手柄温升 25℃。开关的绝缘强度能承受 1200V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降 100mV	个	100	4.45	445	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
152	滑动变阻器	5 $\Omega$ ，3A 误差 $\pm$ 9%；滑杆采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱有防松动装置；额定电流工作 30min 温升	个	3	65.79	197.37	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		300℃					
153	滑动变阻器	20 Ω，2A 误差±9%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30min 温升 300℃	个	50	65.79	3289.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
154	滑动变阻器	50 Ω，1.5A 误差±9%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30min 温升 300℃	个	13	65.79	855.27	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
155	电阻圈	包括 5 Ω、1.5A，10 Ω、1.0A，15 Ω、0.6A 共 3 种规格，阻值误差±1%；电阻丝采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15min 后，5 Ω、1.5A，10 Ω、1.0A，15 Ω、0.6A 电阻圈外壳两侧温升分别是 60K、60K 和 45K；按额定电流连续工作 2h 后外壳不出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化在 1%以内	组	25	14.22	355.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
156	电阻定律演示器	由底板、2 种金属导线（康铜、	台	2	151.13	302.26	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		镍铬)、接线柱、连接片、支撑架等组成;康铜导线 2 根(长均为 1000mm,直径分别为 0.5mm、0.3mm);镍铬线 2 根(长分别为 1000mm、500mm,直径均为 0.3mm)					
157	插头导线	长度分别为 200mm、300mm、400mm;单芯 4mm 纯铜插头,纯铜导线;用不同线色	套	150	10.67	1600.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
158	接线夹导线	长度分别为 200mm、300mm、400mm;单芯 4mm 纯铜接线夹,纯铜导线;用不同线色	套	150	10.67	1600.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
159	接线叉导线	长度分别为 200mm、300mm、400mm;单芯 4mm 纯铜接线叉,接线叉开口 5.9mm,纯铜导线;用不同线色	套	150	10.67	1600.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
160	组合接头导线	长度分别为 200mm、300mm、400mm;一头为单芯 4mm 纯铜接线叉,一头为接线夹,接线叉开口 5.9mm,纯铜导线;用不同线色	套	150	10.67	1600.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
161	焦耳定律演示器	液体式,同一产品上数字温度计误差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ,透明贮液筒 3 个,底座 3 个,电阻圈 3 个	套	2	462.28	924.56	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
162	低压测电器	笔式,氖泡式,测电极长度 10mm,	支	3	5.87	17.61	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

		100V~500V, 辉光稳定不闪烁					
163	家庭电路示教板	<p>配电部分：三线 10A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口—螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式，软导线（截面积 <math>0.5\text{mm}^2</math>）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板用塑料板</p>	套	2	568.96	1137.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
164	安全用电示教板	<p>12v 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经</p>	套	2	355.6	711.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		脚和大地触电；跨步电压触电					
165	保险丝作用演示器	保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ0.5mm，长度80mm，11根；绝缘实验导线3A，长度290mm，31根；单芯裸实验导线Φ0.7mm，长度285mm，11根；多芯短路导线长度150mm，两端有接线夹；灯泡：12V、50W4个，12V、10W2个；指示电表：交流，2.5级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通	套	2	871.22	1742.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
	<b>三、初中化学教学仪器装备</b>						
1	危险化学品储存柜	900mm×510mm×1200mm，防爆、防盗、阻燃、耐腐蚀，带双锁	个	3	4950	14850	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
2	灭火毯	玻璃纤维材质，1200mm×1800mm	件	1	103.12	103.12	赣州、江西穗华玻纤有限公司
3	简易急救箱	箱内包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可	个	1	213.36	213.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度 30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质					
4	实验服	可分为大、中、小号	件	52	40.64	2113.28	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
5	护目镜	耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型	个	52	7.11	369.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	防护面罩	防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐 45m/s 粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高	个	1	32	32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
7	防毒口罩	E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气	个	1	57.79	57.79	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
8	防毒口罩	CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体	个	1	57.79	57.79	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
9	耐酸手套	机械性能 3 级，无破损，手套有长度 15cm 的套袖	双	2	17.78	35.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
10	化学实验废水处理装置	主体透明，能进行 pH 测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。配备适量的凝聚剂	套	1	1384.5	1384.5	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		和助凝剂, 配备更换用活性炭包 1 个。处理量 6L/次					
11	废液分类回收桶	塑料制, 25L	个	5	49.53	247.65	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
12	电加热器	密封式	个	1	67.56	67.56	宁波、宁波树人教学设备有限公司
13	列管式烘干机	由外壳 13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径 12mm 的金属管制作, 管壁厚 2mm, 长度 185mm, 每支通风管上均布 10 个直径 5mm 的通气孔。功率 250W, 绝缘电阻 110M $\Omega$	台	1	293.37	293.37	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
14	烘干箱	电热鼓风型, 功率 600W, 1.5 级 (温度均匀性为 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$ , 温度波动性为 $1.5^{\circ}\text{C}$ ), 烘干温度 $250^{\circ}\text{C}$ 以下, 箱体内有隔板, 内部容积 $350\text{mm}\times 350\text{mm}\times 350\text{mm}$	台	1	1173.48	1173.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
15	教学电源	交流 2V~12V, 5A, 每 2V 一档; 直流 1.5V~12V, 2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共 6 档	台	1	266.7	266.7	宁波、宁波凯华教学仪器有限公司
16	仪器车	$600\text{mm}\times 400\text{mm}\times 800\text{mm}$ , 不锈钢材质, 两层, 各层带可拆卸护栏, 总载重 60kg	辆	2	342.9	685.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
17	试剂瓶托盘	搪瓷材质, 内沿 $400\text{mm}\times 290\text{mm}\times 50\text{mm}$	个	12	33.02	396.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

18	实验用品提篮	木制,配有提手,490mm×360mm×290mm	个	2	133.35	266.7	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
19	一字螺丝刀	Φ6mm,长150mm;Φ3mm,长75mm,工作部带磁性,硬度48HRC;旋杆采用铬钒钢,旋杆长度100mm,经镀铬防锈处理;手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型	支	1	2.48	2.48	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
20	十字螺丝刀	Φ6mm,长150mm,工作端带磁性	支	1	2.48	2.48	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
21	钢丝钳	160mm,抗弯强度1120N,扭力矩15N·m15°;剪切性能Φ16mm钢丝,580N;夹持面硬度44HRC;PVC环保手柄,在18N的力作用下撑开角度22°	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
22	钢锤	0.25kg,羊角锤	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
23	三角锉	250mm,带柄	个	1	8.26	8.26	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
24	民用剪刀	3号,150mm,A型	把	3	8.26	24.78	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
25	打孔器	刀口式,材质为不锈钢管、钢管,每组4支,外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm,并配一支带柄金属通杆	套	2	7.11	14.22	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
26	打孔夹板	硬木制	个	1	11.56	11.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
27	打孔器刮刀	刮刀用65Mn板制成,表面热处理,55HRC~60HRC,总长为70mm,	个	1	44.45	44.45	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		宽 14.5mm, 厚 1.8mm, 刀口角度为 60°, 锋刃 0.08mm					
28	电动钻孔器	钻头可拆卸, 应配有 2 个以上不同孔径的钻头	台	1	177.8	177.8	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
29	托盘天平	100g, 0.1g	台	25	40.89	1022.25	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
30	托盘天平	500g, 0.5g	台	1	65.79	65.79	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
31	电子天平	1000g, 0.1g	台	1	186.69	186.69	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
32	红液温度计	0℃~100℃, 分度值 1℃, 示值误差 1.4℃	支	25	2.31	57.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
33	水银温度计	0℃~200℃, 分度值 1℃, 示值误差 0.4℃, 有保护套	支	1	4.45	4.45	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
34	多用电表	直流电流、电压、电阻 2.5 级, 交流电压 5 级	个	1	97.79	97.79	菏泽、山东朗斯普电子科技有限公司
35	酸度计	笔式, pH 测量范围 0~14, 分辨力 0.1, 读数清晰, 有自动关机节电模式, 配校准试剂	台	2	97.79	195.58	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
36	教学支架	方形座, 含铁夹、复夹、铁圈, 重心稳定不晃动, 夹持器内侧有垫衬	套	25	65.79	1644.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
37	三脚架	铁制, 环内径 75mm, 高 150mm	个	25	5.33	133.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
38	试管架	塑料制, 8 孔, 孔径 21mm, 立柱粘结牢固	个	25	10.67	266.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

39	试管架	塑料制, 8孔, 孔径 25mm	个	4	14.22	56.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
40	试管架	塑料制, 8孔, 孔径 35mm	个	4	19.56	78.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
41	漏斗架	木制	个	1	16	16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
42	滴定台	人造石白色台面, 重心稳定不晃动, 底部有四个橡胶垫脚	个	1	44.45	44.45	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
43	滴定夹	铝制, 加持部位有防滑脱凹槽	个	1	35.56	35.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
44	多用滴管架	塑料制, 底部有圆形凹槽	个	25	5.33	133.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
45	量筒	10mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	25	3.05	76.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
46	量筒	25mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	25	4.19	104.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
47	量筒	50mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	25	4.95	123.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
48	量筒	100mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	2	5.72	11.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
49	量筒	500mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久,	个	2	13.72	27.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积					
50	容量瓶	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀	个	1	14.22	14.22	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
51	容量瓶	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀	个	1	19.81	19.81	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
52	滴定管	酸式，具塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，没有积水条纹	支	1	20.64	20.64	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
53	滴定管	碱式，无塞，25mL 透明钠钙玻璃制，良好外观，没有有积水条纹	支	1	10.57	10.57	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
54	试管	Φ 12mm×70mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	125	0.33	41.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
55	试管	Φ 15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	250	0.5	125	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
56	试管	Φ 18mm×180mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	75	0.58	43.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
57	试管	Φ 20mm×200mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	75	0.69	51.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
58	试管	Φ 32mm×200mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	10	1.98	19.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
59	口部具支试管	Φ 20mm×200mm 透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄均匀，支管连接	支	10	1.98	19.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		平滑牢固，没有偏歪					
60	硬质玻璃管	Φ 15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 800℃，试管两端口部卷口	支	10	1.65	16.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
61	硬质玻璃管	Φ 20mm×250mm 透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度 800℃，试管两端口部卷口	支	10	2.48	24.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
62	烧杯	10mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种	个	50	2.15	107.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
63	烧杯	25mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种	个	75	2.15	161.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
64	烧杯	50mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并应采用容量差值较大的一种	个	75	2.64	198	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
65	烧杯	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容	个	75	3.05	228.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种					
66	烧杯	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种	个	50	4.62	231	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
67	烧杯	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种	个	3	6.6	19.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
68	烧杯	1000mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm，并采用容量差值较大的一种	个	3	12.38	37.14	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
69	烧瓶	250mL，圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部规整	个	13	6.6	85.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
70	烧瓶	250mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，直立不摇晃、不转动	个	3	6.6	19.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
71	锥形瓶	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上直立不摇晃、不转动	个	50	5.28	264	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
72	锥形瓶	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放	个	10	6.6	66	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		在平台上直立不摇晃、不转动					
73	蒸馏烧瓶	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度	个	2	12.05	24.1	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
74	集气瓶	125mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面没有光斑；盖板四角倒角，四边磨光盖板与瓶口密合性符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s 不脱落	个	100	2.81	281	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
75	集气瓶	250mL 透明钠钙玻璃制，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面没有光斑；盖板四角倒角，四边磨光盖板与瓶口密合性符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s 不脱落	个	20	3.63	72.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
76	液封除毒气集气瓶	250mL 瓶口光滑，液封口深度1cm	个	5	38.8	194	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
77	广口瓶	60mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	170	2.81	477.7	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

78	广口瓶	125mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	25	3.63	90.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
79	广口瓶	250mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	25	4.29	107.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
80	广口瓶	500mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	5	6.11	30.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
81	茶色广口瓶	60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	30	3.63	108.9	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
82	茶色广口瓶	125mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	5	4.29	21.45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
83	茶色广口瓶	250mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	5	6.11	30.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
84	细口瓶	60mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与	个	50	2.64	132	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃					
85	细口瓶	125mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	200	3.47	694	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
86	细口瓶	250mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	10	4.13	41.3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
87	细口瓶	500mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	5	5.94	29.7	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
88	细口瓶	1000mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	2	9.08	18.16	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
89	细口瓶	3000mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	2	26.42	52.84	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
90	茶色细口瓶	60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整	个	5	3.3	16.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		光滑，底部平整，放置平台上不摇晃						
91	茶色细口瓶	125mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	25	4.13	103.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	
92	茶色细口瓶	250mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	5	5.94	29.7	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	
93	茶色细口瓶	500mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	2	8.59	17.18	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	
94	茶色细口瓶	1000mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部圆整光滑，底部平整，放置平台上不摇晃	个	1	12.38	12.38	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	
95	滴瓶	30mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定	个	50	3.14	157	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	
96	滴瓶	60mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径	个	75	3.3	247.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司	

		6mm, 与滴管口套合牢固稳定					
97	茶色滴瓶	30mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻, 滴管附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径6mm, 与滴管口套合牢固稳定	个	25	3.14	78.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
98	茶色滴瓶	60mL 黄棕色钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻, 滴管附橡胶帽, 吸放弹性好, 开口直径6mm, 与滴管口套合牢固稳定	个	5	3.3	16.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
99	酒精灯	150mL, 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色。灯口平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不超过 1.5mm。玻璃灯罩磨口。瓷灯头为白色, 完全覆盖灯口, 表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	个	25	3.05	76.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
100	干燥器	150mm 磨口平整, 密封严实, 隔板大小合适, 5 个圆孔	个	1	41.28	41.28	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
101	气体发生器	250mL 漏斗柄与瓶身接口内壁间隔 2mm (单边)	个	1	108.97	108.97	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
102	冷凝器	300mm 直形, 管径均匀, 有防滑脱沟槽	支	2	13.21	26.42	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
103	牛角管	Φ 18mm×150mm 弯形, 尖嘴处厚度 1.2mm	支	2	3.3	6.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
104	漏斗	60mm 直径准确, 锥度适中	个	25	4.57	114.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

105	漏斗	90mm 直径准确, 锥度适中	个	3	7.11	21.33	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
106	安全漏斗	直形, 径长 300mm 上口直径 40mm, 玻璃壁厚度适中	个	25	5.33	133.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
107	安全漏斗	双球球径高度、直径一致, 双球位于环管中部, 无明显偏斜	个	2	9.14	18.28	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
108	分液漏斗	50mL, 锥型, 瓶塞有凹槽, 瓶口有气孔	个	5	19.81	99.05	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
109	分液漏斗	50mL, 球型, 瓶塞有凹槽, 瓶口有气孔	个	5	19.81	99.05	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
110	三通连接管	T 形 $\Phi 7\text{mm}$ , 连接完好, 管口作打磨或烧结处理	个	2	1.65	3.3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
111	三通连接管	Y 形 $\Phi 7\text{mm}$ , 连接完好, 管口作打磨或烧结处理	个	2	1.65	3.3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
112	滴管	100mm 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm	支	50	0.83	41.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
113	滴管	150mm 直形, 滴管尖嘴口径 1mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直径略多 1mm	支	50	0.89	44.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
114	干燥管	145mm, 单球, 硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 2cm, 有防滑脱沟槽	支	4	3.3	13.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
115	干燥管	$\Phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ , U 型, 硼硅酸盐玻璃制, 玻璃壁厚度适中, 球体圆润, 导气管长度 2cm, 有防滑	支	2	3.05	6.1	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		脱沟槽					
116	玻璃活塞	直形,吻合良好,不漏气,不漏液	支	2	13.21	26.42	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
117	圆水槽	Φ210mm×110mm,水槽底部平整,没有凸底,壁厚和底厚均匀,口部端面平整,边和口圆滑	个	2	29.72	59.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
118	圆水槽	Φ270mm×140mm,水槽底部平整,没有凸底,壁厚和底厚均匀,口部端面平整,边和口圆滑	个	2	44.58	89.16	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
119	坩埚钳	200mm,钢制,中间弯曲部分内径在2cm	个	25	5.78	144.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
120	烧杯夹	钢制,夹持部位有橡胶保护套,避免与玻璃烧杯直接接触	个	2	6.6	13.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
121	镊子	304不锈钢,平头,长125mm,钢板厚1.2mm,镊子前部有防滑脱锯齿状	个	25	5.33	133.25	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
122	试管夹	竹制,长度200mm,宽度20mm,厚度20mm。试管夹闭口缝1mm,开口距离25mm。毡块粘接牢固,试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径15mm	个	25	1.32	33	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
123	止水皮管夹	Φ3mm钢丝制成,作防锈处理,夹持角度60°,弹性好,不漏液	个	25	1	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
124	螺旋皮管夹	由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸为33mm×20mm×	个	5	1.98	9.9	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		8mm, 旋转方便, 不易变形, 压板厚度 1mm					
125	石棉网	产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成; 金属网尺寸 125mm×125mm, 0.8mm 钢丝制成, 石棉材料不易脱落, 石棉网边缘钢丝作简单处理	个	25	1.32	33	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
126	燃烧匙	铜勺, 勺直径 18mm, 深 10mm, 铁柄, 柄长 300mm, 长柄和铜勺连接稳定结实	个	25	1.65	41.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
127	药匙	长度 13cm, 带小勺, 产品为塑料制成。	个	25	0.83	20.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
128	玻璃管	Φ6mm 中性料, 管口打磨或烧结, 避免划伤事故	kg	5	16.51	82.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
129	玻璃管	Φ8mm 中性料, 管口打磨或烧结, 避免划伤事故	kg	4	16.51	66.04	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
130	玻璃弯管	Φ7mm 一端长度为 6cm, 另一端长度 20cm, 形状为锐角、直角和钝角, 管口打磨或烧结, 避免划伤事故	kg	1	66.04	66.04	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
131	玻璃棒	Φ5mm 粗细均匀, 两端烧结使其光滑	kg	3	16.51	49.53	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
132	玻璃棒	Φ7mm 粗细均匀, 两端烧结使其光滑	kg	3	16.51	49.53	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
133	橡胶塞	000、00、0~10 号, 白色, 质地	kg	8	36.32	290.56	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		均匀					
134	橡胶管	外径 9mm, 内径 6mm, 乳白色, 具有耐油、耐酸碱、耐压等特性	kg	3	33.02	99.06	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
135	乳胶管	外径 6mm, 内径 4mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	m	20	2.54	50.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
136	乳胶管	外径 7mm, 内径 5mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	m	20	2.67	53.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
137	乳胶管	外径 9mm, 内径 6mm 弹力好, 拉力范围可在自身的 6 倍, 回弹力 100%	m	20	3.05	61	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
138	试管刷	Φ 12mm 手持部分顶端为环状, 顶部有刷丝, 铁丝不外露	个	25	1.14	28.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
139	试管刷	Φ 18mm 手持部分顶端为环状, 顶部有刷丝, 铁丝不外露	个	25	1.4	35	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
140	试管刷	Φ 32mm 手持部分顶端为环状, 顶部有刷丝, 铁丝不外露	个	5	2.03	10.15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
141	烧瓶刷	250mL 烧瓶用手持部分顶端为环状, 顶部有刷丝, 铁丝不外露	个	5	2.03	10.15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
142	烧瓶刷	500mL 烧瓶用手持部分顶端为环状, 顶部有刷丝, 铁丝不外露	个	5	2.67	13.35	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
143	结晶皿	80mm, 平底, 无色硼硅酸盐玻璃制	个	2	5.78	11.56	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
144	表面皿	60mm 无色硼硅酸盐玻璃制	个	25	1.32	33	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

145	表面皿	100mm 无色硼硅酸盐玻璃制	个	2	2.15	4.3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
146	研钵	60mm, 瓷, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑	个	25	4.29	107.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
147	研钵	100mm, 瓷, 配有研杵, 内部粗糙便于研磨, 外部光滑	个	1	7.1	7.1	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
148	蒸发皿	100mm 瓷制, 耐受温度 800℃	个	25	2.67	66.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
149	蒸发皿	120mm 瓷制, 耐受温度 800℃	个	3	4.95	14.85	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
150	反应板	白色陶瓷, 6 孔, 表面有釉层, 不会发生溶液渗透	个	25	3.05	76.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
151	井穴板	透明塑料, 9 孔, 每孔 0.7mL, 可以重复使用	个	25	0.99	24.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
152	井穴板	透明塑料, 6 孔, 每孔 5mL, 配 6 个双导气管的井穴塞, 可以重复使用	个	25	1.91	47.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
153	塑料多用滴管	弹性圆筒形吸泡和一根 $\Phi 1\text{mm} \times 120\text{mm}$ 的径管连接而成, 容积 4mL, 环保材料, 弹性好	支	250	0.51	127.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
154	塑料洗瓶	250mL, 水嘴略向下倾斜, 口径 1mm, 瓶口紧实不漏气	个	25	2.48	62	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
155	塑料水槽	250mm $\times$ 180mm $\times$ 100mm	个	25	14.86	371.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
156	集气瓶挂扣器	125mL, 塑料制	个	25	8.89	222.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
157	集气瓶挂扣器	250mL, 塑料制	个	5	8.89	44.45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
158	注射器	10mL, 塑料制, 符合医用器具卫生标准	只	25	1.78	44.5	江阴、江阴市医疗器械有限公司
159	酒精喷灯	坐式, 铜制, 壶体容积 300mL,	个	2	88.9	177.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		火焰高度为 150mm，火焰温度为 960℃±60℃					
160	储气装置	容积 2L	台	2	40.89	81.78	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
161	初中化学实验材料	黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等	份	50	30.23	1511.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
162	铝片	试剂	g	100	0.32	32	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
163	铝丝	试剂	g	100	0.32	32	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
164	铝箔	试剂	g	50	0.38	19	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
165	锌粒	工业	g	250	0.13	32.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
166	铁粉	试剂	g	50	0.06	3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
167	铁丝	直径≤2mm	g	250	0.06	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
168	紫铜片	试剂	g	250	0.38	95	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
169	铜丝	试剂	g	100	0.38	38	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
170	活性炭	试剂	g	1000	0.04	40	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
171	碘	试剂	g	100	2.58	258	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
172	红(赤)磷	试剂	g	50	0.25	12.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
173	白(黄)磷	试剂	g	5	1.91	9.55	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
174	二氧化锰	试剂	g	250	0.08	20	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
175	三氧化二铁	试剂	g	250	0.09	22.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
176	氧化铜	试剂	g	250	0.25	62.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
177	氧化钙	试剂	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
178	氯化钾	试剂	g	250	0.1	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
179	氯化钠	试剂	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
180	氯化钠	工业	g	1000	0.03	30	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

181	氯化钙	试剂	g	250	0.04	10	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
182	无水氯化钙	工业	g	100	0.04	4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
183	氯化镁	试剂	g	250	0.05	12.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
184	三氯化铁	试剂	g	250	0.08	20	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
185	氯化铵	工业	g	500	0.1	50	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
186	氯化钡	试剂	g	25	0.18	4.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
187	硫酸钾	试剂	g	250	0.06	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
188	硫酸铝	试剂	g	250	0.05	12.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
189	硫酸铜(蓝矾、胆矾)	工业	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
190	无水硫酸铜	试剂	g	100	0.22	22	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
191	硫酸铵	工业	g	250	0.04	10	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
192	硫酸铝钾	工业	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
193	碳酸钾	试剂	g	100	0.06	6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
194	碳酸钠	工业	g	1000	0.03	30	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
195	碳酸氢钠	工业、试剂	g	1000	0.03	30	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
196	大理石	块状	g	1500	0.03	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
197	碳酸钙	粉末	g	500	0.04	20	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
198	碳酸氢铵	工业	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
199	碱式碳酸铜	试剂	g	500	0.23	115	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
200	氢氧化钠	试剂	g	100	0.04	4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
201	氢氧化钠	工业	g	1000	0.04	40	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
202	氢氧化钡	试剂	g	50	0.11	5.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
203	氨水	试剂	mL	500	0.05	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
204	氢氧化钙(熟石灰)	试剂	g	500	0.05	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
205	碱石灰	工业	g	500	0.04	20	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

206	煤油	工业	mL	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
207	酒精	95%，工业	L	15	12.7	190.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
208	乙酸（醋酸）	试剂	mL	100	0.38	38	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
209	葡萄糖	试剂	g	250	0.09	22.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
210	蔗糖	试剂	g	250	0.09	22.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
211	石蕊	指示剂	g	10	3.84	38.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
212	酚酞	指示剂	g	5	1.27	6.35	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
213	品红	染料	g	5	0.93	4.65	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
214	pH 广泛试纸	1~14	本	25	2.54	63.5	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
215	蓝石蕊试纸	工业	本	5	2.48	12.4	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
216	红石蕊试纸	工业	本	5	2.48	12.4	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
217	定性滤纸	快速，9cm，100 张	盒	5	9.08	45.4	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
218	定性滤纸	快速，15cm，100 张	盒	1	18.16	18.16	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
219	金属矿物、金属及合金标本	标本盒 180mm×150mm×50mm， 每种类型 5 种，耐用，不易损坏， 便于保存，适合观察	盒	1	21.34	21.34	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
220	溶液导电演示器	电表式，10mA，DC6V，串联电位器 1kΩ，电阻 560Ω。五组溶液同时比较，1×7 开关（其中一档校准），采用石墨电极	台	2	213.36	426.72	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
221	微型溶液导电实验器	所需每种溶液 3mL	套	25	14.22	355.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
222	水电解演示器	电解液为 10%NaOH 或者 5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30mL 氢气，使用电压 9V，时间 5min。制取氢气一	台	5	320.04	1600.2	宁波、宁波树人教学设备有限公司

		端的气体出口采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积为10mL。加液漏斗容积80mL。电极材料使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1,误差5%玻璃仪器无明显外观缺陷,便于操作、耐用,电极不易损坏;刻度清晰耐磨,示数易于读取					
223	金刚石结构模型	碳原子: $\Phi 30\text{mm}$ 的4孔黑色塑料球30个;化学键: $\Phi 3\text{mm} \times 35\text{mm}$ 镀镍金属杆40根	套	1	136.41	136.41	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
224	石墨结构模型	碳原子: $\Phi 30\text{mm}$ 的5孔黑色塑料球39个;化学键: $\Phi 3\text{mm} \times 50\text{mm}$ 镀镍金属杆45根, $\Phi 3\text{mm} \times 90\text{mm}$ 镀镍金属杆14根	套	1	139.54	139.54	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
225	碳-60 结构模型	碳原子: $\Phi 30\text{mm}$ 的3孔黑色塑料球60个;化学键: $\Phi 6\text{mm} \times 25\text{mm}$ 的镀镍金属杆90根	套	1	237.58	237.58	宁波、宁波树人教学设备有限公司
226	碘升华凝华管	$\Phi 34\text{mm} \times 28\text{mm}$ , 采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造,手柄与主管连接平滑牢固,不应偏歪;主管加碘后密封,两端面呈球面凹形,手柄靠近主管处应密封;玻璃仪器均匀透明无气泡,耐用,不易	个	25	6.22	155.5	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

		碎, 采用酒精灯加热不易变形					
227	分子结构模型	球棍式; $\Phi 40\text{mm}$ 塑料球: 碳原子(黑色) 4 个, 氧原子(红色) 13 个, 氮原子(深蓝色) 2 个, 硫原子(黄色) 2 个; $\Phi 30\text{mm}$ 塑料球: 氢原子(白色) 12 个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建	套	1	257.81	257.81	宁波、宁波树人教学设备有限公司
228	氯化钠晶体结构模型	球棍式, 氯原子 $\Phi 30\text{mm}$ 的 6 孔绿色塑料球 13 个; 钠原子 $\Phi 30\text{mm}$ 的 6 孔银灰色塑料球 14 个; 化学键: $\Phi 3\text{mm} \times 60\text{mm}$ 的镀镍金属杆 54 根	套	1	129.54	129.54	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
229	元素周期表	带轴, $150\text{cm} \times 110\text{cm}$ , 字迹信息清晰, 易于观看卡的厚度及大小适中, 不易折损, 耐用; 卡片正	件	1	40.89	40.89	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
230	原油常见馏分标本	8 种, 耐用, 易于储存, 便于观察, 密封完好, 固定牢固	盒	1	19.56	19.56	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
231	炼铁高炉模型	模型高度 $650\text{mm}$ 。主要结构应用标签注明, 标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固, 不得因正常震动、碰触而开裂、松脱	套	1	142.24	142.24	宁波、宁波树人教学设备有限公司
232	合成有机高分子材料标本	10 种, 材料新颖, 标识清楚, 固定结实, 不易脱落	盒	1	19.56	19.56	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司

233	新型无机非金属材料标本	标本盒体积 180mm×150mm×50mm, 包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等, 材料新颖, 标识清楚, 固定结实, 不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐, 美观	盒	1	23.11	23.11	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
	四、初中生物学教学仪器装备						
1	灭火毯	玻璃纤维材质, 1200mm×1800mm	件	1	103.12	103.12	赣州、江西穗华玻纤有限公司
2	简易急救箱	箱内包括: 烧伤药膏, 医用酒精, 碘伏, 创可贴, 胶布, 绷带, 卫生棉签, 剪刀, 镊子, 止血带(长度 30cm)	个	2	213.36	426.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
3	实验服	可分为大、中、小号	件	50	40.64	2032	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
4	护目镜	侧面完全遮挡, 耐酸碱, 抗冲击, 耐磨, 便于清洗	个	50	7.11	355.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
5	乳胶手套	耐酸碱	副	10	17.78	177.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	一次性 PE 手套	塑料材质	包	5	33.02	165.1	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
7	电冰箱	总容量: 180L, 规格: 1410*499*578mm; 冷藏空间: 122L; 冷冻空间: 58L; 制冷方式: 直冷;	台	1	2350	2350	青岛、海尔智家股份有限公司
8	电磁炉	功率可调, 额定功率 3500W	个	1	209.55	209.55	中山、中山市慧扬电器有限公司
9	恒温水浴锅	水浴控温范围: 室温+5℃~99.9℃, 水温控制±0.5℃, 不锈钢内胆, 数字显示	台	1	355.6	355.6	宁波、宁波树人教学设备有限公司

10	榨汁机	18000r/min, 1.0L	台	1	133.35	133.35	宁波、宁波凯迪科教仪器有限公司
11	烘干箱	电热鼓风型, 功率 600W, 1.5 级 (温度均匀性为 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$ , 温度波动性为 $1.5^{\circ}\text{C}$ ), 烘干温度 $250^{\circ}\text{C}$ 以下, 箱体内有隔板, 内部容积 $350\text{mm}\times 350\text{mm}\times 350\text{mm}$	台	1	1173.48	1173.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
12	高压灭菌器	30L, 立式, 全自动, 有超高温、超高压自动保护设置	个	1	3291.84	3291.84	宁波、宁波久兴医疗器械有限公司
13	恒温培养箱	控温范围: 室温 $+5^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ , $\pm 1^{\circ}\text{C}$	台	1	1173.48	1173.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
14	仪器车	$600\text{mm}\times 400\text{mm}\times 800\text{mm}$ , 不锈钢材质, 两层, 各层带可拆卸护栏, 总载重 60kg	辆	2	342.9	685.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
15	整理箱	规格: PP 材质, 储存及分发试剂用	个	10	35.56	355.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
16	大托盘	$400\text{mm}\times 300\text{mm}\times 60\text{mm}$	个	10	26.67	266.7	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
17	小托盘	$300\text{mm}\times 200\text{mm}\times 40\text{mm}$	个	25	21.34	533.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
18	实验用品提篮	木制, 配有提手, $490\text{mm}\times 360\text{mm}\times 290\text{mm}$	个	2	133.35	266.7	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
19	打孔器	刀口式, 材质为不锈钢管、钢管, 每组 4 支, 外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm, 并配一支带柄金属通杆	套	2	7.11	14.22	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
20	打孔夹板	硬木制	个	1	11.56	11.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
21	打孔器刮刀	刮刀用 65M 板制成, 表面热处	个	1	44.45	44.45	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		理,55HRC~60HRC,总长为70mm,宽14.5mm,厚1.8mm,刀口角度为60°,锋刃0.08mm					
22	低压测电器	笔式,氖泡式,测电极长度10mm,100V~500V,辉光稳定不闪烁	支	1	4.13	4.13	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
23	一字螺丝刀	Φ6mm,长150mm;Φ3mm,长75mm,工作部带磁性,硬度48HRC;旋杆采用铬钒钢,旋杆长度100mm,经镀铬防锈处理;手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型	套	1	2.48	2.48	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
24	十字螺丝刀	Φ6mm,长150mm;Φ3mm,长75mm,工作部带磁性,硬度48HRC;旋杆采用铬钒钢,旋杆长度100mm,经镀铬防锈处理;手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型	套	1	2.48	2.48	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
25	钢手锯	A型(单面)300mm,齿数:18(每25mm);可调钢锯架,前后固定销与相应孔的配合间隙0.3mm;安装锯条后,锯条中心平面与锯架中心平面的平行度2mm;钢锯在达到99N拉力后经1min,没有永久变形,拉钉无松动脱落。钢板制锯架在达到900N	把	1	15.24	15.24	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

		张力时，侧弯不超过 1.8mm					
26	剥线钳	自动剥线钳， $\Phi 0.5\text{mm} \sim \Phi 2.5\text{mm}$ ；刃口在闭合状态，刃口间隙 0.3mm；刃口错位 0.2mm；钳口硬度 65HRA 或 30HRC	把	1	14.61	14.61	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
27	钢丝钳	160mm，抗弯强度 1120N，扭力矩 $15\text{N} \cdot \text{m}15^\circ$ ；剪切性能 $\Phi 16\text{mm}$ 钢丝，580N；夹持面硬度 44HRC；PVC 环保手柄，在 18N 的力作用下撑开角度 $22^\circ$	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
28	钢锤	0.25kg，羊角锤	把	1	13.21	13.21	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
29	活扳手	200mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度 40HRC	把	1	16.51	16.51	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
30	砂轮片	规格： $\Phi 20\text{mm}$	片	5	5.33	26.65	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
31	软尺	1500mm，最小分度值为 1mm，宽度 13mm；每厘米处为长线，每 5mm 处为中线，每毫米处为短线；按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出	个	25	1.22	30.5	义乌、义乌少庭制尺有限公司
32	托盘天平	200g，0.2g 单杠杆等臂式双盘天平，配 6 级（M2 级）砝码：100g、50g、10g、5g 各 1 个，20g2 个，钢制镊子	台	13	44.45	577.85	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
33	电子天平	500g, 0.01g	台	1	320.04	320.04	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司

34	电子秒表	专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期 1.5 年	个	25	65.79	1644.75	深圳、深圳市金拓佳电子科技有限公司
35	红液温度计	0℃~100℃，分度值 1℃，示值误差 1.4℃	支	60	2.31	138.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
36	水银温度计	0℃~200℃，分度值 1℃，示值误差 0.4℃，有保护套	支	5	4.45	22.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
37	干湿球温度计	-25℃~50℃，分度值 0.2℃；测量湿度 0%~100%	个	25	8.89	222.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
38	计数器	手持式	个	25	17.78	444.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
39	解剖器	不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2 个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针	套	25	31.12	778	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
40	解剖盘	260mm×200mm×30mm，蜡盘	个	25	21.34	533.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
41	骨剪	不锈钢材料，130mm	把	1	26.67	26.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
42	普通手术剪	尖头，140mm	把	2	10.67	21.34	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
43	眼用手术剪	尖头，100mm	把	2	12.45	24.9	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
44	手术刀柄	刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松	把	2	8.89	17.78	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
45	手术刀片	刀片应平整，刃口应锋利	包	2	8.89	17.78	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
46	双面刀片	43mm×22mm	包	10	8.89	88.9	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
47	镊子	尖头，140mm	把	2	8.89	17.78	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
48	镊子	弯头，140mm	把	2	5.33	10.66	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

49	眼科镊	直, 100mm	把	2	10.67	21.34	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
50	解剖针	六菱医用全钢	把	2	3.56	7.12	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
51	教学支架	方形座, 含铁夹、复夹、铁圈, 重心稳定不晃动, 夹持器内侧有垫衬	套	25	65.79	1644.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
52	三脚架	铁制, 环内径 75mm, 高 150mm	个	25	5.33	133.25	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
53	试管架	塑料质, 8 孔, 孔径 21mm, 立柱黏结牢固	个	25	11.3	282.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
54	量筒	10mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	30	3.05	91.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
55	量筒	50mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	30	4.95	148.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
56	量筒	100mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	30	5.72	171.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
57	量筒	500mL 透明钠钙玻璃制, 分度线、数字和标志完整、清晰和耐久, 容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	2	13.72	27.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
58	容量瓶	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 刻	个	2	19.81	39.62	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀					
59	试管	Φ12mm×70mm 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀	支	60	0.33	19.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
60	试管	Φ15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀	支	120	0.5	60	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
61	烧杯	50mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距10mm，并应采用容量差值较大的一种	个	60	2.64	158.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
62	烧杯	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距10mm，并采用容量差值较大的一种	个	60	3.05	183	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
63	烧杯	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距10mm，并采用容量差值较大的一种	个	60	4.62	277.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
64	烧杯	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的	个	60	6.6	396	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm, 并采用容量差值较大的一种					
65	锥形瓶	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上直立不摇晃、不转动	个	30	5.28	158.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
66	锥形瓶	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上直立不摇晃、不转动	个	60	6.6	396	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
67	广口瓶	125mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部圆整光滑, 底部平整, 放置平台上不摇晃	个	120	3.63	435.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
68	广口瓶	500mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部圆整光滑, 底部平整, 放置平台上不摇晃	个	120	6.11	733.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
69	细口瓶	250mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部圆整光滑, 底部平整, 放置平台上不摇晃	个	10	4.13	41.3	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
70	细口瓶	500mL 透明钠钙玻璃制, 瓶塞与瓶口紧实, 不晃动; 口部圆整光滑, 底部平整, 放置平台上不摇晃	个	10	5.94	59.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
71	滴瓶	30mL 透明钠钙玻璃制, 瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻, 滴管附橡	个	150	3.14	471	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定					
72	滴瓶	60mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定	个	150	3.3	495	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
73	茶色滴瓶	30mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定	个	150	3.14	471	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
74	茶色滴瓶	60mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻，滴管附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定	个	150	3.3	495	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
75	培养皿	60mm 玻璃薄厚均匀、耐高温高压	套	120	4.95	594	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
76	培养皿	90mm 玻璃薄厚均匀、耐高温高压	套	120	5.78	693.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
77	干燥器	150mm 磨口平整，密封严实，隔板大小合适，5个圆孔	个	1	41.28	41.28	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
78	干燥管	U型，Φ15mm×150mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度2cm，有防滑脱沟槽	个	30	3.05	91.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
79	漏斗	60mm 直径准确，锥度适中	个	30	4.57	137.1	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

80	三通连接管	Y形 $\Phi 7\text{mm}$ ，连接完好，管口作打磨或烧结处理	个	30	1.65	49.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
81	滴管	100mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm	支	300	0.83	249	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
82	玻璃钟罩	$\Phi 150\text{mm} \times 280\text{mm}$ ，玻璃壁厚度4mm	个	2	51.18	102.36	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
83	载玻片	产品为钠钙玻璃制品，无色透明，平整	盒	10	7.32	73.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
84	盖玻片	产品为钠钙玻璃制品，无色透明，平整	包	50	1.91	95.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
85	酒精灯	150mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口平整，瓷灯头与灯口平面间隙不超过1.5mm。玻璃灯罩磨口。瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯	个	30	3.05	91.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
86	玻璃管	$\Phi 6\text{mm}$ 中性料，管口打磨或烧结，避免划伤事故	kg	1	16.51	16.51	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
87	玻璃弯管	$\Phi 7\text{mm}$ 一端长度为6cm，另一端长度20cm，形状为直角和钝角两种，管口打磨或烧结，避免划伤事故	kg	0.5	66.04	33.02	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
88	玻璃棒	$\Phi 3\text{mm}$ 粗细均匀，两端烧结使其	kg	1	16.51	16.51	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		光滑					
89	试管夹	竹制，长度 200mm，宽度 20mm，厚度 20mm。试管夹闭口缝 1mm，开口距离 25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径 15mm	把	25	1.32	33	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
90	止水皮管夹	Φ3mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度 60°，弹性好，不漏液	个	25	1	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
91	陶土网	功能等同于石棉网，尺寸 125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，耐火材料为陶土	个	25	2.48	62	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
92	燃烧匙	铜勺，勺直径 18mm，深 10mm，铁柄，柄长 300mm，长柄和铜勺连接稳定结实	把	25	1.65	41.25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
93	药匙	长度 13cm，带小勺，产品为塑料制成。	把	25	0.83	20.75	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
94	橡胶塞	000、00、0~10 号，白色，质地均匀	kg	1	36.32	36.32	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
95	橡胶管	外径 9mm，内径 6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性	kg	1	33.02	33.02	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
96	试管刷	Φ12mm 手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露	个	30	1.14	34.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
97	试管刷	Φ18mm 手持部分顶端为环状，顶部有刷丝，铁丝不外露	个	30	1.4	42	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
98	研钵	100mm，瓷，配有研杵，内部粗	个	30	7.1	213	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		糙便于研磨，外部光滑					
99	记数载玻片（计数板）	计数区边长为 1mm，由 400 个小方格组成	片	25	26.42	660.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
100	枝剪	高碳钢	把	8	23.11	184.88	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
101	水网	网口内径 50cm，网身长 145cm，网目孔径 1mm	把	8	6.6	52.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
102	保温桶	1L	个	5	41.28	206.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
103	标记笔	双头，油性墨水	支	25	2.67	66.75	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
104	碘	试剂	g	250	2.58	645	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
105	碘化钾	试剂	g	250	1.71	427.5	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
106	氯化钠	试剂	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
107	碳酸氢钠	工业、试剂	g	500	0.03	15	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
108	氢氧化钙（熟石灰）	试剂	g	500	0.05	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
109	氢氧化钠 b	试剂	g	500	0.04	20	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
110	甘油	试剂	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
111	酒精	95%，工业	mL	2500	0.01	25	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
112	酒精	95%，医用	mL	2500	0.02	50	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
113	柠檬酸钠	试剂	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
114	蔗糖	试剂	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
115	可溶性淀粉	试剂	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
116	琼脂	试剂	g	500	0.86	430	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
117	葡萄糖	试剂	g	500	0.09	45	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
118	乙酸（醋酸 b）	试剂	mL	500	0.08	40	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
119	酚酞	指示剂	g	5	1.27	6.35	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
120	pH 广泛试纸	1~14	本	25	2.54	63.5	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂

121	定性滤纸	快速, 9cm, 100 张	盒	10	9.08	90.8	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
122	生物显微镜	单目直筒, 分离式粗微调, 目镜: 10X、16X, 三孔转换器, 物镜: 4X、10X、40Xs, 110mm×120mm 胶木平台带切片压片, 拨盘光栏, 50 平凹面反光镜, 干燥剂	台	50	1333.5	66675	宁波、宁波湛京光学仪器有限公司
123	数码液晶显微镜 a	消色差物镜: 4×、10×、40×、100×; 广视场目镜: WF10×; 带照明光源和聚光镜, 双层移动式载物台; 自带液晶屏(液晶屏 10.1 寸, 分辨率 1920×1200), 拍照 1400 万像素, 录像分辨率 1080p/30fps	台	1	4292.6	4292.6	宁波、宁波湛京光学仪器有限公司
124	字母装片	“e”或“b”, 多重染色	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
125	放大镜	手持式, 有效通光孔径 40mm, 5 倍	个	50	2.67	133.5	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
126	洋葱鳞片叶表皮装片	细胞质着色均匀, 细胞核明显, 细胞界限清晰	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
127	植物细胞模型	以洋葱表皮细胞为参考材料, 示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构	件	2	39.12	78.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
128	动物细胞模型	示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构	件	2	320.04	640.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
129	草履虫模型	草履虫纵剖模型, 各部着色应协调, 并能相互区分	件	2	62.23	124.46	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

130	植物细胞有丝分裂切片	洋葱根尖纵切,应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞,分裂各期染色体的形态特征典型,分裂中期和后期纺锤丝隐约可见,细胞核、核仁、染色体应着色明显,细胞质色淡	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
131	单层扁平上皮装片	取材于动物的肠系膜等,能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
132	纤维结缔组织切片	腱纵切,取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱,应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
133	疏松结缔组织装片	取材于哺乳动物的皮下结缔组织,能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
134	骨骼肌纵横切	取材于哺乳动物的膈肌,能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
135	平滑肌分离装片	取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层,能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
136	心肌切片	取材于哺乳动物的心脏,能看清柱状并具有分枝的肌纤维(肌细	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		胞)					
137	运动神经元装片	能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
138	玉米种子纵切	显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
139	根纵剖模型	以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等	件	2	56.9	113.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
140	植物根尖纵切	取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
141	顶芽纵切	取材于黑藻顶芽，能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
142	桃花模型	放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖	件	13	37.34	485.42	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
143	单子叶植物茎模型	明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹	件	2	106.68	213.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确，修饰自然、正确					
144	双子叶草本植物茎模型	以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位	件	2	106.68	213.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
145	导管、筛管结构模型	显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构正确、自然	件	2	71.12	142.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
146	木本双子叶植物茎横切	取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
147	南瓜茎纵切	能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
148	叶构造模型	以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造，示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、	件	2	115.57	231.14	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位					
149	迎春叶横切	显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
150	人体半身模型	自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统	件	1	462.28	462.28	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
151	小肠切片	能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
152	喉解剖模型	正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征	件	2	74.68	149.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
153	肺泡模型	正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征	件	2	85.34	170.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
154	膈肌运动模拟器	高度 250mm，宽度或直径 220mm，膈的直径（或长径）170mm；模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构	件	2	497.84	995.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
155	人血涂片	染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
156	动静脉血管横切	取材于哺乳动物的腹主动脉和	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		下腔静脉, 内皮应 95%完整					
157	心脏解剖模型	三倍自然大, 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦, 左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口	件	2	88.9	177.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
158	心脏解剖模型	自然大, 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室	件	13	62.23	808.99	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
159	血压计	汞柱式, 带听诊器	个	13	202.69	2634.97	丹阳、江苏远燕医疗设备有限公司
160	男性泌尿生殖系统模型	自然大, 示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室	件	1	85.34	85.34	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
161	女性泌尿生殖系统模型	自然大, 结构清晰, 位置精准, 比例适宜	件	1	85.34	85.34	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
162	肾单位、肾小体模型	肾单位模型 400mm×240mm, 示肾小体、肾小管和集合管等; 肾小体模型直径 100mm, 半剖, 示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等	件	2	85.34	170.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
163	眼球解剖模型	6 倍自然大, 采用硬质热塑性塑料制作, 角膜、虹膜应完整显示, 两者和眼球内的晶状体、玻璃体	件	13	85.34	1109.42	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		分别可拆下,各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均正确自然					
164	眼球仪	由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成	件	1	195.58	195.58	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
165	耳解剖模型	6倍自然大,完整显示外耳道、鼓膜、听小骨、鼓室、咽鼓管、鼓膜张肌、乳突窦、前庭、骨半规管、耳蜗、前庭窗、蜗窗、前庭蜗神经等结构	件	2	140.46	280.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
166	脑解剖模型	自然大,大脑做正中矢状切面,左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面,并保留完整的脑干形态,应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位	件	2	62.23	124.46	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
167	脊髓横切	能看清被膜、灰质和白质	片	13	1.83	23.79	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
168	橡皮锤	膝跳反射用	把	8	10.67	85.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
169	人体骨骼模型	850mm,各部分骨的形态特征,正确清晰,富有真实感,骨缝应清楚,骨性鼻腔,眶及所有孔,管、沟、裂显示正确自然	件	1	135.13	135.13	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
170	人体肌肉模型	850mm全身,示浅层肌及部分深	件	1	1245.8	1245.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		层肌					
171	家蚕生活史标本	干制	盒/块	1	42.67	42.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
172	蝗虫生活史标本	干制	盒/块	1	42.67	42.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
173	蜜蜂生活史标本	干制	盒/块	1	42.67	42.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
174	菜粉蝶生活史标本	干制	盒/块	1	42.67	42.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
175	蛙发育顺序标本	浸制	瓶/块	1	28.15	28.15	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
176	正常人染色体装片	多重染色	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
177	蛔虫标本	雌、雄各一条，浸制	瓶/块	1	39.12	39.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
178	节肢动物标本	常见六种，干制	盒/块	1	26.67	26.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
179	昆虫标本	常见六种，干制	盒/块	1	26.67	26.67	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
180	细菌三型涂片	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
181	酵母菌装片	能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
182	青霉装片	能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
183	曲霉装片	能看清营养菌丝及其上的分生	片	60	1.83	109.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子					
	<b>五、初中 56 座物理实验室 成套设备配置</b>						
1	实验室标牌	规格：800mm*600mm，铝合金框架，内容：科学家头像、注意事项、规章制度等。	块	6	125	750	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
2	教师演示台	1、整体尺寸：2400×700×850mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理，主体立柱为 50mm 圆形管，横连接杆为 22×28mm 方管，壁厚 1.0mm； 2、台面：采用 25mm 厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染性能检测 130 项。 （2）物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性能检测 16 项。 （3）环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照 GB 18584-2001 标准，4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.2、	张	1	2450	2450	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>（4）抗菌性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，13 种的菌种检测，且抗菌率 95%。</p> <p>（5）防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，6 种的霉菌检测，且防霉等级为 0 级。</p> <p>（6）燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>（7）抗老化性检测：台面依据 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚三聚氰胺板，采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，优质三合一连接件，优质 2mmPVC 封边条，优质热熔胶封边。</p>					
3	学生实验台	<p>1、整体：1200×600×750mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷</p>	张	28	1000	28000	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>塑处理,主体立柱为 50mm 圆形管,横连接杆为 22×28mm 方管,壁厚 1.0mm;</p> <p>2、台面:采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板(台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm),且满足如下参数要求:</p> <p>(1)化学性能检测:台面依据 GB/T 17657-2022 标准,耐污染性能检测 130 项。</p> <p>(2)物理性能检测:台面依据 GB/T 17657-2022 标准,物理性能检测 27 项。</p> <p>(3)环保性能检测:台面依据 GB 18580-2017 标准,甲醛释放量&lt;0.005 mg/M3;同时台面参照 GB 18584-2001 标准,4 种重金属含量 mg/kg(可溶性铅 2.8、镉:0.1、铬 0.2、汞:未检出)。</p> <p>(4)抗菌性能检测:台面依据 JC/T2039-2010 标准,13 种的菌种检测,且抗菌率 95%。</p> <p>(5)防霉性能检测:台面依据 JC/T2039-2010 标准,6 种的霉菌检测,且防霉等级为 0 级。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>(6) 燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 烟气毒性检测：台面依据 GB 8624-2012 标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级 ZA3）。</p> <p>(8) 抗老化性检测：台面依据 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚三聚氰胺板，采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，优质三合一连接件，优质 2mmPVC 封边条，优质热熔胶封边。</p>					
4	教师电源控制台	1. 教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备	套	1	1950	1950	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能；</p> <p>2. 其技术指标是：          低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档）          直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调）          直流大电流：9V/40A±10A, 8S±2S 输出          通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。</p> <p>3. 主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。</p>					
5	学生电源分机	学生电源（防尘盒式）镶装在实验台面的两侧，设有五孔交流电源插座 1 个，具有实验用交、直流输出，设置保护和过载复位功能。	套	28	50	1400	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
6	实验凳	规格：Φ 300mm×300mm×450mm	只	57	77	4389	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		1、整体美观结实，牢固耐用。 四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质 PP 塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS 材质，模具一次成型。 3、脚垫：采用优质 PP 材料注塑。 4、凳体立杆：采用 25mm 方管。					
7	室内地上、地下配电安装	按国标施工。地下采用 PVC 阻燃塑料管，内穿塑铜线，地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。	项	1	1560	1560	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
	<b>六、初中 56 座化学实验室成套设备配置</b>					0	
1	实验室标牌	规格：800mm*600mm，铝合金框架，内容：科学家头像、注意事项、规章制度等。	块	6	125	750	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
2	教师演示台	1、整体尺寸：2800×700×850mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理，主体立柱为 50mm 圆形管，横连接杆为 22×28mm 方管，壁厚 1.0mm； 2、台面：采用 25mm 厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： (1) 化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染	张	1	2450	2450	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>性能检测 130 项。</p> <p>(2) 物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性能检测 16 项。</p> <p>(3) 环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 &lt; 0.005 mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照 GB 18584-2001 标准，4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.2、镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>(4) 抗菌性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，13 种的菌种检测，且抗菌率 95%。</p> <p>(5) 防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，6 种的霉菌检测，且防霉等级为 0 级。</p> <p>(6) 燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 抗老化性检测：台面依据</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、其余板材为 16mm 厚级三聚氰胺板，采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，优质三合一连接件，优质 2mmPVC 封边条，优质热熔胶封边。					
3	学生实验台	1、整体尺寸：2800×600×750mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理，主体立柱为 50mm 圆形管，横连接杆为 22×28mm 方管，壁厚 1.0mm；。 2、台面：采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板（台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm），且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染性能检测 130 项。 （2）物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性能检测 27 项。 （3）环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照	张	14	1930	27020	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>GB 18584-2001 标准, 4 种重金属含量 mg/kg (可溶性铅 2.8、镉: 0.1、铬 0.2、汞: 未检出)。</p> <p>(4) 抗菌性能检测: 台面依据 JC/T2039-2010 标准, 13 种的菌种检测, 且抗菌率 95%。</p> <p>(5) 防霉性能检测: 台面依据 JC/T2039-2010 标准, 6 种的霉菌检测, 且防霉等级为 0 级。</p> <p>(6) 燃烧性能检测: 台面依据 GB/T 2408-2021 标准, 满足: 水平燃烧符合 HB 级; 垂直燃烧符合 V-0 级; 台面参照 GB8624-2012 标准, 满足: 燃烧性能等级 B1 级; 产烟特性等级 S1 级; 燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 烟气毒性检测: 台面依据 GB 8624-2012 标准, 烟气毒性等级 t1 级: ZA3 (达到准安全三级 ZA3)。</p> <p>(8) 抗老化性检测: 台面依据 GB/T24508-2020 标准: 48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚级三聚氰</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		胺板,采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫; 不锈钢滑轨铰链, 优质三合一连接件, 优质 2mmPVC 封边条, 优质热熔胶封边。					
4	水槽	1、整体尺寸: 440*330*190mm。PP 水槽耐酸碱、坚固耐用, 其品质与设计标准均执行业内标准。 2. 水槽采用生态负氧型塑料, 一次注塑而成, 壁厚 4mm, 塑料注塑模一次性成型四周有 10mm 高挡水沿; 原材料要求: 通过国家级检测, 依据 JC/T2188-2013《室内空气净化吸附材料净化性能》, 要求达到以下结果: 甲醛净化效率 30%, 甲苯净化效率 15%。 注: 提供水槽原材料通过国家级检测, 依据 JC/T2188-2013《室内空气净化吸附材料净化性能》, 要求达到以下结果: 甲醛净化效率 30%, 甲苯净化效率 15%。由第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件及网上查询截图, 原件备查。	套	15	152	2280	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
5	三联水嘴	铜质喷塑, 陶瓷芯阀, 三联高压	付	15	189	2835	台州、浙江春雷机械制造有限公司

		铜质喷塑					
6	教师电源控制台	<p>1. 教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能；</p> <p>2. 其技术指标是：          低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档）          直流稳压电源：1.25V-24V/3A 输出（连续可调）          直流大电流：9V/40A±10A, 8S±2S 输出          通过A、B、C、D四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。</p> <p>3. 主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。</p>	套	1	1950	1950	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

7	学生电源	学生电源（防尘盒式）镶嵌在实验台面的两侧，设有五孔交流电源插座1个，具有实验用交、直流输出，设置保护和过载复位功能。	套	28	50	1400	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
8	实验凳	规格： $\varnothing 300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 450\text{mm}$ 1、整体美观结实，牢固耐用。 四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质PP塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS材质，模具一次成型。 3、脚垫：采用优质PP材料注塑。 4、凳体立杆：采用25mm方管。	只	57	77	4389	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
9	台式洗眼器	规格：可移动单口材质：铜质镀铬	套	1	273	273	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
10	室内地上、地下给排水安装	地下给水采用PPR管，每套水嘴设一控制阀门，排水采用PVC管，连接处密封。地上给水管与水嘴采用优质软连接专用件连接，排水采用优质PVC管连接，连接处密封。	室	1	1560	1560	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
11	室内地上、地下配电安装	按国标施工。地下采用PVC阻燃塑料管，内穿塑铜线，地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。	室	1	1560	1560	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
七、初中 56 座生物综合实							

实验室成套设备配置							
1	实验室标牌	规格：800mm*600mm，铝合金框架，内容：科学家头像、注意事项、规章制度等。	块	6	125	750	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
2	教师演示台	<p>1、整体尺寸：2800×700×850mm。铝合金框架结构，铝合金静电喷塑处理，主体立柱为50mm圆形管，横连接杆为22×28mm方管，壁厚1.0mm；</p> <p>2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：</p> <p>（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022标准，耐污染性能检测130项。</p> <p>（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022标准，物理性能检测16项。</p> <p>（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017标准，甲醛释放量&lt;0.005 mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照GB 18584-2001标准，4种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.2、镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>（4）抗菌性能检测：台面依据</p>	张	1	2450	2450	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>JC/T2039-2010 标准, 13 种的菌种检测, 且抗菌率 95%。</p> <p>(5) 防霉性能检测: 台面依据 JC/T2039-2010 标准, 6 种的霉菌检测, 且防霉等级为 0 级。</p> <p>(6) 燃烧性能检测: 台面依据 GB/T 2408-2021 标准, 满足: 水平燃烧符合 HB 级; 垂直燃烧符合 V-0 级; 台面参照 GB8624-2012 标准, 满足: 燃烧性能等级 B1 级; 产烟特性等级 S1 级; 燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 抗老化性检测: 台面依据 GB/T24508-2020 标准: 48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚级三聚氰胺板, 采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫; 不锈钢滑轨铰链, 优质三合一连接件, 优质 2mmPVC 封边条, 优质热熔胶封边。</p>					
3	学生实验台	<p>1、整体尺寸: 2800×600×750mm。铝合金框架结构, 铝合金静电喷塑处理, 主体立柱为 50mm 圆形管, 横连接杆为 22×</p>	张	14	1930	27020	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>28mm 方管，壁厚 1.0mm。</p> <p>2、台面：采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板（台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm），且满足如下参数要求：</p> <p>（1）化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染性能检测 130 项。</p> <p>（2）物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性能检测 27 项。</p> <p>（3）环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 &lt; 0.005 mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照 GB 18584-2001 标准，4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.8、镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>（4）抗菌性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，13 种的菌种检测，且抗菌率 95%。</p> <p>（5）防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，6 种的霉菌检测，且防霉等级为 0 级。</p> <p>（6）燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>（7）烟气毒性检测：台面依据 GB 8624-2012 标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级 ZA3）。</p> <p>（8）抗老化性检测：台面依据 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚级三聚氰胺板，采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫；不锈钢滑轨铰链，优质三合一连接件，优质 2mmPVC 封边条，优质热熔胶封边。</p>					
4	水槽	<p>1、整体尺寸：440*330*190mm。PP 水槽耐酸碱、坚固耐用，其品质与设计标准均执行行业内标准。</p> <p>2. 水槽采用生态负氧型塑料，一次注塑而成，壁厚 4mm，塑料注塑模一次性成型四周有 10mm 高</p>	套	15	152	2280	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		挡水沿；材料要求：通过国家级检测，依据 JC/T2188-2013《室内空气净化吸附材料净化性能》，要求达到以下结果：甲醛净化效率 30%，甲苯净化效率 15%。 注：提供水槽原材料通过国家级检测，依据 JC/T2188-2013《室内空气净化吸附材料净化性能》，要求达到以下结果：甲醛净化效率 30%，甲苯净化效率 15%。由第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件及网上查询截图，原件备查。					
5	三联水嘴	铜质喷塑，陶瓷芯阀，三联高压铜质喷塑	付	15	189	2835	台州、浙江春雷机械制造有限公司
6	教师电源控制台	1. 教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、	套	1	1950	1950	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>自动断电和手动复位功能；</p> <p>2. 其技术指标是：          低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档）          直流稳压电源：1.25V-24V/3A 输出（连续可调）          直流大电流：9V/40A±10A, 8S ±2S 输出          通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。</p> <p>3. 主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。</p>					
7	学生电源	<p>学生电源（防尘盒式）镶装在实验台面的两侧，设有五孔交流电源插座 1 个，具有实验用交、直流输出，设置保护和过载复位功能。</p>	套	28	50	1400	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
8	实验凳	<p>规格：Φ 300mm×300mm×450mm</p> <p>1、整体美观结实，牢固耐用。          四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质 PP 塑料一次注塑成型，2、凳面：ABS 材质，模具一次成型。          3、脚垫：采用优质 PP 材料注塑。</p>	只	57	77	4389	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		4、凳体立杆：采用 25mm 方管。					
9	室内地上、地下给排水安装	地下给水采用 PPR 管，每套水嘴设一控制阀门，排水采用 PVC 管，连接处密封。地上给水管与水嘴采用优质软连接专用件连接，排水采用优质 PVC 管连接，连接处密封。	室	1	1560	1560	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
10	室内地上、地下配电安装	按国标施工。地下采用 PVC 阻燃塑料管，内穿塑铜线，地上采用铝塑护套管，内穿塑铜线，有效固定。	室	1	1950	1950	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
11	学生光源	采用支架式 18W 电子日光灯，可调节角度，两人一组。	套	28	78	2184	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
	<b>八、初中仪器柜</b>						
1	仪器柜	柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 铝木结构，详细参数如下： 1. 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过 ABS 专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为 25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为 30mm×30mm，铝合金管材的壁厚 1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹	张	60	1150	69000	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。</p> <p>2. 柜体衬板：用厚度为 16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，外漏截面采用约 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580—2001 的要求。</p> <p>3. 柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚约 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。</p> <p>4. 隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度 16mm。隔板的两条长边采用铝合金山形槽方管，槽宽与隔板厚度匹配，表面进行喷塑处理。</p> <p>5. 高度升降条：上部柜体内侧均</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		安装高度升降条（1.0 mm 冷轧钢板制作），每侧 2 根，带 12 个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。 6、支脚：采用直径 10mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。					
	<b>九、小学数学教学仪器配置（共 4 套）</b>						
1	计算器	小学型计算器，简易型	台	180	12.8	2304	义乌、义乌市得信电子有限公司
2	1~3 年级磁性教具	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等	套	4	285	1140	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
3	4~6 年级磁性教具	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量 and 图像、了解平面上两	套	4	285	1140	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等					
4	数字、运算符号贴片	演示用，磁贴；数字0~9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高10cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等	套	8	44.45	355.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
5	数字、运算符号贴片	学生用；数字0~9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高5cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等	套	180	21.34	3841.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	百数表	演示用；60cm×80cm，每行10个格，共10行；磁贴，可写可擦	个	20	168.91	3378.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
7	竖式计数器	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”	个	8	23.11	184.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
8	竖式计数器	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”	个	8	26.67	213.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
9	竖式计数器	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”	个	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

10	计数棒	演示用；由100根棒组成，五种颜色，每种颜色20根；200mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径10mm	套	16	53.34	853.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
11	分数片	演示用；由1个正方形底板和12条全长相同的长方形片组成，底板用塑料制，片用塑料制；12条长方形片每行颜色不同，分别表示1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/12, 1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上	套	4	13.34	53.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
12	口算练习器	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度50mm	套	8	44.45	355.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
13	点子图	演示用；磁贴，60mm×80mm，每行14个点子，12行	个	20	53.34	1066.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
14	计数多层积木	学生用；塑料材质；积木块包括1个10mm×10mm×10mm的正方体，90mm×10mm×10mm、90mm×100mm×10mm、90mm×100mm×100mm的长方体各1个；每个积木块外都应画有10mm的方格；配透明塑料盒	套	180	32	5760	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
15	钟表模型	演示用；三针，联动/非联动两	套	8	14.22	113.76	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		用, 12h/24h 表示, 盘面直径应为 250mm, 无透明钟面罩					
16	钟表模型	学生用; 两针, 非联动, 12h 表示, 盘面直径 80mm, 无透明钟面罩	套	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
17	钟表模型	学生用; 三针, 联动, 12h/24h 表示, 盘面直径 80mm, 有透明钟面罩	套	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
18	电子秒表	专用型, 全时段分辨力 0.01s; 有防震、防水功能, 电池更换周期 1.5 年	个	48	65.79	3157.92	深圳、深圳市金拓佳电子科技有限公司
19	托盘天平	500g, 0.5g	台	8	65.79	526.32	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司
20	简易天平	等臂双吊桶非自动天平, 最大载荷 200g, 分度值 1g, 槽码用金属制: 10g16 个, 5g8 个。允许误差: 应分别 0.5g 和 0.3g。吊桶容积为 200mL, 可称量液体。吊桶能自动调整方向, 保持垂直与水平面	台	92	26.67	2453.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
21	弹簧度盘秤	指针式, 最大称量 1kg, 最小称量 50g, 分度值 5g	台	8	28.45	227.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
22	杠杆平衡器	学生用; 包含杠杆尺、支架及钩码 1 盒	套	48	21.34	1024.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
23	几何图形片	包括正方形 (50mm×100mm)、	套	180	30.23	5441.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		长方形(50mm×100mm)、直角三角形(直角边长 50mm、100mm)、等边三角形(边长 100mm)、等腰三角形(两腰长 100mm)、平行四边形(底边 200mm、高 100mm)、直角梯形(底边长 200mm、高 100mm)、一般梯形(下底边长 100mm)、圆形(直径 100mm)					
24	几何形体模型	长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等	件	92	28.45	2617.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
25	七巧板	演示用;磁吸式,七种颜色,所组成的正方形 400mm×400mm,厚 4mm	套	8	88.9	711.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
26	七巧板	学生用;七种颜色,所组成的正方形 80mm×80mm,厚 1mm	套	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
27	长正方体框架模型	直径为 2mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根;红色小棒长 150mm,黄色小棒长 100mm,蓝色小棒长 50mm;白色三通接口 20 个;透明收纳盒,用于收纳上述物品	套	180	16	2880	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
28	角操作材料	可变换角的大小,两边长度可拉伸可收缩,可在 60mm~100mm 范	套	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		围内改变, 宽度为 8mm					
29	钉板	规格: 390mm×590mm, 配有橡皮筋	套	16	28.45	455.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
30	钉板	规格: 学生用, 塑料制, 140mm×140mm, 配有橡皮筋	套	180	3.56	640.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
31	条形拼搭条	拼搭条的宽度为 8mm, 长度和颜色分别为 30mm (红色), 40mm (黄色), 50mm (蓝色), 80mm (紫色), 100mm (绿色), 120mm (橙色), 各 12 条; 拼搭条两端分别为 公母扣, 便于相互拼搭	套	180	8.89	1600.2	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
32	直尺	演示用; 1m, 最小分度值 1mm, 分别有米、分米、厘米、毫米四种单位, 刻度清晰, 采用工程塑料制	个	92	35.56	3271.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
33	软尺	2000mm, 最小分度值为 1mm, 宽度 13mm; 每厘米处为长线, 每 5mm 处为中线, 每毫米处为短线; 按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出	个	92	1.52	139.84	义乌、义乌少庭制尺有限公司
34	三角尺	演示用; 工程塑料, 30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个, 带把手, 60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边有	套	48	16.51	792.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		标尺，三边都有标尺；标尺长度应 500mm，最小分度值应为 0.5cm，字体高度应 10mm，标尺零位前不留空白					
35	圆规	演示用；工程塑料，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（采用橡胶摩擦定位）	套	16	15.24	243.84	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
36	量角器	演示用；塑料制，直角度分度线应为 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 和 $180^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 双向标度，最小分度值应为 $1^{\circ}$ ，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边有直尺，直尺的最小分度值为 1cm；半圆直径为 500mm；厚 8mm，半圆圆心定位孔的直应在 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间	个	8	16.89	135.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
37	面积测量器	非脆性的透明塑料板，面积测量部分 $100\text{mm} \times 100\text{mm}$ ，其中一面印刷边长为 5mm 的方格，每 10mm 处用粗线印刷，每 5mm 处用细线印刷，粗线处标有数字	个	92	3.56	327.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

38	探索几何图形面积计算公式材料	非脆性的透明塑料板,由1个边长30mm的正方形、1个边长60mm×30mm的长方形、1个底边边长60mm、高30mm的平行四边形,2个底边边长60mm、高30mm的直角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的锐角三角形、2个底边边长60mm、高30mm的钝角三角形、2个上底20mm、下底40mm、高30mm的梯形组成	套	180	2.31	415.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
39	圆周率、圆面积计算公式推导演示模型	由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成;圆面积演示器直径200mm,由15块1/16扇形块和2块1/32扇形块组成,各扇形背面应附磁性塑料;圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成,圆直径100mm,刻度尺长340mm并固定在底板上	套	8	65.79	526.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
40	塑料量杯	透明,圆柱形,2L,标度最小分度值应为50mL,塑料量杯的容许误差示值的2%	个	92	7.11	654.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
41	塑料量杯	透明,棱柱形,1.5L,标度最小分度值应为50mL,塑料量杯的容许误差示值的2%	个	92	5.33	490.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

42	塑料量杯	透明，水杯形，1L，标度最小分度值应为 50mL，塑料量杯的容许误差示值的 2%	个	92	3.56	327.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
43	几何形体表面积展开模型	演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长为 60mm×120mm×180mm，正方体边长为 150mm，圆柱直径为 90mm、高为 150mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形	套	8	71.12	568.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
44	几何形体表面积展开模型	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸为 20mm×40mm×60mm，正方体尺寸为 50mm，圆柱直径为 30mm、高为 50mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形	套	92	21.34	1963.28	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
45	立方厘米、立方分米模型	100mm×100mm×100mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90mm×	套	16	35.56	568.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		10mm×10mm 黄色长方体 1 个 (表面有 1 平方厘米的格子线), 10mm×10mm×10mm 红色小正方 体 1 个					
46	探索几何形体体积计算公 式材料	由三部分组成,如下:长方体体 积:由 18 个边长 10mm 的正方体 和 1 个长方体容器构成,长方体 内部尺寸 31mm×31mm×21mm; 圆柱体体积:由 2 个颜色不同、 截面为半圆的圆柱组成,每个半 圆柱由截面为扇形的柱体构成, 8 块;圆柱圆锥体积比:由无色 透明的圆柱形容器和圆锥形容 器组成,圆柱和圆锥均高 100mm, 直径 100mm,圆柱壁有三等分的 标度线	套	180	44.45	8001	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
47	图形变换操作材料	有 2 个平行四边形(边长 30mm, 高 20mm),2 个正方形(边长 30 mm),2 个三角形(底 30 mm, 高 20 mm)和 2 个圆(直径 30 mm)组成;彩色透明塑料制;用 于 平移、旋转、对称等内容	套	180	5.33	959.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
48	演示用转盘	由转盘和盘面可换的数字、色 块、空白盘面组成,盘面直径 400 mm,更换盘面时应不需拆下	套	4	142.24	568.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		指针，悬挂式，圆盘面敷设磁性塑料；可换盘面采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面印有 0~10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写					
49	数字骰子	12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，3 个	套	92	1.16	106.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
50	空白骰子	12 mm×12 mm×12 mm，2 个，可用铅笔书写并可擦除	套	92	1.16	106.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
51	塑料球	五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应 20mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳	套	92	23.62	2173.04	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
	<b>十、小学科学教学仪器配置（共 4 套）</b>						
1	计算器	小学型计算器，简易型	个	92	12.8	1177.6	义乌、义乌市得信电子有限公司
2	打孔器	刀口式，材质为不锈钢管、钢管，每组 4 支，外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通杆	套	8	7.11	56.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
3	打气筒	1、打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分有良好的密封性，不漏气 2、手柄有足够的机械强度，在	个	48	18.29	877.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		1470N 静负荷作用下不应断裂或弯曲					
4	显微镜	500×	台	4	368	1472	宁波、宁波湛京光学仪器有限公司
5	生物显微演示装置	彩色，分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40×~1500×	套	4	345	1380	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
6	学生显微镜	200×，单筒	台	48	164.59	7900.32	宁波、宁波湛京光学仪器有限公司
7	放大镜	5 倍，直径 30mm	个	92	2.67	245.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
8	放大镜	3 倍，直径 40mm	个	92	2.21	203.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
9	酒精喷灯	坐式，铜制，壶体容积 300mL，火焰高度为 150mm，火焰温度为 960℃±60℃	个	4	88.9	355.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
10	听诊器	规格：1、医用级； 2. 供中小学卫生室诊疗用，双头 3. 产品符合 YY91035-1999 的规定。	个	48	25.6	1228.8	丹阳、江苏和美电子科技有限公司
11	水槽	产品由塑料制成，方形	个	92	12.8	1177.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
12	方座支架	方座支架由立杆 1 根，方形底座 1 个，烧瓶夹 1 个，大铁环 1 个，小铁环 1 个，垂直夹 2 个、平行夹 1 个，吊杆 1 根等组成。	套	92	65.79	6052.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
13	三脚架	圆环，支撑脚由 $\phi$ 6mm 冷拉钢丝制成，经良好的表面处理，圆环 $\phi$ 80mm，高为 130mm。撑脚与圆环焊接牢靠、分布均匀、焊点光滑、平衡	个	92	4.57	420.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

14	试管架	塑料质，6孔6柱	个	92	7.32	673.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
15	旋转架	两种电荷的相互作用实验时支撑，搁置条形磁铁，玻璃棒、胶棒等用	套	92	5.49	505.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
16	百叶箱支架	宽窄于百叶箱配套	个	4	180.4	721.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
17	百叶箱	460mm×290mm×537mm	个	4	256.03	1024.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
18	教学电源	交流 2V~12V，5A，每 2V 一档；直流 1.5V~12V，2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共 6 档	台	4	266.7	1066.8	宁波、宁波凯华教学仪器有限公司
19	电池盒	电池盒由塑料盒底、正负极弹簧片、插接件组成，电池盒分 1 号电池一节 1 个，为组装式，即可并联多个也可串联多个，组合方便，接触性好；符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	个	184	2.03	373.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
20	直尺	500mm	只	92	5.49	505.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
21	软尺	1500mm，最小分度值为 1mm，宽度 13mm；每厘米处为长线，每 5mm 处为中线，每毫米处为短线；按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出	个	92	1.22	112.24	义乌、义乌少庭制尺有限公司
22	托盘天平	500g，0.5g	台	48	65.79	3157.92	常熟、常熟市佳衡天平仪器有限公司

							司
23	金属钩码	50g×10	套	92	13.72	1262.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
24	体重计	1、由金属底座、脚踏面、刻度盘、调零旋钮等构成；2、体重秤量程：120 千克，分度值 0.5 千克；3、体高计由三根不同直径的圆筒组成，测量范围从 700mm 到 1900mm，分度值 5mm；4、承重板金属制，承重板规格：370mm×270mm。；附测体高装置	台	48	384.05	18434.4	丹阳、江苏和美电子科技有限公司
25	电子停表	0.1 秒	块	92	14.63	1345.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
26	温度计	红液，0~100℃	支	180	2.2	396	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
27	温度计	水银，0~100℃	支	4	3.66	14.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
28	体温计	水银，35~42℃	支	92	5.49	505.08	宁波、宁波市海曙华合玻璃仪表有限公司
29	寒暑表	由木质材料（表面必须涂清漆处理）镶嵌玻璃棒芯组成。	支	4	36.83	147.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
30	最高温度表	-16~+81℃	支	4	10.97	43.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
31	最低温度表	-52~+41℃	支	4	23.77	95.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
32	条形盒测力计	量程 0N~5N，分度值 0.1N；示值误差 1/4 分度，升降示差 1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度	个	92	4.45	409.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
33	条形盒测力计	量程 0N~2.5N，分度值 0.05N；示值误差 1/4 分度，升降示差 1/2 分度，重复性偏差 1/4 分度	个	92	4.45	409.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

34	条形盒测力计	量程 0N~1N, 分度值 0.02N; 示值误差 1/2 分度, 升降示差 1/2 分度, 重复性偏差 1/4 分度	个	92	4.45	409.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
35	多用电表	指针式, 2.5 级	个	4	97.79	391.16	菏泽、山东朗斯普电子科技有限公司
36	湿度计	双金属片结构; 指针式	个	4	21.34	85.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
37	指南针	指南针由塑料圆盒、方位盘、小指针、有机塑料盖组合	个	92	3.66	336.72	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
38	肺活量计	规格: 0.5L-5.5L; 一次性吹嘴	台	32	21.95	702.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
39	雨量器	由承水器(漏斗)、储水筒(外筒)、储水瓶组成	套	4	23.77	95.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
40	风杯式风速表	规格: 1、有直读装置。带有数据锁存功能, 便于读数 2、风速测量范围 0~30m/s, 可显示风向 0~360° 内 12 个方位, 使用电源 DC3V, 2 节 5 号干电池, 电流 4.5mA。	套	32	89.39	2860.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
41	斜面	木质(表面涂清漆处理)	个	92	39.26	3611.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
42	压簧	1、本产品为金属制品 2、表面镀镍	套	92	1.83	168.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
43	拉簧	1、本产品为金属制品 2、表面镀镍	套	92	1.83	168.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
44	沉浮块	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体	套	92	7.32	673.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
45	杠杆尺及支架	本仪器由杠杆尺、支撑杆, 两个	个	92	10.06	925.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		调平装置和四只挂钩组成。杆杆为塑料。支撑为镀锌铁件。两个调平装置为镀锌铁件 2、符合教育部标准《杠杆》JY172-84 要求。					
46	滑轮组及支架	由滑轮组及支架组成材质：塑料	套	92	14.63	1345.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
47	轮轴及支架	仪器由手轮、轴及支架组成材质：塑料	套	92	6.4	588.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
48	齿轮组及支架	本产品由底座一只、立杆一根、大齿轮二只、小齿轮一只、螺杆二根、螺母二只、手柄一只组成材质：塑料	套	92	6.4	588.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
49	弹簧片	1、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 的相关要求 2、物体弹性振动发声实验	套	92	1.37	126.04	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
50	小车	符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定材 质：塑料及金属	个	180	23.77	4278.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
51	三球仪	1、由日球、地球、月球、节气盘、月相盘、月球轨道等部分，月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等。地轴倾斜角度为 23.5°。月球绕地球转动应呈 25° 左右。2、产品参考执行 JY58-80《地球仪技	台	4	220.98	883.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		术条件》的要求					
52	太阳高度测量器	仪器由铝制量角器、测量架、重锤、底座等组成,应能测量太阳在天体坐标中高度 2、符合 JY0001 第 4、5、6、7 章要求	个	92	8.89	817.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
53	风的形成实验材料	产品由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成	套	92	10.06	925.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
54	组装风车材料	1、由风叶、支杆、铆钉、细铁丝组成 2、风叶为纸质或塑料薄片	套	92	2.39	219.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
55	组装水轮材料	1、水轮(机)元件、部件齐全 2、符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》中相关规定	套	92	4.06	373.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
56	太阳能的应用材料	规格: 1、仪器由太阳能电池板、小电机插件组成 2、太阳能电池板: 最大开路电压 3.4V, 最大短路电流 50mA 3、小电机插件: 工作电压 3V, 工作电流 30mA	套	92	12.8	1177.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
57	音叉	256Hz; 由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成; 松木共鸣箱, 尺寸 300mm×80mm×40mm; 在环境噪声 30dB 的室内, 套用音叉槌敲击音叉, 距音叉 1000mm 处声强	支	92	26.67	2453.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		90dB					
58	小鼓	木制外壳, 羊皮纸鼓面, 直径150mm; 配二根木棒	个	92	10.67	981.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
59	组装土电话材料	由塑料外套、土电话筒、薄膜、棉线等组成; 导线长度6米, 以免影响实验效果; 产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求》。	套	92	2.39	219.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
60	热传导实验材料	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	套	92	6.4	588.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
61	物体热胀冷缩实验材料	金属球、塑料球、实验架等	套	92	10.06	925.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
62	灯座及灯泡	规格: 1、该产品底板(电木粉)制作, 螺丝口由有色金属(铜)制作。正、负由(红、黑)接线柱帽组成 2、由螺口灯座, 底部电极, 连接片, 接线柱和底板组成 3、配2.5V小灯泡1个。	个	180	10.06	1810.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
63	开关	规格: 1、开关的最高工作电压36V, 额定工作电流6A; 2、开关闸刀与接线柱及垫片为铜质; 3、由底座, 接线柱, 闸刀, 刀座, 刀承和绝缘手柄组成。	个	180	3.35	603	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
64	物体导电性实验材料	规格: 1、由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成 2、	套	92	7.77	714.84	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		可试验液体的导电性。					
65	条形磁铁	D-CG-LT-180, 表面磁感应强度 0.07T	套	4	17.78	71.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
66	条形磁铁	学生用	套	92	1.83	168.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
67	蹄形磁铁	D-CG-LU-180	套	4	15.24	60.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
68	蹄形磁铁	学生用	套	92	1.83	168.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
69	磁针	1、2405 型。翼形磁针, 每套 2 支; 2、符合 JY0012 第 5 章的有关要求。	套	92	4.57	420.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
70	环形磁铁	1、每只磁铁上有红、蓝两面, 分别表示 N、S 两极 2、材质: 磁钢制品; 3、其余符合 JY0012 第 5 章的有关要求;	套	92	1.83	168.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
71	电磁铁组装材料	规格: 1、由 U 形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成; 2、1.5V 电源, 线圈有地互助组, 每组 200 匝, 每组线圈配有 3 个接线柱, 可在 U 形铁芯和圆柱形铁芯上互换使用。	套	92	10.06	925.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
72	电磁铁	演示用; 本产品由螺线管、铁芯、轭铁、接触片、接线柱等组成。	套	4	20.12	80.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
73	手摇发电机	规格: 1、仪器为旋转磁场式, 由底座、电枢、磁块、大、小皮带轮、手柄轴、电路板等组成;	个	92	27.43	2523.56	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		2、仪器为立式结构。发光二极管显示 3、符合原教育部标准《手摇交直流发电机技术条件》JY21-79 的要求。					
74	激光笔	合金材料，四种不同效果镜头，三节纽扣电池，电压 4.5V。	个	92	3.96	364.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
75	小孔成像装置	组装式；用于小学光学教学实验，由烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成。	套	92	9.14	840.88	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
76	平面镜及支架	由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成。	套	92	4.19	385.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
77	透镜、棱镜及支架	凸透镜、三棱镜等	套	92	11.56	1063.52	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
78	成像屏及支架	纸盒装	套	92	4.45	409.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
79	昆虫观察盒	带 3 倍的放大镜	个	180	6.22	1119.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
80	动物饲养笼	饲养笼用铁丝网制成	个	32	67.56	2161.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
81	塑料注射器	30ml	个	180	2.67	480.6	江阴、江阴市医疗器械有限公司
82	儿童骨骼模型	产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上。2. 产品规格：高度 26cm。材质采用 PVC 材料。3. 颅盖横切，颞下颌关节可活动。骨缝清晰，孔、管、沟、裂正确自然。4. 脊柱由 7 块颈椎、12 块胸椎、5 块腰椎、1 块骶骨、1 块尾骨和椎	台	32	74.68	2389.76	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		<p>间盘组成,椎骨和椎间盘的结构准确,4个生理弯曲的位置、形态正确,第一颈椎、第二胸椎前缘、第十二胸椎前缘和骶岬应在同一垂直线上。5.胸廓由1块胸骨、12对肋骨与12对胸椎及椎间盘连接构成。形态正确。6.上肢骨肩关节可拆装,肩、肘、腕等关节可自由活动。7.下肢骨骼关节可拆装,髌、膝、踝等关节可活动。8.金属连接件应作防锈处理。装拆方便</p>					
83	儿童牙列模型	<p>模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分,用蛇形管连接,可自由张开、闭合,并附牙刷。上颌和下颌由玻璃纤维增强硬塑料制成,规格:上颌部分:160mm×130mm×60mm 下颌部分:160mm×130mm×55mm 蛇形管由金属材料制成,外表面镀铬处理,可使上下颌闭合、张开。模型上下颌的牙齿形状、大小、排列顺序符合儿童的生理特点。产品应符合 JY0354-1999《牙列解剖模型》的有关规定。附牙刷</p>	台	32	56.9	1820.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

84	少年人体半身模型	PVC 塑料制品；1、少年男性齐大腿 1/3 切断，高 60cm。2、左侧躯干去 1/2 皮肤（包括头皮）显示左侧枕额肌、眼轮匝肌、鼻肌、提上唇肌、提上唇鼻翼肌、颧大肌、颧小肌、提口角肌、颊肌、咬肌、颞肌、枕肌、颈阔肌、降下唇肌、降口角及、笑肌、口轮匝肌、二腹肌、夹肌、胸锁乳突肌、肩胛提肌、斜方肌、中斜角肌、后斜角肌、三角肌、听诊三角、背阔肌、胸腰筋膜浅层、腹外斜肌、腰三角、臀中肌、臀大肌、髂肌、缝匠肌、股直肌。3、体腔示肺、心脏、气管、食管、动脉、脊柱膈肌、肝、胆、胃、十二指肠、胰、脾、肾、输尿管、腹腔动脉、静脉、膀胱、输精管、大肠、小肠、直肠等构造的位置。4、其中，左肺作剖面示肺内支气管及动静脉血管、心脏、胃、肠，可自由拆装，以方便演示。5、体壁依次显示皮肤、肌肉、肋骨等结构。	台	4	248.92	995.68	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
85	眼构造模型	PVC 塑料制品；放大	台	4	85.34	341.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		6倍之成人眼球模型、底座、升降支杆组成，可拆分，眼球模型与底座均采用塑料注塑成型，眼球模型前后径140mm，眼球略似球形，直径150mm，前部示透明角膜，虹膜，瞳孔，后部示视神经。眼球壁通过眼球前后极做正中水平切、角膜，虹膜，瞳孔均可拆装。眼球肌示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌、下斜肌、眼血管、视神经等。升降支杆采用金属材料，小支杆尺寸：直径6mm，长度80mm，大支杆尺寸：直径12mm，长度90mm。底座规格：165mm×165mm×15mm，底座中心支杆插槽座尺寸：直径15mm，高度40mm。					
86	啄木鸟仿真模型	自然大，用羽毛制作；模型仿照啄木鸟制作而成。整体模型由啄木鸟、树干和底座构成。仿真底座和树干采用塑料注塑而成，啄木鸟模型鸟大小为自然大。用羽毛制作。形象逼真，自然色。底座规格：85*60*20mm。仿真木干长200mm、	件	4	35.56	142.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		直径 25mm。啄木鸟以捕虫自然姿势直立于树干。					
87	猫头鹰仿真模型	自然大，用羽毛制作；模型仿照猫头鹰制作而成。整体模型由猫头鹰、树干和底座构成。仿真底座和树干采用塑料注塑而成，猫头鹰模型鸟大小为自然大。用羽毛制作。形象逼真，自然色。底座规格：65*65*45mm。仿真木干长 70mm、直径 60mm。猫头鹰以自然姿势直立于树干。	件	4	39.12	156.48	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
88	平面政区地球仪	1: 40,000,000; 1. 产品由球体和支架等组成。2. 球体直径为 320mm。3. 球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置。4. 球体为正圆形，地轴的倾角为 66.5°，并垂直于赤道面。5. 球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6. 教学演示效果明显。7. 符合 JY58—80《地球仪技术条件》的有关规定。	个	4	85.34	341.36	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
89	平面地形地球仪	1: 40,000,000; 1. 产品由球体和支架等组成。2. 球体直径为	个	24	85.34	2048.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

		320mm。3. 球体通过地轴连接在支架上可以自由转动,并能停止在任一位置。4. 球体为正圆形,地轴的倾角为 $66.5^{\circ}$ , 并垂直于赤道面。5. 球体要做防潮处理,表面涂清漆。表面不得有裂纹、皱纹、气泡和脱落。6. 教学演示效果明显。7. 符合 JY58—80《地球仪技术条件》的有关规定					
90	地球构造模型	1. 材质采用高分子材料塑制,质地坚固,无开裂变形现象。 2. 球体直径 32cm。球体圆度应符合相关的要求,地轴的倾角为 $66.5^{\circ}$ , 并垂直与赤道面 3. 涂色均匀,无流挂、皱缩、针孔、起泡现象,着色线条流畅、清晰自然。 4. 沿纵横剖面切掉四分之一球体,用不同颜色显示地球内部圈层的结构,地表、地幔、地核区分明显,并用文字进行标注,规范准确。 5. 各部分结构的轮廓、比例正确。 6. 底座应有弓尺,表面刻度清晰,平整光滑,无毛刺。	件	24	168.91	4053.84	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

91	月相变化模型	本模型能演示月亮圆缺的各种形状；1. 外框规格：780mm×540mm。材质为铝合金。2. 面板绘制出太阳光线与地球，以及月球相对太阳光线与地球的8个典型位置，镂空8个典型月相有显示窗口，标注月相名称和对应的农历日期。3. 上下盘对齐并铆合，可灵活转动。4. 演示内容符合教学要求，色彩柔和，字迹和线条清晰，标记醒目。5. 产品结构牢固，表面光洁。	件	4	133.35	533.4	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
92	蟾蜍浸制标本	规格：1、整体浸制在密封包装的标本瓶内。2、符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。3、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	瓶	48	21.34	1024.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
93	河蚌浸制标本	规格：1、整体浸制在密封包装的标本瓶内。2、符合JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。3、产品符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	瓶	48	21.34	1024.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

94	爬行类动物浸制标本	蜥蜴；规格：1、整体浸制在密封包装的标本瓶内。2、符合 JY143-82《动物浸制标本通用技术条件》的规定。3、产品符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	瓶	48	21.34	1024.32	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
95	蛙发育顺序标本	整体浸制在密封包装的标本瓶内	瓶	48	28.45	1365.6	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
96	昆虫标本	常见益虫、害虫各6种	套	48	23.77	1140.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
97	桑蚕生活史标本	按生活史顺序排列；材质：标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。	套	48	18.29	877.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
98	兔外形标本	兔形仿真模型	件	48	27.43	1316.64	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
99	植物种子传播方式标本	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播	盒	48	18.29	877.92	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
100	矿物标本	由二十种不同的矿物、岩石、化石组成。符合中华人民共和国专业标准 JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定	套	48	14.63	702.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
101	岩石标本	由十二种不同的岩石组成。符合中华人民共和国专业标准 JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定	套	48	14.63	702.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
102	金属矿物标本	由九种不同的金属矿物组成。铜、铁、铝、钨、锡等	套	48	14.63	702.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

103	土壤标本	土壤实物标本由各种土壤、标本平面彩图、塑料盒组成	套	48	14.63	702.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
104	矿物提炼物标本	由各种矿物和他们的提炼物组成。石油、金属等	套	48	14.63	702.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
105	洋葱表皮装片	标本取材为新鲜的洋葱鳞片叶的表皮；质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
106	叶片横切	标本用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
107	叶片气孔装片	标本取材为新鲜的气孔开放蚕豆叶。质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
108	动物表皮细胞装片	标本取材为两栖动物的表皮；质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

109	蛙卵细胞切片	标本选自 32~64 细胞之间的卵裂期；质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
110	骨细胞切片	骨细胞是多突起的细胞，核为卵圆形，骨细胞位于骨板内或骨板之间，细胞的突起穿越骨板层。质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
111	口腔粘膜细胞装片	标本取材为人的口腔粘膜。；质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
112	人血细胞装片	标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用。质量符合 JY0001—2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002—2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。	片	52	1.83	95.16	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
113	中国政区地图	规格：1、全开，中国地图出版社印制。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标	张	4	9.14	36.56	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司

		准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。					
114	中国地形地图	规格：1、全开，中国地图出版社印制。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	张	4	9.14	36.56	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司
115	小学科学安全操作挂图	规格：1、40幅、对开（人教版）四色胶印。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	套	4	45.72	182.88	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司
116	植物分类图谱	规格：1、大 16 开。2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版	套	48	12.8	614.4	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司

		单位符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求					
117	动物分类图谱	规格：1、大 16 开、四色胶印。 2、印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。3、适用教材：人民教育出版社出版。4、出版单位符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	套	48	12.8	614.4	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司
118	小学科学教学素材库	新课改内容	套	4	658.37	2633.48	北京、北京市奥科育龙教学仪器设备有限公司
119	量筒	500mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志完整、清晰和耐久，容积为 20℃时充满量筒刻度线所容纳体积	个	92	13.72	1262.24	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
120	量杯	250ml	个	92	19.43	1787.56	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
121	甘油注射器	30ml	个	92	13.72	1262.24	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
122	试管	Φ 15mm×150mm 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀	支	368	0.5	184	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
123	试管	Φ 20mm×200mm 透明硼硅酸盐玻璃制	支	180	0.69	124.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
124	烧杯	50mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量超过标称容量的	个	180	2.64	475.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm, 并应采用容量差值较大的一种					
125	烧杯	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm, 并采用容量差值较大的一种	个	48	3.05	146.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
126	烧杯	250mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm, 并采用容量差值较大的一种	个	48	4.62	221.76	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
127	烧杯	500mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 烧杯的满口容量超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距 10mm, 并采用容量差值较大的一种	个	48	6.6	316.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
128	烧瓶	平、长, 250mL 透明, 硼硅酸盐玻璃制	个	180	6.93	1247.4	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
129	锥形瓶	100mL 透明硼硅酸盐玻璃制, 放在平台上直立不摇晃、不转动	个	48	5.28	253.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
130	酒精灯	150mL, 透明钠钙玻璃制, 无明显黄绿色。灯口平整, 瓷灯头与灯口平面间隙不超过 1.5mm。玻	个	92	3.05	280.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		璃灯罩磨口。瓷灯头为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯					
131	漏斗	60mm 直径准确，锥度适中	个	180	4.57	822.6	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
132	Y 形管	规格：产品选用钠钙玻璃制成 Y 形，用于导管分流。	个	180	1.14	205.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
133	滴管	上部套有吸液用的橡皮头	个	180	0.69	124.2	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
134	集气瓶	125ml，带毛玻璃片；透明钠钙玻璃制，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面没有光斑；盖板四角倒角，四边磨光盖板与瓶口密合性符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持 30s 不脱落	个	180	2.81	505.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
135	镊子	产品用铁质制成	个	180	1.65	297	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
136	试管夹	木质材料制成，长度 200mm，宽度 20mm，厚度 20mm。试管夹闭口缝 1mm，开口距离 25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径 15mm	个	92	1.14	104.88	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
137	石棉网	产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；金属网尺寸 125mm×125mm，0.8mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝	个	92	1.32	121.44	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

		作简单处理					
138	燃烧匙	燃烧勺用紫铜制成，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长300mm，长柄和铜勺连接稳定结实	个	92	1.65	151.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
139	药匙	长度13cm，带小勺，产品为塑料制成。	个	92	0.83	76.36	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
140	玻璃管	Φ6mm中性料，管口打磨或烧结，避免划伤事故	千克	4	16.51	66.04	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
141	玻璃棒	Φ5mm粗细均匀，两端烧结使其光滑	个	180	0.91	163.8	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
142	橡胶管	外径9mm，内径6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性，产品符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。	千克	4	33.02	132.08	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
143	橡胶塞	000、00、0~10号，白色，质地均匀；应符合JY0001-88《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。	千克	4	36.32	145.28	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
144	试管刷	产品用铁丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。	个	92	1.14	104.88	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
145	烧瓶刷	产品用铁丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发。	个	92	2.03	186.76	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
146	培养皿	100mm玻璃薄厚均匀、耐高温高压	个	180	6.35	1143	扬州、江苏联兴教学设备有限公司

147	蒸发皿	瓷, Φ60mm	个	92	2.41	221.72	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
148	塑料量杯	500ml	个	92	4.11	378.12	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
149	硫酸铝钾(明矾)	工业	克	2000	0.03	60	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
150	酒精	95%, 工业	克	4000	0.01	40	扬州、江苏联兴教学设备有限公司
151	pH 广范围试纸	1~14	本	40	2.54	101.6	靖江、靖江市长里百灵纸制品厂
152	小学科学一般实验材料	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛、塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等	套	92	23.77	2186.84	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
153	载玻片	产品为钠钙玻璃制品, 无色透明, 平整	盒	40	7.32	292.8	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
154	盖玻片	产品为钠钙玻璃制品, 无色透明, 平整	包	200	2.74	548	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
155	测电笔	笔式, 氖泡式, 测电极长度 10mm, 100V~500V, 辉光稳定不闪烁	个	92	4.13	379.96	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
156	一字螺丝刀	普通螺丝刀, Φ6mm, 长 150mm; Φ3mm, 长 75mm, 工作部带磁性, 硬度 48HRC; 旋杆采用铬钒钢, 旋杆长度 100mm, 经镀铬防锈处理; 手柄采用高强度 PP+高强度 TPR 注塑成型	个	92	2.48	228.16	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
157	十字螺丝刀	普通螺丝刀, Φ6mm, 长 150mm;	个	92	2.48	228.16	临沂、山东锦虎教学设备有限公司

		Φ3mm,长75mm,工作部带磁性,硬度48HRC;旋杆采用铬钒钢,旋杆长度100mm,经镀铬防锈处理;手柄采用高强度PP+高强度TPR注塑成型					
158	尖嘴钳	普通尖嘴钳;160mm,抗弯强度710N,剪切性能Φ1.6mm钢丝,570N;在18N的力作用下撑开角度22°,硬度44.5HRC,PVC手柄	个	48	12.32	591.36	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
159	木工锯	规格:木质工字锯	个	92	18.29	1682.68	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
160	钢丝钳	130mm,普通钢丝钳	个	92	9.91	911.72	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
161	手锤	规格:重0.44Kg,材质:45优质碳素结构钢;	个	4	10.67	42.68	
162	活扳手	规格:6寸	个	92	12.19	1121.48	临沂、山东锦虎教学设备有限公司
163	剪刀	规格:产品表面处理分电镀剪、发蓝剪、。剪刀刃口硬度HRC52,两片刃口对应点硬度差HRC4.2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形	个	92	5.49	505.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
164	花盆	规格:1、用环保材料制;2、120mm,上口径190mm,肩底部直径110mm;	个	92	10.97	1009.24	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
165	小刀	规格:产品符合JY0001《教学仪器产品一般质量要求;中号	个	92	4.57	420.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司

166	塑料桶	规格：1、用环保材料制；2、产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》；中号	个	92	4.57	420.44	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
167	手摇铃	1、金属壳体,木质手柄(表面必须涂清漆处理)。2、产品符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	个	32	10.97	351.04	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
168	手持筛子	规格：1、直径 105mm,深 30mm; 2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	个	92	14.63	1345.96	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
169	喷水壶	规格：0.5L;喷壶为塑料制产品	个	32	12.19	390.08	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
170	吹风机	规格：额定电压 220V, 50Hz. 功率 1000W	个	32	53.34	1706.88	揭阳、揭阳空港经济区雄立电器实业有限公司
171	采集捕捞工具	规格：标本夹,捕虫网,水网,小铁铲,枝剪等	个	92	39.12	3599.04	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
172	榨汁器	规格：电动	个	92	138	12696	淮安、江苏富祥科教设备有限公司
<b>十一、48 座小学科学实验室成套设备配置(共 4 套)</b>							
1	实验室标牌	规格：800mm*600mm, 铝合金框架, 内容：科学家头像、注意事项、规章制度等。	块	24	125	3000	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
2	教师演示台	1、规格：2400×700×850mm, 铝合金框架结构, 静电喷塑处理, 主体立柱为 50mm 圆形管, 横连接杆为 22×28mm 方管, 壁	张	4	2450	9800	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>厚 1.5mm;</p> <p>2、台面：采用 25mm 厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求：</p> <p>（1）化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染性能检测 130 项。</p> <p>（2）物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性能检测 16 项。</p> <p>（3）环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 &lt; 0.005 mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照 GB 18584-2001 标准，4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.2、镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>（4）抗菌性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，13 种的菌种检测，且抗菌率 95%。</p> <p>（5）防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，6 种的霉菌检测，且防霉等级为 0 级。</p> <p>（6）燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 抗老化性检测：台面依据 GB/T24508-2020 标准：48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。</p> <p>3、其余板材为 16mm 厚 E1 级彩色三聚氰胺板，采用 ABS 模具注塑防水防腐脚垫；预留电脑显示器位置，优质滑轨铰链，优质三合一连接件，优质 2mmPVC 封边条，优质热熔胶。</p>					
3	教师主控电源	<p>1. 教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能；</p>	台	4	1950	7800	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>2. 其技术指标是：          低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档）          直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调）          直流大电流： 9V/40A±10A, 8S ±2S 输出          通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。</p> <p>3. 主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。</p>					
4	学生实验桌	<p>铝木结构，一体化台面，设置桌斗，规格如下：1、台面尺寸：对角线 1400mm, 高度 780mm, 6 人座。2、台面材料：采用 12.7mm 厚双面膜实芯理化板（台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm），且满足如下参数要求：          （1）化学性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，耐污染性能检测 130 项。          （2）物理性能检测：台面依据 GB/T 17657-2022 标准，物理性</p>	张	32	2275	72800	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>能检测 27 项。</p> <p>(3) 环保性能检测：台面依据 GB 18580-2017 标准，甲醛释放量 &lt; 0.005 mg/M<sup>3</sup>；同时台面参照 GB 18584-2001 标准，4 种重金属含量 mg/kg（可溶性铅 2.8、镉：0.1、铬 0.2、汞：未检出）。</p> <p>(4) 抗菌性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，13 种的菌种检测，且抗菌率 95%。</p> <p>(5) 防霉性能检测：台面依据 JC/T2039-2010 标准，6 种的霉菌检测，且防霉等级为 0 级。</p> <p>(6) 燃烧性能检测：台面依据 GB/T 2408-2021 标准，满足：水平燃烧符合 HB 级；垂直燃烧符合 V-0 级；台面参照 GB8624-2012 标准，满足：燃烧性能等级 B1 级；产烟特性等级 S1 级；燃烧滴落物/微粒等级 d0 级。</p> <p>(7) 烟气毒性检测：台面依据 GB 8624-2012 标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级 ZA3）。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		(8) 抗老化性检测: 台面依据 GB/T24508-2020 标准: 48 小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、台体框架: 制作材料、连接要求等与教师演示台相同。4、台体衬板: 与教师演示台相同, 桌斗应设置挂凳扣。挂凳板的外露截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边。5、桌脚: 与演示台相同。6、封边: 与演示台相同。					
5	学生电源	学生电源(防尘盒式)镶装在实验台面的两侧, 设有五孔交流电源插座 1 个, 具有实验用交、直流输出, 设置保护和过载复位功能。	只	64	50	3200	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
6	实验凳	规格: 高度 420-500mm 连续可调, 采用 ABS 工程塑料注塑成蓝色圆凳面, 喷塑钢管架, 三角支撑, 升降可调。	张	196	38	7448	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
7	水池柜	2400*600*780mm, 材质同学生实验台	张	8	1040	8320	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
8	水槽	(1) 采用高密度黑色 PPR 一体化水槽, 其内腔尺寸(长宽高) 380mm×270 mm×180mm, 水槽厚	只	24	52	1248	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		度 4 mm。(2) 水槽具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口有水封装置。(3) 水槽采取台下托底式安装(带支撑托架),四周应密封,无漏水现象。(4) 水槽的上水、下水均隐蔽在水池柜内。(5) 排水管连接可靠,避免因松动脱落造成漏水,引起电源短路,形成安全隐患。					
9	水嘴	铜质喷塑,陶瓷芯阀,三联高压铜质喷塑	只	24	189	4536	台州、浙江春雷机械制造有限公司
10	实验室地面以上水管布置	给排水连接管和管件用优质材质 PP-R 管材及 UPVC 管材。	室	4	1560	6240	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
11	实验室地面以上电器布线及线管	实验室地面以下 2.5 平方优质国标铜芯线,线管为优质 PVC 管。低压电学生用 1.5 平方,线管为优质 PVC 管。	室	4	1560	6240	淮安、江苏联诚教学用品有限公司
	<b>十二、小学仪器柜</b>						
1	仪器柜	柜体尺寸(宽深高)1000 mm×500 mm×2000mm。铝木结构,详细参数如下: 1. 柜体框架:采用模具成型的专用铝合金方管制作,通过 ABS 专用连接件组装而成,保证连接牢	张	60	1150	69000	淮安、江苏联诚教学用品有限公司

		<p>固。前立柱、前横梁外径为 25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为 30mm×30mm，铝合金管材的壁厚 1.0 mm。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度与柜体衬板相匹配，凹槽的深度足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面经静电粉末喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。</p> <p>2. 柜体衬板：用厚度为 16mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为柜体衬板，外漏截面采用约 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580—2001 的要求。</p> <p>3. 柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚约 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。</p> <p>4. 隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>厚度 16mm。隔板的两条长边采用铝合金山形槽方管，槽宽与隔板厚度匹配，表面进行喷塑处理。</p> <p>5. 高度升降条：上部柜体内侧均安装高度升降条（1.0 mm 冷轧钢板制作），每侧 2 根，带 12 个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。</p> <p>6、支脚：采用直径 10mm 的不锈钢螺杆与 ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节。</p>					
合计		大写：人民币玖拾万零叁仟捌佰伍拾元整				小写：903850 元	

供应商（公章）：江苏联诚教学用品有限公司

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖姓名章）：

杨阳