

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：YZCG-DLG2024026-1

项目名称、标段：禹州市住房和城乡建设局禹州市 2024 年财政衔接乡村振兴采购项目（四标段）（不见面开标）二次、第四标段

单位：元

序号	产品名称	品牌、规格型号	所投产品技术参数	单位	数量	单价	合价	厂家名称	产地
1	罐 头 加 工 设 备	（一） 提升机	诚立德 2500*900*1500mm 输送带：304 不锈钢网丝； 电机功率：0.75KW； 电源：380V/50HZ； 运行速度：可调。	台	1	20000	20000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
2		（二） 分瓣人工去核机	诚立德 4200*1700*900mm 材质：304 不锈钢；	台	1	115000	115000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
3		（三） 提升机	诚立德 3500*1000*1500mm 输送带：304 不锈钢网丝； 网带宽度：1000mm； 电机功率：0.75KW； 电源：380V/50HZ； 运行速度：可调。	台	1	31000	31000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
4		（四） 翻瓣机	诚立德 3000*1000*1600mm 侧板采用 3mm304 板折成槽钢形，机架采用 60×40×2mm 方管焊接而成，除减速机、毛刷辊、传动链条外，其余均为 304 材质制作，进口高配提升机，出口高配淋碱机。整机功率：1.47kw	台	1	41000	41000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
5		（五） 人工挑选输送带	诚立德 4000*900*1000mm 挑选输送带架体材质：SUS304 不锈钢； 输送带材质：食品级 PVC 输送带宽度：900mm 运行速度可调。 电机功率：0.55KW； 电压：三相 380V, 50Hz；	台	1	28000	28000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市

6	(六) 淋碱机	诚立德 5000*1100*1780mm	长 5m, 其中机架支脚为 40×80×2mm 方管; 输送用不锈钢网带, 网带中心距宽 1100mm; 进口端设有人工翻果段, 长度 1400mm; 瀑布式喷淋, 共有 12 个淋碱箱, 淋碱箱尺寸为: 1915×682×100mm, 淋碱箱板厚为 δ 2.5mm; 整机容量: 9.5kw, 减速机变频调速; 淋碱机加四面保温, 保温厚度 30mm。	台	1	158000	158000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
7	(七) 滚筒去皮机	诚立德 3500*1000*1600mm	滚筒直径 φ 1000mm、长 3200mm, 用 2mm 不锈钢板制作, 滚筒上均有 φ 16mm 孔; 箱体采用 2mm 不锈钢板制作, 支脚用 40×60×2mm 不锈钢方管制作; 电机功率 1.1KW, 变频调速。	台	1	45000	45000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
8	(八) 酸碱中和机	诚立德 5000*1450*2000mm	长度 5000mm, 箱体采用 δ 2.5mm 不锈钢板制作, 箱体高 700mm; 机架用 40×60×2mm 不锈钢方管, 输送采用节距 38.1mm 不锈钢大滚珠链板; 网带中心距 900mm, 箱体内设有鼓泡装置, 风机功率 1.5kw, 电机功率 1.1kw, 速度变频可调。	台	1	56000	56000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
9	(九) 漂烫机	诚立德 5000*1550*2100mm	材质: 食品级 304 不锈钢; 设备采用全自动温度传感器, 自动控温; 具备蒸汽自动调节阀和手动控制阀微调控制两种控制方式; 蒸煮池槽体三面均设有 50mm 厚硅酸铝保温层; 电机功率: 2.2kw 循环水泵: 2.2kw 运行速度: 变频可调 电源: 380V/50HZ	台	1	57000	57000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市

10	(十) 冷却机	诚立德 5000*1480*2000mm	材质：优质 304 不锈钢； 冷却机由架体、电机、电控箱、气泵等各部分组成 电机功率：1.5kw 气泵功率：2.2kw 电源：380V/50HZ 运行速度：变频可调	台	1	53000	53000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
11	(十一) 自动装瓶机 (核心产品)	诚立德 ZP1500 型	电流：5KWA 电压：380V 重量：500KG 自动化程度：全自动 速度：60-150 操作：连续 材质：不锈钢	台	1	210000	210000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
12	(十二) 灌汤机	诚立德 GT1500 型	灌装精度：±1.0mm% 电 压：220V 适用瓶径：50-250mm 灌装量：200-5000ml 灌装头数：1--12 头 灌装精度：99% 材质：不锈钢	台	1	26000	26000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
13	(十三) 封口旋盖机	诚立德 FX500 型	额定电压 220V 外壳材质 304 不锈钢 额定频率 50Hz 产品尺寸 650(长)×750(宽)×1600(高)mm 额定功率 1.5kw 旋盖速度 10-15 瓶/分钟	台	1	44000	44000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市
14	(十四) 巴氏杀菌冷却机	诚立德 14000*2000*1600mm	电源：380V /50Hz 网带有效宽度：1500mm 总功率：5.25kw 杀菌时间：20min--30min 杀菌温度：50℃- 99℃可调 运行速度：无级调速 加热方式：蒸汽加热 线速度：326.88mm/min 水泵：BK400，扬程 7.5m---17.5m， 流量：6m³ --- 66m³， 3.0KW	台	1	155000	155000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市

15		(十五) 吹干机	诚立德 1000 型	功率: 0.75kW 种类: 风刀吹干机 风机压力: 30-200Kpa 包装类型: 玻璃、聚酯瓶 风量: 130m/s 性能描述: 调节率高、高风速、噪音低、维护	台	1	37000	37000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
16		(十六) 贴标机	诚立德 1500 型	贴标精度: ±精度可达±1mm 标签最大宽度: 15-110 (mm) 功率: 800w	台	1	52000	52000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
17		(十七) 包装平台	诚立德 2000*1 000*90 0mm	框架支撑材质: 2mm 厚不锈钢 平台材质: 不锈钢。	台	1	8000	8000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
18	冻干 成套 设备	(一) 冻干设备	诚立德 加工定 制	总有效装料面积: 25m ² 加热方式: 电加热、热媒载能、接触式 冷阱形式: 后置式 每仓最大装料容积: 0.6m ³ /次 标准进料能力: 250kg/仓.次 冷冻时间: 4-6h 一般干燥时间: 12-35h 干燥仓仓体: 干燥仓仓体为圆形, 前端开门, 仓体外壁有加强圈和底座。筒体材质为不锈钢材质, 筒体外加加强筋和底座为碳钢材料制成。仓体外表面包 30mm 厚橡塑海绵保温层。外形尺寸为 (长×宽×高): 约 4500×2100×2650mm 筒体内直径: 1700mm, 壁厚 5mm。仓体侧面有真空度测量口和测温传感器连接口。 干燥仓仓门: 干燥仓仓门为侧开仓门。仓门不锈钢材质, 内外表面均拉丝处理。 加热板: 干燥仓共 10+1 组加热排, 每组由 4 块加热板组成。加热板进出水方向合理安排, 以消除边缘效应。	套	1	17000 0	170000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市

				<p>加热板工作温度：0~95℃，加热板一体铸造。板层之间、板层各部分温差±1℃；不变形、不开裂。</p> <p>冷阱：管式冷阱，水平布置在干燥仓仓体后部。冷阱后端封头底处开设冲霜水的排水口，冲霜时手动开启，U形冷管错排布置在冷阱内，由不锈钢管制成。冷阱上部布置了不锈钢除霜喷淋水管，使水均匀地喷洒在冷管表面。</p> <p>物料托盘：一体冲压成型，食用铝合金，表面阳极氧化，不粘盘，尺寸：610L×710W×35H，一用一备，60个/套。</p> <p>冷阱保温：30mm 橡塑海绵+5mm 铝箔</p>						
19		(二) 真空系统	诚立德加工定制	<p>自动控制 从 1 大气压到 1Tor 的抽空时间（干燥、无负荷）≤30min； 单仓静态极限真空度（压强）≤30Pa； 单仓冷阱的最大捕水量（以纯冰为实验对象）：350kg。 真空机组：罗茨+水环 真空系统用管材、型材：钢管采用不锈钢，其他型材碳钢 真空系统用法兰、标准件等：国标，品牌产品。 真空系统用焊条、油漆等辅料：配套</p>	套	1	40000	40000	诸城市诚立德机械有限公司	山东省潍坊市

20	(三) 加热系统	诚立德 加工定制	自动控制 系统循环用热媒：去离子水 或蒸馏水 膨胀水罐：容积：0.3m ³ ，不 锈钢材质 加热管：25KW 热媒水泵：2.2KW 加热系统用管材、型材：无 缝钢管采用不锈钢 管路保温材料及外保护层： 橡塑海绵保温 加热系统用法兰、标准件等： 国标，品牌产品。 加热系统用焊条、油漆等辅 料：配套	套	1	30000	30000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	山东 省潍 坊市
21	(四) 冷却除 霜系统	诚立德 加工定制	冷阱的冲霜水：软化、洁净 水 管道泵：50QW10-10-1.1 气动球阀：DN50 除霜系统用其他阀门：截止 阀、过滤器 除霜系统用管材、型材：配 套 除霜系统用保温、焊条、油 漆等辅料：配套	套	1	16000	16000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	山东 省潍 坊市
22	(五) 电气控 制系统	诚立德 加工定制	主控柜：含 PCL、程序、按 钮、信号灯、通讯电缆、中 继、开关等， 产品要求：品牌产品。 真空计：≤1000pa 冻干控制柜：急停、控制屏、 指示灯 变送器控制：带控制程序 一体化探头：0-120℃ 食品探头：-40-120℃ 其它测温探头：-40-120℃ 压力变送器：-100-0Kpa 电线、电缆：国标 桥架、穿线管：喷塑 配线附件：国标	套	1	80000	80000	诸城市 诚立德 机械有 限公司	山东 省潍 坊市

23	(六) 制冷系统	诚立德 加工定制	自动控制 制冷机大小：40P 半封闭螺杆 捕水器机组：HR-4 热力膨胀阀：配套 供液电磁阀：配套 制冷用阀门：配套 管材、管件：配套 制冷用型材：碳钢 制冷剂、冷冻油：R22 保温及外护：橡塑海绵保温 制冷用油漆、焊条等：配套 制冷用标准件、辅料等：配套 机组控制柜：配套 电线、电缆：国标，品牌产品 桥架、穿线管等辅料：配套	套	1	16000 0	160000	诸城市 诚立德 机械有限公司	山东 省潍 坊市
总计		大写：壹佰陆拾叁万贰仟元整 小写：1632000.00 元							

注：投标人在填写本表时，在满足本表填写要求外，如有需要，可自行增加行或列内容。

投标人（加盖公章）：禹州市同道实业有限公司
日期：2024 年 7 月 1 日