

采购合同

需方：（以下简称甲方）鲁山县融媒体中心

供方：（以下简称乙方）郑州蓝驰电子科技有限公司

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的：

根据招标文件、投标文件、澄清文件及中标通知书和甲方采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）

二、合同价格：

合同总价为大写叁拾万玖仟玖佰陆拾元整，小写309960.00元。

三、交货时间及地点：

1、工期：20个日历天。

2、乙方自定运输方式，自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

四、质量及标准：

1、必须符合国家现行技术条件标准及验收规范。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品，并可享受厂家承诺的所有服务。

五、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责。

六、抽检及验收：

甲方组织人员与乙方按照投标文件、合同书、供货清单、设备出厂合格证、安装使用情况，共同查看验收。

七、货款结算：设备全部入场后，招标人向中标人支付合同总金额 50% 的货款，设备安装调试完毕后且项目验收合格后向中标人支付合同金额 50% 的货款。

八、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时全部交货的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10 日以内按照合同金额的 0.5% 每日向甲方支付违约金，10-20 日内按合同金额的 1% 每日向甲方支付违约金，超过 20 日不供货者，甲方有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，且不能修理或者不能调换的，按违约处理，并承担由此给甲方带来的损失；

3、甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

九、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十二、合同如有未尽事宜，须通过甲乙双方友好协商解决，协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲方：（公章）

代表人：（签字）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

2025年 11 月 24 日

乙方：（公章）

代表人：（签字）

地址：郑州市中原区中原西路169号30号楼2
单元21层361号

开户银行：上海浦东发展银行郑州文化路支行

账号：7609 0154 7000 12181

电话：13538003686

2025年11月24日

附件 1. 设备清单

[illegible]

附件 2. 产品技术参数

序号	名称	详细技术参数及材质
一、45 个村大喇叭系统行政村前端设备		
1	村级应急广播双向分控 IP 话筒	我司康通 CT-NB6035 满足以下要求： 一、主要技术要求 1、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒，金属外壳； 2、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播； 3、支持 U 盘点播，可将 U 盘内的 MP3 文件点播给其他广播终端播放； 4、支持实时广播； 5、支持一路本地线路输入，具有转播功能，可转播音频节目到其他终端； 6、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播； 7、支持免提通话，能利用 3.5mm 话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话； 8、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP 地址可直接寻址； 9、支持静态 IP 和 DHCP 两种方式，可跨网段、跨路由工作； 10、支持网络在线升级； ▲11、支持用户名密码、U-KEY 授权、支持 APP 扫描二维码进行用户授权等多种方式用户登录；（已提供检测报告） ▲12、7 寸 LCD 电容触控屏，支持电容多点触控；（已提供检测报告） 二、技术指标： 1、Line In 输入电平：400mV（标准 3.5mm 音频接口）； 2、Line Out 输出电平：0.775V（标准 3.5mm 音频接口）； 3、频率响应：40Hz~20kHz（±3dB）； 4、信噪比：>80dB； 5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%； 6、采样率：8kHz~48kHz； 7、额定功率（Max. Po@1kHz 0dB）：3W； 8、电源电压：DC 15V/3A。 ▲9、产品有害物质含量满足国家标准（GB/T26572-2011）中的限值要求，具有《中国环境标志（II 型）产品认证证书》证书（提供相应证书扫描件）（已提供证书扫描件） 注：我司承诺与现在使用的应急广播平台无缝对接，确保系统兼容使用；中标后三日内携带设备现场演示功能。
2	手机 APP 授权	我司康通 CT-EWBS-V1 满足以下要求： ▲1、支持通过手机 APP 直接连接平台，具有地图显示终端设备，查看参数的设置和开关机状态、接收频率工作状态的监测。（已提供检测报告） ▲2、具有点击手机 APP 上 GIS 地图终端信息，可导航到终端位置。（已提供检测报告） 3、支持全区、分区域进行广播功能。 4、支持按优先级进行广播功能，支持紧急广播优先。 5、支持寻呼广播功能，可实现全区、分区进行话筒寻呼广播 6、支持音频文件广播功能。 7、支持文本广播功能。 8、支持对系统内所有广播进行管理，包括启动、中止广播等。

		9、具备通过 APP 对当前正在广播的任务进行业务监控，通过监听按钮可监听播出内容，可以强行切断当前播出任务。
3	8 口交换机	我司天博 TBC-S5008E 满足以下要求： (1) 以太网交换机； (2) 具备 8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口； (3) 每个端口支持自适应、双工模式
4	辅材	我司提供包含安装电源线、网线、扎带等相关辅材
5	安装调试	我司负责安装包含设备安装调试及辅材
二、行政村/接收终端设备		
1	多模收扩机	我司康通 LC-K1050A 满足以下要求： (一) 总体要求 1. 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2. 具有接收上级 IP 信号（有线）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 (二)、功能要求 1. 可设置本设备 IP 地址、端口号等参数； 2. 可接收来自适配器的调频信号、IP 信号，实现远程广播控制功能； 3. 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4. 支持通道：必须支持 4G 、IP 和 DVB-C、DTMB、调频，播发应急广播消息通道； 5. 支持远程升级、维护、支持远程重启；具有蓝牙接收功能，支持通过蓝牙对设备参数（如 IP 地址）进行配置。 6. 支持分区域播发控制； 7. 具有短路、过热、过压及过载保护功能。 ▲8. 支持远程维护与自动巡检，通过应急广播管理平台实时监控终端状态，快速定位故障。（已提供检测报告） ▲9. 支持通过内置蓝牙模块，对终端参数进行配置功能与状态监看。（已提供检测报告） ▲10. 具有隐藏式复位按钮，可长按复位按键让设备恢复到出厂配置。（已提供检测报告） (三)、接口要求 1. FM 输入接口：FM 天线，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； 2. 网络接口：RJ45； (四)、性能要求 1. 工作电压范围：AC:160V~260V； 2. FM 输入频率范围：87MHz~108MHz； 3. 输出功率：100W。 ▲4. 产品满足国家标准关于 GB/T 17626.5-2019《电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》要求，具备防浪涌（冲击）能力，浪涌抗扰度$\geq \pm 10KV$。（已提供检测报告） ▲5. 产品能适应户外恶劣环境要求符合 GB/T 10125-2021 标准。（已提供检测报告） ▲6. 产品能适应户外高温环境要求符合 GB/T 2423.2-2008 标准，试验温

		度$\geq 70^{\circ}\text{C}$。（已提供检测报告） ▲7. 产品有害物质含量满足国家标准(GB/T26572-2011)中的限值要求，具有《中国环境标志(II型)产品认证证书》证书（提供相应证书扫描件）（已提供证书扫描件） 注：我司承诺与现在使用的应急广播平台无缝对接，确保系统兼容使用；成交后三日内携带设备现场演示功能。
2	信息安全模块	我司海泰方圆 SJM1903 满足以下要求： 1. 符合 GY/T389-2023 《应急广播系统数字签名技术规范》要求； 2. 支持应急播专用国产密码算法，采用物理噪声源芯片实现高可靠的随机数生成技术，采用国家密码管理局批准的芯片实现密码算法保证算法和密钥的高安全性； 3. 采用通用串行接口，易于集成到应急广播终端设备、编码器、接收机等设备内部； 4. 每个模块独立物理 ID，芯片级集成应急广播信令及消息签名验证机制；
3	高音喇叭	我司康通 YH25-18B 满足以下要求： 1. 额定功率：25W； 2. 具备防水、防锈、防雷等功能。
4	4G 物联网卡	我司运营商 4G 物联网卡满足以下要求： 4G 物联网卡，下载速度不小于 64kb/s，每月流量 6G，含 1 年费用。
5	辅材	我司提供包含安装电源线、网线、扎带等相关辅材
6	安装调试	我司负责安装包含设备安装调试及辅材