

验收日期:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

序号	产品名称	规格/型号	单位	数量	尺寸
1	门岗值班桌	1、贴面材料:采用AAA级胡桃木木皮饰面,厚度为0.6mm; 2、基材:高密度环保板,符合国际E1级标准; 3、油漆:优质环保水性油漆,漆面平整光滑,亮度高; 4、五金配件:优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5、粘合剂材:采用环保胶水。 6、尺寸(单位:mm) ≥1500W*1200D*1200H	套	1	
2	椅子A	1. 面料:采用优质环保皮,皮面光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,且手感良好; 2. 坐垫海绵:采用优质高密度海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形; 3. 木架及扶手:优选橡木,经防潮、防腐、防虫化学处理。采用高聚脂环保油漆,经五底三面油漆工艺,甲醛释放量达到国家环保E1级标准。 4、规格(单位:mm): ≥620W*680D*1080H	张	5	
3	椅子B	1. 面料:采用优质环保皮,皮面光泽度好,透气强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,且手感良好; 2. 坐垫海绵:采用优质高密度海绵,软硬适中,回弹性能好,不变形; 3. 木架及扶手:优选橡木,经防潮、防腐、防虫化学处理。采用高聚脂环保油漆,经五底三面油漆工艺,甲醛释放量达到国家环保E1级标准。 4、规格(单位:mm): ≥460W*550D*900H	套	42	

供应商:濮阳市中信厨房用品有限公司

— 1 —

联系人: 

联系电话:



# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

4	<p>椅子C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>网布面料：采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、阻燃、透气性强，弹力好， 耐磨， 环保；</li> <li>坐垫海绵：采用优质高密度海绵， 软硬适中， 回弹性能好， 不变形；</li> <li>金属弓形脚： 电镀一次成型折弯钢制弓形脚架， 管壁厚度 3.0mm 以上。 防潮、防锈， 不易折断。</li> <li>规格（单位：mm）： ≥560W*550D*1030H</li> </ol>	套	9	
5	<p>椅子D</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>高分子纤维密网面料， 耐磨， 柔软舒适</li> <li>塑胶件： 背框+扶手PP加纤材料</li> <li>木板： 三校板， 防虫， 不脱皮， 绿色环保</li> <li>海绵： 聚氨酯高回弹定型海绵， 柔软舒适， 带座壳</li> <li>弓型架： 国标2.0厚弓型架， 时尚美观， 高端大气</li> <li>规格（单位：mm）： 560W*550D*1030H</li> </ol>	套	22	
6	<p>椅子E</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>网布面料： 采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、透气性强， 弹力好， 环保耐磨；</li> <li>坐垫海绵： 采用优质高密度海绵， 软硬适中， 回弹性能好， 不变形；</li> <li>气压棒： 气压棒， 采用优质品牌气芯， 无噪音， 气动升降 轻便灵活、 平稳无漏气、 无燥音， 承压能力必须符合国家标准；</li> <li>五星脚： 采用优质铝合金压铸五星脚， 管壁厚度 3.0mm 以上。</li> <li>万向轮： 尼龙材质（带滚珠轴承）， 尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤。</li> <li>尺寸（单位：mm）： ≥525W*610D*1020H</li> </ol>	张	2	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 2 —

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

7	椅子F	14	
8	门岗快柜	1	
9	餐桌椅	6	

1. 网布面料：采用阻燃网孔布料及布绒， 防污、透气性强， 弹力好， 环保耐磨；
2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵， 软硬适中， 回弹性能好， 不变形；
3. 气压棒：气压棒， 采用优质品牌气芯， 无噪音， 气动升降 轻便灵活、 平稳
4. 五星脚：采用优质铝合金压铸五星脚， 管壁厚度 3.0mm 以上。
5. 万向轮：尼龙材质（带滚珠轴承）， 尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤。
6. 规格（单位：mm）： 550W\*580D\*1020-1090H
1. 基材：采用E1级刨花板， 符合E1级环保标准。
2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面， 经防划、 防油、 防火 处理。
3. 封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。
4. 胶水：采用环保胶黏剂。
5. 五金配件：采用优质五金配件。
6. 尺寸（单位：mm）： ≥2000W\*400D\*2000H
1. 采用优质橡胶木， 经过统一防腐、 真空、 无毒烘干处理 含水率达≤8%， 厚度为1.6公分， 两面需平整刨光。
2. 油漆：选用优质油漆， 甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测 E1标准， 采用五底三面的八道油漆涂装工艺， 保证产品光泽 、 平整、 纹理清晰表面硬度大于2H， 耐磨度高于3级。
3. 胶水：采用环保胶水， 甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥 法)。
4. 含一张桌子， 四把椅子， 桌子中间配2000瓦平圈电磁炉
5. 尺寸（单位：mm）： ≥1500W\*800D\*750H

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

10	会议桌	1	
11	茶水柜	1	
12	衣柜A	2	

- 1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。
- 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。
- 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。
- 4、胶水：采用环保胶黏剂。
- 5、五金配件：采用优质五金配件。
- 6、尺寸（单位：mm）：≥3200W\*1200D\*750H

- 1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。
- 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。
- 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。
- 4、胶水：采用环保胶黏剂。
- 5、五金配件：采用优质五金配件。
- 6、尺寸（单位：mm）：≥1200W\*400D\*800H

1. 采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率达≤8%。
2. 油漆：选用透明底漆、亚光聚酯漆等优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L(达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。
3. 胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。
4. 尺寸（单位：mm）：≥1800W\*600D\*2100H

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人:

联系电话:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

13	衣柜B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥800W*600D*2400H</li> </ol>	套	14	
14	衣柜C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥900W*600D*2400H</li> </ol>	套	24	
15	衣柜D	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*500D*1900H</li> </ol>	套	2	
16	衣柜E	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> </ol>	套	2	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

		<p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、尺寸（单位：mm）：≥800W*500D*1900H</p>	套		
17	床A	<p>1.采用优质橡胶木，经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率达≤8%，床背高970mm，床尾高410mm，床杠2000*150*25mm，全部采用橡胶木制作，床背床尾框架厚度不得低于30公分，宽度不得小于10公分，床板为橡木条拼板，厚度为1.6公分，两面需平整刨光。</p> <p>2.油漆：选用优质油漆，甲醛释放量≤1.5mg/L达到国家检测E1标准，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。</p> <p>3.胶水：采用环保胶水，甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。</p> <p>4.尺寸（单位：mm）：≥1500W*2000D*500H</p>	张	2	
18	床B	<p>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、尺寸（单位：mm）：≥800W*600D*2400H</p>	张	25	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

19	床C	张	2	
20	床垫	张	4	4008
21	床头柜A	套	1	247

1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理 含水率达 $\leq 8\%$ , 床背高970mm, 床尾高410mm, 床杠  
2000\*150\*25mm, 全部采用橡胶木制作, 床背床尾框架厚度不得低于30公分, 宽度不得小于10公分, 床板为橡木条拼板, 厚度为1.6公分, 两面需平整刨光。  
2. 油漆: 选用优质油漆, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 达到国家检测 E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。  
3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。  
4、尺寸(单位: mm):  $\geq 1500\text{W} * 2000\text{D} * 500\text{H}$

★针织面料:  
保暖、抗菌防螨功效  
★ 无胶棕垫:  
经过高温处理, 环保, 零甲醛护脊功能  
★工艺:  
透视网设计, 内部棕垫可视  
★ 软硬指数: 适中  
★尺寸(单位: mm):  $\geq 1500\text{W} * 2000\text{D}$

1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率达 $\leq 8\%$ 。  
2. 油漆: 选用优质油漆, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 达到国家检测 E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽  
、平整、纹理清晰表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。  
3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。  
4、尺寸(单位: mm):  $\geq 450\text{W} * 400\text{D} * 480\text{H}$

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人:

联系电话:

验收日期:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

22	床头柜B	<p>1. 采用优质橡胶实木主材, 辅材实木多层板, 经过高温、高压、防虫、防腐等处理, 硬度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准;</p> <p>2. 油漆采用“环保”PU聚脂漆, 底漆采用PE不饱和树脂漆, 经过多道油漆工序, 木纹纹理清晰。</p> <p>3. 五金配件: 采用优质连接件, 所有五金件经酸洗、磷洗做防锈、防腐处理。</p> <p>4. 尺寸(单位: mm): <math>\geq 450W*400D*500H</math></p>	套	3	1050
23	床头柜C	<p>1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。</p> <p>2. 饰面: 采用AAAA级三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火处理。</p> <p>3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。</p> <p>4. 胶水: 采用环保胶黏剂。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>6. 尺寸(单位: mm): <math>\geq 450W*400D*480H</math></p>	套	25	5625
24	电视柜	<p>1. 采用优质橡胶木, 经过统一防腐、真空、无毒烘干处理含水率<math>\leq 8\%</math>。</p> <p>2. 油漆: 选用优质油漆, 甲醛释放量<math>\leq 1.5mg/L</math>达到国家检测E1标准, 采用五底三面的八道油漆涂装工艺, 保证产品光泽、平整、纹理清晰表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。</p> <p>3. 胶水: 采用环保胶水, 甲醛释放量低于1.5mg/L(24H干燥法)。</p> <p>4. 尺寸(单位: mm): <math>\geq 1500/2300W*400D*500H</math></p>	套	2	2696

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

— 8 —

联系人:

联系电话:



# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

25	定制 书柜A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥4200W*6000D*2400H</li> </ol>	套	1	4880
26	定制 书柜B	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥3600W*4000D*2400H</li> </ol>	套	1	4000
27	定制 书柜C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥2000W*4000D*1200H</li> </ol>	套	1	2502

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 9 —

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

28	洽谈椅	<p>1. 面料: 可选择环保面料;</p> <p>2. 坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形, 根据人体工程学原理设计;</p> <p>3. 实木架: 优选橡木, 符合QB/T2280国际标准, 经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理。</p> <p>4. 规格: 常规</p>	张	4	2800
29	洽谈桌 A	<p>1. 基材: 采用AAA级优质环保高密度板, PU同色白橡木纹封边, 大型CNC加工75度斜边, 并采用优质PE环保树脂漆经六次喷涂 固封, ;</p> <p>2. PU环保面漆经一次喷涂, 漆色为柔和灰白色, 烤漆工艺, 坚固耐用! 木材经防虫、防潮、防腐、烘干蒸发处理;</p> <p>3. 金属脚采用不锈钢加大底板, 不锈钢加粗支撑柱, 采用拉丝工艺处理, 增加美观, 脚及支撑柱隐藏式连接, 坚固耐用。</p> <p>4. 尺寸 (单位: mm) : 直径≥700</p>	套	1	670
30	洽谈桌 B	<p>1. 基材: 采用E1级刨花板, 符合E1级环保标准。</p> <p>2. 饰面: 采用AAA级三聚氢胺纸饰面, 经防划、防油、防火 处理。</p> <p>3. 封边: 采用1.2mm高强度铝合金封边。</p> <p>4. 胶水: 采用环保胶黏剂。</p> <p>5. 五金配件: 采用优质五金配件。</p> <p>6. 尺寸 (单位: mm) : ≥2400W*1200D*750H</p>	套	3	6108

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人:

联系电话:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

31	操作台A	套	1	3905
32	操作台B	张	1	2418
33	主席台桌	张	2	3892

1. 钢材质：采用一级冷轧钢板；  
 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象；  
 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工序处理后，采取静电粉末喷塑，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害。  
 4. 五金配件：经10000次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计  
 5、尺寸（单位：mm）：≥750W\*1800D\*900H

1. 钢材质：采用一级冷轧钢板；  
 2. 工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊道均匀，无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象；  
 3. 表面处理：表面经抛光机进行抛光处理，经过磷化、酸洗、除脂等十二道工序处理后，采取静电粉末喷塑，喷涂层均匀，附着能力强，使产品真正环保无毒害。  
 4. 五金配件：经10000次开启，仍能正常使用，门铰轻松开启，带阻尼设计  
 5、尺寸（单位：mm）：≥750W\*1200D\*900H

1、贴面材料：采用AAA级胡桃木木皮饰面，厚度为0.6mm；  
 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准；  
 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高；  
 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理；  
 5、粘合剂材：环保胶水。  
 6、尺寸（单位：mm）：≥2000W\*600D\*760H

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 11 —

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期:

34	条桌	<p>1贴面材料:采用AAA级胡桃木木皮饰面,厚度为0.6mm;                  2、基材:高密度环保板,符合国际E1级标准;                  3、油漆:优质环保水性油漆,漆面平整光滑,亮度高;                  4、五金配件:优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理;                  5、粘合剂材:环保胶水。                  6、尺寸(单位:mm): ≥1200W*400D*760H</p>	张	21	10080
35	办公桌A	<p>1、基材:采用E1级刨花板,符合E1级环保标准。                  2、饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面,经防划、防油、防火处理。                  3、封边:采用1.2mm高强度铝合金封边。                  4、胶水:采用环保胶黏剂。                  5、五金配件:采用优质五金配件。                  6、尺寸(单位:mm): ≥1500W*1200D*1200H</p>	套	4	
36	办公桌B	<p>1、基材:采用E1级刨花板,符合E1级环保标准。                  2、饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面,经防划、防油、防火处理。                  3、封边:采用1.2mm高强度铝合金封边。                  4、胶水:采用环保胶黏剂。                  5、五金配件:采用优质五金配件。                  6、尺寸(单位:mm): ≥1200W*600D*750H</p>	套	2	

供应商:濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人:

联系电话:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

37	办公桌C	1	
38	文件柜A	2	
39	文件柜B	1	

1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。  
 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。  
 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。  
 4、胶水：采用环保胶黏剂。  
 5、五金配件：采用优质五金配件。  
 6、尺寸（单位：mm）：≥1400W\*600D\*750H

1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。  
 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。  
 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。  
 4、胶水：采用环保胶黏剂。  
 5、五金配件：采用优质五金配件。  
 6、尺寸（单位：mm）：≥800W\*400D\*2000H

1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。  
 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。  
 3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。  
 4、胶水：采用环保胶黏剂。  
 5、五金配件：采用优质五金配件。  
 6、尺寸（单位：mm）：≥2400W\*400D\*2000H

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

40	沙发	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料：采用优质西皮，皮纹细腻，韧性强，厚度适中；</li> <li>2. 海绵：内采用高弹力定型海绵，高回弹率，压缩持久不变形；</li> <li>3. 脚架：采用高档实木脚架；</li> <li>4. 脚架油漆：采用优质PU聚酯环保漆，底漆采用优质PE不饱 和树脂环保漆，运用5底3面的油漆工艺使漆面色泽均匀，主次分明，木纹清晰。</li> <li>5. 含一个单人位、一个三人位；尺寸（单位：mm）：单人位：≥1000W*820D*850H三人位：≥2000W*820D*850H</li> </ol>	套	1	
41	茶几	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</li> <li>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</li> <li>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</li> <li>4、胶水：采用环保胶黏剂。</li> <li>5、五金配件：采用优质五金配件。</li> <li>6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*600D*450H</li> </ol>	套	1	
42	休闲桌椅	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面料：可选择环保面料；</li> <li>2. 坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计；</li> <li>3. 实木架：优选橡木，符合QB/T2280国际标准，经防潮、防腐、防虫化学处理。设计依据人体工程学原理。</li> <li>4. 规格：常规</li> </ol>	套	1	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 14 —

联系人：

联系电话：

验收日期:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

43	收纳柜	<p>1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。</p> <p>2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。</p> <p>3、封边：采用1.2mm高强度铝合金封边。</p> <p>4、胶水：采用环保胶黏剂。</p> <p>5、五金配件：采用优质五金配件。</p> <p>6、尺寸（单位：mm）：≥1200W*400D*1200H</p>	套	3	
44	电热水器	<p>圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋钮调节，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆，防腐、抗压、防爆，比普通市场内胆更经久耐用</p> <p>加强型防电墙，相当于普通电墙电阻的2倍，安全防护系统自动断电，防导电亚光面板，LED液晶显示，漩涡速热提高热效率80%，超长加热管定时预热加热节能模式：第三代塔式进水系统操作方式：轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥870W*415D*400H</p>	台	1	
45	碳酸饮料机	<p>高品质防漏防滴三口出料阀门，高精度快速精准压感出水开关，拉丝钢化接水盒，栅格状高效散热孔</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥420W*650D*720H</p>	台	1	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 15 —

联系人：

联系电话：

验收日期:

## 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

46	长形洗碗池	<p>*整体采用SUS201 不锈钢制作, 台面厚1.0mm;            *星盆斗厚0.8mm, 星盆斗尺寸: <math>\geq 500*500*280</math>mm, 配置提篮 式不锈钢下水器;            *立柱采用直径48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚;            *横撑采用直径32*1.0mm圆通;            *曲棍下水器, 不锈钢水龙头、开孔直径22mm 尺寸(单位:mm): <math>\geq 2500W*600D*800H</math></p>	台	1	4310
47	四层栅格货架	<p>*整体采用SUS201 不锈钢制作, 厚度0.8mm;            *格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管;            *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管;            *配不锈钢可调子弹脚。            尺寸(单位:mm): <math>\geq 800W*500D*1550H</math></p>	台	1	
48	餐具	<p>材质采用骨瓷, 包含一整套碗*1、碟*1、勺*1、筷*1等个人</p>	套	35	
49	自助液压长方形	<p>外形尺寸: <math>\geq 570*360*250</math>            -容量: 9L            -电压: 220V            -功率: 0.75KW</p>	台	8	

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

— 16 —

联系人:

联系电话:



# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

50	自助液压暖汤煲	<p>容量：8L；不锈钢加厚内胆，不生锈钢，镜面抛光表面，高低温下不折出有害物质，耐腐蚀、耐冲击、不易生锈钢；方便清洁；调节控温保温营养，三维立体循环极速加热；倒挂式盖子节省时间、空间使用方便。</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥300W*320D*360H</p>	台	2	
51	多功能配餐消毒	<p>*电压：220V -功率：3400W</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥800W*480D*720H</p>	台	6	12054
52	单通上掀门荷台	<p>*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度0.8mm，内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *上掀门为双层架构。</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥1200W*600D*800H</p>	台	1	2163

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

— 17 —

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

53	双通上掀门荷台	<p>*整体采用SUS201不锈钢制作；</p> <p>*台面厚度0.8mm，内衬15mm防水机制板并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>*层板、底板、侧板及门面采用0.8mm厚不锈钢板制作；</p> <p>*加强筋厚度1.0mm；</p> <p>*配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>*移门为双层架构。</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥1800W*800D*800H</p>	台	1	
54	单门留样柜	<p>*电压：220V</p> <p>-温度：0~8℃</p> <p>-容积：288L</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥600W*580D*1950H</p> <p>采用优质201不锈钢板材制作</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥500W*600D*800H</p>	台	1	
55	收餐柜车	<p>采用优质201不锈钢板材制作</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥500W*600D*800H</p>	台	1	
56	调料车	<p>*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度0.8mm；</p> <p>*设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；</p> <p>*下层板厚度0.8mm；</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥500W*660D*600H</p>	台	1	
57	双层台面立架	<p>*整体采用SUS201不锈钢制作，厚度0.8mm</p> <p>*支撑管采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管制作。</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥1500W*400D*700H</p>	台	1	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

58	三星盆水池柜	<p>*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚0.8mm；</p> <p>*星盆斗厚0.8mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式 不锈钢下水器；</p> <p>*背板、侧板、底板及门板厚0.8mm，掩门柜；</p> <p>*配不锈钢可调子弹脚；</p> <p>尺寸（单位：mm）：≥1500W*800D*800H</p>	台	1	
59	平台冷柜	<p>*材质：不锈钢</p> <p>-控温类型：电子数字温控</p> <p>-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 尺寸（单位：mm）：≥1500W*800D*1980H</p>	台	2	
60	全自动电饼铛	<p>额定电压：220V</p> <p>额定频率：5kw 尺寸（单位：mm）：≥600W*722D*1019H</p>	台	1	
61	全铜铜管立式柜	<p>*电源：220V/50Hz</p> <p>-功率：340W</p> <p>-门数：2</p> <p>-容积：910L</p> <p>-制冷方式：直冷</p> <p>-温度范围：+4~-5℃</p> <p>-制冷剂：R134a 尺寸（单位：mm）：≥710W*620D*1540H</p>	台	1	

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期：

62	双头单尾小炒灶	台	1	
63	油烟净化一体机	米	3	
64	四门储物柜	台	5	

材料：sus201 不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度  $\delta=1.5\text{mm}$ ，炉身、炉背厚度  $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚采用直径2" 不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置，安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL203重质耐火砖、泥。  
尺寸（单位：mm）： $\geq 1500\text{W} \times 900\text{D} \times 800+450\text{H}$

优质不锈钢制造：  
壳体面板201，厚度1.0mm，加强筋1.2mm；  
配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；立体式油烟分离。  
第一重初效除油：通过特殊金属的冷凝和碰撞拦截，初步过滤大颗粒油烟分子。第二重高效除油：通过油烟分离器，运用空气动力学原理，在冷凝、粘滞和离心力的作用下实现超高效除油。  
拼装结构，方便用户自行拆卸维护  
结构简约，净化效果稳定，产品故障率低，节省大量维护成本和人工成本。  
日常清洗简便，  
主要零部件寿命长；  
尺寸（单位：mm）： $\geq 3000\text{W} \times 1200\text{D} \times 930\text{H}$

\*整体采用SUS201 不锈钢制作；  
\*顶板、层板、底板、侧板均采用0.8mm厚不锈钢板制作；  
\*面板厚度1.0mm，并用0.8mm厚不锈钢板折成加强筋加固；  
\*拉门为双层结构；  
\*配置不锈钢可调子弹脚。  
尺寸（单位：mm）： $\geq 1200\text{W} \times 500\text{D} \times 1800\text{H}$

供应商：濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人：

联系电话：

验收日期:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

65	双温四门高身柜 *采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 尺寸(单位: mm) : ≥1220W*760D*1980H	台	4	
----	--	---	---	--

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

— 21 —

联系人:

联系电话:

# 台前县消防救援大队金水路消防站办公家具及厨房设备验收备案表

验收日期: 2018.9.15

使用单位: 台前县消防救援大队



负责人(签字或盖章):




供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司



负责人(签字或盖章):

张海波

供应商: 濮阳市中信厨房用品有限公司

联系人:  联系电话: 17761691568