

六、货物清单一览表

名称	规格型号	技术参数	数量	单价 (元)	总价 (元)
防护网	/	1.80*3.0m	13000m	55	715000
预埋铁	/	100*100*12mm	3500个		52500
混凝土固定座	/	400*400*600mm	3600个		288000
安装	/	劳务、附材	1项	40000	40000
警示牌	/	400*300mm PVC材质	35个	300	10500
宣传牌	/	1200*800mm PVC材质	5个	400	2000
界标	/	300*600mm PVC材质	10个	100	1000
图形标志	/	300*600mm PVC材质	5个	100	500
安装	/	/	1项	30000	30000
200万红外网络球机	DH-SD-6C3223-HNY-DB-D2	传感器类型： $\geq 1/2.8''$ progressive scan CMOS。 ★支持最低照度可达彩色 $\leq 0.0003\text{Lux}$ ，黑白 $\leq 0.0001\text{Lux}$ 。 支持不小于23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm。	6个	8000	48000



		<p>★支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。</p> <p>视频输出支持</p> <p>≥1920×1080@25fps，分辨率不小于1100TVL，红外距离可达≥150米。</p> <p>支持水平手控速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。</p> <p>球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥128GB。</p> <p>支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。</p> <p>支持3D数字降噪，支持真宽动态。</p> <p>支持定时抓图与事件抓图功能。</p> <p>支持定时任务，一键守望，一键巡</p>			
--	--	--	--	--	--

		航功能。 ★具备较好的防护性能 环境适应性，支持IP66，工作温度范围可达-30℃-65℃。			
监控立杆	/	4米，国标	6套		12000
球机支架	DH-PFB303W	定制	6个		4800
4口录像机	DH-NVR2104HS-I2/N	存储接口： ≥1个SATA接口，标配不少于1块4T硬盘。 视频接口： ≥1×HDMI， ≥1×VGA。 网络接口： ≥2×RJ45 10/100/1000 Mbps自适应以太网口。 报警接口： ≥4路报警输入，≥1路报警输出。 USB接口： ≥2×USB 2.0。 输入带宽： ≥40Mbps， 输出带宽： ≥80Mbps。 接入能力： ≥4路 H. 264、 H. 265格式高清码流接入。	6台	1800	10800

		<p>解码能力： 最大支持 ≥6×1080P</p> <p>★可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。</p> <p>★接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。</p>				
16口录像机	DH-NVR4416HS-12/N	<p>存储接口： ≥4个SATA接口，</p> <p>视频接口： ≥1×HDMI， ≥1×VGA。</p> <p>网络接口： ≥2×RJ45 10/100/1000 Mbps自适应</p>	1台	4900	4900	

	<p>以太网口。 报警接口： ≥4路报警输入，≥1路报警输出。 USB接口： ≥2×USB 2.0。 输入带宽： ≥40Mbps， 输出带宽： ≥80Mbps。 接入能力： ≥16路 H. 264、 H. 265格式高清码流接入。 解码能力： 最大支持 ≥6×1080P。</p> <p>★可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指定时间点的录像进行回放；可通过鼠标滚轴的放大缩小调整时间轴精度，最小1秒，最大1天。</p> <p>★接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、</p>			
--	---	--	--	--

		场景变更报警、虚焦报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出。			
硬盘	ST8000NM018 B	单盘容量： 8TB；硬盘接口：SATA； 转速： 5400RPM；缓存：256MB	3块		10800
抱杆箱	/	300×400×250	6个	600	3600
太阳能供电系统	/	待机48小时以上	6套	65000	390000
网络传输	/	4G、5G网络传输模块	6套	1000	6000
交换机	DH-S4000-5GT	提供≥5个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。	6台	500	3000
交换机	DH-S4000-16GT	提供≥16个千兆电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。	1台	1200	1200
显示器	/	55寸，高清	1台	4500	4500
物联网卡	/	2000G每年	6张	2000	12000
合计					1651100





供应商：河南云修环保科技有限公司

法定代表人或授权委托人：

王保印

(签字或盖章)

日期：2024年3月11日

