

2. 报价明细表

序号	名称		品牌规格型号	数量	单位	单价	合价	小计
1	防滑地胶		1、外形尺寸:0.9m*0.9m 2、材质:聚氯乙烯,环保材料 厚度=3.5mm 3、功能:在卫生间、厨房、卧室等区域,铺设防滑地胶,避免老年人滑倒,提高安全性。	928	米	85	78880	78880
2	防滑地砖		800*800mm陶瓷地板砖,正面有褶皱条纹、凹凸点或磨砂面,以增加地板砖面与人体脚底或鞋底摩擦力,防止打滑摔倒,5公分水泥大沙找平(水泥1:大沙6),铺设基本无缝无空洞,对缝对线一个平面	1520	平方	98	148960	148960
3	安装坡道		高度:20公分;宽度:50公分,长100公分;材质:橡塑材质;功能:保证路面平滑、无高差障碍。	2	套	350	700	700
4	安装床边护栏扶手		底座500*600 外壳为优质ABS材料,内衬部分为1.0mm镀锌管/不锈钢管;技术标准:外壳管径35mm、壁厚=3.0mm,法兰、连接件和螺丝均为镀锌防生锈工艺,连接管件整体为整体金属外包抗菌ABS。	395	套	530	209350	209350
5	L型扶手		L型扶手(60*40cm)1、功能:本产品具有点状防滑、纵横双向防滑功能;同时具有抗菌、阻燃功能。 2、材质:外壳为优质ABS材料,内衬部分为1.0mm厚度201不锈钢管;技术标准:外壳管径35mm、壁厚=3.0mm,法兰、连接件和螺丝均为镀锌防生锈工艺,连接管件整体为整体金属外包抗菌ABS。	33	件	180	5940	5940
6	一字扶手	60公分	1.如厕区、洗浴区安装扶手,辅助老年人起身,站立、转身和坐下 2、 $\phi 25$ 不锈钢全满焊工艺 3、规格:长度400mm	7	米	95	665	665
		80公分	4、材质:不锈钢 $\phi 25$ mm龙骨,镀锌垫片满焊底座,树脂 $\phi 35*3.5$ mm防滑外套	9	米	115	1035	1035
		1米		74	米	130	9620	9620

7	助浴椅	<p>强铝合金管壁厚1.3mm，采用免焊连接工艺，承重150kg；高密度泡棉扶手；PE吹塑座板；大脚垫，高度五档可调；</p> <p>外观尺寸：总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：50cm，坐板尺寸：35*44.5cm</p>	395	把	380	150100	150100
8	拐杖凳	<p>五档调节，净重0.98kg，承重100kg，折叠后度80-95cm，打开后高度76-85cm；产品材质：铝合金主体管；铝合金管直径2cm；铝合金厚1mm；功能：辅助老年人站立行走，扩大老年人活动空间范围。</p>	67	把	180	12060	12060
9	四脚拐杖	<p>1、采用铝合金材质，表面亮面处理，管料规格：上节直径22mm，壁厚=1.3mm，下节直径19mm，壁厚=1.5mm美观、坚固且耐用。</p> <p>2、ABS+橡胶，柔软舒适符合人体握力学原理。</p> <p>3、座板为尼龙加强防滑面板，方便休息。</p> <p>4、脚垫：采用三脚着地，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。</p> <p>5、性能：高度可调，凳面高度430-500mm，手杖高度810-910mm，适合1.5米-1.85米人群使用，产品的向内稳定性不小于1.5度，向外稳定性不小于4.0度。</p> <p>6、产品净重1.05kg最大承重200公斤。</p>	71	把	120	8520	8520
10	防压疮床垫	<p>1、规格：200*90cm（允许10cm误差）</p> <p>2、材质：医用PVC材质防水耐脏。</p> <p>3、独立气囊便于替换，双气道循环交替波动，达到循环起伏按摩的效果，使人体能够不断交替改变与气垫的接触，增加接触面空气流通，让受压部位血液循环通畅，气囊表面微孔喷气，保持床垫透气干爽；避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮</p>	201	个	420	84420	84420

杨琳琳

11	轮椅	<p>低靠背座便轮椅 (HBG21)</p> <p>1、产品应符合GB/T 13800-2009 《手动轮椅车》国家标准要求；</p> <p>2、国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，请按以下要求执行。</p> <p>1)前轮为直径7英寸高品质实心轮胎；后轮为直径22英寸免充气轮胎；后轮采用塑胶轮毂，一次注塑成型；后轮轴带大轴套；前后轮结构应牢固可靠，适合不同路面的使用要求；后轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构；</p> <p>2)产品为可折叠双支撑架，手动四轮轮椅，驱动方式采用单手直接驱动后轮式，手推圈采用尼龙材质波浪形设计，冬天不冰手，夏天不打滑；</p> <p>3)车架为钢管材料，采用一体式车架，车身稳定性更强，表面处理喷塑工艺；</p> <p>4)座宽440mm，靠背材料为PVC人造革内置海绵；座垫带座便器，采用抽拉式座便芯及便盆；座面选用加高密度海绵的皮革坐垫；座垫与车架连接部应稳固、贴合，不应有晃动、大缝隙等缺陷；</p> <p>5)固定长扶手，固定挂脚，带加强塑料材质旁板；</p> <p>6)脚踏板采用加强加韧塑料粒子，一次注塑成型，韧性好耐用；</p> <p>7)座位下方支撑架采用双X支撑架，车身的稳定性及使用安全性更高；</p> <p>8)轮椅车应配备安全带、刹车，承重100KG；</p>	279	个	680	189720	189720
12	助行器	<p>1、规格:50*45*70-90cm(允许5cm误差)。</p> <p>2、材质:主架:采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为=25mm，厚度=1.0mm，表面采用氧化处理。</p> <p>3、可折叠式结构，座板可拆卸，不占空间。</p> <p>4、脚管管直径为=28mm，厚度为=1.0mm，前杆加宽加厚。</p> <p>5、主架高度8档可调，通过弹珠一键式切换和折叠；前轮为5寸小轮；握</p>	167	个	300	50100	50100

	把采用PVC硬把材质，帮助老年人站立行走。					
合计	大写：玖拾伍万零柒拾元整 小写¥：950070.00元					



共应商（盖单位公章）：成武馨康护理院

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

杨琳琳

2024 年 10 月 11 日

杨琳琳