

类别	序号	货物名称	单位	数量	参数
五标段 餐厨设备	1	餐车	台	96	规格：根据幼儿园实际情况定制，尺寸 \leq 900*500*900mm 材料符合国家标准、设计合理、无毒无味： 1、采用 201 不锈钢，板材厚度 1.0mm； 2、推手采用不锈钢 ϕ 30mm 厚度 0.8mm 圆管； 3、脚轮：动、定负重静音轮各 2 个，动轮带刹车。
	2	油烟净化系统	套	10	采用优质 304 不锈钢 1.2mm 板厚，设备运行安全，电源防拉弧设计，外形尺寸：根据幼儿园实际情况定制 \geq 2600*1200*1050mm，单台功率： \leq 2.4KW。智能电源，具有恒压输出，变频 5 升降压功能；电网浪涌保护，高

				<p>压开路保护, 高压断路器保护, 高压闪络保护, 放电监测, 自动灭弧, 提供高效净化, 延长电场清洗周期。出风方向: 固定出风口, 漏风率低, 电源: 三相五线, 风口余压: $\geq 80\text{Pa}$, 单台设备独立排风, 单台设备排风量: $\geq 4800\text{m}^3/\text{h}$, 噪音: $\leq 78\text{db}$, 单台设备节能独立开关机, 单台设备具备独立照明设施。整机除烟净化率 96、5% 以上。电场, 双高压电离区, 增加了油烟收集面积, 同时采用高频绝缘陶瓷, 安全系数高, 隔离电流, 有利于消除电弧, 耐高温高压, 表面防油污沉积处理, 清洗方便、电场采用齿形不锈钢电离片设计, 优于常用电离丝, 不易拉断, 坚固耐用, 使用 SUS304 不锈钢材料尖端抗油性电离。分离器: 拉伸钢 坚固牢靠, 专业模具, 一次成型, 无焊接点, 走风量 1800-2000, 一台共 4 个, 为清洗方便, 外壳 360° 无死角烤漆。</p> <p>★油烟一体机组件油烟净化设备及油烟净化器用高压电源产品符合环保质量要求, 油烟净化设备及油烟净化器用高压电源具有中国环境保护产品认证证书及网上查询截图复印件加盖投标人公章。</p> <p>油烟一体机组件净化器用高压电源外壳通过防火散热孔结构牢固耐燃; 高压电源在 $-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的低温箱内, 运行 4h 无故障检测。</p> <p>所投油烟净化一体机噪音不高于 61 dB(h), 具有实时显示高压、电流、烟雾粒子, 电场清洗功能; 触摸开关防水等级达到 IPX8。</p>
3	单头大锅灶	个	20	<p>1 个燃气, 19 个用电 规格: 1300*1300*800mm, 技术要求: 耐火砖、电子打火一键启动、201 不锈钢</p> <p>1、采用不锈钢制作, 台面 1.0mm, 侧板 0.8mm; 2、炉体骨架 50×50mm 角钢; 3、炉通教直径 50MM 无缝不锈钢管, 炉身钢柱不锈钢子弹脚, 炉膛内采用耐火砖砌成, 配节能炉头; 4、锅口直径: $\Phi 1000\text{mm}$ 铁锅, 风机: 250W/220V; 5、带电子打火、熄火保护。</p> <p>燃气灶具检验报告符合 GB35848-2018 标准</p> <p>★中国节能产品认证证书 ★中国环保产品认证证书</p>
4	大消毒双门柜	个	20	<p>选用优质厨用不锈钢板磨砂贴塑; 外壳采用 1.2mm 不锈钢板, 内壳采用 1.2mm 不锈钢板, 夹层为隔热保温棉, 层架 1.2mm 不锈钢方管, 加热管采用 U 型铜管; 配优质轴流风机; 配微电脑可编程式温度调节系统, 配加重尼龙轮。电加热, 2.4kw220v, 容积 700L。 AAAA 标准化等级认证证书复印件加盖生产厂家公章 AAA 质量信用评价体系认证证书复印件加盖生产厂家</p>

					公章 ★省级疾病预防控制中心出具的检验报告复印件加盖生产厂家公章
5	蒸车（24盘）	台	10	<p>1、采用优质不锈钢材料制造，美观实用，干净卫生，符合食品卫生标准。</p> <p>2、采用一次性拉伸成型的蒸饭盘和内胆，清洗便利。</p> <p>3、新型多气囊嵌入式硅胶门封设计。</p> <p>4、耐热聚氨酯整体发泡工艺，令箱体隔热性能优良，外壳升温小，保温时间长，整体无变形。</p> <p>5、特殊水胆设计，换热面积大，加热效率高；配先进的点火装置和熄火保护、自吸风喷射炉头，一键启动，熄火保护；防干烧自动补水系统，</p> <p>6、主要零部件设置在前边，方便使用和维护；带有排污口装置，利于水胆污垢的排出；操作简单，节能、静音、效果好、性能稳定；</p>	
6	切菜机	台	10	<p>技术要求：全不锈钢材料，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样；</p> <p>生产效率：130~660kg/h（最大时）；</p> <p>电压：220v/0.75KW。</p>	
7	和面机	台	10	<p>纯钢制作；不锈钢外壳；和面量：25KG/次；电压 380V，功率 2.2KW。</p>	
8	四层货架	个	21	<p>规格：1500*500*1550mm；</p> <p>技术要求：</p> <p>1、立柱采用 38×1.2mm 厚 304 厨用不锈钢管；</p> <p>2、横柱用 38×25×1.2mm 厚 304 不锈钢 U 型折条；</p> <p>3、横条用 25×13×1.2mm 厚 304 不锈钢 U 型折条；</p> <p>4、配合金可调性子弹脚；</p> <p>★5、提供制造厂家食品接触产品安全认证证书及 CQC 检验报告复印件加盖公章。</p>	
9	两层货架	个	22	<p>规格：1000*500*1200mm；</p> <p>技术要求：不锈钢方管；</p> <p>板材选用 304 不锈钢板，层板用 1.0mm 不锈钢板，脚采用直径 48mm×0.8mm 厚不锈钢圆管连可调节脚。</p>	
10	食品留样柜	台	10	<p>容积：≥158L；</p> <p>压缩机制冷；</p> <p>直冷，可控温度范围：0~+10℃；</p> <p>冷藏雪种：R134a 环保型雪种；</p> <p>外箱采用冷轧板喷涂，玻璃门；</p> <p>电压：220V 电流：50Hz；</p> <p>机械温控。</p>	

	11	操作台	台	10	规格：1800*800*800mm； 技术要求：食品级优质不锈钢框架（不超6米长，根据幼儿园情况定制）； 采用304不锈钢板，台面1、0MM厚；脚通直径 $\phi 48 \times 0.8$ MM，配可调式子弹脚4个。
	12	直饮水机	台	96	规格：500*410*1050mm； 技术部分：1、水箱容量18L，供水量80L/H，四级一体超滤。2、内胆及外壳均采用食品级304不锈钢制造，饮用安全卫生。3、自动感温，数字显示温度。4、温开水经净化过滤，水不开无水出，水质新鲜。 GB4706.1-2000<<家用及类似用途电器安全>>通用要求 GB4706.12-19 <<家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求>> GB4706.36-1 <<家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求>>
	13	大电饼铛	台	10	额定电压：380V 额定功率：5KW 控温范围：50-250℃ 生产能力：30kg 锅盘尺寸：56CM 整体压铸铝铛，采用食品级铝材，密度高、导热快；电热管，升温快，电热管防油防潮使用寿命更长久，节能减耗；微电脑控制系统，纯银转换触点，经久耐用，温控探头，专用热敏芯片技术拉簧式起盖方式，操作轻松自如，持久耐用。
	14	蒸汽消毒柜	台	10	规格：12盘（带孔） 蒸汽消毒，加热保温，自动恒温功能，加热快受热均匀，供各类毛巾、桌布等消毒。
	15	冷藏柜	台	10	规格： $\geq 1200 \times 700 \times 1960$ mm 双机双温，内外不锈钢，箱体采用60mm厚聚氨酯整体发泡，采用内置式加厚铜管蒸发器、无氟环保型节能、翅片式冷凝器、清洁环保型R134a制冷剂，双电脑温控调节。