

四、报价明细表

序号	品名	厂家	型号	规格	材质说明	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	四人职员位	中山市汉威思家具实业有限公司	H10-Z02 8-4	2800*1200*750H	 <p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	42	组	2300	96600
2	五人职员位	中山市汉威思家具实业有限公司	H10-Z02 8-5	3400*1200*750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	15	组	3400	51000
3	职员椅	中山市汉威思	Y003	580*580*925	<p>1. 面料：座、坐垫靠背为优质网布，高回弹海绵，回弹率≥35%</p> <p>2. 配件：PU 固定扶手，同步倾仰底盘。</p> <p>3. 脚架：尼龙五星脚架。四级启</p>	412	把	340	140080

		家具 实业 有限 公司			动杆。 4. 颜色可要求定制。				
4	长条 沙发	中山 市汉 威思 家具 实业 有限 公司	YM-1301 1	1810*900 900	 优质实木主框架，经久耐用，45KG高密度回弹海绵，坐感舒适，久坐不塌陷，饰面为优质超纤皮，表面打磨处理，毛孔较细，手感细腻而有光泽，光泽度强，质地柔软舒适，透气好。	59	个	1500	88500
5	密码 文件 柜	河南 乐凡 办公 家具 有限 公司	LFF-WJ 01	1820*900* 420	1、基材：采用厚度≥0.8mm 优质一级冷扎钢，表面光滑，不易变形，强度较高。附着力1级，硬度3H。符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。 2、粉体：表面选用防静电涂料，可溶性铅≤90mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg。背板及侧板三边折弯采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理。符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。 3、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；	227	组	1350	306450
6	会议 桌	中山 市汉 威思 家具 实业 有限 公司	YM-5500	5500*1500 *750	1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到E1级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰； 4. 实木拉手，表面开放漆处理； 5. 桌面选用25mm 实木颗粒板基材，同色PVC封边工艺； 6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理； 7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。	2	张	9900	19800

	会议桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-4800	4800*1500*750	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	3	张	8650	25950
	会议桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-3400	3400*1200*750	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	1	张	5600	5600
7	大会议桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1100-11	11000*3000*750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p>	1	张	19800	19800

					<p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>				
8	会议椅	中山市汉威思家具实业有限公司	HZ910	480*530*1030	<p>靠背和扶手均采用黑色全新料加纤框架，透气网布；</p> <p>座包采用 45 高密度纯海绵，透气网布；</p> <p>2.0 厚度的 A3 钢材喷黑弓形架。</p>	95	把	175	16625
	会议椅	中山市汉威思家具实业有限公司	D-337-2	580*580*1050	<p>面料：优质超纤皮，1.3-1.5mm，符合 GB/T 16799-2008，其中厚度≥1mm，撕裂力≥60N，游离甲醛释放量≤10mg/kg，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；</p> <p>扶手：软包皮扶手</p> <p>椅脚：钢管弓形支架，壁厚大于 2.0mm，表面电镀处理。</p>	116	把	230	26680
9	柜子	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-4035	1820*900*420	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	1	张	650	650

10	二人 职员 位	中山 市汉 威思 家具 实业 有限 公司	H10-Z02 8-2	1400*1200 *750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	2	组	1300	2600
11	六人 职员 位	中山 市汉 威思 家具 实业 有限 公司	H10-Z02 8-6	4200*1200 *750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	4	组	5500	22000
12	二人 办公 桌	中山 市汉 威思 家具 实业 有限 公司	YM-1600	1600*800* 750	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p>	7	组	1000	7000

					<p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>				
13	班台	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-5002	2.0 米	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	1	张	2000	2000
14	两人班台	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1600	1600*800*750	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	4	组	1000	4000

15	班椅	中山市汉威思家具实业有限公司	B002-1	690*630*170	<p>面料：1、科技仿真 PU 皮，厚度 ≥ 2.0，手感柔软。</p> <p>2，超纤皮，天然纹路.厚度 $\geq 1.2\text{MM}$ 环保耐用、质感强、透气性好</p> <p>海绵：采用高密度、高回弹的原生棉，常规密度 10#. 表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄. 拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性.</p> <p>气杆：选用优质气杆，精密冷压无缝钢管，管壁厚度 2.0mm 填充氮气纯度：99.99%. 通过 BIFMA5.1 测试，升降、倾仰测试 30 万次. 盐雾测试达 8 级.</p> <p>倾仰机构：钢板厚度 3.0mm, 最大倾仰角度 135° 五档锁定，水平度 $\leq 0.5^\circ$.</p> <p>五爪：选用优质五金，具有杂质少，无汞、低铅等特性，经过三粗二细抛光工序，表面镜面效果好，抗氧化能力强. 静压测试 1150KG, 超过并符合 BIFMA 5.1 标准</p> <p>海绵：采用高密度、高回弹的定型棉，常规密度 50#. 表面使用抗老化处理，长时间使用不发黄. 拥有回弹率高、座感舒适、长时间使用不变形的特性..</p>	1	把	950	950
16	班前椅	中山市汉威思家具实业有限公司	D408-2	580*580*1050	<p>面料：优质超纤皮，1.3-1.5mm，符合 GB/T 16799-2008，其中厚度 $\geq 1\text{mm}$，撕裂力 $\geq 60\text{N}$，游离甲醛释放量 $\leq 10\text{mg/kg}$，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；</p> <p>扶手：软包皮扶手</p> <p>椅脚：钢管弓形支架，壁厚大于 2.0mm，表面电镀处理.</p>	2	把	350	700
17	茶几	中山市汉威思家具实业有限公司	T643	1300*700*410	<p>1. 架子材质金属钢管，厚度 1.2MM-2.0MM，无毒害耐高温、耐刮耐磨，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。</p> <p>2. 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经 1280° 高温生成，成型压力需高达 30000 吨，莫氏硬度达到 6 级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用。</p>	5	张	880	4400

	茶几	中山市汉威思家具实业有限公司	T546	大 130*70*4 2 小 Ø50*48H	<p>1. 架子材质金属钢管，厚度 1.2MM-2.0MM，表面哑光黑色喷涂，无毒害耐高温、耐刮擦，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。</p> <p>2. 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经 1280° 高温生成，成型压力需高达 30000 吨，莫氏硬度达到 6 级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用。</p>	1	1 套	1280	1280
18	四人排椅	中山市汉威思家具实业有限公司	H-058	2300*680*800	<p>座背 PU 材质：采用优质聚氨酯 PU 材料经模具高温发泡一体成型，PU 具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、起皱、断裂。PU 内附优质冷轧钢板支撑，厚度 1.5MM，模塑成型。扶手，站脚：采用优质铝合金材料，经大型模具压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理。</p> <p>称重横梁：采用优质冷扎钢管，采用六角管，端面直径为 80mm，厚度 2.5mm，经开料，打磨，喷涂漆面处理，钢管两头配上封盖，承载力好，美观大方</p>	4	组	1500	6000
19	乒乓球桌	河北宏康体育科技有限公司	HKQT-008	2740*1525*760mm	<p>增加材质参数 1、符合 QB/T2700-2005 标准，球台为单折移动型</p> <p>2、台面：采用室内专用球台板高纤维密度板，板厚 15mm，</p> <p>3、台面处理：台面正面颜色新蓝色，具有一定的防水效果，无刺激性气味，耐划痕等高性能优点。</p> <p>4、四周采用 pvc 封边，台面划有宽度 20mm 白边，中线 3mm，平面度 ≤4mm，弹性：220-260mm，弹性均匀度 ≤5mm，台面光泽度 ≤8；台面摩擦系数小于等于 0.6，半张台面对角线之差 ≤2，中线对称度 ≤2 球台稳定性 ≤5</p> <p>5、台面四周采用 20mm*30mm*0.8mm 优质钢管做裙边托架，配有塑料护角，保证台面平整度，</p> <p>6、支架：外脚采用 30*30*1.2mm 优质钢管，喷涂灰色，外脚带有微调，外脚与台面连接三个可折叠折撑 内脚 30*30*1.2mm 装有移动脚轮，直径 60mm 移动轮并带有锁死装置，内脚喷涂黑色，所有折撑及固定件均要求为冲压件，</p>	5	张	1400	7000

					<p>大小标准统一。所有管材经抛丸除锈后静电喷涂处理，不生锈，不褪色。</p> <p>7、整幅球台分两次折叠完成，可以折起竖放，竖放时有安全锁，保证竖放时的稳定性。</p> <p>8、整幅球台展开尺寸： 2740*1225*760mm 重≥70kg</p> <p>9、使用场合：使用于训练及专业比赛</p>				
20	储物柜	河南乐凡办公家具有限公司	LFF-WJ 03	1820*850* 420	<p>1、基材：采用厚度≥0.6mm 优质一级冷扎钢，表面光滑，不易变形，强度较高。附着力1级，硬度3H。符合 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。</p> <p>2、粉体：表面选用防静电涂料，可溶性铅≤90mg/kg, 可溶性铬≤60mg/kg, 可溶性汞≤60mg/kg。背板及侧板三边折弯采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；</p>	4	组	850	3400

21	羽毛球网	河北宏康体育科技有限公司	HK-YPW-010B	立柱Φ40×4.0mm 羽毛球底座 420x230x200mm 球网 760x6100mm	<p>1. 组成 羽毛球柱 由底座、底座外壳、立柱、锁紧装置组成。</p> <p>2. 立柱直径、壁厚、高度 立柱采用Φ40×4.0mm无缝钢管制作，立柱配有网钩，置网方便，且一根立柱外侧置有一系绳柱，另一根立柱外侧置有紧线机构装置，该机构紧线灵活，锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。通过向下拉网线，可调节拉网绳的松紧，确保拉网绳牢固拉紧，并实现网的高度要求：网中心距地面 1524±5mm，球网两侧距地面 1550±8mm。球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。</p> <p>3. 底座尺寸、材料 羽毛球底座配有 420x230x200mm配重箱体，每副箱体内部可放置 140 公斤沙、石等配重物(客户可自行放置配重)；箱体外面配有塑料外壳，尺寸(长 x 宽 x 高)：770x580x260 (mm) 造型独特、美观、大方；无任何尖角、棱角，表面圆润，光滑。</p> <p>4. 球网，羽联认证球网 球网尺寸长 x 宽： 760x6100mm；球网材质为涤纶，颜色为酒红色，上沿有 7.5cm 的白帆布包缝布带，网孔尺寸 18mmx18mm，线径不低于 1mm。</p> <p>5. 表面处理： 羽毛球立柱、所经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品表面光滑、平整光泽度小于 30%，色泽均匀无起皮脱落，漏涂、裂痕及明显的流痕、花斑、气泡凹陷痕等缺陷。</p>	4	个	780	3120
22	密集柜	河南乐凡办公家具有限公司	LFF-WJ02	常规	1. 架体为双柱式结构，每层可有 两块或一整块隔板组成，层间距可调。	75	组	880	66000

23	休闲区沙发	中山市汉威思家具实业有限公司	Y368	单人位 950*740*660 三人位 1950*740*660	进口实木主框架，经久耐用，45KG/m ³ 密度高回弹海绵，坐感舒适，久坐不塌陷； 饰面为优质超纤皮，表面打磨处理，毛细孔较细，手感细腻而有光泽，光泽度强，质地柔软舒适，透气。	1	套	3980	3980
24	休闲区茶几	中山市汉威思家具实业有限公司	T615	120*74*42H 58*45*50H	1. 架子材料为金属钢管，厚度1.2MM-2.0MM，无毒害耐高温、耐刮耐磨，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。 2. 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经 1280° 高温生成，成型压力需高达 30000 吨，莫氏硬度达到 6 级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用	1	个	1000	1000
25	水吧台	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1200-1	1200*300*750	1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰； 4. 实木拉手，表面开放漆处理； 5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺； 6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理； 7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。	1	个	650	650
	水吧台	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-2000-1	2000*600*750	1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；	1	个	1200	1200

					<p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>				
26	双层床	中山市汉威思家具实业有限公司	C-2000-2	2040*1750*1000H	<p>采用优质环保油漆，符合欧盟健康标准健康环保床头造型圆润饱满</p> <p>实木打造，用料厚实、结实稳固，圆润打磨处理优质松木排骨架紧密铺排 缝隙更小加宽排骨条排列，承重有力，翻身不摇晃</p>	170	组	1550	263500
27	衣柜	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-S004	1600*400*2000	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	83	组	3200	265600
28	单桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1200	1200*600*750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p>	88	张	550	48400

					<p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>				
29	椅子	中山市汉威思家具实业有限公司	H-1002	420*430*820	<p>椅面材质 工程级 PP 塑料，环保耐用</p> <p>座位部分使用优质实木，环保油漆涂层</p>	87	把	270	23490
	椅子	中山市汉威思家具实业有限公司	Ym-1513	常规	<p>背架优质 PA+30%玻纤</p> <p>PA+30%玻纤扶手、耐磨</p> <p>脚垫超韧尼龙+15%玻纤</p> <p>灵活旋转写字板</p> <p>32.5*20.5*T1.5mmQ235 碳素钢</p>	28	把	260	7280
30	更衣柜	河南乐凡办公家具有限公司	LFF-WJ04	1820*900*420	<p>1、基材：采用厚度≥ 0.6mm 优质一级冷扎钢，表面光滑，不易变形，强度较高。附着力 1</p>	10	组	950	9500
31	换鞋凳	中山市汉威思家具实业有限公司	H-3000-1	3000*500*750H	<p>1. 面料：优质西皮</p> <p>2. 海绵：采用高密度海绵 95% 的拉伸率快回弹</p> <p>3. 五金管材内架</p>	2	张	1560	3120

32	六人异型职员位	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-6009	4500*1200*750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	15	组	5500	82500
33	活动柜	中山市汉威思家具实业有限公司	G-1001	400*440*630	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰胺饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	93	个	360	33480
34	主机吊架	中山市汉威思家具实业有限公司	Z-200-1	440*210*450H	<p>优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p>	93	个	85	7905

35	三人异型职员位	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-6009	2200*2200*750H	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	3	组	2800	8400
36	双面矮柜	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1600-1	1600*400*1200	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p> <p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>	16	组	650	10400
37	角几	中山市汉威思家具实业有限公司	T643	1300*700*410	<p>1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致；</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用；</p> <p>3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰；</p>	9	个	550	4950

					<p>4. 实木拉手，表面开放漆处理；</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺；</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理；</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。</p>				
38	文件柜	河南乐凡办公家具有限公司	LFF-WJ05	850*390*1800H	<p>1、基材：采用厚度≥ 0.6mm 优质一级冷扎钢，表面光滑，不 1、</p> <p>基材：采用厚度≥ 0.8mm 优质一级冷扎钢，表面光滑，不易变形，强度较高。附着力 1 级，硬度 3H。符合 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》。</p> <p>2、粉体：表面选用防静电涂料，可溶性铅≤ 90mg/kg，可溶性铬≤ 60mg/kg，可溶性汞≤ 60mg/kg。背板及侧板三边折弯采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理。符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金件，所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；易变形，强度较高。附着力 1</p>	9	组	490	4410
39	预检台	中山市汉威思家具实业有限公司	YD-1800	1850*800*1050H	<p>选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，优质，经过防锈，防腐处理；优质五金配件经久耐用。（含一个活动柜，一个键盘托，一个主机托）</p>	1	张	1300	1300
40	定制数据工作桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YD-1900	1900*800*800H	<p>选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，优质，经过防锈，防腐处理；优质五金配件经久耐用。</p>	7	张	1260	8820

41	定制数据工作桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YD-2000	2000*800*800H	选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，优质，经过防锈，防腐处理；优质五金配件经久耐用。	12	张	1260	15120
42	矮柜	中山市汉威思家具实业有限公司	H10-G03	800W*400D*1200H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选用高品质实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3. 采用三截静音滑轨，缓冲门铰； 4. 实木拉手，表面开放漆处理； 5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺； 6. 桌架采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理； 7. 桌脚采用优质钢材基材，均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理，桌脚上下拼色设计。 	2	个	580	1160
43	沙发 1+1+3	中山市汉威思家具实业有限公司	Y608	860*800*800 1860*800*800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：优质面料、头层真皮、优质西皮 2. 海绵：采用高密度海绵 95% 的拉伸率快回弹 3. 内架：实木内架、五金管材内架 5. 哑光黑五金脚 	3	套	3800	11400
44	条桌	中山市汉威思家具实业有限公司	Ym-8015	1200*600*750H	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选用高品实木木皮贴面，握钉力强，吸水膨胀率低，游离甲醛含量达到 E1 级标准，板材须经专业干燥处理，拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤，倒棱、圆角均匀一致； 2. 优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强，具备一定的阻燃作用； 3. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材，同色 PVC 封边工艺； 	114	张	565	64410

					4 桌脚采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表. 面喷涂处理				
45	条桌椅	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-15020	470*530*930	实木 具有不开裂、不变形、抗潮、抗扭等特性曲木是以实木单位为主要原料经过高频热压制作而成具有优美和谐的弧线更符合现代人对美的追求. 饰面为优质超纤皮, 表面打磨处理, 毛细孔较细, 手感细腻而有光泽, 光泽度强, 质地柔软舒适, 透气好.	200	把	236	47200
46	主席桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-9027	1400*600*750	1. 选用高品质实木木皮贴面, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致; 2. 优质三聚氰饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用; 3. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材, 同色 PVC 封边工艺; 4. 桌脚采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表. 面喷涂处理	7	张	980	6860
47	主席椅	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-15196	680*620*1080	实木 具有不开裂、不变形、抗潮、抗扭等特性曲木是以实木单位为主要原料经过高频热压制作而成具有优美和谐的弧线更符合现代人对美的追求. 饰面为优质超纤皮, 表面打磨处理, 毛细孔较细, 手感细腻而有光泽, 光泽度强, 质地柔软舒适, 透气好.	13	把	380	4940
48	研判桌	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-5016	8000*2400*750	1. 选用高品质实木颗粒板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致; 2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;	1	张	14400	14400

					<p>3. 采用三截静音滑轨, 缓冲门铰;</p> <p>4. 实木拉手, 表面开放漆处理;</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材, 同色 PVC 封边工艺;</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理;</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理, 桌脚上下拼色设计。</p>				
49	单人床	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1200 5	1200*2000	<p>采用高品质环保油漆, 符合欧盟健康标准健康环保床头造型圆润饱满</p> <p>实木打造, 用料厚实、结实稳固, 圆润打磨处理进口松木排骨架紧密铺排 缝隙更小加宽排骨条排列, 承重有力, 翻身不摇晃</p>	4	张	1800	7200
50	床头柜	中山市汉威思家具实业有限公司	G-400-1	350*280*4 00	<p>1. 选用高品质实木颗粒板, 握钉力强, 吸水膨胀率低, 游离甲醛含量达到 E1 级标准, 板材须经专业干燥处理, 拼贴严密、平整、无裂纹、压痕和划伤, 倒棱、圆角均匀一致;</p> <p>2. 采用优质三聚氰饰面纸贴面, 纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨损、耐磨性强, 具备一定的阻燃作用;</p> <p>3. 采用三截静音滑轨, 缓冲门铰;</p> <p>4. 实木拉手, 表面开放漆处理;</p> <p>5. 桌面选用 25mm 实木颗粒板基材, 同色 PVC 封边工艺;</p> <p>6. 桌架采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理;</p> <p>7. 桌脚采用优质钢材基材, 均经过酸洗、磷洗等防锈处理表面喷涂处理, 桌脚上下拼色设计。</p>	4	个	480	1920
51	沙发	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1301 1	1810*900* 900	<p>优质实木主框架, 经久耐用, 45KG/m³ 密度高回弹海绵, 坐感舒适, 久坐不塌陷; 饰面为进口小牛皮, 表面打磨处理, 毛细孔较细, 手感细腻而有光泽, 光泽度强, 质地柔软舒适, 透气好, 属皮中精品。</p>	2	个	1500	3000

52	一桌两椅	中山市汉威思家具实业有限公司	Y395	62*53*69	<p>优质实木主框架，经久耐用，45KG/m³密度高回弹海绵，坐感舒适，久坐不塌陷;饰面为进口小牛皮，表面打磨处理，毛细孔较细，手感细腻而有光泽，光泽度强，质地柔软舒适，透气好，属皮中精品。</p>	1	套	1800	1800
53	会客L沙发	中山市汉威思家具实业有限公司	Y663	2800*1600	<p>优质实木主框架，经久耐用，45KG/m³密度高回弹海绵，坐感舒适，久坐不塌陷;饰面为进口小牛皮，表面打磨处理，毛细孔较细，手感细腻而有光泽，光泽度强，质地柔软舒适，透气好，属皮中精品。</p>	1	套	5500	5500
54	长几	中山市汉威思家具实业有限公司	N07	1200*1200*300	<p>1. 架子材质金属钢管，厚度1.2MM-2.0MM，表面哑光黑色喷涂，无毒害耐高温、耐刮擦，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。 2. 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经1280°高温生成，成型压力需高达30000吨，莫氏硬度达到6级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用。</p>	1	张	850	850
55	方几	中山市汉威思家具实业有限公司	T613	500*600*600	<p>1. 架子材质金属钢管，厚度1.2MM-2.0MM，表面哑光黑色喷涂，无毒害耐高温、耐刮擦，表面光洁度好，易擦洗，耐酸碱抗腐蚀，具有防潮、防锈性能。 2. 面板采用岩板，其材质是一种高密质烧结石材，经1280°高温生成，成型压力需高达30000吨，莫氏硬度达到6级，耐刮耐磨性能极其优越，加之丰富细腻的石材纹理，经久耐用。</p>	1个	个	550	550
56	方踏	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-11013	1300*500*450	<p>实木主框架，经久耐用，45KG/m³密度高回弹海绵，坐感舒适，久坐不塌陷;饰面为进口小牛皮，表面打磨处理，毛细孔较细，手感细腻而有光泽，光泽度强，质地柔软舒适，透气好，属皮中精品。</p>	1	个	1300	1300

57	双人床	中山市汉威思家具实业有限公司	YM-1800 5	1800*2000	主材选用优质橡胶木，实心用料， 坚固耐用，优质五金承托+静音设计， 螺丝可固定床子达到静音效果， 坚硬稳固，久久耐用。	1	张	2250	2250
58	10人餐桌	中山市汉威思家具实业有限公司	CZ-1800	直径1.8米	1. 台面：高密度板贴木皮 2. 主体框架：高密度板贴木皮 3. 油漆：五底三面工艺（不含转盘）	34	张	1550	52700
59	12人餐桌	中山市汉威思家具实业有限公司	CZ-2000	直径2.0米	1. 台面：高密度板贴木皮 2. 主体框架：高密度板贴木皮 3. 油漆：五底三面工艺（不含转盘）	2	张	1880	3760
60	餐椅	中山市汉威思家具实业有限公司	CY-203	480*410*970	采用优质橡木木料，做工精细， 座面采用橡木，坐感舒适，绿色环保油漆。	364	把	280	101920
61	卷帘	河南酷森智能科技有限公司		2-3米高	涤纶材质，克重220	137	平方	35	4795
62	布帘	河南酷森智能科技有限公司		2.8米定高	涤纶面料，耐晒度90%，甲醛含量<300，耐洗色牢度4-5	1803	米	33	59499

63	纱帘	河南酷森智能科技有限公司		2.8米定高	涤纶面料，耐晒度91%	172	米	31	5332
64	轨道	河南酷森智能科技有限公司			铝合金材质，内嵌纳米静音条	990	米	23	22770
65	安装费					360	套	20	7200
合计		2165906 元							

投标人：郑州嘉轩办公用品有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：王峰

日期：2024年4月18日