

荥阳市菖蒲路小学餐厨设备采购及安装项目

采购及安装合同

项目编号: 荥财磋商-2024-64

甲方: 荥阳市菖蒲路小学

乙方: 山东科宇厨业有限公司

日期: 2025 年 1 月 2 日

甲方：荥阳市葛蒲路小学

乙方：山东科宇厨业有限公司

为进一步支持学校教育事业的发展，根据《中华人民共和国民法典》有关规定，甲、乙双方本着诚实信用、互利互惠的原则，经双方协商，就荥阳市葛蒲路小学餐厨设备采购及安装项目达成以下条款：

一、项目基本信息

1、项目名称：荥阳市葛蒲路小学餐厨设备采购及安装项目

2、项目编号：荥财磋商-2024-64

3、项目地点：采购人指定地点

4、合同组件

- (1) 本合同书
- (2) 中标通知书
- (3) 标准、规范及有关技术文件
- (4) 招投标文件
- (5) 服务承诺

二、货物名称、技术参数和品牌、单价、数量、合价

序号	货物名称	主要参数	品牌	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
详见货物清单，附件1.							

三、货物的包装标准

1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

四、货物的交货时间

乙方须在合同签订 40 日历天内将设备清单(详见附件供货清单)所列的全部设备运送至甲方现场，并安装调试到位完成验收。

五、验收方法

1、乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量保证的责任。

2、甲方发现设备外观有质量问题（如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象），认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后 24 小时内派人处理。如乙方未 24 小时内处理则设备毁损灭失的风险乙方承担。

3、双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，交由双方共同认可的具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由甲方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后 24 小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

4、验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

5、甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

五、合同价格及付款方式

1、合同价格

(1) 本项目采用总价包干的方式，合同总金额为人民币（大写）：肆拾玖万陆仟元整；
（小写）：¥496000 元

(2) 包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润、第三方质量检验机构的验收费用等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本项目税金由乙方承担支付。

2、乙方账户信息：

开户名称：山东科宇厨业有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司滨州福旺支行

行 号：103466673123

账 号：15731201040001471

3、付款方式：甲乙双方签订合同后，按照财政报账要求，项目供货及安装完毕并经验收合格后，一次性付款。

六、货物的质量保证期

1、所提供的协议货物质保期应符合国家或行业相关标准（相关标准以最高标准为准），没有相关标准的不得低于 24 个月，质量保证期均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计。质保期内免费保修，产品终身维修。

2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失；如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

3、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在 24 小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

4、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

5、响应人承诺至少 2 年以上保证提供货物的零配件供应，避免因相关零配件停产造成货物无法正常维护的情形发生。

七、禁止转让、分包、贴牌生产

1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽所造成的损失承担共同赔偿责任。

4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

八、货物的所有权和风险转移

1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

九、双方责任

1、甲方责任

- (1) 无正当理由无权拒收设备，否则应承担相应后果。
- (2) 货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

2、乙方责任

(1) 乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

(2) 在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

(3) 乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部设备送抵供货，并在货到现场后及时安装。乙方未在规定时间内送货或安装的，每延误一天，向甲方偿付不能交货部分货款 0.5% 的违约金。若乙方延误供货超过 30 天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款 30% 的违约金。若乙方出现违约情形产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方有权直接在货款金额内予以扣除。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、其它约定

1、乙方的通讯地址为：山东省滨州市博兴县兴福镇西工业区，联系人及联系电话：温相云：13027779900，甲方依上述地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保函费由违约方承担。

3、本合同一式6份，甲方及相关部门执4份，乙方执2份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

十二、合同附件

本合同包含的附件：

- 1、供货清单（货物名称、品牌型号、生产厂家、数量及金额）
- 2、其他相关材料

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

甲方法定代表人(授权代表)：

乙方法定代表人(授权代表)：

电 话：0371-62255701

电 话：13027779900

地 址：河南省荥阳市葛蒲路

地 址： 山东省滨州市博兴县兴福镇
西工业区

签 约 日 期：2025年1月2日

附件1：供货清单

序号	设备名称	主要参数	品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	生产厂家
厨具设备清单									
更衣室									
1	更衣柜	1. 不锈钢304不锈钢材质； 2. 柜体厚度采用1.0mm； 3. 门配锁、挂衣杆。	宇厨	KY-GYG-六人	2	台	3750	7500	山东科宇厨业有限公司
2	洗手池	1. 台面选用304厚度1.2mm不锈钢磨砂材质； 2. 斗选用304厚度1.2mm不锈钢磨砂材质； 3. 脚：优质不锈钢管Φ38*1.0mm(配可调节子弹脚)； 4. 脚杯：优质不锈钢管Φ50*0.8mm； 5. 脚横撑：优质不锈钢管Φ25*1.2mm； 6. 下水口：铝合金材质 7. 落水器：落水器。 8. 含电子感应水龙头要求整体边角光滑无毛刺，池内全部	宇厨	KY-XPC-双槽	2	台	1485	2970	山东科宇厨业有限公司

		为圆角（不藏污垢），精细打磨。							
仓库									
1	米面架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.2mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.2mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合金可调性子弹脚。</p>	宇厨	KY-MMJ-1200 1200*500*350	6	台	723	4338	山东科宇厨业有限公司
2	四层货架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合金可调性子弹脚。</p>	宇厨	KY-HJ-1200 1200*500*1600	2	台	1200	2400	山东科宇厨业有限公司
3	四层货架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合金可调性子弹脚。</p>	宇厨	KY-HJ-1500 1500*500*1600	1	台	1416	1416	山东科宇厨业有限公司
4	调料柜	<p>1. 规格：1200*500*1800mm；采用优质厨用不锈钢板制作；</p> <p>2. 柜身：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；</p> <p>3. 后背、拉门采用：1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；</p>	宇厨	KY-TLG-1200 1200*500*1800	2	台	2970	5940	山东科宇厨业有限公司

		<p>4. 柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；</p> <p>5. 立柱：φ51不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>							
粗加工间									
1	四层货架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合金可调性子弹脚；</p>	宇厨	KY-HJ-1200 1200*500*1600	3	台	1200	3600	山东科宇厨业有限公司
2	双层工作台	<p>1. 采用优质厨用不锈钢板制作；</p> <p>2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；</p> <p>3. 面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋；</p> <p>4. 下层采用1.2mm不锈钢折边为排档或成品优质型材和38×25不锈钢方管焊接而成，不易嵌入垃圾，易清洁卫生；</p> <p>5. 立柱：φ38不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>	宇厨	KY-GZT-1800 1800*800*800	2	台	1436	2872	山东科宇厨业有限公司
3	菜墩刀具	<p>1. 采用优质厨用不锈钢板制作；</p>	宇厨	KY-XDG-据实测	1	台	5940	5940	山东科宇厨

	消毒柜	2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 3. 紫外线消毒。		量					业有限公司
4	大单星水池	主要技术指标：用料：厨用不锈钢；板材：台面及槽体 1. 2mm, 立柱Φ38×1.0mm. 下带四个Φ38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。	宇厨	KY-XPC-1000 1000*700*800	3	台	1366	4098	山东科宇厨业有限公司
5	挂墙层架	1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通； 2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条； 3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；	宇厨	KY-CJ-据实测 量	3	台	1485	4455	山东科宇厨业有限公司
6	智能切菜机	适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切片、块、丝、丁、菱形、曲线形多种花样。效率200-1000kg/h，电机功率1.5kw。	银鹰	YQC-J1000 1100*440*770	1	台	16900	16900	山东银鹰炊事机械有限公司
副食烹饪间									
1	储物柜	1. 规格：1200*500*1800mm；采用优质厨用不锈钢板制作； 2. 柜身：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 3. 后背、拉门采用：1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 4. 柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；	宇厨	KY-CWG-1200 1200*500*1800	1	台	3000	3000	山东科宇厨业有限公司

		<p>5. 立柱：φ51不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>							
2	四层货架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合合金可调性子弹脚。</p>	宇厨	KY-HJ-1200 1200*500*1600	1	台	1200	1200	山东科宇厨业有限公司
3	四门冰柜	<p>1. 1200*760*1900mm；</p> <p>2. 优质不锈钢板制作，整体发泡，使用铜管；</p> <p>3. 温度范围为-10℃~0℃；</p> <p>4. 内藏式制冷铜管；</p> <p>5. 液晶温度显示，磁性自动回门拉门，配优质万向脚轮或可调子弹脚；</p> <p>6. 电功率：220V/700w。</p>	宇厨	VCF5-KY-1200B 1200*700*1920	2	台	6069	12138	山东科宇厨业有限公司
4	双星水池	<p>主要技术指标：用料：厨用不锈钢；板材：台面及槽体1.2mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。</p>	宇厨	KY-XPC-1200 1200*700*800	1	台	1485	1485	山东科宇厨业有限公司
5	双层工作	<p>1. 采用优质厨用不锈钢板制作；</p>	宇厨	KY-GZT-1800	3	台	1436	4308	山东科宇厨

	台	<p>2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；</p> <p>3. 面板下衬中密度板，板厚$\geq 15\text{mm}$，下加加强筋；</p> <p>4. 下层采用1.2mm不锈钢折边为排档或成品优质型材和38×25不锈钢方管焊接而成，不易嵌入垃圾，易清洁卫生；</p> <p>5. 立柱：$\phi 38$不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>		1800*800*800					业有限公司
6	保鲜工作台	<p>1. 制冷方式：风冷。容量：不低于433L</p> <p>2. 温度范围：冷藏：$0^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$，可对应最高环境温度$+47^{\circ}\text{C}$。</p> <p>3. 内胆材质：厨用不锈钢；外部材质：厨用锈钢制作；</p> <p>4. 节能环保能效标识为一级</p>	宇厨	<p>HF9-KY-1880B</p> <p>1800*800*800</p>	1	台	8500	8500	山东科宇厨业有限公司
7	双通荷台	<p>1. 采用优质厨用不锈钢板制作；</p> <p>2. 台面：采用1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚$\geq 15\text{mm}$，下加加强筋；</p> <p>3. 移门、柜身、层板：采用1.2mm厚的优质不锈钢板；</p> <p>4. 柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；</p>	宇厨	<p>KY-GZT-1800</p> <p>1800*800*800</p>	3	台	3000	9000	山东科宇厨业有限公司

		<p>5. 立柱：φ 50不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>							
8	燃气单头大锅灶	<p>1. 采用优质厨用油磨食品级不锈钢冷轧板制造；</p> <p>2. 台面1.2mm，侧板、背板、前面板1.0mm；</p> <p>3. 底架为角钢及4mm钢板制作，两层防锈处理，炉脚以钢管，装调节脚；</p> <p>4. 废热回收装置为承压设备；</p> <p>5. 装配气阀、气管等部件，带长明火装置；</p> <p>6. 风机功率：220V/0.37kw。</p> <p>▲所投燃气单头大锅灶依据GB30531-2014《商用燃气燃烧器具能效限定值及能效等级》判定能效等级为1级，提供1级效标识及能源效率检测报告；</p> <p>▲风机电动机绝缘电阻，在常态下不低于50MΩ，在热态下不低于5MΩ，检验依据GB/T12350-2022《小功率电动机的安全要求》，提供符合要求的检验报告；</p> <p>▲对燃气大锅灶用控制器进行电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（检验依据：GB/T17626.4-2018），按严酷等级3和4</p>	宇厨	SDGT30-A 1300*1300*800 /350	4	台	7178	28712	山东科宇厨业有限公司

		试验时，控制器符合判定准则II要求，提供符合要求的检验报告。							
9	电磁低汤灶	<p>1. 板材：锅灶的面板选用不锈钢腹膜磨砂板，锅灶的前面板、侧板、后背板及其他辅助板选用不锈钢腹膜磨砂板；</p> <p>2. 外观：炉面板左侧前缘落水槽内设有D38mm落水口，</p> <p>3. 地架：炉体骨架采用优质碳素角钢及炉膛冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层；</p> <p>4. 额定功率：12KW</p> <p>5. 额定电压：380v</p> <p>6. 档位：8档位磁控开关。</p> <p>商用电磁炉专用控制机芯；▲依据GB/T2423.3-2016标准，对商用电磁炉控制机芯进行恒定湿热试验：试验温度：40℃±2℃，试验相对湿度：93%±3%，试验持续时间：≥48h；试验后进行电气强度试验，试验电压1500V，频率50Hz，持续时间1min的基本正弦波电压，无击穿或闪络现象，提供符合要求的检验报告；</p>	宇厨	YC-T-2 双头	1	台	15000	15000	山东科宇厨业有限公司

10	菜墩刀具 消毒柜	1. 采用优质#304不锈钢板制作； 2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；紫外线消毒。	宇厨	KY-XDG-据实测 量	1	台	6000	6000	山东科宇厨 业有限公司
11	柜式拼台	1. 采用优质#304不锈钢板制作； 2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 3. 面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加加强筋； 4. 下层采用1.2mm不锈钢折边为排档或成品优质型材和38×25不锈钢方管焊接而成，不易嵌入垃圾，易清洁卫生； 5. 立柱：Φ38不锈钢圆管制作； 6. 脚：配不锈钢调节脚。	宇厨	KY-PT-1150 1150*400*800	4	台	2228	8912	山东科宇厨 业有限公司
12	工程款环 保烟罩	不锈钢板为304#，纱纹为320#雪花砂，柜身层板、侧板、 底板为1.2mm厚不锈钢板。罩体结构采用先进的整体焊接 技术，要求设备油烟净化效率可达85%以上。	宇厨	KY-PYZ-据实测 量	20	平 米	1119	22380	山东科宇厨 业有限公司
13	炉后封钢	选用SUS304-2B不锈钢板磨砂贴塑；1.2mm厚不锈钢。	宇厨	KY-FG-据实测 量	20	平 米	297	5940	山东科宇厨 业有限公司
面点间									
1	储物柜	1. 规格：1200*500*1800mm；采用优质厨用不锈钢板制作； 2. 柜身：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；	宇厨	KY-CWG-1200 1200*500*1800	1	台	3000	3000	山东科宇厨 业有限公司

		<p>3. 后背、拉门采用：1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板；</p> <p>4. 柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生；</p> <p>5. 立柱：φ51不锈钢圆管制作；</p> <p>6. 脚：配不锈钢调节脚。</p>							
2	四层货架	<p>1. 立柱采用38×38×1.2mm厚厨用不锈钢方通；</p> <p>2. 横柱用38×25×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>3. 横条用25×13×1.0mm厚不锈钢U型折条；</p> <p>4. 配合金可调性子弹脚。</p>	宇厨	KY-HJ-1200 1200*500*1600	1	台	1200	1200	山东科宇厨业有限公司
3	打蛋机	<p>料桶容积：30L；额定电压：3~380V，额定频率：50Hz；</p> <p>电机功率：1.5kW，额定输入功率：1.9kW；最大和面量：15kg</p> <p>搅拌转速：84/163/373r/min，防水等级：IPX1，外形尺寸：长x宽x高760x580x1230(mm)</p>	力丰	B30	1	台	2730	2730	广东力丰机械制造有限公司
4	全自动压面机	<p>1. 尺寸：650*1100*1200；</p> <p>2. 压面宽度mm：500；轧辊调整范围mm：3-20；</p> <p>3. 功率：3KW；电压：380V2.</p> <p>4. 采用连续三段压面制作工艺，仿人工式卷面，不伤面筋，</p>	银鹰	YPG-350 350#	1	台	9880	9880	山东银鹰炊事机械有限公司

		使面皮更有光泽、口感佳，品质更加稳定。							
5	全自动和面机	设计美观大方，噪音小，操作方便，易于清洗。搅拌的面团达到强筋程度，从而使面团韧性强，面筋无损伤，箱体为304不锈钢，全自动带防夹手功能。	银鹰	HWT50 50KG	1	台	7150	7150	山东银鹰炊事机械有限公司
6	四门冰柜	1. 优质不锈钢板制作，整体发泡，使用铜管； 2. 温度范围为-10℃~0℃； 3. 内藏式制冷铜管； 4. 液晶温度显示，磁性自动回门拉门，配优质万向脚轮或可调子弹脚； 5. 电功率：220V/700w；	宇厨	VCF5-KY-1200B 1200*760*1900 mm	2	台	6069	12138	山东科宇厨业有限公司
7	双星水池	主要技术指标：用料：厨用不锈钢；板材：台面及槽体1.2mm，立柱Φ38×1.0mm。下带四个Φ38mm可调不锈钢子弹脚，脚横撑Φ25×1.0mm，铝合金下水口。	宇厨	KY-XPC-1200 1200*700*800	1	台	1485	1485	山东科宇厨业有限公司
8	木面工作台	面板采用60mm厚进口柳桉木；脚腿采用厨用不锈钢50*50方管，壁厚1.2mm，配可调节脚；下部拉撑采用不锈钢38*25方管，壁厚1.2mm。	宇厨	KY-GZT-1800 1800*800*800	1	台	1841	1841	山东科宇厨业有限公司
9	双层工作	1. 采用优质厨用不锈钢板制作；	宇厨	KY-GZT-1800	1	台	1436	1436	山东科宇厨

	台	2. 台面：采用1.0mm厚的磨砂贴膜不锈钢板； 3. 面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加加强筋； 4. 下层采用1.2mm不锈钢折边为排档或成品优质型材和 38×25 不锈钢方管焊接而成，不易嵌入垃圾，易清洁卫生； 5. 立柱： $\phi 38$ 不锈钢圆管制作； 6. 脚：配不锈钢调节脚。		1800*800*800					业有限公司
10	面粉车	选用厨用不锈钢板磨砂贴塑；采用 $38 \times 38 \times 1.2\text{mm}$ 无缝不锈钢方管； 层板用1.2mm不锈钢板材 ；采用耐磨塑胶轮，配2个万向轮带刹车。	宇厨	KY-MFC-550 550*500*550	1	台	1089	1089	山东科宇厨业有限公司
11	双通荷台	1. 采用优质厨用不锈钢板制作； 2. 台面：采用1.2mm厚的磨砂贴膜不锈钢板，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加加强筋； 3. 移门、柜身、层板：采用1.2mm厚的优质不锈钢板； 4. 柜门采用双层吊辘挂式结构，滑动灵活、轻便，不易嵌入垃圾，清洁卫生； 5. 立柱： $\phi 50$ 不锈钢圆管制作；脚：配不锈钢调节脚。	宇厨	KY-GZT-1800 1800*800*800	3	台	3000	9000	山东科宇厨业有限公司
12	蒸车	材质：优质厨用食品级不锈钢制作，面板采用不锈钢板材，	宇厨	KZ200	3	台	19000	57000	山东科宇厨

		整体发泡，推车式24盘，最大蒸饭量90-120kg, 面点72-96kg，不锈钢加热管自动进水装置蒸汽过载释放；所用蒸汽管、压力表、均为优质产品；水胆加厚坚固耐用下部腿脚采用不锈钢，配调节脚；配12个不锈钢蒸米盒，12个蒸馒头盒，带蒸汽眼，气眼直径0.6mm。米盒高度5cm。一体式蒸盘车每台蒸车带独立的清洗用水源。配一体式蒸盘车，美观大方，坚固耐用。需提供售后服务承诺书和全国工业生产许可证。		24盘（推车式）						业有限公司
13	电饼铛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用电热管加热，铝制锅面，箱体箱盖采用不锈钢拉伸成型； 2. 在控温方面，采用上下电热管双表控温，采用电热铛专用控温仪； 3. 全部原器件采用插接联接，并可互换； 4. . 功率：5KW/380V； 5. 需提供售后服务承诺书和全国工业生产许可证。 	兴都	YXD-5KW 高深铝锅	3	台	2130	6390	山东兴都商用厨具有限公司	
14	电炸锅	<p>优质厨用不锈钢，柜式，油水分离型。</p> <p>需提供售后服务承诺书和全国工业生产许可证。</p>	宇厨	KY-ZL-9KW	1	台	9250	9250	山东科宇厨具有限公司	

15	油网烟罩	不锈钢板为304#, 纱纹为320#雪花砂, 柜身层板、侧板、底板为1.2mm厚不锈钢板。罩体结构采用先进的整体焊接技术, 要求设备油烟净化效率可达85%以上。	宇厨	KY-PYZ-据实测量	20	平米	1130	22600	山东科宇厨业有限公司
16	炉后封钢	选用优质厨用不锈钢板磨砂贴塑; 1.2mm厚不锈钢。	宇厨	KY-FG-据实测量	20	平米	297	5940	山东科宇厨业有限公司
排烟系统									
1	不锈钢烟道、弯头、变径	1. 与风机配套 2. 优质一级不锈钢制造, 1.2mm; 3. 机制, ACL压轧加强槽线, 内填充防油材料。	宇厨	KY-定制-据实测量	85	平米	300	25500	山东科宇厨业有限公司
2	集烟室	1. 与风机配套 2. 优质一级不锈钢制造, 1.2mm; 3. 机制, ACL压轧加强槽线, 内填充防油材料。	宇厨	KY-JYX-据实测量	45	平米	300	13500	山东科宇厨业有限公司
3	静音风柜	多翼式离心钢架结构, 表面静电喷涂工艺; 柜身外壳采用冷板喷涂, 风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁并做防锈处理; 叶轮材料为优质低碳钢。电压380V, 流量35000-45000, 噪音: <72。需提供生产厂家风柜检测报告。	隆德	PDGFG450#	2	台	11190	22380	山东隆德风机有限公司

4	静电光解复合式饮食业油烟净化器	高效油烟净化器，需具有高效超强的油烟处理效率。产品结构紧凑，体积小，重量轻安装使用方便等。油烟净化器需采用直流高频脉冲模块式高压电源，电源强度大，低能耗净化率不小于95%。提供生产厂家检测报告。	隆德	LD-YJ-D型 配套风柜（一比一）	1	台	5100	5100	山东隆德风机有限公司
5	静电光解复合式饮食业油烟净化器	高效油烟净化器，需具有高效超强的油烟处理效率。产品结构紧凑，体积小，重量轻安装使用方便等。油烟净化器需采用直流高频脉冲模块式高压电源，电源强度大，低能耗净化率不小于95%。	隆德	LD-YJ-D型	1	台	5100	5100	山东隆德风机有限公司
6	风柜底座	材质为6号槽钢焊接，外层刷三遍防腐漆固定风柜以及减少共振	隆德		2	台	743	1486	山东隆德风机有限公司
7	净化器底座	材质为6号槽钢焊接，外层刷三遍防腐漆固定风柜以及减少共振	隆德		2	台	495	990	山东隆德风机有限公司
8	减震保护器	材质：橡胶，每套含4个100KG减震保护器。	隆德		2	台	495	990	山东隆德风机有限公司
9	控制器	外层铁皮烤漆。	隆德		2	台	3713	7426	山东隆德风机有限公司
10	软连接	加密帆布不锈钢压边	宇厨	KY-RLJ-配套	4	套	248	992	山东科宇厨

									业有限公司
11	辅助材料	拉丝, 拉杆, 吊丝, 吊扣, 玻璃胶等	宇厨		1	项	6000	6000	山东科宇厨业有限公司
12	安装费		宇厨		1	项	6000	6000	山东科宇厨业有限公司
厨房设备详细配置技术清单									
B01	平板车	厂制品: 采用优质304不锈钢板材, 板材厚度1.2mm, 不锈钢调节脚。静音轮。	宇厨	KY-PBC-900 900*625*900	7	台	1317	9219	山东科宇厨业有限公司
1	大号绿带轮垃圾桶	塑料制品: 加厚全新用料, 承重好, 抗摔, 抗老化。其中绿色1个、黄色1个、红色1个、蓝色1个。	合兴	大号	4	个	302	1208	烟台合兴塑料制品有限公司
2	毛菜篮筐	塑料制品: 加厚全新用料, 承重好, 抗摔, 抗老化。	合兴	篮	10	个	166	1660	烟台合兴塑料制品有限公司
3	净菜白筐	塑料制品: 加厚全新用料, 承重好, 抗摔, 抗老化。	合兴	白	10	个	44	440	烟台合兴塑料制品有限公司

									公司
4	配菜筐	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴		10	个	13	130	烟台合兴塑料制品有限公司
5	小号兰箱	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴	小号	10	个	58	580	烟台合兴塑料制品有限公司
6	中号兰箱	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴	中号	10	个	77	770	烟台合兴塑料制品有限公司
7	大号兰箱	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴	大号	10	个	112	1120	烟台合兴塑料制品有限公司
8	中号斗盆	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽	中号	40	个	62	2480	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂

9	大号斗盆	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽	大号	10	个	115	1150	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
10	全钢加厚油盆	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽	加厚	5	个	50	250	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
11	油丝	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽		4	个	40	160	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
12	不锈钢漏瓢	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		5	个	48	240	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
14	抓篱	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，。	天泽		5	个	48	240	潮州市潮安

									区彩塘镇天泽五金制品厂
15	大锅铲	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫。	天泽		5	个	34	170	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
16	全钢加厚味盅	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽	16厘米	10	个	13	130	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
17	深托盘	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽		40	个	40	1600	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
18	刮面刀	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，木柄防滑。	天泽		10	个	25	250	潮州市潮安区彩塘镇天

									泽五金制品厂
19	长曲铲	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，木柄防滑。	天泽		3	个	15	45	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
20	长面杖	木制品：进口榉木，光滑无漆无蜡	山创		2	个	27	54	临沂山创木制品有限公司
21	尖面杖	木制品：进口榉木，光滑无漆无蜡	山创		5	个	8	40	临沂山创木制品有限公司
22	平面杖	木制品：进口榉木，光滑无漆无蜡	山创		5	个	52	260	临沂山创木制品有限公司
23	面锤	木制品：进口榉木，光滑无漆无蜡	山创		5	个	46	230	临沂山创木制品有限公司

									司
24	面扫	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴		5	个	13	65	烟台合兴塑料制品有限公司
25	打蛋器	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		5	个	64	320	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
27	2#片刀	锻打厨片刀，一体刀身，传统的工艺装柄，无上漆，吸水吸油脂性更好，握感更舒适。	食神刀	2#	10	把	185	1850	广东力王厨房用品有限公司
28	磨刀石	天然油石	天泽		5	块	17	85	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
29	刮皮刀	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	食神刀		10	个	15	150	广东力王厨房用品有限

									公司
31	小蓝皮剪刀	锻打制作，一体刀身，传统的工艺装柄，无上漆，吸水吸油脂性更好，握感更舒适。	食神刀		10	把	23	230	广东力王厨房用品有限公司
33	加厚菜墩	木制品：天然松木无上漆无上蜡	山创		5	个	251	1255	临沂山创木制品有限公司
34	落地式电子称	电器：双面大屏，精准称重，耐摔耐用，可记数，超长待机，	海亿达	100kg	1	个	510	510	青岛海亿达衡器有限公司
35	电子克称	电器：双面大屏，精准称重，耐摔耐用，可记数，超长待机，	海亿达	0.1g~5kg	1	个	77	77	青岛海亿达衡器有限公司
36	台式电子称	电器：双面大屏，精准称重，耐摔耐用，可记数，超长待机，	海亿达	40kg	1	个	275	275	青岛海亿达衡器有限公司
37	特大号保	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴	特大号	20	个	56	1120	烟台合兴塑

	鲜盒								料制品有限公司
38	大号保鲜盒	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴	大号	20	个	56	1120	烟台合兴塑料制品有限公司
41	4#水勺	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽	4#	4	个	21	84	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
42	长水勺	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		2	个	27	54	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
44	2#炒勺	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽	2#	5	个	38	190	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂

45	2#炒铲	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽	2#	5	个	32	160	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
54	钢丝球	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。大约360个	天泽		2	件	23	46	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
55	餐夹	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		10	个	15	150	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
56	中号不锈钢汤桶	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计，防滑防烫，易端拿。	天泽	50厘米	80	个	235	18800	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
58	打菜勺	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		40	个	20	800	潮州市潮安

									区彩塘镇天泽五金制品厂
59	收纳箱	塑料制品：加厚全新用料，承重好，抗摔，抗老化。	合兴		10	个	151	1510	烟台合兴塑料制品有限公司
62	厨师服装	短袖夏款，长袖冬款，每套包含上衣，围裙，袖口。	美依赞		10	套	104	1040	郑州美依赞服饰有限公司
63	一次性鞋套	采用优质熟料，国家认证产品，10000个	美依赞		1	箱	800	800	郑州美依赞服饰有限公司
64	一次性头套	采用优质熟料，国家认证产品，每箱700个	美依赞		2	箱	104	208	郑州美依赞服饰有限公司
65	一次性手套	采用优质304熟料，国家认证产品，每提2000个	美依赞		10	提	62	620	郑州美依赞服饰有限公司

									司
67	不锈钢斩板围	不锈钢制品：品质钢材，质感耐用。加厚卷边设计。	天泽		5	个	44	220	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂
69	胶鞋	采用优质304胶，经久耐用	美依赞		10	双	107	1070	郑州美依赞服饰有限公司
70	破壁机	马力大，速度快。优质304电机，动力强劲，噪音低，寿命长。经过高频热处理、故障率低、使用寿命长。	得力霸	DLB-Q7 1.5KW	2	台	924	1848	中山市得力霸电器有限公司
74	熟料菜墩	塑料制品：加厚全新用料，抗老化。颜色分开	合兴		5	个	464	2320	烟台合兴塑料制品有限公司
合计（元）		大写：人民币肆拾玖万陆仟元整						496000.00	