

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

整体设备投标明细									
序号	投标货物名称			单位	数量	单价	总价合计	免费质保期	备注
1	浮船式潜水轴流泵			台(套)	6	643000	3858000	2年	/
主要设备分项报价									
序号	投标货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注	
1.1	潜水轴流泵	上海连成 800QZ-85 (0°)	潜水泵流泵 6 台(套)：流量：2 (m³/s) 扬程：6 (m) 功率：180 (kW) 1、泵体球墨铸铁；叶轮不锈钢； 2、机械密封为 2 道密封； 3、泵泵采用不锈钢材质； 4、配套潜水铜芯电缆 10 米； 5、配套连接出水池 Q235 泵管管道（防腐要求：采用环氧煤沥青漆防腐涂刷一布两油，DN1000 管道壁厚不小于 10mm），软管采用不锈钢钢丝软管。 6、单个管道出水口末端设置超声波流量计量设备。 7、配套出水管道基座配套安装； 8、配套 2 套主要备品备件（含叶轮、机封）； 9、易损件应标准化配置，应易于采购、更换； 9、水泵振动、噪声应符合国家相关规定，且噪声不超过 70 分贝，且振动烈度不大于 11.2mm/s。 10、配备水泵智能监测功能： （1）上泵承温度检测； （2）绕组温度检测； （3）下泵承温度检测； （4）油室进水报警输出； （5）电机腔体进水报警检测等	套	6	213000	1278000	/	

			功能。					
1.2	配套智能控制系统	上海连成 LEC-1S-R-200	<p>配套智能控制系统 6 套：</p> <p>1、380V 电压。采用软启控制，功率 200kw。</p> <p>2、水泵缺水保护防烧功能。</p> <p>3、三相输出电压检测，可控硅击穿检测保护和三相大可控硅温度独立检测功能。</p> <p>4、VF 加速和扭矩自动检测功能，可降低启动电流缩短启动时间，实现节省电费功效。</p> <p>5、电机保护功能：缺相，过载，三相不平衡，电压跳动，电机瞬间扭矩突变。</p> <p>6、配备水泵智能监测功能：</p> <p>（1）上轴承温度检测；</p> <p>（2）绕组温度检测；</p> <p>（3）下轴承温度检测；</p> <p>（4）油室进水报警输出；</p> <p>（5）电机腔体进水报警检测等功能；</p> <p>（6）可以任意设定最高报警限值，当某项传感器超过设定的温度限值时就可以切断智能控制系统供电，以此来保护水泵的安全运行。</p>	套	6	115000	690000	/
1.3	配套浮船 5.0m*3.3m*2.0m	金隆诺宝 5m 浮船	<p>配套浮船 6 艘（套）：</p> <p>1、浮船尺寸 5.0m*3.3m*2.0m，浮船为双体、单甲板、单底、单舷、钢质全焊接结构形式。（防腐要求：涂一度银粉沥青底漆，两度环氧煤沥青面漆）。</p> <p>2、采用横骨架式，底板、外板、甲板采用 6mmCCSS 船用钢板，泵座区域设置加强钢板 10mmCCSS，普通肋骨、强肋骨、纵骨、水平材为角钢。</p> <p>3、左右分为两个水密空舱，每个空舱甲板设进人孔盖。</p> <p>4、两弦及艏部设置栏杆。</p> <p>5、四角设置缆桩，配置缆绳，船体间设置防撞设施。</p> <p>6、船体底板设有防泵落底支架，</p>	套	6	238000	1428000	/

