



## 二、投标报价明细表

项目名称/编号：新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目/新乡政采招标采购-2024-133

价格单位：人民币元

序号	投标货物/服务名称	制造商(服务商)、规格、型号	技术参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1	计算存储							
1.1	数据库节点服务器	H3C UniServer R4930 G5	1. 国产 X86 CPU：数量 2、主频 2.7、物理核数 32C； 2. 内存：数量 16、类型 DDR4 RDIMM、频率 3200MHz、容量 32GB； 3. 硬盘：数量 2、类型 SATA SSD、容量 960GB； 4. Raid 卡：数量 1、缓存 2GB、Raid 级别 RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60； 5. 4 端口 1GE 电接口网卡：2 * 1 端口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(带一个 SFP+ 模块)；2 端口万兆光接口网卡(SFP+)；2 * SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)；	台	2	116054.00	232108.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>★6. 支持通过服务 U 盘下载服务器设备故障诊断日志；提供检测报告作为证明材料；</p> <p>7. 快速定位故障硬盘：提供不局限于存储控制卡连接硬盘、背板直连主板（即板载硬盘）的硬盘点灯功能，提升硬盘运维效率；提供功能截图作为证明材料；</p> <p>8. 配置冗余电源风扇模块；</p> <p>9. 服务器首次基础安装服务，配置硬盘不返还服务。</p>					
1.2	数据库专用存储	H3C UniStor CF22665	<p>★1. 全闪架构统一存储，本次配置 2 个控制器，最大可以扩展到 4 个控制器引擎（不包括外接虚拟化网关或者 NAS 控制器等），存储控制器机头高度≥4U；提供官方彩页并加盖供应商公章；</p> <p>★2. 每个控制器配置 4 颗处理器，需提供厂商官网或官网彩页截图证明并加盖供应商公章；</p> <p>3. 双控缓存总容量 512GB（不包括任何性能加速模块、FlashCache、PAM 卡、SSD Cache、SCM 等）；</p> <p>★4. 每个控制器中的单颗 Intel 存储处理器核数≥10 核，单颗 Intel CPU 频率≥2.2GHz；</p> <p>5. 配置 8 个 10G（含万兆模块），8 个 16Gb FC 接口；提供官方彩页并加盖厂商公章；</p> <p>6. 配置 12 块 3.84T NVMe SSD 硬盘；</p>	台	1	638281.00	638281.00	3 年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>7. 配基础软件包（含快照，卷复制，自动精简功能）；</p> <p>★8. 配置应用上线计划功能，当需要增加一个或若干个应用时，可以在创建应用卷时展示出所有存储的负载情况及未来性能预测，从而可以无风险的选择应用部署的存储，让用户每个业务的整合都能提前知道结果，需提供产品管理软件的应用上线计划功能截图证明；</p> <p>9. 配置原厂三年维保服务，硬盘不返还厂家。</p>					
1.3	存储专用交换机	H3C CN3360B	<p>1. 24口光纤交换机，激活24端口，并且配置24个16Gb光模块。</p> <p>2. 同时支持FC 32Gb/s, 16Gb/s, 8Gb/s和4Gb/s速率；</p> <p>3. 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G。</p>	台	1	140000.00	140000.00	3年
1.4	文件存储	H3C UniServer R4900 G5	<p>1、CPU：配置≥2颗X86架构处理器，支持AVX512指令集扩展，单颗处理器要求：核心数≥16核，基准频率≥2.4GHz；</p> <p>2、内存：配置≥128GB内存；</p> <p>3、硬盘：配置≥2*960G SSD，配置≥12*6T HDD硬盘，最高支持≥41个硬盘槽位；提供带链接的官网截图并加盖供应商公章；</p> <p>4、Raid卡：配置≥1块2G缓存raid卡</p> <p>5、网络：配置≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口（配置2个万兆多模光模块）；</p> <p>7、电源：配置1+1冗余电源；</p>	台	2	54611.00	109222.00	3年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>8、支持通过服务 U 盘下载服务器设备故障诊断日志；提供检测报告证明；</p> <p>9、PCIe 插槽：支持≥14 个 PCIe 4.0 插槽。提供带链接的官网截图并加盖供应商公章；</p> <p>10、管理软件：支持 3D 温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；</p> <p>11、其他：三年原厂质保，硬盘不返还厂家。</p>					
1.5	应用服务器	H3C UniServer R4930 G5	<p>1. 国产 X86 CPU：数量 2、主频 2.7、物理核数 32C；</p> <p>2. 内存：数量 16、类型 DDR4 RDIMM、频率 3200MHz、容量 32GB；</p> <p>3. 硬盘：数量 2、类型 SATA SSD、容量 480GB；数量 4、类型 HDD-SAS、转速 10K、容量 1.2TB；</p> <p>4. Raid 卡：数量 1、缓存 2GB、Raid 级别 RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60；</p> <p>5. 4 端口 1GE 电接口网卡；</p> <p>6. 2 * 2 端口 16Gb 光纤通道 HBA 卡(带两个 SFP+ 模块)；</p> <p>7. 2 * 2 端口万兆光接口网卡 (SFP+)；</p> <p>8. 4 * SFP+ 万兆模块 (850nm, 300m, LC)；</p> <p>9. 配置冗余电源风扇模块；</p> <p>★10. 支持通过服务 U 盘下载服务器设备故障诊断日志；提供检测报告</p>	台	4	124050.00	496200.00	3年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			作为证明材料; 11. 服务器首次基础安装服务, 配置硬盘不返还服务;					
1.6	虚拟化软件	H3C CAS	<p>1、虚拟化产品支持安装在通用的 x86、ARM 架构服务器, 支持海光、鲲鹏、飞腾等业界主流 CPU 服务器, 支持 x86 架构和 ARM 架构服务器集群统一管理。</p> <p>2、虚拟机支持市场上主流的国内外操作系统, 包括 Windows、RedHat、CentOS、Ubuntu、SUSE、Fedora、FreeBSD、统信、银河麒麟、中标麒麟、普华、深度、一铭、凝思等。</p> <p>3、虚拟机可以实现物理机的全部功能, 如具有自己的资源(内存、CPU、网卡、存储), 可以指定单独的 IP 地址、MAC 地址等。</p> <p>4、虚拟机之间可以做到隔离保护, 其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行, 每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内, 以保障系统平台的安全性。</p> <p>5、支持虚拟机规格的在线和离线调整, 包括 CPU、内存、硬盘、网卡等资源, 在虚拟机操作系统本身的前提下, 热添加的 CPU/内存可以即时生效。</p> <p>6、支持虚拟机在不停机的状态下在不同物理机或存储之间迁移, 并保留虚拟机迁移历史记录, 记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息, 便于对虚拟机的迁移路</p>	套	1	87819.00	87819.00	3年



			<p>径进行回溯。</p> <p>7、虚拟化平台提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、休眠、恢复、重启、安全关闭、关闭电源、迁移、备份、快照、克隆、克隆为模板、修改等生命周期管理功能。</p> <p>8、支持智能电源管理功能，当集群内的主机负载低于设定阈值时，将一台服务器上的虚拟机全部迁移到其他服务器中，并将该服务器自动关闭；当集群内有关闭状态的主机且集群内负载达到指定阈值时，自动唤醒该主机，并通过动态资源调度功能实现负载平衡，降低能耗。</p> <p>★9、支持集群动态资源调度功能，可基于主机的 CPU 利用率、内存利用率、磁盘 I/O、磁盘容量利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的计算、存储、网络等资源分配和负载均衡功能，使虚拟机获得良好的性能资源，避免将虚拟机放置或迁移到已经网络饱和的主机上，确保云环境的服务水平，为业务系统提供健康可用的资源环境。提供产品截图证明并加盖供应商公章；</p> <p>★10、支持监控虚拟机应用进程的运行状态，在虚拟机应用进程故障时，重启应用或重启虚拟机，最小化业务宕机时间，支持 Tomcat、IIS、HTTP Server、SharePoint 等应用。提供产品截图证明并加盖供应商公章；</p> <p>11、配置 8 个物理 CPU 虚拟化授权。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

1.7	数据库备份一体机	H3C UniStor CB7036 G3	<p>1、配置 2 颗 X86 架构处理器，支持 AVX512 指令集扩展，单颗处理器要求：主频<math>\geq</math>2.2GHz，核数<math>\geq</math>10，配置<math>\geq</math>128GB 内存，配置 8 块 8TB 硬盘。配置 2 块 480G SSD；配置 1 块双端口 16Gb HBA 卡，千兆网络接口<math>\geq</math>1 个，万兆光口<math>\geq</math>2（满配光模块）；配置冗余电源；</p> <p>2、配置 48TB 备份容量授权许可，通过备份接口方式，对数据库数据进行备份，支持 Oracle、Oracle-Rac、SQLserver、MySQL、Sybase、PostgreSQL、MongoDB、SAP HANA 等主流数据库的备份与恢复。为保证数据一致性，不接受采用逻辑卷进行备份的方式。</p> <p>3、软硬件三年原厂维保，硬盘不返还厂家。</p>	台	1	189015.00	189015.00	3 年
1.8	内外网交换服务器(专网、公安网)	H3C UniServer R4930 G5	<p>1. 国产 X86 CPU：数量 2、主频 2.5GHz、物理核数 16C；</p> <p>2. 内存：数量 2、类型 DDR4 RDIMM、频率 3200MHz、容量 16GB；</p> <p>3. 硬盘：数量 4、类型 SATA SSD、容量 480GB；</p> <p>4. Raid 卡：数量 1、缓存 2GB、Raid 级别 RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60；</p> <p>5. 4 端口千兆电接口网卡；</p> <p>6. 2 端口万兆光接口网卡(SFP+)；</p> <p>7. 2 * SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)；</p> <p>8. 配置冗余电源风扇模块；</p> <p>★9. 支持通过服务 U 盘下载服务器设备故障诊断日志；提供检测报告</p>	台	4	44658.00	178632.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>作为证明材料；</p> <p>10. 服务器首次基础安装服务，配置硬盘不返还服务。</p>					
2	数据交换安全产品							
2.1	万兆业务交换机	H3C S6520X-54QC-EI	<p>1、交换容量<math>\geq 2.56\text{Tbps}</math>，包转发率<math>\geq 1080\text{Mpps}</math>（官网最小值），支持<math>\geq 2</math>个电源插槽，<math>\geq 2</math>个风扇插槽，<math>\geq 2</math>个接口扩展槽位；提供带链接的官网截图并加盖供应商公章；</p> <p>2、提供<math>\geq 48</math>个1/10G SFP Plus 端口，<math>\geq 6</math>个QSFP+端口；2个40G单模光模块，1个40G堆叠线缆，48个万兆多模光模块；</p> <p>3、支持跨设备链路聚合技术；</p> <p>4、支持业界专业的10KV业务端口防雷能力；</p> <p>5、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份；</p> <p>★6、支持安全插卡；提供检测报告作为证明；</p> <p>7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。</p>	台	2	61366.00	122732.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

2.2	万兆存储&备份交换机	H3C S6510-50QS	<p>1. 强三层万兆 40G 上联核心交换机，交换容量 2.56Tbps，包转发率 1080Mpps（官网最小值）；</p> <p>2. 24 个千兆电口，24 个万兆 SFP+光口，2 个 40G 光口，两个模块化电源插槽，1U 标准机架；提供带链接的官网截图并加盖供应商公章；</p> <p>3. 支持静态路由、IPv6 静态路由，RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等路由协议；</p> <p>4. 支持 AAA、802.1X、RADIUS、TACACS+、SSH 等多种安全防护协议；</p> <p>5. 支持 IPv6、AI 级智能流控、虚拟化、冗余等；</p> <p>6. 支持灵活的 ACL、VLAN、VXLAN、配备丰富的 QOS 策略；</p> <p>7. 支持云管；配置 18 个万兆多模模块，2 个 40G 多模模块，三年原厂保修服务。</p>	台	2	23861.00	47722.00	3 年
2.3	千兆带内管理交换机	H3C S5570S-54S-EI	<p>1. 交换容量≥680Gbps，包转发率≥174Mpps；≥32K MAC、≥12K 路由表；</p> <p>2. 48 个 10/100/1000Base-T 端口，6 个 10G/1G SFP+口；6 个万兆多模光模块；</p> <p>3. 要求双可插拔电源设计；支持 SAVI</p>	台	2	8877.00	17754.00	3 年
2.4	千兆带外管理交换机、三层 24 口交换机	H3C S5130S-28S-EI-DP	<p>1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps（官网最小值）</p> <p>2、10/100/1000Base-T 自适应以太网端口≥24 个，万兆 SFP+口≥4 个；2 个万兆多模光模块；</p>	台	5	4435.00	22175.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；</p> <p>4、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；</p> <p>5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；</p> <p>6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。</p>					
2.5	二层 8 口交换机	H3C S5130S-10P-EI	<p>1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥24Mpps（官网最小值）</p> <p>2、10/100/1000Base-T 自适应以太网端口≥8 个，千兆 SFP 口≥2 个；</p> <p>3、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；</p> <p>4、支持 ERPS 功能，收敛时间小于 50ms；</p> <p>5、支持 IPv4/IPV6 双栈管理和转发，支持静态路由协议和 RIP、OSPF 等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；</p> <p>6、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。</p>	台	3	1304.00	3912.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

2.6	智能视频综合管理一体机	浙江大华、 DH-ICC-B8900S5D-HW-U64	<p>硬件配置要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、处理器： 2.2G 16C 180W</li> <li>2、内存： DDR4 3200 32G*2</li> <li>3、硬盘： 标配 2TB 3.5 吋 7.2K 6Gb SATA 硬盘*2，可扩配 2 块 2.5” 或 3.5” SAS/SATA 或 2.5” NVMe ；</li> <li>4、支持前置： 12x2.5” 或 12x3.5” SAS/SATA 或 12x2.5” NVMe</li> <li>5、支持热插拔后置： 2x2.5” SAS/SATA/NVMe</li> <li>6、内置： 支持 1 个板载 M.2 SSD</li> <li>7、机械盘转速、接口、传输速率： 7200 转， SATA 接口， 6GB</li> <li>8、RAID 控制器： LSI SAS3008 SAS 卡/无缓存</li> </ol> <p>软件功能要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持配置菜单列表的显示字段，可根据列表的字段对列表记录进行筛选、排序。</li> <li>2、支持对菜单名称、图标、源菜单路径， 打开方式，业务描述进行管理，打开方式包含：内部页签打开，浏览器页签及新窗口打开；</li> <li>3、支持通过恢复默认一键还原菜单分组、菜单项的布局和显示顺序。</li> <li>4、支持设置用户有效期截止时间；</li> <li>5、支持地图组织树在基础组织和逻辑组织间切换，每个逻辑组织有独立的地图配置和点位配置；</li> </ol>	套	1	90000.00	90000.00	3年
-----	-------------	---------------------------------	---	---	---	----------	----------	----



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

		<p>6、支持根据当前系统具备的业务组件，动态加载组织类型，可自动加载新增业务组件具备的业务组织类型；</p> <p>7、支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端；</p> <p>8、支持为多个逻辑组织节点配置相同的设备或通道节点；支持 6000 路视频汇聚授权；</p> <p>9、支持以逻辑组织作为级联的组织，自定义推送上级平台的组织信息；</p> <p>10、支持自定义修改设备通道类型、通道数量；支持设置设备和通道的能力，通道能力包括目标抓拍、主从跟踪、人脸抓拍、人员识别、人数统计、全景画面。</p> <p>11、支持对 UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理；</p> <p>12、支持在地图图片管理列表中标记高清大图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息；</p> <p>13、支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息；</p> <p>14、支持光栅地图的比例尺设置；</p> <p>15、支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快</p>			
--	--	--	--	--	--



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>速对绑定资源的通道进行操控。</p> <p>16、支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域；</p> <p>17、支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示；</p>					
2.7	视频服务器	H3C UniServer R4900 G6	<p>1. 处理器：2 颗, 32 核 @2.4GHz</p> <p>2. 内存：32GB × 2-3200 MT/s 最多 16 个 DDR4 内存插槽, 支持 RDIMM 内存设计速率最大可达 2400 MT/s 内存保护支持 ECC 单根内存条容量支持 16 GB/32GB</p> <p>3. 硬盘：2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘</p> <p>4. 电源：1+1 冗余热插拔电源模块，白金 1200W 交流电源</p> <p>RAID：SAS3008IR RAID 控制卡：支持 0/1/10/1E</p> <p>5. 风扇：4 个热插拔风扇，支持单风扇失效</p> <p>6. BMC 管理功能：支持 IPMI、SOL、KVM over IP 以及虚拟媒体，提供 1 个 10/100/1000Mbit/s 的 RJ45 管理网口；</p> <p>网口：4 个 GE 电口, 2 个 10GE 口；4 个 USB ；1 个 DB15 VGA；1 个 DB9 串口。</p> <p>★以上参数要求提供检验报告加盖供应商公章，要求无缝接入现有视频平台。</p>	台	1	74063.00	74063.00	3 年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

2.8	视频网关	云帆、云帆 V1.6	<p style="text-align: center;">一、系统联网要求</p> <p>1、支持“公安交通集成指挥平台”、“公安交通管理综合应用平台”视频监控联网接入，实现视频联网、状态监测、设备管理及网络管理等功能；提供各种视频预览、云台控制、目录查询、录像查询、录像回放以及速率控制和录像下载等服务功能；</p> <p>2、支持主流监控设备直接接入，包括：海康、大华、宇视、华为、天地伟业等 95%以上监控设备厂家私有协议；应支持 GB/T 28181-2016 并兼容 GB/T 28181-2011 国标的视频接入、联网和转发，支持行业内所有监控厂商视频平台国标接入；</p> <p>3、支持符合 GB/T28181-2016 协议标准的视频共享联网平台直接级联接入；</p> <p>4、支持 SDK、OCX 多种模式视频播放控制服务；支持以 RTSP/RTMP /HTTP-FLV/Websocket 等协议实现视频流访问；支持浏览器无插件音视频同步播放；</p> <p>5、支持 H.264、H.265、SVAC 编码协议的视频解码播放；</p> <p>6、通信并发数：128 路；媒体转发量：≥400Mbps*2；</p> <p>7、监控点位：最大支持管理 5000 个；</p> <p>8、支持以 http 接口方式来获取资源目录、视频播放 url 以及控制、录像检索以及下载等；</p>	套	1	200000.00	200000.00	3 年
-----	------	------------	---	---	---	-----------	-----------	--------



			<p>9、为保证系统安全性，系统为 LINUX 操作系统。</p> <p>二、系统功能要求</p> <p>1、支持 “公安交通集成指挥平台”、“公安交通管理综合应用平台”的接入和监测；</p> <p>2、提供接入设备状态检测，设备基本信息查询，支持设备实时视频浏览、录像查询可以支持接入设备按平台编号、设备编号、设备名称、设备 IP、通道号、设备状态和接入方式等条件查询；</p> <p>3、支持浏览器无插件实时视频的浏览，包括多画面浏览实现选择 1, 4, 9, 16 多种画面分割模式以及全屏显示，同时能提供多种分辨率的选择；</p> <p>4、支持 AAC、711 等多种音频编码的解码服务，应支持浏览器无插件音视频同步播放；</p> <p>5、支持多通道接入配置类型，提供跨边界和无边界接入方式，具备集群负载均衡，能实现多台堆叠扩容，提供 UDP、TCP、KCP 等多种级联协议模式，支持公安网和专网级联配置；</p> <p>6、支持多级平台级联管理，实现新增下级网关管理，提供 UDP、TCP、KCP 等多种级联协议模式，支持公安网和专网级联配置，可以查看下级平台推送设备目录，并支持推送设备查询及目录检索；</p> <p>7、支持通过 web 方式来查看系统运行状态，提供资源检测，系统管理</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			及日志信息相关功能，实现对平台内联网设备的转态、在线率查看，实现对网关设备维护、系统重启的快速操作，实现对设备操作的日志查询等服务。					
2.9	时钟同步服务器	H3C UniServer R4700 G5	1U 主机标准配置： 4核 2.0G CPU，8G 内存，128G 固态硬盘。4 路千兆网口（6 路千兆）  冗余电源	台	1	14723.00	14723.00	3 年
2.10	光模块	SFP-GE-LH80-SM1550-D	千兆单模光模块	个	4	1500.00	6000.00	3 年
2.11	机柜	定制	42U 国标机柜	台	4	1700.00	6800.00	3 年
2.12	辅材	定制	PDU 等、单模跳线，多模跳线，备用机压跳线>100 根、网线、水晶头、扎丝、线槽，专用电源等辅材	批	1	12000.00	12000.00	3 年
2.13	防火墙	H3C SecPath F5000-AI-15-G	1、业务接口：千兆电口≥8 个，千兆光口≥8 个，万兆光口≥12 个（可向下兼容千兆），扩展槽≥2 个，双交流电源，高度 1U； 2、吞吐量≥25Gbps，并发连接≥1200 万，新建≥17 万； 3、支持 IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，并且全内置硬件加密芯片，支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES 等，配置 SSL VPN 并发用户 10 个；	台	1	160000.00	160000.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>4、支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持 IPS、防病毒、流控等功能扩展，支持可升级的专业特征库；</p> <p>5、支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率；</p> <p>6、支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查；</p> <p>7、访问控制策略支持基于源/目的 IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式；</p> <p>8、支持 IPv4 / v6 NAT 地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源 IP 或者目的 IP 进行连接数控制；</p> <p>9、实配三年防病毒、应用审计、URL 特征库升级授权；</p> <p>10、产品提供三年硬件维保和技术支持服务；</p>					
2.14	IPS	H3C SecPath T1000-AI-25-G	<p>1、业务接口：千兆电口≥8 个，千兆光口≥2 个，≥2 个扩展槽，双交流电源；</p> <p>2、吞吐量≥4Gbps，并发连接≥100 万，新建≥2 万；</p> <p>3、支持攻击检测、病毒检测、未知威胁检测、应用识别、IPV4/IPV6 双栈等功能；</p> <p>4、可以识别并检测 LWAPP、PPPoE、CAPWAP、VXLAN 等特殊封装的网络报文，并且支持自定义协议检测；</p>	台	1	47000.00	47000.00	3 年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>5、内置丰富的入侵检测特征库，可针对 SQL 注入、木马后门、漏洞利用等恶意攻击进行检测和阻断，特征规则数量不少于 9000 条；</p> <p>6、内置丰富的病毒特征库，可针对文件感染型、蠕虫、木马等类型病毒进行检测和阻断，特征规则数量不少于 250 万条；</p> <p>7、支持对 HTTP 协议进行检测，检测 JAVA Applets、ActiveX 等插件，检测上传或者下载的文件大小以及文件类型，支持自定义关键字检测；</p> <p>8、支持对 DNS 的 Request Flood、Reply Flood、IP、域名等形式的 DDoS 检测；</p> <p>9、支持将设备划分成多台虚拟的 IDS 分给不同的租户使用，不同租户之间相互隔离，管理以及策略配置互不影响，数量不少于 1000；</p> <p>10、实配三年防攻击、防病毒特征库升级授权；</p> <p>11、产品提供三年硬件维保和技术支持服务；</p>					
2.15	安全管理平台 (核心产品)	H3C SecCenter CSAP-iSOC-1000	<p>1、现网设备统一管理：支持对安全设备进行集中管理，可通过访问控制策略的配置，实现大规模部署环境下的灵活、便捷的安全策略管理，阻止敏感信息外泄和非核心业务的滥用，确保网络的整体安全；</p> <p>2、整网信息全面分析：全面集成日志采集器、数据库、日志分析、审计、报表等功能部件，可实现对整张网络进行全面的网络流星分析，自动关联安全事件，帮助管理员实时了解整网状况，发现潜在安全风险，保障网络安全；</p>	台	1	28000.00	28000.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

		<p>3、灵活部署轻松管理：支持集中管理和分级管理两种模式。集中管理可以在安全管理平台上针对网络中所有设备进行统一的配置和安全事件管理；对于较大规模和分区域的网络环境，安全管理平台还支持通过分级管理的方式进行总部和分部的统一管理；</p> <p>4、远程管理便携安全：采用 B/S 架构，内建 HTTP 服务器，管理员可以在任意位置通过 HTTP 或 HTTPS 方式登录安全管理平台对网络进行监控和管理；</p> <p>5、平台可实时查看用户网络入接口流量，能够统计当天防护次数、累积防护次数；</p> <p>可展示本周的 Top 攻击源 IP、Top 攻击目的 IP，攻击源 IP 可溯源至省市级别，攻击目的 IP 可匹配内部主机或业务；</p> <p>6、支持对一次攻击发生时生成一条攻击明细，并进行实时滚动显示，信息包括：时间、威胁级别、攻击手段、攻击目的 IP、攻击源 IP；</p> <p>7、系统支持按照指定周期和格式自动导出报表，并将报表发送至指定的收件人。用户也可以手动导出报表；</p> <p>8、对统计周期内的业务流量数据至少需按照“双向”、“上行”、“下行”统计形式进行统计分析，以趋势图的形式显示；</p> <p>9、支持对安全设备进行集中管理，可通过访问控制策略的配置，实现大规模部署环境下的灵活、便捷的安全策略管理，阻止敏感信息外泄</p>				
--	--	---	--	--	--	--



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>和非核心业务的滥用，确保网络的整体安全；</p> <p>10、支持对安全设备、网络交换等网络通信设备的运行情况进行监控； 监控指标应包含设备状态、Ping 状态、CPU 使用率、内存使用情况、 网络流量等；</p> <p>11、产品提供三年软件维保和技术支持服务；</p>					
2.16	堡垒机	H3C SecPath A2000-CN20	<p>1、业务接口：千兆电口<math>\geq 6</math>个，万兆光口<math>\geq 2</math>个，扩展槽<math>\geq 1</math>个，硬盘<math>\geq 1T</math>，高度<math>\geq 1U</math>，USB 接口 2 个，Console 口 1 个；</p> <p>2、管理点数：<math>\geq 60</math>，最大字符连接<math>\geq 100</math>个，最大图型连接<math>\geq 50</math>个；</p> <p>3、支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等；</p> <p>4、支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入；</p> <p>5、支持静态口令、动态口令、USB-KEY、数字证书、动态令牌等多种认证及组合认证方式，认证传输过程加密；</p> <p>6、支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期；</p> <p>7、动作流：支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入；</p>	台	1	91000.00	91000.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>8、支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期；</p> <p>9、支持用户使用静态口令认证、手机动态口令认证、USBkey（数字证书）认证、AD 域认证、Radius 认证等方式进行登录认证，并支持各种认证方式和静态口令组合认证；</p> <p>10、运维方式：支持 web 页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用 SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP 等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯；</p> <p>11、产品提供三年硬件维保和技术支持服务；</p>					
2.17	数据库审计	H3C SecPath D2000-CN20	<p>1、高度 2U, 千兆电口<math>\geq 6</math> 个, 万兆光口<math>\geq 2</math> 个, USB 接口<math>\geq 2</math> 个, Console 口<math>\geq 1</math> 个, 扩展槽<math>\geq 2</math> 个; 硬盘<math>\geq 2T</math>; 内存<math>\geq 16G</math>;</p> <p>2、SQL 处理能力<math>\geq 20000</math> 条/秒, 入库量<math>\geq 10000</math> 条/秒, 日志存储能力<math>\geq 20</math> 亿条;</p> <p>3、支持国际主流数据库以及主流国产数据库;</p> <p>4、支持扫描网络中的开放的服务, 自动发现网络中存在的数据库系统, 能够自动或手动将这些服务进行安全防护;</p> <p>5、支持自动发现敏感数据如身份证号、银行账号等信息, 便于进行用户权限控制, 支持将扫描到的敏感表信息进行导出;</p>	台	1	104000.00	104000.00	3年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>6、内置 SQL 注入特征规则库，特征库存储常见的 SQL 注入行为特征规则，支持特征规则自定义配置，支持策略修正配置；</p> <p>7、支持自学习功能，能够基于自学习机制的模型策略，主动监控数据库活动，防止未授权的数据库访问、SQL 注入、权限或角色升级，以及对敏感数据的非法访问等；</p> <p>8、可以查看数据库系统的监视器信息、软件版本信息、补丁信息、表空间情况、会话信息、回退信息、权限信息等信息来判断数据库系统运行是否正常，保证数据库系统的可用性和响应能力；</p> <p>9、支持检测数据库账户是否存在弱口令，提供口令格式校验，口令有效期检测，口令修改时间检测，口令加密检测等功能；</p> <p>10、支持对数据库链接信息的访问权限，默认的系统表空间， public 对象权限设置， public 系统权限设置，被授予管理员权限的角色， connect 角色授权， resource 角色授权等信息的风险的扫描；</p> <p>11、产品提供三年硬件维保和技术支持服务；</p>					
2.18	日志审计	H3C SecCenter CSAP-SA-CN60	<p>1、业务接口：千兆电口≥6 个，万兆光口≥2 个，扩展槽≥1 个，USB 接口 2 个、Console 口 1 个，硬盘≥1T，高度 1U；</p> <p>2、审计授权：≥60，日志处理能力≥2000 条/秒、日志存储能力≥1.7 亿条/天；</p> <p>3、支持国内外主流厂商安全设备、网络设备；支持主流数据库；支</p>	台	1	91000.00	91000.00	3 年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>持主流的操作系统；支持主流应用系统；</p> <p>4、支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；</p> <p>5、支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用；</p> <p>6、支持从不同类型系统采集到的日志进行标准化分析，将不同格式日志映射到固定的解析字段中，标准化处理后的字段细粒度<math>\geq 90</math>；</p> <p>7、支持将采集到的日志进行归并，可以根据自身业务需求定制归并策略，做到在一定条件下将接收到的相同日志归并为一条，并且显示该日志的接收次数，使日志信息简明易看；</p> <p>8、支持添加、修改、删除资产；支持资产自动识别，可一键将资产加入列表并查看详情信息；</p> <p>9、支持三权分立原则，可设置安全管理员、安全审计员、系统管理员等角色。通过赋予不同角色不同的权限，以达到配置权力、审计权力、运维权力的相互制约；</p> <p>10、产品提供三年硬件维保和技术支持服务；</p>					
2.19	风险检测	杭州迪普 Scanner1000-GA-X	<p>1、业务接口：实配千兆电口 6 个，千兆光口 4 个，USB 接口 2 个，2 个扩展槽，双交流电源（单个 300W），高度 1U；</p>	台	1	300000.00	300000.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>2、支持旁路部署模式，支持分级部署与集中管理，IP 可达即可进行检测，无需改变网络架构，基于 WEB 进行管理；</p> <p>3、支持资产盘点，可基于 A/B 类地址段下发资产盘点任务，支持导出专用资产盘点报告，支持自定义资产指纹；</p> <p>4、支持对视频专网场景检测，具备对前端摄像头漏洞及弱口令的识别能力，支持高危漏洞的专项检测，高危漏洞的自动化验证，产品可生成视频网络场景的专业安全检测报告；</p> <p>5、支持边界完整性检测，可检测出目标设备连接智能手机热点、通过智能手机、USB、共享网络等违规双网卡共享外联行为，具有违规内联检测能力，可检测出私接 WI-FI、BYOD 设备；</p> <p>6、平台具备安全可视化监测功能，7×24h 监控资产状态及安全风险态势，支持专家模式与普通模式切换；</p> <p>7、安全检测平台 GA 系列实配无限制终端地址扫描授权；</p> <p>8、配置安全检测平台 GA 系列视频专网全功能授权；</p> <p>9、安全检测产品 配置 GA 系列视频行业漏洞库升级许可证三年；</p> <p>10、安全检测产品 配置 GA 系列通用漏洞库升级许可证三年；</p> <p>11、配置两网互通展示平台（三年）；</p>				
3	应用产品及服务						



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

3.1	集成服务	定制	1、数据库部署调试服务 数据库部署，并完成数据库的规划配置、安全配置、对表空间、数据文件、日志文件、重做日志文件进行配置	项	1	100000.00	100000.00	3年
-----	------	----	---	---	---	-----------	-----------	----



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p style="text-align: center;">2、跨网数据交换调试服务</p> <p>跨网数据交换调试交科所下发专网到公安网跨网交换组件的部署配合及数据交换互通，专网、公安两端服务器配置跨网交换服务，实现跨网交换双机备份冗余，保障跨网通信流畅稳定</p>	项	1	100000.00	100000.00	3 年
			<p style="text-align: center;">3、系统公共组件安装及调试服务</p> <p>(1) 所有设备按照机房设备安装标准安装及综合布线，web 服务器部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) 注册中心部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(3) 前端服务网关部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(4) 外部服务网关部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(5) 系统管理服务部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(6) 登录服务部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(7) 定时任务服务部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(8) 发布系统部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(9) 公共服务部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(10) MQ 负载均衡部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(11) 消息队列组件部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(12) 缓存服务器部署、调试</p> <p style="padding-left: 2em;">(13) FastDFS 分布式文件系统部署、调试</p>	项	1	120000.00	120000.00	3 年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>4、机动车查验和登记业务对接调试服务</p> <p>对接全市各县区机动车查验和登记业务办理服务网点，安装部署客户端软件，并进行联调测试，实现服务网点正常接入新系统，含3年升级维护服务</p>	项	1	100000.00	100000.00	3年
			<p>5、驾驶证管理业务对接调试服务</p> <p>对接全市各县区驾驶证管理业务办理服务网点，安装部署客户端软件，并进行联调测试，实现服务网点正常接入新系统，含3年升级维护服务</p>	项	1	100000.00	100000.00	3年
			<p>6、机动车检验社会化服务机构对接调试服务</p> <p>对接全市各县区机动车检验社会化服务机构，安装部署客户端软件，并进行联调测试，实现社会化网点接入新系统，含3年升级维护服务</p>	项	1	100000.00	100000.00	3年
			<p>7、驾驶人考试社会化机构对接调试服务</p> <p>对接全市各县区驾驶人考试社会化机构，安装部署客户端软件，并进行联调测试，实现社会化网点接入新系统，含3年升级维护服务</p>	项	1	140000.00	140000.00	3年
4	公安网安全边界							
4.1	下一代防火墙	杭州迪普 FW1000-GA-XF	<p>硬件配置和性能指标</p> <p>1. 为标准 2U 机架式设备；</p>	台	1	150000.00	150000.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>2. 网络接口：标配 8 个千兆电口，12 个万兆光口，具备 2 个扩展槽； 其他接口：CONSOLE × 1 个、USB × 2 个；</p> <p>3. 整机网络吞吐：20G，并发连接：1000 万，新建连接数：10 万</p> <p>基本功能</p> <p>1. 本次投标下一代防火墙设备内置入侵防御、防病毒功能，实配三年入侵防御、防病毒功能。</p> <p>2. 支持基于硬件 Hypervisor 技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的 CPU、内存、接口等资源</p> <p>3. 支持基于接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略</p> <p>4. 可基于 IP 地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式</p> <p>5. 支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤</p> <p>6. 支持检测 WEB 攻击事件，包括：SQL 注入，XSS 跨站脚本攻击，PHP 代码注入，WEBSHELL 攻击、信息泄漏等问题</p> <p>7. 支持基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

4.2	可信边界安全 网关	Topwalk—TBG3000—NLA	<p>1、标准 2U 机架式；2、网络接口：10/100/1000Mbps（电口）×4，USB × 4 个，CONSOLE × 1 个；3、性能指标：并发在线用户数≥5000，并发会话数≥32000，每秒新建用户数≥300，加解密速率≥500Mbps，转发延迟 &lt;0.1ms；</p> <p>基本功能</p> <p>1、支持串联和旁路部署的工作模式；2、支持 IPSec VPN 和 SSLVPN 两种 VPN 协议，是 SSL VPN 和 IPSec VPN 二合一产品；支持绑定客户端的 MAC 地址和硬盘信息，避免非授信主机使用合法账号进行登录；支持上网隔离功能，用户只能通过 SSL 隧道访问边界平台网络，断开其它一切网络连接；3、支持本地用户名密码、证书认证、USB-Key、第三方证书认证；</p>	台	1	150000.00	150000.00	3 年
4.3	三层交换机	H3C S6510-50QS	<p>1. 产品性能：整机交换容量 ≥880Gbps，转发性能 ≥432Mpps</p> <p>2. 接口类型：千兆电口≥20 个，千兆 Combo 口≥8，万兆光口≥8 个；额外提供扩展槽位≥1 个；</p> <p>3. 三层路由功能：支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+功能；</p> <p>4. IP+MAC+PORT 的绑定：支持 802.1x 认证，支持集中式 MAC 地址认证；支持 Portal 认证；支持端口隔离、端口安全；</p> <p>5. 为提高设备稳定性，能够应对恶劣环境，要求设备支持工作温度：</p>	台	1	10500.00	10500.00	3 年



新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>0℃~70℃;</p> <p>6. 为节能环保考虑, 要求设备最大功耗 85W;</p> <p>7. OSPF 路由表容量≥12K;</p> <p>8. 支持多虚一虚拟化技术, 将多台物理设备虚拟化为 1 台逻辑设备;</p> <p>9. 为了在机房设备机架部署时更好的散热, 需支持前后通风设计;</p> <p>10. 管理及维护 支持 SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3 等网络管理协议, 并且支持通过网管软件远程进行设备软件升级、配置, 支持 web 管理、命令行管理、中文图形界面管理等;</p>					
4.4	集控探针	Topwalk—TZ2100—NLA	<p>硬件配置和性能指标</p> <p>1、标准 2U 机架式; 2、网络接口: 10/100/1000Mbps (电口) ×6; 其他接口: CONSOLE × 1 个、USB × 2 个; 3、应用吞吐量: 应用吞吐量: 300Mbps。</p> <p>基本功能</p> <p>用于链路中设备监管, 支持 Syslog、SNMP、Telnet、Ping 等。产品厂商入围公安部组织测试的接入平台厂商名单。</p>	台	1	45000.00	45000.00	3年
4.5	安全数据交换系统	Topwalk—DTP5500—NLA	<p>硬件配置和性能指标</p> <p>1、标准 2U 机架式, 由外网端、安全隔离与信息交换系统、内网端组成; 标配冗余电源。</p> <p>2、外网端网络接口: 不少于 10/100/1000Mbps (电口) ×4, 万兆 SFP+</p>	套	1	500000.00	500000.00	3年



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

		<p>(光纤口) × 2; 其他接口: USB × 2 个、VGA × 1 个, CONSOLE × 1 个;</p> <p>3、安全隔离与信息交换系统: 采用“2+1”架构, 即由两个主机系统和专用隔离部件组成, 冗余电源; 外网接口: 不少于 10/100/1000Mbps (电口) × 6, 万兆 SFP+ (光纤口) × 2, USB × 2 个、VGA × 1 个, CONSOLE × 1 个; 内网接口: 不少于 10/100/1000Mbps (电口) × 6, 万兆 SFP+ (光纤口) × 2, USB × 2 个、VGA × 1 个, CONSOLE × 1 个;</p> <p>4、内网端网络接口: 不少于 10/100/1000Mbps (电口) × 4, 万兆 SFP+ (光纤口) × 2; 其他接口: USB × 2 个、VGA × 1 个, CONSOLE × 1 个;</p> <p>5、应用吞吐量: ≥ 8 Gbps, 小文件交换速度 &gt; 7000 个/秒, 30MB 文件交换速度 &gt; 9Gbps, 10GB 文件交换速度 &gt; 5Gbps, 1KB kafka 消息交换速度 &gt; 166666 条/秒, 5MB kafka 消息交换速度 &gt; 1.5Gbps</p> <p style="text-align: center;">产品功能:</p> <p>1、可实现异构数据库同步, 对数据库所在操作系统无任何要求;</p> <p>2、数据库支持多种同步方式: 触发同步, 全表同步, 快照同步等;</p> <p>3 支持高级任务调度功能, 包括: 任务带宽调度, 任务执行周期/频率调度, 任务优先级调度等, 为重要业务应用的可靠执行提供技术手段</p>				
--	--	--	--	--	--	--



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

			<p>支持；</p> <p>4、具备“一键体检”功能；</p> <p>5、支持根据时间、任务名称、任务类型等信息，在系统界面上展示出详细的数据统计结果；</p> <p>6、支持根据统计间隔、统计类型、时间段及任务名称等信息对任务数据进行分析，并可生成可视化的柱状图、趋势图、对比图，便于系统操作人员进行管理；</p> <p>7、支持对传输任务的源端文件策略、病毒查杀、同步周期、带宽分配等内容进行配置；</p> <p>8、支持对源端或目的端的数据库进行触发器清理操作；</p> <p>9、支持通过系统界面对病毒库进行升级操作；</p> <p>10、支持服务转发功能；</p> <p>11、支持 kafka 传输功能，以订阅者的身份，获取源端主题、分区及消息，传输规则，同主题名传输，保证分区内消息顺序。</p> <p>12、支持双向数据传输，支持多集群对接</p> <p>13、支持双机模式、提升稳定性及效率</p> <p>14、支持配置消费组方式，可以自定义消费组</p> <p>15、支持 SSL 认证及 kerberos 认证方式。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



## 新乡市公安局升级改造公安交通管理综合应用平台社会化服务系统项目

5	测评服务							
5.1	商用密码应用 安全性评估	定制	对公安交通综合应用平台社会化服务系统从物理和环境安全密码测评、网络和通信安全密码测评、设备和计算安全密码测评、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急等 8 个方面进行商用密码应用安全性评估，形成密码应用安全性评估相关报告。	项	1	80000.00	80000.00	3 年
5.2	信息安全等级 保护测评	定制	对公安交通综合应用平台社会化服务系统按照信息安全等级保护测评第三级要求从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面开展网络安全等级保护测评相关服务，协助完成定级备案工作。	项	1	50000.00	50000.00	3 年
投标总价		大写：伍佰贰拾伍万伍仟陆佰伍拾捌元整 小写：¥5255658.00 元						

投标供应商：河南省通信工程局有限责任公司(电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：2024 年 12 月 11 日

河南省通信工程局有限责任公司



- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致；
3. 投标供应商应按招标文件中《招标采购的货物清单》所列货物填写本表。
4. 对于质保期未填写部分，视同投标供应商承诺完全满足招标文件要求。
- 5、本表中“产品产地”栏应注明投标货物的准确产地。**