

二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	制造商名称	品牌、型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期	备注
1.	网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视、DS-2CD234FCVF-LX	在2560x144025fps下分辨力可达到1400TVL。 靶面尺寸为1/2.7英寸信噪比55dB。 摄像机应能在额定电源电压DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口需支持IP66防尘防水。 最低照度：彩色：0.005Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 红外波长范围：850nm	台	92	960.00	88320.00	1年	无

				补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达20m						
2.	网络存储	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视、iDS-AK70624R-X/RTB	Linux存储专用操作系统，单控制单元配置1颗64位多核处理器，配置24GB内存，并可扩展至256GB，可支持4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电，包含16块25T企业级硬盘。 ★设备具备4个2.5Gb网口，支持2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口 具有24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断★设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯	台	1	123500.00	123500.00	1年	无

			<p>、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡</p> <p>★每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作。支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1</p> <p>★可接入硬盘容量</p> <p>1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB/30TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动</p> <p>支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式</p> <p>★设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型</p>						
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			<p>建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品★支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能40张/s</p> <p>以文搜图支持秒级检索，1000w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%；</p> <p>★内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持32个以内文字</p> <p>支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围</p> <p>界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的保</p>						
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

			<p>安、抽烟、打电话、玩手机等</p> <p>支持自定义以文搜图的8个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句</p> <p>支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索</p> <p>★支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹</p> <p>以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选</p> <p>支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示</p> <p>设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级</p>						
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

				加★项须提供检验报告扫描件						
3.	接入交换机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视、DS-3E2528P-S	可用千兆PoE电接口数量24，可用千兆光接口数量4，整机最大输出功率375W，单端口最大输出功率30W具备独立的console管理串口交换容量336Gbps/3.36Tbps包转发率108Mpps/126Mpps 支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能支持端口节能功能 支持零配置启动(TFTP方式)功能支持OSPFRRR功能 支持802.1X认证、Portal认证、Triple认证功能支持NQA功能，NQA能够正常探测 支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能支持堆叠链路负载分担 支持链路聚合及聚合零丢包功能支持CPU保护功能 设备支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能 设备支持BFDforIPv4路由功能、支持	台	4	3700.00	14800.00	1年	无

				<p>BFDforIPv6路由功能设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚</p> <p>支持命令行(CLI)配置</p> <p>支持IPv4路由500条；IPv6路由250条；支持三风扇设计</p> <p>★支持通过平台对交换机与摄像头、NVR、DVR、门禁设备、访客机设备、入侵报警设备、解码设备、安检设备等物联网设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；</p> <p>★支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发；</p> <p>★支持通过平台只允许已授权设备接入使用；支持设置禁用名单，当禁用名单的终端设备接入时应产生告警；支持禁用名单防护，启用之后当有禁用名单设备接入时，会自动关闭对应端口。</p> <p>加★项须提供检验报告扫描件</p>						
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

4.	网络模块	西安唯苑电讯设备有限公司	唯苑、定制	内嵌式模块及跳线等相关网络配件	套	92	560.00	51520.00	1年	无
5.	其他	河南至博教育设备有限公司	至博、定制	辅助材料、安装调试、网络布线、运输及税金	批	1	11780.00	11780.00	1年	无
6.	服务	河南至博教育设备有限公司	至博、国标	按照国家标准。	项	1	0.00	0.00	1年	无
投标总价		人民币大写：贰拾捌万玖仟玖佰贰拾元整 小写：289920.00元								

投标人名称：河南至博教育设备有限公司（电子签章）

法定代表人：孙维强（电子签章）

日期：2026年1月27日

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标金额 ”一致；
3. 投标人应按招标文件中《采购需求》所列货物填写本表。
4. 对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。