

# 合 同

合同编号：\_\_\_\_\_

供方（成交供应商全称）：河南风祥科技有限公司

需方（采购人全称）：获嘉县公安局

供方持代理机构签发的中标/成交通知书 [项目编号：获财询价采购-2026-2 号]，根据项目采购文件、供方的投标/响应文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

- 一、本合同名称：获嘉县公安局警务室办公设备采购项目。
  - 二、本合同总价为人民币（大写）伍拾壹万伍仟贰佰伍拾元整元。
- 供货范围、技术规格、及分项价格如下：

序号	货物名称	规格型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1	无人机（核心产品）	大疆 DJI Mini5 Pro 畅飞套装（DJI RC 2）	中焦模式支持 2 倍变焦 云台支持 225° 横滚旋转 配备前视激光雷达，支持全向主动避障和智能返航，可主动探测并避开飞行及返航路径上的建筑等障碍物 支持多种运动场景智能跟随 智能飞行电池的续航时间 36 分钟 最大起飞海拔 6000 米 最大前飞速度 18 米/秒 大容量存储 42GB 支持通过 100MB/s 的速度传输素材 包含遥控器一个，电池 3 块。	套	6	8500	51000	2 年
2	无人机	大疆 DJI Matrice400	无人机参数： ★裸机重量（含电池）10 千克 ★最大载重 6 千克 最大起飞重量 15 千克 ★最大水平飞行速度（海平面附近无风）25 米/秒 ★最长飞行时间（带负载无风环境）59 分钟 ★最大抗风速度 12 米/秒 ★飞行器防护等级 IP55 ★避障性能 25 米/秒速度飞行，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物 ★感知系统具备全向双目视觉模块；具备六	套	1	190000	190000	2 年



	<p>向毫米波 雷达模块：具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障；最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）40 公里</p> <p>★支持作为中继机使用，可为另一台作业机提供中继信号</p> <p>飞行器支持安装 4G 模块数量 2 个</p> <p>支持实时显示地图、街道等名称，并以标记在遥控器相机画面上</p> <p>支持避障系统自动检测无人机前方的电线障碍物，并以方便辨认的 AR 线条投射在遥控器画面上</p> <p>支持可见光、红外热成像相机自动识别人、车、船，支持数量统计；</p> <p>具备实时仿地功能，开启该功能后，无人机在面对起伏地形时，能保持与地面相对高度一致进行飞行。支持仿线飞行功能，可实现输电、配电线路仿线飞行，并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物，在遇到交跨线路时自动绕行</p> <p>支持激光雷达模块检测并锁定目标导地线，并保持机身与导地线固定距离，以设定好的速度侧向飞行，同时连续拍摄导地线照片。</p> <p>支持通过遥控器可自定义设置机型、SN 码、经纬度、海拔高、日期时间等信息，并且可自定义水印位置。遥控器屏幕尺寸 7 英寸</p> <p>遥控器显示器亮度 1400 尼特</p> <p>电池容量 20000mAh</p> <p>电池循环次数 400</p> <p>电池能量 900 Wh</p> <p>电池重量 5000 克</p> <p>★当电池未安装到位时，能对无人机进行阻飞并在遥控器上进行提示。</p> <p>充电箱充电模式：支持待命模式 90%、标准模式 100%，支持极速模式、静音模式</p> <p>配备无人机安全箱</p> <p>配备遥控器一个</p> <p>配备电池充电箱以及无人机电池一块 配备负载镜头一个</p> <p>包含无人机保险一年，镜头保险一年</p> <p>负载镜头参数：</p> <p>★集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦 相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>可见光、红外模型检测支持显示人车船识别和计数 重量 1kg</p> <p>防护等级 IP54</p> <p>负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面。</p> <p>负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定</p> <p>SDK 可拓展容量 512GB</p> <p>广角相机有效像素 4800 万</p> <p>负载广角相机传感器尺寸 1/1.3 英寸 CMOS</p> <p>广角相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快 0.7s 支持开启夜景模式后进入全彩夜视功能，支持 25fps, 15fps, 5fps 三档模式设置</p> <p>变焦相机有效像素 4000 万</p> <p>负载变焦相机传感器尺寸 1/1.8 英寸 CMOS</p> <p>数码变焦能力 400 倍</p> <p>变焦相机需具备智能拍照、单拍、超清矩阵拍摄、全景、定时拍摄功能。定时拍时间间隔支持最快 0.7s 夜景模式中，支持开启近红外补光，增加夜视效果支持点测温/区域测温/中心点测温 3 种测温方式</p> <p>红外相机数字变焦倍数 32 倍</p> <p>支持可见光、红外分屏显示，联动变焦能力 32 倍 支持自动或者手动红外相机 FCC（热成像相机的平面场校准）功能</p> <p>配套探照灯参数：</p> <p>重量 800g；</p> <p>尺寸 150×160×180mm；</p> <p>能控制探照灯进行俯仰、横滚和平移运动；</p> <p>防护等级 IP54；</p> <p>最高中心照度：距离探照灯 100m 处，照度 40 lux；</p> <p>近光中心照度：距离探照灯 100m 处，照度 20 lux；</p> <p>远光中心照度：距离探照灯 100m 处，照度 30 lux；</p> <p>有效探照距离 500 米；</p> <p>支持开关、亮度调节；</p> <p>支持爆闪模式、常亮模式；</p>				
--	--	--	--	--	--	--



		<p>支持近光模式、远光模式、全开模式； 支持通过遥控快捷键映射开关灯/亮度调节/照明模式切换； 支持与其它云台类负载实现联动控制；支持LED, LEP 温度保护, 过流保护, 功率保护。</p> <p>配套探照灯参数： 负载重量 700g； 负载尺寸 140×130×150mm； 能控制喊话器进行俯仰运动；防护等级 IP54； 有效传播距离 700 米； 支持通过遥控器实时喊话； 支持通过遥控器录制音频并传输至喊话器进行播放； 支持本地试音、音量调节、录音保存功能； 支持在遥控器 APP 输入文本并传输至喊话器进行播放，支持调整音色和语速，支持循环播放功能； 支持将遥控器的本地音频文件传输播放，支持 MP3、ACC、WAV 格式； 支持遥控器录音及本地音频文件在上传过程中边传 边播； 支持遥控器按键映射喊话控制，支持映射开始、停止 录制、播放音频； 支持喊话时，画面中显示 AR 投影，显示喊话器的喊话方向； 支持与其它云台类负载实现联动控制；支持扬声器温度保护，过流保护，功率保护； (需提供检验报告复印件)</p>						
3	执法记录仪	警翼 DSJ-JL YH5A1	<p>外形尺寸与质量：可更换电池设计；外形尺寸（不含背夹、外接设备）120×60×35mm（长×宽×高），质量（外接设备除外）220g。</p> <p>★5G 实时传输功能：支持 5G/4G SIM 卡网络，实现 无线传输功能，传输的视频应支持 H.264 和 H.265 视频编码格式，图像分辨率 2160P/1440P/1080P/720P/480P 可设置支持视频双码流，在视频图传分辨率 3840×2160（4K）条件下，分辨率应 1200 线。</p> <p>显示屏及亮度：彩色显示屏，尺寸 2.4in，最大亮度应 400cd/m<sup>2</sup>。</p> <p>★普通摄录视频性能：在分辨率 3840×2160（4K）下，视频分辨率应 1500 线；且在分辨率 2560×1440（2K）时，视频分辨率应</p>	部	2 2	5600	123200	2 年



			<p>1200 线。</p> <p>★照片分辨力：最大有效像素（12000×6700）8000 万像素，在最大有效像素下拍摄的照片分辨力应 2000 线；在支持的所有照片分辨率下的照片分辨力 1800 线。</p> <p>电池工作时间：在更换一次电池条件下电池工作时间 满足连续摄录时间 17h；视频实时图传电池工作时间应满足连续摄录时间 10h；更换电池 5 分钟内不断电。</p> <p>★数据传输与充电速率：具有 Type-C 快速充电接口， 充电时间 2.5h，可通过上位机软件连接后，且上位 机读取样机数据的速率 270Mbps。</p> <p>夜视功能：3m 处应能看清人物面部特征。</p> <p>防抖功能：具备防抖功能，可开启/关闭防抖功能。 ★重要视频高帧摄录功能：标记重要视频时可触发高 帧摄录，高帧摄录分辨率和帧率分别为 1080P 下支持 60 帧、720P 下支持 240 帧。</p> <p>★外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求，且在外壳防护等级 符合 GB/T4208-2017 中 IP66 要求下，更换电池后， 执法记录仪应能正常工作。</p> <p>（需提供检验报告复印件加盖原厂公章）</p>					
4	执法记录仪采集终端	警翼 ZCS-JL YS5	<p>屏幕：19 英寸电容触摸屏</p> <p>内存：支持 DDR4，最大支持 64G</p> <p>硬盘：128G 固态硬盘</p> <p>阵列卡：持独立阵列卡，支持 RAID0, 1, 5</p> <p>采集接口：25xType-C 接口</p> <p>容量：8T</p> <p>记录仪仓位：25 口独立仓位</p> <p>接口传输速度：工作站 USB 接口传输速度 5MB/S 以上远程维护：支持远程进行采集软件升级</p> <p>工作温度：- 10C-50C@5%-85%RH(非凝结状态)</p> <p>电源特性：工业电源，支持 180-260V 宽压输入</p> <p>过载保护：过压保护，过流保护，过功率保护，短路保护</p>	部	1	34000	34000	2 年
5	文件柜	定制（卡菱）	<p>高:1800，宽:850，深:390;中间二个抽斗；冷轧钢板； 无磷粉末静电喷涂工艺</p>	个	5	600	3000	2 年
6	便	定制	<p>高:1600，宽:900，深:450；加厚优质冷轧</p>	个	6	600	3600	2



	民服 务架	(卡 菱)	钢板;合 金拉手,钢制锁具,层板可调, 钢化玻璃;含急救包、雨伞、充电线						年
7	灭 火器	弘保(4 公斤)	3C 消防认证,手提式干粉灭火器,4 公斤	个	1 0	55	550		2 年
8	装 备柜	定 制 (卡 菱)	高:1900,宽:1150,深:600;加厚优质冷轧 钢板;双 层加厚抗压隔板,内部空间可调	个	4	400	1600		2 年
9	办 公桌	定 制 (卡 菱)	现代简约,四抽+键盘板+电脑位,深胡桃色	张	1 0	450	4500		2 年
1 0	办 公椅	定 制 (卡 菱)	网布靠背,稳固加厚弓形腿,高回弹海绵坐 垫	把	8	150	1200		2 年
1 1	联 排椅	定 制 (卡 菱)	三人位不锈钢连排带垫	个	5	500	2500		2 年
1 2	防 割手 套	戈泰	材质:HPPE;五级防割;防滑耐磨;贴合手 感	副	5 0	80	4000		2 年
1 3	手 持喊 话器	戈泰	50W 大功率,2200 毫安电池;一键警报报警; 一键录音;钢琴烤漆工艺;ABS 材质耐磨防 摔。	个	2 0	350	7000		2 年
1 4	手 提强 光灯	智测达 1599	最大流明:200-500lm;防水;最长续航: 10-15h(含);可充电	个	3 0	200	6000		2 年
1 5	警 棍	戈泰	PC 材质实心、螺栓对接;160cm*3cm;重量 1.2kg	根	2 0	70	1400		2 年
		戈泰	橡胶材质实心 50cm*3cm;	根	1 0	30	300		2 年
1 6	肩 灯	戈泰	LDE 红蓝爆闪、防尘防水、可充电、不锈钢 背夹	个	1 0 0	30	3000		2 年
1 7	防 刺背 心	戈泰	尺寸均码、防护面积 0.3 平,净重 2.3kg, 防刺性能:24J 动能撞击	件	5 0	200	10000		2 年



18	高速扫描仪	爱普生 DS5301 I	彩色高速扫描仪 分辨率:600dpi 扫描幅面:A4 扫描速度:彩色 35ppm/70ipm, 300dpi; 灰价 35ppm/70ipm 300dpi ; 黑白 35ppm/70ipm, 300dpi 支持 35ppm/70ipm 连续扫描 独特的 ADF 进纸机械结构, 有效避免卡纸现象	台	1	1900	1900	2年
19	3P 空调	格力 KFR-72 LW/(72536)FNh Ap-B1J Y01	立柜式空调 能效等级: 一级能效、变频 制冷功率: 2080W 制冷量: 7320W 制热功率: 2980W 制热量: 9760W	台	5	6500	32500	2年
20	1.8 P 空调	格力 KFR-35 GW/(35563)FNhAj-B1 (WIFI) JY01	挂机空调 制冷功率: 1220W 制冷量: 4600W 制热功率: 1690W 制热量: 6300W 电压/频率: 220V/50Hz 能效等级: 一级能效 冷暖类型: 冷暖	台	10	3400	34000	2年
总价		小写: ¥515250 元整 大写: 伍拾壹万伍仟贰佰伍拾零元零角零分						

### 三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

### 四、售后服务承诺:

1. 售后服务响应时间:自接到用户报修时起, 1小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应。



2. 解决问题时间：6小时内
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：  
    名称：河南凤祥科技有限公司  
    地址：河南省新乡市高新区牧野路五号街坊二排四号  
    联系人：蒋保中  
    联系电话：15937388868

4. 其他服务承诺：我方承诺全部满足招标文件的要求，质保期为2年。

有限公司  
章



五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于 2026 年 3 月 10 日前按需方要求在 获嘉县公安局（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书、免费质保期两年说明及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：按照采购人要求；培训时间：按照采购人要求；

培训方式：按照采购人要求；

八、验收要求。

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 需方验收完毕后办理本合同价款的支付手续，支付合同价款的 100 %；剩余 0 % 作为质保金，在项目验收合格且无质量问题满 0 天后的10日内一次性付清。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 1 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 1 % 违约金。

需方无正当理由拒收设备、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设



备款总额 1 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方向供方偿付所欠合同金额 1 %的违约金，在响应文件中说明。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因货物质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行质量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，询价记录及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

供方（公章）：河南凤祥科技有限公司

地址：高新区牧野路五号街坊二排四号

法定代表人：

授权委托人：蒋保科

电话：15937388868

开户银行：中国银行新乡胜利路支行

账号：248103819496

签约时间：2026年3月3日

签约地址：获嘉县公安局

需方（公章）：获嘉县公安局

地址：获嘉县

法定代表人：苏丹

授权委托人：

电话：0373-4591315

开户银行：

账号：

