
息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力
提升（设备采购）项目二标段

招 标 文 件

采购编号：息财公开-2025-02-1

采 购 人：息县教育体育局

采购代理机构：卓恒工程咨询有限公司

日 期：二〇二五年二月

致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确招标人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开标评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议招标人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 10%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励招标人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如招标人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2024 年 6 月

目 录

第一章 招标公告.....	6
第二章 投标人须知.....	11
第三章 评标办法.....	24
第四章 合同主要条款及格式.....	30
第五章 采购项目产品技术标准与要求.....	48
第六章 投标文件格式.....	145

电子招投标特别提示

一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标文件（响应）格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标文件（响应）格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖 CA 印章或签字。

六、投标文件份数

加密的电子投标（响应）文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标（供应商）人应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在息县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（采购人）未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

1、供应商编制投标文件时，涉及的营业执照、资质、获奖、社保、纳税等固定内容可在交易中心主体信用信息中录入。

2、采购人或代理机构在发布中标公告或候选人公示时需同时将中标人或第一中标候选人投标文件中的营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书、标的名称、规格型号同时公告（涉及供应商商业机密除外），强化社会监督。（2021 版添加修订）。

3、中标企业认为投标文件中资料涉及商业秘密的，可以要求代理机构对相关信息模糊处理后公示（2021 版添加修订）。

4、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

1、投标文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子投标文件最好不要超过 50MB。

第一章 招标公告

项目概况

息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目 潜在投标人凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统进行网上投标。获取招标文件，并于 2025 年 03 月 20 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号:息财公开-2025-02-1

2. 项目名称: 息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目

3. 采购方式: 公开招标

4. 预算金额: 12373064.76 元;（投标报价超过项目预算金额的按无效标处理）

最高限价: 12373064.76 元;

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	息财公开 -2025-02-1-1	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目一标段	702828.00	702828.00
2	息财公开 -2025-02-1-2	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目二标段	2259329.00	2259329.00
3	息财公开 -2025-02-1-3	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目三标段	1677860.00	1677860.00
4	息财公开 -2025-02-1-4	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目四标段	2314386.56	2314386.56
5	息财公开 -2025-02-1-5	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目五标段	1343394.00	1343394.00
6	息财公开 -2025-02-1-6	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目六标段	547676.20	547676.20
7	息财公开 -2025-02-1-7	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目七标段	1657840.00	1657840.00
8	息财公开 -2025-02-1-8	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目八标段	990000.00	990000.00
9	息财公开 -2025-02-1-9	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目九标段	879751.00	879751.00

5. 采购需求：息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升（设备采购）项目的购置、验收、质保期服务、与项目有关的运输和保险及其它伴随服务等（具体采购内容及参数要求详见招标文件）

5.1 本次采购共分为 9 个包

5.2 交货期：合同签订之日起 30 天内完成供货并安装调试完毕

5.3 质量要求：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足需方使用要求

5.4 质保期：按国家行业标准执行

5.5 资金来源：财政资金（已落实）；

6、合同履行期限：合同签订之日起 30 天内完成供货并安装调试完毕

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目为非专门面向中小微企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 需提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件（盖公章）或法定代表人资格证明书及法人身份证复印件（盖公章）；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（企业须出具书面承诺，格式自拟）；

3.3 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（企业须出具书面承诺，格式自拟）；

3.4 投标人为生产商需出具参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函；投标人为经销商需出具生产厂家参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函（企业须出具书面承诺，格式自拟）。

4、其他说明：

4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）

（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见第六章投标文件格式“八、

资格审查资料”附件), 供应商在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书, 不再需要提供以下证明材料:

①符合国家相关规定的财务状况报告(提供2022年或2023年度财务审计报告, 若成立年份不足, 则需提供自成立以来的财务报表或开户行资信证明);

②具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供2024年1月1日以来任意三个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据, 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位, 应提供相应证明文件, 新成立公司按实际月份提供】;

③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(持有有效的营业执照或事业单位法人证书);

④供应商应通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)查询“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询, 对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活。

(二) 供应商在中标(成交)后, 应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人(采购代理机构)核验, 经核验无误后, 由采购人发出中标(成交)通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时, 资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。

三、获取招标文件

1. 时间: 2025年02月24日至2025年02月28日, 每天上午00:00至12:00, 下午12:00至23:59(北京时间, 法定节假日除外。);

2. 地点: 凭办理的企业身份认证锁(CA数字证书)登录会员系统获取招标文件;

3. 方式: 详见招标公告附件;

4. 售价: 0元。

四、投标截止时间及地点

1. 时间: 2025年03月20日09时30分(北京时间)

2. 地点: 本项目为不见面开标项目, 电子招投标平台会员系统指定位置。

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025年03月20日09时30分(北京时间)

2. 地点: 全国公共资源交易平台(河南省·息县)不见面开标大厅第 一 开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·息县)》上发布, 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取招标文件方式

1.1 投标人注册: 投标企业首先登录“全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(https://ggzyjy.xinyang.gov.cn)”网站进行交易主体注册, 按网站公告通知有关要求填

报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责,其上传的信息将全部对外公示,接受社会监督。

1.2 办理 CA 数字证书:完成企业诚信库注册后,必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知》要求,自行选择 CA 数字证书服务商,线上、线下办理 CA 数字证书。

1.3 招标文件获取方式:投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后,即可按网上提示免费下载招标文件及资料(操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册)。招标文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开(该工具软件可在“全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载)。

1.4 请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单(“答疑澄清文件领取”,“控制价文件领取”)内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载,不再另行通知。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件,无需到现场参加开标会议,无需到达现场提交原件资料。

3、投标人应当在投标截止时间前,使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅,在线签到并准时参加开标活动,并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

4、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

5、不见面开标服务的具体事宜,请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示:投标人在线签到时,应如实准确的填写授权委托人的联系电话,开标当天请务必保证电话保持畅通。

监督部门信息

名称: 息县财政局政府采购股

地址: 息县谯楼街 488 号

联系人: 张先生

联系方式: 0376-5935027

新系统(诚信库注册、招标文件领取、投标文件上传
<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/TPBidder>

新不见面开标系统: <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>)

八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系:

1. 采购人信息

名 称：息县教育体育局

地 址：河南省息县息州大道西段

联 系 人：黄先生

联系方式：0376-5856376

2. 采购代理机构信息

名 称：卓恒工程咨询有限公司

地 址：信阳市东方红大道凤凰新世界丹凤楼一单元 903 室

联系方式：17537691651

3. 项目联系方式

联 系 人：李女士

电 话：17537691651

4. 监督部门信息

名 称：息县财政局政府采购股

地 址：息县谯楼街 488 号

联 系 人：张先生

联系方式：0376-5935027

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：息县教育体育局 地址：河南省息县息州大道西段 联系人：黄先生 联系电话：0376-5856376
1.1.3	采购代理机构	代理机构：卓恒工程咨询有限公司 地址：信阳市东方红大道凤凰新世界丹凤一单元 903 室 联系人：李女士 电话：17537691651
1.1.4	项目名称	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升(设备采购)项目二标段
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价(最高限价)	预算价(最高限价)二标段：2259329.00 元 投标报价超过预算价(最高限价)按无效投标处理
1.2.1	资金来源	财政资金(已落实)
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	息县教育体育局 2024 年息县义务教育薄弱环节改善与能力提升(设备采购)项目二标段的购置、验收、质保期服务、与项目有关的运输和保险及其它伴随服务等(具体采购内容及参数要求详见招标文件)
1.3.2	质量要求	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足需方使用要求
1.3.3	交货期	合同签订之日起30天内完成供货并安装调试完毕
1.3.4	质保期	按国家行业标准执行
1.3.5	交货地点	采购人指定地点
1.3.6	合同履行期限	合同签订之日起30天内完成供货并安装调试完毕
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 2.1 本项目为非专门面向中小微企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。

		<p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 需提供法人授权委托书及被授权人身份证复印件（盖公章）或法定代表人资格证明书及法人身份证复印件（盖公章）；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项目下的政府采购活动（企业须出具书面承诺，格式自拟）；</p> <p>3.3 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包（企业须出具书面承诺，格式自拟）；</p> <p>3.4 投标人为生产商需出具参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函；投标人为经销商需出具生产厂家参加本次采购活动前三年内无重大行政处罚记录承诺函（企业须出具书面承诺，格式自拟）。</p> <p>4、其他说明：</p> <p>4.1 本项目适用信用承诺（详见下述要求）</p> <p>（一）在本项目政府采购活动中，供应商在投标（响应）时，可对照资格要求进行自主核对，确定符合资格要求的，可按照规定提供相关承诺函（详见第六章投标文件格式“八、资格审查资料”附件），供应商在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：</p> <p>①符合国家相关规定的财务状况报告（提供 2022 年或 2023 年度财务审计报告，若成立年份不足，则需提供自成立以来以来的财务报表或开户行资信证明）；</p> <p>②具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供 2024 年 1 月 1 日以来任意三个月的已依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标单位，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供】；</p> <p>③具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（持有有效的营业执照或事业单位法人证书）；</p> <p>④供应商应通过“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询“失信被执行人”、“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 查询“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 查询“政府采购严重违法失信行为记录”进行信用查询，对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活。</p> <p>（二）供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人（采购代理机构）核验，经核验无误后，由采购人发出中标（成</p>
--	--	---

		交) 通知书。采购人、采购代理机构在发布中标结果公告时, 资格证明材料需同其他要求发布的文件一起发布。 注: 按 87 号令第 44 条资格后审由招标人或招标代理机构完成。
1.5	付款方式	与采购人协商
2.2.2	投标截止时间	2025年03月20日09时30分
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	供应商确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天(从投标截止之日算起)
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份(*.XYTF 格式, 在会员系统指定位置上传)
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件(*.XYTF)到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式, 不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening , 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件, 无需到现场参加开标会议, 无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间: 2025年03月20日09时30分 开标地点: 全国公共资源交易平台(河南省·息县)不见面开标大厅第一开标室

6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>7</u> 人，其中业主评委 <u>2</u> 人，评审专家 <u>5</u> 人。 专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无
其他补充内容	标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。
	招标代理服务费	招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书时交纳。中标人向招标代理机构一次性交纳中标服务费。（招标代理服务费计算方式参照豫招协[2023]002号文：中标金额100万以下的部分按照1.7%计取，100万-500万的部分按照1.2%计取，500万-1000万的部分按照0.8%计取，1000万-5000万的部分按0.5%收取，最后累计相加。）
	采购标的所属行业	所属行业为： <u>工业</u> 划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字（2017）213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为依据。
	采购人实质性要求	投标总报价应是采购人指定地点交货的价格，包括交货发生的各种税费、运费、安装调试费、装卸费、质检费（本次采购项目均需接受第三方产品质量检测，检测费用按实际中标金额的1%收取，由中标供应商支付）以及伴随的其它服务费总报价。 投标供应商须在投标文件中提供相关承诺，格式自拟，否则投标将被否决。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 被责令停业的；
- (2) 被暂停或取消投标资格的；
- (3) 财产被接管或冻结的；
- (4) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (5) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在递交投标文件的截止之日 10 日前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在息县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在息县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在息县公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录

-
- 2) 法定代表人（单位负责人）身份证明
 - 3) 授权委托书
 - 4) 分项报价表
 - (一) 货物分项报价一览表
 - (二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
 - 5) 商务及技术偏差表
 - 6) 投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
 - 7) 售后服务承诺
 - 8) 资格审查资料
 - 9) 中小企业声明函(如有)
 - 10) 残疾人福利性单位声明函(如有)（非专门面向中小企业适用）
 - 11) 监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
 - 12) 反商业贿赂承诺书
 - 13) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×(1-20%)	报价×(1-20%)

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》(豫财购[2013]14号)文件规定,对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定,凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业,享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除,但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式),并对声明的真实性负责。

3.3.4 根据(财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》的通知)财库(1906)90号文件的有关要求,供应商本次投标活动中,如果所投设备属于最新发布“环境标志产品政府采购清单”中的品目时,在性能、技术、服务等指标同等条件下,将优先采购清单中的产品。

3.3.5 根据(财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知)财库(1904)185号文件的有关要求,供应商本次投标活动中,如果所投设备属于最新发布“节能产品政府采购清单”中的品目时,在性能、技术、服务等指标同等条件下,将优先采购清单中的产品。

注:投标价格为含税价,应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效。

3.5、投标文件的制作:

3.5.1、投标人通过“信阳公共资源交易网 (<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和*.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递

交的投标文件,最终投标文件以投标截止时间前完成上传至息县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密(当投标人过多时,解密时间可以适当延长)。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

无

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起2-7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可根据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品：

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供信用承诺）	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
		特定资格要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定
		采购人实质性要求	符合第二章“投标人须知前附表”其他补充内容中采购人实质性要求的规定
2.1.2	符合性评审标准	投标报价	超过招标控制价或低于成本价又给不出合理解释的废标处理
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
		质量要求	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.6项规定
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	报价得分：30分 技术部分：50分 综合部分：20分	
条款号	评分因素	评分标准	
2.2.2 (1)	报价得分 (30分)	<p>以投标报价最低的为基准价，得满分</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30分</p> <p>1、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场（或电子交易系统）合理的时间内提供书面说明（或电子澄清说明文件），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2、价格扣除：供应商提供的货物享受本办法规定的中小企业扶持政策（货物采</p>	

		<p>购项目中，投标的全部货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），并提供中小企业声明函。符合小微企业、监狱企业、残疾人福利单位政策扶持规定的根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。</p> <p>3、价格分计算保留小数点后两位。</p>	
2.2.2 (2)	技术部分 (50分)	<p>技术参数 (30分)</p>	<p>投标人针对招标文件技术参数和功能要求完全满足得30分； 不满足招标文件要求的，一项扣2分；扣完为止。</p>
		<p>供货方案 (5分)</p>	<p>依据各供应商提供的供货方案、供货渠道、进度计划、管理措施划分为三档： 优秀：内容齐全、结构清晰、表述准确、主题明确得5分； 良好：内容较齐全、结构较清晰、表述较准确、主题较明确得3分； 一般：内容齐全但表述不清晰得1分； 缺项、没有不得分。</p>
		<p>保证质量及按时交货的措施和方案 (5分)</p>	<p>评标委员会根据投标人提供保证质量及按时交货的措施和方案在以下档次中进行打分： 1. 投标人根据本项目的特点保证质量及按时交货的措施和方案，内容完整、准确、详实、计划措施全面合理、符合本项目特点、针对性强的得5分； 2. 内容完整、清晰、详实、措施合理得当的得3分； 3. 内容基本完整、措施基本合理得当的得1分。</p>

			缺项、没有不得分。
		培训使用计划 (5分)	<p>评标委员会根据投标人提供的培训使用计划在以下档次中进行打分：</p> <p>1. 投标人提供的培训使用计划，内容完整、准确、详实、计划措施全面合理、符合本项目特点、针对性强的得5分；</p> <p>2. 内容完整、清晰、详实、措施合理得当的得3分；</p> <p>3. 内容完整、清晰、措施基本合理得当的得1分；</p> <p>缺项、没有不得分。</p>
		应急处理方案 (5分)	<p>评标委员会根据投标人提供的应急处理方案在以下档次中进行打分：</p> <p>1. 投标人提供的应急处理方案，内容完整、准确、详实、计划措施全面合理、符合本项目特点、针对性强的得5分；</p> <p>2. 内容完整、清晰、详实、措施合理得当的得3分；</p> <p>3. 内容完整、清晰、措施基本合理得当的得1分；</p> <p>缺项、没有不得分。</p>
2.2.2 (3)	综合部分 (20分)	企业业绩 (10分)	<p>投标人提供2021年1月1日以来的项目业绩，每提供1份业绩得2.5分，最高得10分。（注：投标文件中需附中标通知书和合同扫描件，时间以合同签订日期为准，否则不得分）缺项、没有不得分。</p>
		后续服务承诺 (5分)	<p>评标委员会根据投标人提供的后续服务承诺按以下档次中进行打分：</p> <p>1. 投标人根据本项目的特点写出后续服务承诺，内容完整、</p>

			<p>准确、详实、承诺全面合理、符合本项目特点、针对性强的得 5 分；</p> <p>2. 内容完整、清晰、详实、承诺合理得当的得 3 分；</p> <p>3. 内容完整、清晰、承诺基本合理得当的得 1 分；</p> <p>4. 缺项、没有不得分。</p>
		<p>投标文件编制 (5 分)</p>	<p>投标文件编制自由裁量：评委根据投标文件的编制质量，对各投标人自由裁量打分（优 5 分，良 3 分，一般 1 分）</p>
<p>1、评委在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。</p> <p>2、价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定、信财购[2021]3 号的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供中小企业声明函）。（非专门面向中小企业适用）</p> <p>4、根据《采购关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品谈判报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱企业的证明文件）。</p> <p>5、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位产品报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-20%）。以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。</p>			

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·息县）》公示。

附件：废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: _____ 否

是否存在破坏性检测: 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: _____ (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: _____ (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件,图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份,甲方执____份,乙方执____份,均具有同等法律效力。

合同订立时间:_____年____月____日

合同订立地点:_____

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有

权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）

文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体 要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解 释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中 甲方提出异议或 作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承 担的其他义务和 责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承 担的其他义务和 责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义 务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要 求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要 求	

第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保 密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支 付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金 不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金 退还时间及逾期 退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、 维修期限	
第二节 第 14.1	货物回收的 约定	

(5) 项		
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的 其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体规 定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔 偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利 息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责 任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的 方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条 款	

第五章 采购项目产品技术标准与要求

二十小、十七小、八小厨房设备及排烟汇总表

序号	名称
1	二十小厨房设备及排烟系统
2	十七小厨房设备及排烟系统
3	八小厨房设备及排烟系统

(2.1) 二十小厨房设备及排烟

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数
A 主操作间					
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	3	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年内不漏。
A02	拼台	500*1300*800+450	3	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。

A03	电磁单头大锅炉 (核心产品)	1200*1300*800+450	4	台	<p>机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果;具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p>
A04	备餐工作台	1800*800*800	16	台	<p>整体采用 SUS201 不锈钢制作;台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管;配不锈钢可调子弹脚。</p>

A05	电磁双头单尾小炒炉	1800*1000*800+450	2	台	<p>机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p>
A06	拼台	400*1000*800+450	2	台	<p>优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。</p>

A07	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
A08	电磁矮汤炉	700*850*550+310	5	台	<p>1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传</p>

					<p>统灶加热更快更节能。</p> <p>8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定</p> <p>9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。</p> <p>10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的 201#不锈钢板材，面板 1.0mm,其它 1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。</p>
A09	六头电磁煲仔炉	1200*900*800+130	1	台	<p>机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果;具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以</p>

					上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。
A10	大单星盆水池	1000*700*800+150	4	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
A11	开水器带底座	520*530*1300	1	台	采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，
A12	洗地龙头	165*610*464	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软

					管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。
A13	拼台	850*990.4*800+450	1	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
A14	刀具菜墩消毒柜	1200*680*1980	1	台	远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒；具有超温断电保护，防臭氧泄漏保护装置，使用无忧；优质碗架钢丝加电镀，避免高温、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象，保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具随拿随用、不烫手等优点。
B 面点间					

B01	四层平板货架	1500*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
B02	备餐工作台	1800*800*800	6	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
B03	洗米机	470*470*800	1	台	<ul style="list-style-type: none"> -材质:不锈钢 -规格:25kg 洗米机 -电压:220V -重量:≤13.89jg -水压:4kg

B04	大单星盆水池	1000*700*800+150	3	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
B05	双门醒发箱	1000*620*1720	1	台	优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率 2.5KW, 热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架，
B06	三层六盘烤箱	1225*770*1540	1	台	炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。

B07	电饼铛	685*655*745	5	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型
B08	双门蒸饭车 (电热)	1400*650*1700	5	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。
C更衣间					
C01	六门更衣柜	1240*500*2000	9	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm，50圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。
C02	洗手星	500*500*800	4	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用

					50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
D 面点间					
D01	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
D02	备餐工作台	1800*800*800	4	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
D03	搅拌机	610*680*1020	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。

D04	包子机	780*1200*1460	1	台	<p>1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感清爽。</p> <p>2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，符合国家食品卫生标准。</p> <p>3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。</p> <p>4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。</p>
D05	单星水池	600*600*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
D06	压面机	650*645*1200	1	台	<p>采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效</p>

					率高。
D07	和面机	740*540*920	1	台	蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。
D08	馒头机	1330*500*960	1	台	专门做馒头的机器，馒头机制作出来的馒头大小、形状都一样，面筋到、光滑、外观漂亮，口感好，而且馒头机外形美观，噪音小，效率高，操作简单，和好的面团放在机器里，通过推、挤压、切割、滚圆，就会自动制成圆球状馒头，省时省力。
E 备餐					
E01	收餐车	850*450*900	4	台	内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松满足 30 多道菜。

E02	备餐工作台	1800*800*800	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
E03	二层餐车	850*450*900	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。
F 洗碗间					
F01	双门消毒柜	1220*570*1800	5	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，

F02	三星水池	1800*700*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
F03	大双星水池	1500*700*950	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
F04	收餐工作台	900*700*800+150	1	台	<p>台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；</p>

F05	拖把池	1800*500*1900	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
F06	四门碗柜	1200*500*1800	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
F07	二层餐车	850*450*900	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。

F08	鼓泡池	1500*800*800	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地；冲击物体表面，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。
F09	长龙洗碗机	5200*830*2150	1	台	具有清洗、杀菌、消毒等功能，并采用电脑全自动控制、LED 显示。不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精也只起辅助除油作用。360 度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。洗碗机由于液体分子

					<p>的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。噪声小清洗速度快，与普通洗碗机相比只需要 1/10 的时间。耗水量少，功率小，清洗成本低廉。洗碗机结构简单、使用寿命长。洗碗机具有杀菌消毒的作用对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。</p>
G 仓库					
G01	防鼠台	1500*600*200	6	台	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>
G02	四层平板货架	1500*500*1600	15	台	<p>层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
H 净菜间					

H01	四层平板货架	1500*500*1600	3	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
H02	毛刷去皮机	1500*814*1000	1	台	采用毛刷原理, 广泛适用于圆形, 椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有外形美观和操作方便, 清洗脱皮容积大、效率高, 耗能小, 可连续清洗, 操作简单, 使用寿命长等特点, 刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼龙绳轧制而成), 经久耐用, 耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质, 不锈蚀、清洁卫生。
H03	洗地龙头	165*610*464	1	台	1、规格: 蓝色液压管可配 5-13 米; 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM, 底座钢板厚度 5MM, 液压管出口采用 201 不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回;

					3、标配一把喷枪或花洒喷头。
H04	多功能切菜机	1300*700*1140	1	台	全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切丝或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。
H05	洗菜机	1510*830*930	1	台	不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性稳定可靠等效果。
H06	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用

					50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
H07	收餐工作台	1000*700*800+150	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；
I 肉类加工间					
I01	四层平板货架	1500*500*1600	3	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
I02	四层平板货架	1000*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

I03	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>
I04	绞切肉机	630*430*800	1	台	<p>本机既可以切肉片也可以切肉丝，采用双滚刀结构，具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。</p>
I05	大单星盆水池	1000*700*800+150	3	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
I06	杀鱼台	1500*700*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用</p>

					50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
J 检测间					
J01	双门留样柜	1200*580*1950	1	台	采用电融霜技术，功率 220v/0.5kw，温度：+1℃~+4℃ 风冷，优质压缩机，容量：934L，内外柜体：1.0 mm， SUS 201 不锈钢板材质，柱脚：D50*1.0 mm 不锈钢管加 可调子弹脚。双效保鲜，压花铝板内胆，双层中空玻 璃门，智能除水装置。
J02	单星水池	500*800*800+150	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强， 无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

J03	双层平板工作 作台	1800*800*800	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
J04	农药残留快速测 试仪	380*380*170	1	台	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 波长配置：约 410nm； 抑制率显示范围：0%~100%； 抑制率测量范围：0%~100%； 透射比准确度：±1.0%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%
K 冷库					

K01	四层平板货架	1500*500*1600	24	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
K02	保鲜库	2000*9400	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。
K03	冷冻库	4900*9400	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。
L 洗手间					
L01	拖把池	1200*500*800	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用

					50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
L02	风淋消毒系统	1400*1500	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；
M 二层餐厅					
M01	双门消毒柜	1220*570*1800	3	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，

M02	煮面桶	700*700*1000	2	台	圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈钢机身坚固耐用防烫隔热 整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全健康用着放心。
M03	双孔收餐柜车	1500*600*800	2	台	餐厅配套设备，材质采用优质 201 全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为 1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。
M04	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。

M05	五格售饭工作台	1800*700*810	9	台	本款为电加热水保温，温度可调，自动控温，恒温；大小食物盒随意配置，使用更方便；面板采用优质 201 板材，光泽亮丽，易于清洁；下花格沥水层强度更大，更耐用
M06	洗手池	4000*600*800+150	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
M07	快餐桌椅	四人台	300	套	防火板材质，其燃点高，适合食品的承载台面。防滑系数高，抗磨能力高，且生产过程比较环保，造型更为灵活，快餐桌椅的整体架构采用钢架结构，材质构造简单明快，而且结实耐用，适应对速度和环境的要求
	合计				
	排烟清单				

1	一体机烟罩	3200*1200	32	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
2	烟管	600*800	70	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
3	弯头		6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	电缆		1	项	国标优质电缆线。
	洗消间排烟				
1	洗碗机烟罩	5000*1200	6	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
2	订制集烟室	500*500	10	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
3	烟管	500*500	30	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	弯头	500*500	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
5	风机	3kw	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。
6	保护器		1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。
7	电缆		1	项	国标优质电缆线。
8	支架		1	套	优质槽钢焊接订制，坚固耐用。
9	减震器		4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音

10	吊丝吊杆	国标 φ8	1	项	
11	不锈钢后封板		47	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
12	新风系统	32000*400*400	1	项	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
13	自动灭火系统	单瓶组：CMJS9-1-CD 双瓶组：CMJS18-2-CD 功率：220V/0.5KW	1	项	规格：单瓶组 说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式：自动启动，感温器动作温度：183℃~232℃ 2. 喷嘴数：单瓶组：≥9 个；食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5KG；储存方式及压力：12MPa；药剂保质期 3 年； 3. 灭火药剂应提供按照（GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验）根据急性毒性分级，应属于实际无毒级。
14	消防强排烟	10000*400*400	1	米	防爆风机 强制排烟
排烟合计					

01	不锈钢排水 沟	300*250	80	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
02	不锈钢地沟 蓖	580*300	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3.0mm。
03	冷热水龙头		1	套	材质：不锈钢 201

(2.2) 十七小厨房设备及排烟

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数
A 主操作间					
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	3	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。
A02	拼台	500*1300*800+450	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。

A03	电磁单头大锅炉	1200*1300*800+450	4	台	<p>机芯采用分层次散热结构,机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果;具有全中文显示故障代码功能,档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能,高精度模拟真实火力,不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏,更智能化。用电量累计功能,节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节,烹饪更细致、高频铜线聚能线圈节能设计,线圈盘无盲区,比传统灶加热更快更节能。</p>
-----	---------	-------------------	---	---	--

A04	备餐工作台	1800*800*800	9	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
A06	拼台	400*1000*800+450	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
A07	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

A08	电磁矮汤炉	700*850*550+310	5	台	<p>1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定</p>
-----	-------	-----------------	---	---	---

					<p>9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。</p> <p>10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的 201#不锈钢板材，面板 1.0mm, 其它 1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。</p>
A10	大单星盆水池	1000*700*800+150	4	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>

A11	开水器带底座	520*530*1300	1	台	<p>采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，</p>
A12	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>

A13	拼台	850*990.4*800+450	1	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
A14	刀具菜墩消毒柜	1200*680*1980	1	台	远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒；具有超温断电保护，防臭氧泄漏保护装置，使用无忧；优质碗架钢丝加电镀，避免高温、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象，保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具随拿随用、不烫手等优点。
B 面点间					

B01	四层平板货架	1500*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板,面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
B02	备餐工作台	1800*800*800	6	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。
B03	洗米机	470*470*800	1	台	-材质: 不锈钢 -规格: 25kg 洗米机 -电压: 220V -重量: ≤13.89jg -水压: 4kg

B04	大单星盆水池	1000*700*800+150	3	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
B05	双门醒发箱	1000*620*1720	1	台	<p>优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率 2.5KW, 热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架，</p>
B06	三层六盘烤箱	1225*770*1540	1	台	<p>炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。</p>

B07	电饼铛	685*655*745	5	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型
B08	双门蒸饭车(电 热)	1400*650*1700	5	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。
C 更衣间					

C01	六门更衣柜	1240*500*2000	9	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm, 50 圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。
C02	洗手星	500*500*800	4	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
D 面点间					
D01	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板, 面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

D02	备餐工作台	1800*800*800	4	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
D03	搅拌机	610*680*1020	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。
D04	包子机	780*1200*1460	1	台	1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。 2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，

					<p>符合国家食品卫生标准。</p> <p>3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。</p> <p>4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。</p>
D05	单星水池	600*600*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>

D06	压面机	650*645*1200	1	台	采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。
D07	和面机	740*540*920	1	台	蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。
E 备餐					
E01	收餐车	850*450*900	4	台	内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松满足 30 多道菜。

E02	备餐工作台	1800*800*800	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
E03	二层餐车	850*450*900	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。
F 洗碗间					
F01	双门消毒柜	1220*570*1800	3	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，

					如不锈钢，玻璃等食具； 全不锈钢材质，
F02	三星水池	1800*700*800+150	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
F03	大双星水池	1500*700*950	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

F04	收餐工作台	900*700*800+150	1	台	<p>台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果。</p>
F05	拖把池	1800*500*1900	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>

F06	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
F07	二层餐车	850*450*900	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。
F08	鼓泡池	1500*800*800	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化”

					效应的过程中，气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地；冲击物体表面，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。
F09	长龙洗碗机	5200*830*2150	1	台	具有清洗、杀菌、消毒等功能，并采用电脑全自动控制、LED 显示。不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精也只起辅助除油作用。360 度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。噪声小清洗速度快，与普通洗碗机相比只需要 1/10 的时间。耗水量少，功率小，清洗成本低廉。洗碗机结构简单、使用寿命长。洗

					碗机具有杀菌消毒的作用对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。
G 仓库					
G01	防鼠台	1500*600*200	6	台	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>
G02	四层平板货架	1500*500*1600	5	台	<p>层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，</p> <p>承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
H 净菜间					

H01	四层平板货架	1500*500*1600	3	台	层板材质采用国标 201 板,面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
H02	毛刷去皮机	1500*814*1000	1	台	采用毛刷原理, 广泛适用于圆形, 椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有外形美观和操作方便, 清洗脱皮容积大、效率高, 耗能小, 可连续清洗, 操作简单, 使用寿命长等特点, 刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼龙线绳轧制而成), 经久耐用, 耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质, 不锈蚀、清洁卫生。

H03	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>
H04	多功能切菜机	1300*700*1140	1	台	<p>全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切丝或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。</p>

H05	洗菜机	1510*830*930	1	台	<p>不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性稳定可靠等效果。</p>
H06	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>

H07	收餐工作台	1000*700*800+150	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型, 面板厚度为 1.0mm, 卫生时尚、简约环保、易清洗; 由不锈钢管加筋加固, 坚实耐用, 承重力更强; 落地脚是不锈钢的可调节子弹腿, 地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果;
I 肉类加工间					
I01	四层平板货架	1500*500*1600	3	台	层板材质采用国标 201 板, 面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

I02	四层平板货架	1000*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板,面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
I03	洗地龙头	165*610*464	1	台	1、规格: 蓝色液压管可配 5-13 米; 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM, 底座钢板厚度 5MM, 液压管出口采用 201 不锈钢板加固, 系统控制软管的长度和拖拉力度, 可自动撤回; 3、标配一把喷枪或花洒喷头。
I04	绞切肉机	630*430*800	1	台	本机既可以切肉片也可以切肉丝, 采用双滚刀结构, 具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。

I05	大单星盆水池	1000*700*800+150	3	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
I06	杀鱼台	1500*700*800+150	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
J 检测间					

J01	双门留样柜	1200*580*1950	1	台	<p>采用电融霜技术，功率 220v/0.5kw，温度： +1℃~+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L，内外 柜体：1.0 mm，SUS 201 不锈钢板材质，柱脚：D50*1.0 mm 不锈钢管加可调子弹脚。双效保鲜，压花铝板内 胆，双层中空玻璃门，智能除水装置。</p>
J02	单星水池	500*800*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材 厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重 能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣 器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式 子弹脚。</p>

J03	双层平板工作台	1800*800*800	1	台	<p>整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。</p>
J04	农药残留快速测试仪	380*380*170	1	台	<p>主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测</p> <p>主要技术参数：</p> <p>波长配置：约 410nm；</p> <p>抑制率显示范围：0%~100%；</p> <p>抑制率测量范围：0%~100%；</p> <p>透射比准确度：±1.0%；</p> <p>透射比重复性：≤0.5%；</p> <p>漂移：≤0.005Abs/3min；</p> <p>抑制率示值误差：≤10%</p>

K 冷库					
K01	四层平板货架	1500*500*1600	24	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
K02	保鲜库	2000*9400	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。
K03	冷冻库	4900*9400	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。

L 洗手间					
L01	拖把池	1200*500*800	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
L02	风淋消毒系统	1400*1500	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；
M 二层餐厅					

M01	双门消毒柜	1220*570*1800	3	台	<p>特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，</p>
M02	煮面桶	700*700*1000	2	台	<p>圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈钢机身坚固耐用防烫隔热</p> <p>整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全健康用着放心。</p>

M03	双孔收餐柜车	1500*600*800	2	台	餐厅配套设备, 材质采用优质 201 全钢板折外翻内扣槽加工制作而成, 面板厚度为 1.0mm, 下设低噪音万向轮设计可全方位移动。
M04	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 配置不锈钢可调子弹脚。
M05	五格售饭工作台	1800*700*810	9	台	电加热水保温, 温度可调, 自动控温, 恒温; 大小食物盒随意配置, 使用更方便; 面板采用优质 201 板材, 光泽亮丽, 易于清洁; 下花格沥水层强度更大, 更耐用

M06	洗手池	4000*600*800+150	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
M07	快餐桌椅	四人台	200	套	防火板材质，其燃点高，适合食品的承载台面。防滑系数高，抗磨能力高，且生产过程比较环保，造型更为灵活，快餐桌椅的整体架构采用钢架结构，材质构造简单明快，而且结实耐用，适应对速度和环境的要求
	合计				
	排烟清单				
1	一体机烟罩	3200*1200	32	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。

2	烟管	600*800	70	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
3	弯头		6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	电缆		1	项	国标优质电缆线。
	洗消间排烟				
1	洗碗机烟罩	5000*1200	6	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
2	订制集烟室	500*500	10	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
3	烟管	500*500	30	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	弯头	500*500	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。

5	风机	3kw	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。
6	保护器		1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。
7	电缆		1	项	国标优质电缆线。
8	支架		1	套	优质槽钢焊接订制，坚固耐用。
9	减震器		4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音
10	吊丝吊杆	国标 $\phi 8$	1	项	
11	不锈钢后封板		47	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
12	新风系统	32000*400*400	1	项	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。

13	自动灭火系统	<p>单瓶组：CMJS9-1-CD</p> <p>双瓶组：CMJS18-2-CD</p> <p>功率：220V/0.5KW</p>	1	项	<p>规格：单瓶组</p> <p>说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式：自动启动，感温器动作温度：183℃~232℃</p> <p>2. 喷嘴数：单瓶组：≥9个；食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5KG；储存方式及压力：12MPa；药剂保质期3年；</p> <p>3. 灭火药剂应提供按照（GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验）根据急性毒性分级，应属于实际无毒级。</p>
14	消防强排烟	10000*400*400	1	米	防爆风机 强制排烟

排烟合计					
01	不锈钢排水沟	300*250	80	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
02	不锈钢地沟蓖	580*300	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3.0mm。
03	冷热水龙头	/	1	套	材质：不锈钢 201

2.3 八小厨房设备及排烟

编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	数量	单位	技术参数
A 主操作间					
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	2	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。
A02	拼台	500*1300*800+450	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。

A03	电磁单头大锅炉	1200*1300*800+450	2	台	<p>机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p>
A04	备餐工作台	1800*800*800	8	台	<p>整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。</p>

A05	电磁双头单尾小炒炉	1800*1000*800+450	2	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。
A06	拼台	400*1000*800+450	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
A07	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

A08	电磁矮汤炉	700*850*550+310	2	台	<p>1. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。</p> <p>9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全</p>
-----	-------	-----------------	---	---	--

					放心。 10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的 201#不锈钢板材，面板 1.0mm, 其它 1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。
A09	六头电磁煲仔炉	1200*900*800+130	1	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果;具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线圈节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。

A10	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
A11	开水器带底座	520*530*1300	1	台	<p>采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，</p>
A12	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>

A13	拼台	850*990.4*800+450	1	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接， 立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。
A14	刀具菜墩消毒柜	1200*680*1980	1	台	远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒；具有超 温断电保护，防臭氧泄漏保护装置，使用无忧；优质碗架 钢丝加电镀，避免高温、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象， 保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的 餐具随拿随用、不烫手等优点。
B 面点间					
B01	四层平板货架	1500*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重 能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹 脚。
B02	备餐工作台	1800*800*800	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹

					脚。
B03	洗米机	470*470*800	1	台	<p>-材质:不锈钢</p> <p>-规格:25kg 洗米机</p> <p>-电压:220V</p> <p>-重量:≤13.89kg</p> <p>-水压:4kg</p>
B04	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
B05	双门醒发箱	1000*620*1720	1	台	<p>优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率2.5KW，热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM加粗钢管架，</p>

B06	三层六盘烤箱	1225*770*1540	1	台	炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。
B07	电饼铛	685*655*745	2	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型
B08	双门蒸饭车(电热)	1400*650*1700	2	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。
C 更衣间					
C01	六门更衣柜	1240*500*2000	2	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm，50圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。

C02	洗手星	500*500*800	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
D 面点间					
D01	四层平板货架	1500*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
D02	备餐工作台	1800*800*800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
D03	搅拌机	610*680*1020	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。

D04	包子机	780*1200*1460	1	台	<p>1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。</p> <p>2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，符合国家食品卫生标准。</p> <p>3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。</p> <p>4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。</p>
D05	单星水池	600*600*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
D06	压面机	650*645*1200	1	台	<p>采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。</p>

D07	和面机	740*540*920	1	台	蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。
D08	馒头机	1330*500*960	1	台	专门做馒头的机器，馒头机制作出来的馒头大小、形状都一样，面筋到、光滑、外观漂亮，口感好，而且馒头机外形美观，噪音小，效率高，操作简单，和好的面团放在机器里，通过推、挤压、切割、滚圆，就会自动制成圆球状馒头，省时省力。
E 备餐					
E01	收餐车	850*450*900	2	台	内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松满足 30 多道菜。
E02	备餐工作台	1800*800*800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹

					脚。
E03	二层餐车	850*450*900	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。
F 洗碗间					
F01	双门消毒柜	1220*570*1800	2	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，
F02	三星水池	1800*700*800+150	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。

F03	大双星水池	1500*700*950	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
F04	收餐工作台	900*700*800+150	1	台	<p>台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚固耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；</p>
F05	拖把池	1800*500*1900	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>

F06	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
F07	二层餐车	850*450*900	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。
F08	鼓泡池	1500*800*800	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地；冲击物体表面，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。
G 仓库					

G01	防鼠台	1500*600*200	3	台	<p>*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm；</p> <p>*横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢；</p> <p>*立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢；</p> <p>*配置塑胶脚垫</p>
G02	四层平板货架	1500*500*1600	8	台	<p>层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
H 净菜间					
H01	四层平板货架	1500*500*1600	1	台	<p>层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
H02	毛刷去皮机	1500*814*1000	1	台	<p>采用毛刷原理,广泛适用于圆形，椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有外形美观和操作方便，清洗脱皮容积大、效率高，耗能小，可连续清洗，操作简单，使用</p>

					寿命长等特点，刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼龙线绳轧制而成)，经久耐用，耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质，不锈蚀、清洁卫生。
H03	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>
H04	多功能切菜机	1300*700*1140	1	台	<p>全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切斯或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。</p>

H05	洗菜机	1510*830*930	1	台	<p>不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性稳定可靠等效果。</p>
H06	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
H07	收餐工作台	1000*700*800+150	1	台	<p>台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；</p>

I 肉类加工间					
I01	四层平板货架	1500*500*1600	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
I02	四层平板货架	1000*500*1600	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
I03	洗地龙头	165*610*464	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>
I04	绞切肉机	630*430*800	1	台	本机既可以切肉片也可以切肉丝，采用双滚刀结构，具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。

I05	大单星盆水池	1000*700*800+150	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
I06	杀鱼台	1500*700*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
J 检测间					
J01	双门留样柜	1200*580*1950	1	台	<p>采用电融霜技术，功率 220v/0.5kw, 温度: +1℃~+4℃风冷，优质压缩机，容量: 934L, 内外柜体:1.0 mm, SUS 201 不锈钢板材材质，柱脚:D50*1.0 mm 不锈钢管加可调子弹脚。双效保鲜，压花铝板内胆，双层中空玻璃门，智能除水装置。</p>

J02	单星水池	500*800*800+150	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>
J03	双层平板工作台	1800*800*800	1	台	<p>整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。</p>
J04	农药残留快速测试仪	380*380*170	1	台	<p>主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测</p> <p>主要技术参数：</p> <p>波长配置：约 410nm；</p> <p>抑制率显示范围：0%~100%；</p> <p>抑制率测量范围：0%~100%；</p> <p>透射比准确度：±1.0%；</p>

					透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%
L 洗手间					
L01	拖把池	1200*500*800	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度1.0mm，横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用50不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
L02	风淋消毒系统	1400*1500	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；
M 餐厅					

M01	双门消毒柜	1220*570*1800	2	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，
M02	煮面桶	700*700*1000	1	台	圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈钢机身坚固耐用防烫隔热 整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全健康用着放心。
M03	双孔收餐柜车	1500*600*800	1	台	餐厅配套设备，材质采用优质201全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。

M04	四门碗柜	1200*500*1800	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。
M05	五格售饭工作台	1800*700*810	3	台	本款为电加热水保温，温度可调，自动控温，恒温；大小食物盒随意配置，使用更方便；面板采用优质 201 板材，光泽亮丽，易于清洁；下花格沥水层强度更大，更耐用
M06	洗手池	4000*600*800+150	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。
M07	快餐桌椅	四人台	100	套	防火板材质，其燃点高，适合食品的承载台面。防滑系数高，抗磨能力高，且生产过程比较环保，造型更为灵活，快餐桌椅的整体架构采用钢架结构，材质构造简单明快，而且结实耐用，适应对速度和环境的要求

	排烟清单				
1	一体机烟罩	3200*1200	32	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
3	烟管	600*800	70	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	弯头		6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
9	电缆		1	项	国标优质电缆线。
	洗消间排烟				
1	洗碗机烟罩	5000*1200	6	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
2	订制集烟室	500*500	10	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
3	烟管	500*500	30	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。
4	弯头	500*500	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。

6	风机	3kw	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。
8	保护器		1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。
9	电缆		1	项	国标优质电缆线。4 m ² 10 米
10	支架		1	套	优质槽钢焊接订制，坚固耐用。
11	减震器		4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音
13	辅助材料	吊丝吊杆	1	项	50 个国标 φ8
14	不锈钢后封板		47	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
15	新风系统		1	项	32000*400*400 采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。32 米采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。

16	自动灭火系统		1	项	<p>单瓶组：CMJS9-1-CD</p> <p>双瓶组：CMJS18-2-CD</p> <p>功率：220V/0.5KW 有着火 自动灭火</p> <p>规格：单瓶组</p> <p>说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式：自动启动，感温器动作温度：183℃~232℃</p> <p>2. 喷嘴数：单瓶组：≥9 个；食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5KG；储存方式及压力：12MPa；药剂保质期 3 年；</p> <p>3. 灭火药剂应提供按照（GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验）根据急性毒性分级，应属于实际无毒级。</p>
17	消防强排烟		1	项	<p>10000*400*400 有着火 强制排烟 10 米防爆风机 强制排烟</p>

19	排烟合计				
20	不锈钢排水沟	300*250	80	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。
21	不锈钢地沟蓖	580*300	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3.0mm。
22	水龙头 角阀 上水管		1	项	40 套材质：不锈钢 201

第六章 投标文件格式

(封面格式)

_____ (项目名称) 标段

投 标 文 件

投标人：_____ (单位电子签章)
法定代表人或其委托代理人：_____ (电子签名或签名)
_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
 - （一）货物分项报价一览表
 - （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 五、商务及技术偏差表
- 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
- 七、售后服务承诺
- 八、资格审查资料
- 九、中小企业声明函（如有）
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十二、反商业贿赂承诺书
- 十三、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致：（采购人）

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____标段招标文件的全部内容，此次投标报价为（大写）_____，（小写）_____。质保期_____，提供招标文件规定的各项技术服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为从投标截止之日算起 60 日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 如果我方中标，同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5. （其他补充说明）。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名）

地址：

电话：

年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	_____（项目名称）_____标段
投标人名称	
投标报价	大写： 小写：
投标内容	
质保期	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	
交货期	
合同履行期限	
价格折扣 （非专门面向中 小企业采购时使 用）	符合小微企业价格折扣（ <u>是/否</u> ）
备 注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名）

年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段投标文件、签订合同和处
理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人：（电子签名）

身份证号码：_____

委托代理人：（电子签名或签名）

身份证号码：_____

年 月 日

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

单位：(元)

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签名）：

日 期： 年 月 日

(二) 小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表

中 小 企 业 扶 持 政 策	如属所列情形的,请在括号内打“√”:				
	<input type="checkbox"/> 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 <input type="checkbox"/> 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:				
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	单价

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
3. 请投标人正确填写本表,所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明材料相符。
4. 如产品较多时,投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或其委托代理人 _____ (电子签名或签名)

供应商: _____ (单位电子签章)

日 期:

五、商务及技术偏差表

(一) 商务偏差表

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
...			

(二) 技术偏差表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件 偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的“第五章采购项目产品技术标准与要求”，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。偏差情况填写“负偏差”或“正偏差”或“无偏差”。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或签名）

年 月 日

六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

（内容及格式由投标人自拟）

七、售后服务承诺

（内容及格式由投标人自拟）

八、 资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称				
注册地址		邮政编码		
注册资金		成立时间		
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
经营范围备注				

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**供应商信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

1、附件

息县政府采购供应商信用承诺函

致_____（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，

有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标供应商：_____（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或签名）

_____年_____月_____日

注：（1）投标供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

（2）投标供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”

九、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称_____标段）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

十、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017〔141〕号）的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

供应商名称（单位电子签章）：

日期：

十一、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

十二、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）_____标段（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次公开采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或签名）：

日期： 年 月 日

十三、其他材料

1、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或签名）

日期：_____

2、采购代理服务费用承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称）_____标段：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或签名）

日期：_____

3、供应商认为需要的其他资料

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。