

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

二十小、十七小、八小厨房设备及排烟汇总表		
序号	名称	金额
1	二十小厨房设备及排烟系统	910600
2	十七小厨房设备及排烟系统	789515
3	八小厨房设备及排烟系统	526925
合计		2227040

(2.1) 二十小厨房设备及排烟									
编号	设备名称	规格型号	制造商	品牌	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
A 主操作间									
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。	2900	8700
A02	拼台	500*1300*800+ 450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	600	1800

A03	电磁单头大锅 炉（核心产品）	1200*1300*800 +450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	4	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。	5500	22000
A04	备餐工作台	1800*800*800	信阳市 泓合厨	泓合	16	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折	800	12800

			业有限 公司				成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。		
A05	电磁双头单尾 小炒炉	1800*1000*800 +450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。	14000	28000

A06	拼台	400*1000*800+ 450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	600	1200
A07	四层平板货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm， 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不 锈钢可调式子弹脚。	650	1300
A08	电磁矮汤炉	700*850*550+3	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	5	台	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑 色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功 率显示。让操作更加直观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火	7000	35000

		10					<p>力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、 移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定</p> <p>9、配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。</p>		
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

							10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的 201# 不锈钢板材, 面板 1.0mm, 其它 1.0mm(允许偏差 ±0.05), 坚固耐用不生锈。		
A09	六头电磁煲仔 炉	1200*900*800+ 130	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	机芯采用分层次散热结构, 机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果; 具有全中文显示故障代码功能, 档位对应功率显示。让操作更加直观。 具有仿真模拟真火功能, 高精度模拟真实火力, 不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏, 更智能化。用电度数累计功能, 节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计, 线	18000	18000

							圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。		
A10	大单星盆水池	1000*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	2600
A11	开水器带底座	520*530*1300	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，	1400	1400

A12	洗地龙头	165*610*464	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	700	700
A13	拼台	850*990.4*800 +450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	650	650
A14	刀具菜墩 消毒柜	1200*680*1980	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒； 具有超温断电保护，防臭氧泄漏保护装置，使用无忧；优质碗架钢丝加电镀，避免高温、	2700	2700

			公司				潮湿环境下的锈蚀、玷污现象，保持柜内清洁。 具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具 随拿随用、不烫手等优点。		
B 面点间									
B01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm， 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不 锈钢可调式子弹脚。	650	650
B02	备餐工作 台	1800*800*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	6	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm， 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折 成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈 钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	800	4800

B03	洗米机	470*470*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	-材质:不锈钢 -规格:25kg 洗米机 -电压:220V -重量:≤13.89jg -水压:4kg	1800	1800
B04	大单星盆 水池	1000*700*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	1950
B05	双门醒发 箱	1000*620*1720	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率 2.5KW, 热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，	1750	1750

			公司				水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架，		
B06	三层六盘 烤箱	1225*770*1540	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。	4900	4900
B07	电饼铛	685*655*745	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	5	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型	1350	6750
B08	双门蒸饭 车(电热)	1400*650*1700	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	5	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮球阀自动上水控制技术。	2900	14500

C 更衣间									
C01	六门更衣柜	1240*500*2000	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	9	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm, 50 圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。	1200	10800
C02	洗手星	500*500*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	400	1600
D 面点间									

D01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	1300
D02	备餐工作 台	1800*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	4	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子 弹脚。	800	3200
D03	搅拌机	610*680*1 020	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料 斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机， 传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。	5000	5000

D04	包子机	780*1200*1460	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	<p>1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。</p> <p>2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，符合国家食品卫生标准。</p> <p>3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。</p> <p>4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。</p>	14500	14500
D05	单星水池	600*600*800+150	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不</p>	400	400

			公司				锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管,地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。		
D06	压面机	650*645*1200	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	采用轻皮带轮减速后齿轮传动,结构紧凑, 动力强劲;手动压面机料斗、接料板、防护罩 采用不锈钢制造,清洁卫生,安全耐用;外形 美观,操作方便,生产效率高。	2500	2500
D07	和面机	740*540*920	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	蛟龙选用纯钢制作,箱体纯不锈钢框架结 构,机座一次铸造成型,纯铜线及转子电机, 传动机构:涡轮蜗杆,减速机传动,电控系统。	3400	3400
D08	馒头机	1330*500*960	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	专门做馒头的机器,馒头机制作出来的馒 头大小、形状都一样,面筋到、光滑、外观漂 亮,口感好,而且馒头机外形美观,噪音小,	5000	5000

			公司				效率高，操作简单，和好的面团放在机器里， 通过推、挤压、切割、滚圆，就会自动制成圆 球状馒头，省时省力。		
E 备餐									
E01	收餐车	850*450*900	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	4	台	内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松满 足 30 多道菜。	500	2000
E02	备餐工作 台	1800*800*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子 弹脚。	800	2400

E03	二层餐车	850*450*900	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车.	500	1500
F 洗碗间									
F01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	5	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；超大容量，适用于耐温 150℃ 以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具；全不锈钢材质，	3700	18500

F02	三星水池	1800*700*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	1000	1000
F03	大双星水 池	1500*700*950	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	800	800
F04	收餐工作 台	900*700*800+1 50	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面 板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清 洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力	300	300

			公司				更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面 不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想 的使用效果；		
F05	拖把池	1800*500*1900	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	900	900
F06	四门碗柜	1200*500*1800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、 底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不 锈钢可调子弹脚。	1300	3900

F07	二层餐车	850*450*900	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作;台面厚度 1.0mm, 下层板厚度 1.0mm; 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 配静音万向轮, 带刹车。	500	500
F08	鼓泡池	1500*800*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号, 通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中, 超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射, 使液体流动而产生数以万计的微小气泡, 这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合, 在这种被称之为“空化”效应的过程中, 气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地; 冲击物体表面,	5300	5300

							使物件表面及縫隙中的污垢迅速剥落。		
F09	长龙洗碗机	5200*830*2150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	具有清洗、杀菌、消毒等功能，并采用电脑全自动控制、LED 显示。不需专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精也只起辅助除油作用。360 度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗碗机很难洗干净。洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。噪声小清洗速度快，与普通洗碗机相比只需要 1/10 的时间。耗水量少，功率小，清洗成本低廉。洗碗机结构简单、使用寿命长。洗碗机具有杀菌消毒的作用对伤寒杆菌、葡萄球菌、	97500	97500

							部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。		
G 仓库									
G01	防鼠台	1500*600*200	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	6	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	700	4200
G02	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	15	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	9750
H 净菜间									

H01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	1950
H02	毛刷去皮 机	1500*814*1000	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	采用毛刷原理, 广泛适用于圆形, 椭圆形果 蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、 猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有 外形美观和操作方便, 清洗脱皮容积大、效率 高, 耗能小, 可连续清洗, 操作简单, 使用寿 命长等特点, 刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼 龙线绳轧制而成), 经久耐用, 耐磨性能好。箱 体采用优质不锈钢材质, 不锈蚀、清洁卫生。	11500	11500
H03	洗地龙头		信阳市	泓合	1	台	1、规格: 蓝色液压管可配 5-13 米;	1000	1000

		165*610*464	泓合厨 业有限 公司				2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。		
H04	多功能切 菜机	1300*700*1140	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切斯或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。	14400	14400
H05	洗菜机	1510*830*930	信阳市 泓合厨	泓合	1	台	不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大	10000	10000

			业有限 公司				量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性稳定可靠等效果。		
H06	大单星盆 水池	1000*700*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	500	1000
H07	收餐工作 台	1000*700*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力	550	550

			公司				更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面 不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想 的使用效果；		
I 肉类加工间									
I01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	1950
I02	四层平板 货架	1000*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	550	550

I03	洗地龙头	165*610*464	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>	1000	1000
I04	绞切肉机	630*430*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	<p>本机既可以切肉片也可以切肉丝，采用双滚刀结构, 具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。</p>	2450	2450
I05	大单星盆水池	1000*700*800+150	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	3	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不</p>	500	1500

			公司				锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管,地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。		
I06	杀鱼台	1500*700*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢,一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑,承重能力强,无缝焊接技术,全密封式不 锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管,地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	750	750
J 检测间									
J01	双门留样 柜	1200*580*1950	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	采用电融霜技术,功率 220v/0.5kw,温度: +1℃~+4℃风冷,优质压缩机,容量:934L, 内外柜体:1.0 mm, SUS 201 不锈钢板材质,柱 脚:D50*1.0 mm不锈钢管加可调子弹脚。双效保 鲜,压花铝板内胆,双层中空玻璃门,智能除	1400	1400

							水装置。		
J02	单星水池	500*800*800+1 50	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	400	400
J03	双层平板 工作台	1800*800*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子 弹脚。	800	800
J04	农药残留 快速测试仪		信阳市 泓合厨	泓合	1	台	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨 基甲酸酯类农药残毒含量的检测	2350	2350

		380*380*170	业有限 公司				主要技术参数： 波长配置：约 410nm； 抑制率显示范围：0%~100%； 抑制率测量范围：0%~100%； 透射比准确度：±1.0%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%		
K 冷库									
K01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	24	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	15600

K02	保鲜库	2000*9400	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。	38400	38400
K03	冷冻库	4900*9400	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组，库板：采用加厚保温板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀件：电心磁阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。	66000	66000
L 洗手间									
L01	拖把池	1200*500*800	信阳市 泓合厨	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支	800	1600

			业有限公司				撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。		
L02	风淋消毒系统	1400*1500	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；	13850	13850
M 二层餐厅									
M01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效	3700	11100

							果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温 150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具； 全 不锈钢材质		
M02	煮面桶	700*700*1000	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热 管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈 钢机身坚固耐用防烫隔热 整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全 健康用着放心。	1300	2600
M03	双孔收餐 柜车	1500*600*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	餐厅配套设备，材质采用优质 201 全钢板 折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为 1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。	1800	3600

M04	四门碗柜	1200*500*1800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作;顶板、层板、 底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 配置不 锈钢可调子弹脚。	2600	5200
M05	五格售饭 工作台	1800*700*810	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	9	台	本款为电加热水保温, 温度可调, 自动控 温, 恒温; 大小食物盒随意配置, 使用更方便; 面板采用优质 201 板材, 光泽亮丽, 易于清洁; 下花格沥水层强度更大, 更耐用	750	6750
M06	洗手池	4000*600*800+ 150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚	1800	3600

							采用不锈钢可调式子弹脚。		
M07	快餐桌椅	四人台	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	300	套	防火板材质，其燃点高，适合食品的承载台面。防滑系数高，抗磨能力高，且生产过程比较环保，造型更为灵活，快餐桌椅的整体结构采用钢架结构，材质构造简单明快，而且结实耐用，适应对速度和环境的要求	460	138000
	排烟清单								
1	一体机烟罩	3200*1200	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	32	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	1200	38400
2	烟管	600*800	信阳市 泓合厨	泓合	70	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	9100

			业有限 公司						
3	弯头		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	330	1980
4	电缆		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	国标优质电缆线。	240	240
	洗消间排烟								
1	洗碗机烟罩	5000*1200	信阳市 泓合厨	泓合	6	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	550	3300

			业有限 公司						
2	订制集烟室	500*500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	10	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	120	1200
3	烟管	500*500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	30	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	3900
4	弯头	500*500	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	330	660

			公司						
5	风机	3kw	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能， 适用于多种复杂的环境。	2950	2950
6	保护器		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。	750	750
7	电缆		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	国标优质电缆线。	240	240

8	支架		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	套	优质槽钢焊接订制，坚固耐用。	240	240
9	减震器		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音	100	400
10	吊丝吊杆	国标 $\phi 8$	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项		360	360
11	不锈钢后		信阳市	泓合	47	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	190	8930

	封板		泓合厨 业有限 公司						
12	新风系统	32000*400*400	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	41500	41500
13	自动灭火 系统	单瓶组： CMJS9-1-CD 双瓶组： CMJS18-2-CD 功率： 220V/0.5KW	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	规格：单瓶组 说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式 两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式： 自动启动，感温器动作温度:183℃~232℃； 2. 喷嘴数：单瓶组：≥9 个；食用油专用灭火剂 充装量：单瓶组：12.5KG; 储存方式及压	34000	34000

							力:12MPa;药剂保质期 3 年;3. 灭火药剂应提供按照 (GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验) 根据急性毒性分级, 应属于实际无毒级。		
14	消防强排烟	10000*400*400	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	米	防爆风机 强制排烟	9000	9000
排烟合计									
01	不锈钢排水沟	300*250	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	80	米	采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。	190	15200

02	不锈钢地沟蓖	580*300	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3. 0mm。	40	5800
03	冷热水龙头		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	套	材质：不锈钢 201	2400	2400
合计									910600

(2.2) 十七小厨房设备及排烟									
编号	设备名称	规格型号	制造商	品牌	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
A 主操作间									
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。	2900	8700
A02	拼台	500*1300*800+450	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉	650	1300

			限公司				背板；横通采用 $\varnothing 25*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。		
A03	电磁单头 大锅炉	1200*1300*800+ 450	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	4	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁	5550	22200

							使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节， 烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。		
A04	备餐工作台	1800*800*800	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	9	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	810	7290
A06	拼台	400*1000*800+450	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢	650	1300

							管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。		
A07	四层平板 货架	1500*500*1600	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	2	台	层板材质采用国标 201 板，面 板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采 用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可 调式子弹脚。	650	1300
A08	电磁矮汤炉	700*850*550+310	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	5	台	1、机芯采用分层次散热结构，机芯 外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达 到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能， 档位对应功率显示。让操作更加直 观。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度	7100	35500

						<p>模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、 移相铜条搭桥电路控制技术，</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>可过载强电流，性能卓越运行稳定</p> <p>9、 配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。</p> <p>10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的 201#不锈钢板材，面板 1.0mm, 其它 1.0mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。</p>		
A10	大单星盆水池	1000*700*800+1 50	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	4	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	650	2600

A11	开水器带底座	520*530*1300	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，	1400	1400
-----	--------	--------------	-------------	----	---	---	---	------	------

A12	洗地龙头	165*610*464	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>	700	700
A13	拼台	850*990.4*800+450	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 $\varnothing 25 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚。</p>	650	650

A14	刀具菜墩 消毒柜	1200*680*1980	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	远红外线电热烘干，紫外线与臭氧组合消毒；具有超温断电保护，防臭氧泄漏保护装置，使用无忧； 优质碗架钢丝加电镀，避免高温、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象，保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具随拿随用、不烫手等优点。	2700	2700
B 面点间									
B01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	650

B02	备餐工作台	1800*800*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	6	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	810	4860
B03	洗米机	470*470*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	-材质:不锈钢 -规格:25kg 洗米机 -电压:220V -重量:≤13.89jg -水压:4kg	1800	1800

B04	大单星盆水池	1000*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	650	1950
B05	双门醒发箱	1000*620*1720	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度可调：30-85℃，功率 2.5KW, 热风循环喷雾型，顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架，</p>	1780	1780

B06	三层六盘 烤箱	1225*770*1540	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构，专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。	4900	4900
B07	电饼铛	685*655*745	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	5	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品，高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型	1350	6750

B08	双门蒸饭车(电热)	1400*650*1700	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	5	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢球阀自动上水控制技术。	2900	14500
C 更衣间									
C01	六门更衣柜	1240*500*2000	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	9	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm，侧板 1.0mm, 50 圆管支撑可调脚。精工细致，操作方便、高档耐用。	1200	10800

C02	洗手星	500*500*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	400	1600
D 面点间									
D0 1	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	<p>层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	650	1300

D02	备餐工作台	1800*800*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	810	3240
D03	搅拌机	610*680*1020	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。	5300	5300

D04	包子机	780*1200*1460	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。</p> <p>2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，符合国家食品卫生标准。</p> <p>3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控制面板，控制准确可靠。</p> <p>4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。</p>	14600	14600
-----	-----	---------------	-------------	----	---	---	--	-------	-------

D05	单星水池	600*600*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	400	400
D06	压面机	650*645*1200	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。</p>	2450	2450

D07	和面机	740*540*920	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。	3400	3400
E 备餐									
E01	收餐车	850*450*900	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	台	内设双热风机送风加热，带来30~80° C 热度，保温温度更均匀。 11 层大容量，轻松满足 30 多道菜。	480	1920

E02	备餐工作台	1800*800*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	810	2430
E03	二层餐车	850*450*900	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。	500	1500
F 洗碗间									
F01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心	3700	11100

			限公司				使用； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达99.9%，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温 150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等餐具； 全不锈钢材质，		
F02	三星水池	1800*700*800+1 50	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	1000	1000

F03	大双星水池	1500*700*950	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	810	810
F04	收餐工作台	900*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果。</p>	310	610

F05	拖把池	1800*500*1900	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	930	930
F06	四门碗柜	1200*500*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	<p>整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。</p>	1300	2600

F07	二层餐车	850*450*900	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm, 下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。	500	500
F08	鼓泡池	1500*800*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化”效应的过	5350	5350

							程中， 气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地；冲击物体表面，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。		
F09	长龙洗碗机	5200*830*2150	信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓合	1	台	具有清洗、杀菌、消毒等功能，并采用电脑全自动控制、LED 显示。不需用专用洗涤剂：传统洗碗机主要靠专用洗涤剂的化学清洗作用，洗碗机原则上可不用洗涤剂。加入洗洁精也只起辅助除油作用。360 度全方位清洗，特别适合清洗中餐餐具，中餐油腻重、碗又深，普通洗	97550	97550

							碗机很难洗干净。洗碗机由于液体分子的振动可以绕到深碗内，不存在清洗不到的死角。噪声小清洗速度快，与普通洗碗机相比只需要1/10 的时间。耗水量少，功率小，清洗成本低廉。洗碗机结构简单、使用寿命长。洗碗机具有杀菌消毒的作用对伤寒杆菌、葡萄球菌、部分链球菌及大肠杆菌等进行强烈杀伤打击。		
G 仓库									

G01	防鼠台	1500*600*200	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	6	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	700	4200
G02	四层平板货架	1500*500*1600	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	5	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	650	3250
H 净菜间									

H01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	3	台	层板材质采用国标 201 板，面 板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采 用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可 调式子弹脚。	650	1950
H02	毛刷去皮 机	1500*814*1000	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	1	台	采用毛刷原理, 广泛适用于圆 形，椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、 山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根 薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有 外形美观和操作方便，清洗脱皮容 积大、效率高，耗能小，可连续清 洗，操作简单，使用寿命长等特点， 刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼 龙线绳轧制而成)，经久耐用，耐磨	1155 0	1155 0

							性能好。箱体采用优质不锈钢材质， 不锈蚀、清洁卫生。		
H03	洗地龙头	165*610*464	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管 出口采用 201 不锈钢板加固，系统 控制软管的长度和拖拉力度，可自 动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	1000	1000

H04	多功能切菜机	1300*700*1140	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。</p> <p>“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切丝或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。</p>	14400	14400
-----	--------	---------------	-------------	----	---	---	---	-------	-------

H05	洗菜机	1510*830*930	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、节水、设备性稳定可靠等效果。</p>	10100	10100
-----	-----	--------------	-------------	----	---	---	--	-------	-------

H06	大单星盆 水池	1000*700*800+1 50	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	530	1060
H07	收餐工作 台	1000*700*800+1 50	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；	570	570

I 肉类加工间									
I01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	3	台	层板材质采用国标 201 板，面 板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采 用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可 调式子弹脚。	680	2040
I02	四层平板 货架	1000*500*1600	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面 板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采 用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可 调式子弹脚。	575	575

I03	洗地龙头	165*610*464	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米；</p> <p>2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；</p> <p>3、标配一把喷枪或花洒喷头。</p>	1010	1010
I04	绞切肉机	630*430*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>本机既可以切肉片也可以切肉丝，采用双滚刀结构, 具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。</p>	2450	2450

I05	大单星盆 水池	1000*700*800+1 50	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	3	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚 全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	530	1590
I06	杀鱼台	1500*700*800+1 50	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚 全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	750	750
J 检测间									

J01	双门留样柜	1200*580*1950	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	采用电融霜技术，功率220v/0.5kw，温度：+1℃～+4℃风冷，优质压缩机，容量：934L，内外柜体:1.0mm，SUS 201 不锈钢板材质，柱脚:D50*1.0mm不锈钢管加可调子弹脚。双效保鲜，压花铝板内胆，双层中空玻璃门，智能除水装置。	1430	1430
J02	单星水池	500*800*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢	400	400

							管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。		
J03	双层平板 工作台	1800*800*800	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机 制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加 强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹 脚。	810	810
J04	农药残留 快速测试仪	380*380*170	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	台	主要用于蔬菜、水果、茶叶等 有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含 量的检测 主要技术参数： 波长配置：约 410nm； 抑制率显示范围：0%~100%；	2350	2350

							抑制率测量范围：0%~100%； 透射比准确度：±1.0%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%		
K 冷库									
K01	四层平板 货架	1500*500*1600	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	24	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	16320
K02	保鲜库	2000*9400	信阳市泓 合厨业有 限公司	泓合	1	项	1. 压缩机：涡旋机组冷风机组， 库板：采用加厚保温板，电控柜： 全自动数显温控、化霜、电动机综	3840 0	3840 0

							合保护器,相序保护装置,制冷阀 件:电心磁阀、膨胀阀,冷库门: 塑框门及安全锁。		
K03	冷冻库	4900*9400	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	1	项	1.压缩机:涡旋机组冷风机组, 库板:采用加厚保温板,电控柜: 全自动数显温控、化霜、电动机综 合保护器,相序保护装置,制冷阀 件:电心磁阀、膨胀阀,冷库门: 塑框门及安全锁。	6600 0	6600 0
L 洗手间									
L01	拖把池	1200*500*800	信阳市泓 合厨业有限公司	泓合	2	台	优质不锈钢,一次性冲压加厚 全钢水盆,板材厚度 1.0mm,横梁采 用加厚不锈钢圆管支撑,承重能力	810	1620

							强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。		
L02	风淋消毒系统	1400*1500	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求；	13850	13850
M 二层餐厅									

M01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	3	台	<p>特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达99.9%，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温 150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等餐具； 全不锈钢材质，</p>	3730	3730
-----	-------	---------------	-------------	----	---	---	--	------	------

M02	煮面桶	700*700*1000	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈钢机身坚固耐用防烫隔热 整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全健康用着放心。	1305	2610
M03	双孔收餐柜车	1500*600*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	餐厅配套设备，材质采用优质201全钢板折外翻内扣槽加工制作而成，面板厚度为1.0mm，下设低噪音万向轮设计可全方位移动。	1800	3600

M04	四门碗柜	1200*500*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；配置不锈钢可调子弹脚。	2600	5200
M05	五格售饭工作台	1800*700*810	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	9	台	电加热水保温，温度可调，自动控温，恒温；大小食物盒随意配置，使用更方便；面板采用优质 201 板材，光泽亮丽，易于清洁；下花格沥水层强度更大，更耐用	750	6750

M06	洗手池	4000*600*800+1 50	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	<p>优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	1750	3500
M07	快餐桌椅	四人台	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	200	套	<p>防火板材质，其燃点高，适合食品的承载台面。防滑系数高，抗磨能力高，且生产过程比较环保，造型更为灵活，快餐桌椅的整体架构采用钢架结构，材质构造简单明快，而且结实耐用，适应对速度和环境的要求</p>	465	9300 0

	排烟清单								
1	一体机烟罩	3200*1200	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	32	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	1200	38400
2	烟管	600*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	70	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	9100
3	弯头		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	330	1980
4	电缆		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	国标优质电缆线。	240	240

	洗消间排烟								
1	洗碗机烟罩	5000*1200	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	6	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	550	3300
2	订制集烟室	500*500	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	10	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	120	1200
3	烟管	500*500	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	30	平方米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	3900
4	弯头	500*500	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	330	660

5	风机	3kw	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。	2950	2950
6	保护器		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。	750	750
7	电缆		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	国标优质电缆线。	240	240
8	支架		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	套	优质槽钢焊接订制，坚固耐用。	240	240

9	减震器		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪音	120	480
10	吊丝吊杆	国标 Φ8	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项		360	360
11	不锈钢后封板		信阳市泓合厨业有限公司	泓合	47	平方米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	190	8930
12	新风系统	32000*400*400	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	4200 0	4200 0

13	自动灭火系统	单瓶组： CMJS9-1-CD 双瓶组：CMJS18-2-CD 功率：220V/0.5KW	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	项	规格：单瓶组 说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式：自动启动，感温器动作温度：183℃~232℃ 2. 喷嘴数：单瓶组：≥9个；食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5KG；储存方式及压力：12MPa；药剂保质期3年； 3. 灭火药剂应提供按照（GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验）根据急性毒性分级，应属于实际无毒级。	34100	34100
----	--------	--	-------------	----	---	---	--	-------	-------

14	消防强排烟	10000*400*400	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	米	防爆风机 强制排烟	9000	9000
排烟合计									
01	不锈钢排水沟	300*250	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	80	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	190	15200
02	不锈钢地沟蓖	580*300	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3.0mm。	40	5800
03	冷热水龙头	/	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	套	材质：不锈钢 201	2400	2400

合计			789515
----	--	--	--------

2.3 八小厨房设备及排烟									
编号	设备名称	规格型号	制造商	品牌	数量	单位	技术参数	单价（元）	总价（元）
A 主操作间									
A01	四门高身雪柜	1220*700*1980	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	压缩机，噪音低，箱体采用框架结构， 不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方 50kg，发泡层厚度 6 厘米，双电子手动可调式 控温系统，蒸发器采用 D 型纯铜管制作，性能 稳定节能省电，使用寿命长 10 年不内漏。	2900	5800
A02	拼台	500*1300*800+ 450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧 板 1.0mm；不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	650	1300

A03	电磁单头 大锅炉	1200*1300*800 +450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	<p>机芯采用分层次散热结构,机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果;具有全中文显示故障代码功能,档位对应功率显示。让操作更加直观。 具有仿真模拟真火功能,高精度模拟真实火力,不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4 (IPX7) 大显示屏,更智能化。用电度数累计功能,节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节,烹饪更细致、高频铜线聚能线圈节能设计,线圈盘无盲区,比传统灶加热更快更节能。</p>	5500	11000
-----	-------------	-----------------------	-------------------------	----	---	---	--	------	-------

A04	备餐工作台	1800*800*800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	8	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	800	6400
A05	电磁双头单尾小炒炉	1800*1000*800+450	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。用电度数累计功能，节能用电一目了然。采用频繁使用率高	14000	28000

							达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能。		
A06	拼台	400*1000* 800+450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.0mm、侧板 1.0mm； 不锈钢后挡炉背板；横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接，立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	650	1300
A07	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	1360

A08	电磁矮汤 炉	700*850*5 50+310	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	<p>1. 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果</p> <p>2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。</p> <p>4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。</p> <p>5、用电度数累计功能，节能用电一目了然。</p> <p>6、采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致</p> <p>7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲</p>	7000	14000
-----	-----------	---------------------	-------------------------	----	---	---	--	------	-------

							<p>区，比传统灶加热更快更节能。</p> <p>8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定。</p> <p>9、配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心。</p> <p>10、采用符合不锈钢化学成分检验合格的201#不锈钢板材，面板 1.0mm, 其它 1.0mm (允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。</p>		
A09	六头电磁煲仔炉	1200*900*800+130	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	<p>机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果；具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字</p>	18000	18000

							<p>显示火力大小。采用防水等级大于 IPX4</p> <p>(IPX7) 大显示屏, 更智能化。用电度数累计功能, 节能用电一目了然。采用频繁使用率高达 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节, 烹饪更细致、高频铜线聚能线盘节能设计, 线圈盘无盲区, 比传统灶加热更快更节能。</p>		
A10	大单星盆水池	1000*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	<p>优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。</p>	650	1300

A11	开水器带 底座	520*530*1300	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；箱体内外均采用优质 201 全钢板，箱体全钢全发泡设计保温效果好，分离式水箱加热，杜绝“阴阳水”、“千沸水”。加热系统防干烧防漏电设计，	1400	1400
A12	洗地龙头	165*610*464	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回； 3、标配一把喷枪或花洒喷头。	700	700

A13	拼台	850*990.4 *800+450	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm、侧板 1.0mm; 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 \varnothing 25*1.0mm 不锈钢管连接, 立管采用 \varnothing 38*1.0mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	650	650
A14	刀具菜墩 消毒柜	1200*680* 1980	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	远红外线电热烘干, 紫外线与臭氧组合消毒; 具有超温断电保护, 防臭氧泄漏保护装置, 使用无忧; 优质碗架钢丝加电镀, 避免高温、潮湿环境下的锈蚀、玷污现象, 保持柜内清洁。具有对塑料及木制餐具不损坏、消毒完的餐具随拿随用、不烫手等优点。	2700	2700
B 面点间									
B01	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板, 面板厚度为 1.0mm, 承重能力强腿管采用 50 不锈钢管, 地	680	680

			业有限 公司				脚采用不锈钢可调式子弹脚。		
B02	备餐工作 台	1800*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	810	2430
B03	洗米机	470*470*8 00	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	-材质:不锈钢 -规格:25kg 洗米机 -电压:220V -重量:≤13.89jg -水压:4kg	1800	1800

B04	大单星盆 水池	1000*700* 800+150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	650	1300
B05	双门醒发 箱	1000*620* 1720	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢制作，后板加固反冲击，湿度 可调: 30-85℃, 功率 2.5KW, 热风循环喷雾型， 顶部温控可调节旋钮，前面板可视防护钢化玻 璃，水位槽恒温加湿，16CM 加粗钢管架，	1780	1780
B06	三层六盘 烤箱	1225*770* 1540	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	炉内照明装置，玻璃间视窗设计，具有自 动控温、加热、定时功能。底火、面火温度独 立控制，全密封式整体耐高温材料保温结构， 专用高效烘烤发热管，加热快保温时间长。	4900	4900

B07	电饼铛	685*655*7 45	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	全不锈钢机身、安全节能、操作简便、装 备恒温装置，工作温度：50℃-300℃。铛体 表面具有不粘涂层，上下铛面皆可烙制食品， 高效节能，清洁卫生，安全可靠，一次成型	1350	2700
B08	双门蒸饭 车(电热)	1400*650* 1700	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	厨具外观设计理念合理，操作简便，控制 系统，机体选用优质不锈钢，内夹层采用全聚 氨酯整体发泡技术，保温效果好，内置全钢浮 球阀自动上水控制技术。	2900	5800
C 更衣间									
C01	六门更衣 柜	1240*500* 2000	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	材质采用优质板材，面板厚度为 1.0mm， 侧板 1.0mm, 50 圆管支撑可调脚。精工细致， 操作方便、高档耐用。	1200	2400

C02	洗手星	500*500*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	400	800
D 面点间									
D01	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	680
D02	备餐工作 台	1800*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不 锈钢板折成加强筋加固；脚管采用	815	1630

			公司				38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。		
D03	搅拌机	610*680*1020	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	多用搅拌器选用纯钢制作，加厚不锈钢料斗，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。	5400	5400
D04	包子机	780*1200*1460	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	1、按照面点工业要求的动力学科学设计，以确保制品密度，从而保证了制品气孔的均匀细腻，面筋度高、持水性绝佳，且制品表面光亮细腻、口感滑爽。 2、主要机件均采用不锈钢，电器原件外形美观，符合国家食品卫生标准。 3、本机采用高品质微电脑控制，人性化的控	14500	14500

							制面板，控制准确可靠。 4、自动化程度高，定量准确，使得制品大小统一。		
D05	单星水池	600*600*800+150	信阳市 泓合厨业有限公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	400	400
D06	压面机	650*645*1200	信阳市 泓合厨业有限公司	泓合	1	台	采用轻皮带轮减速后齿轮传动，结构紧凑，动力强劲；手动压面机料斗、接料板、防护罩采用不锈钢制造，清洁卫生，安全耐用；外形美观，操作方便，生产效率高。	2500	2500

D07	和面机	740*540*920	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	蛟龙选用纯钢制作，箱体纯不锈钢框架结构，机座一次铸造成型，纯铜线及转子电机，传动机构：涡轮蜗杆，减速机传动，电控系统。	3400	3400
D08	馒头机	1330*500*960	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	专门做馒头的机器，馒头机制作出来的馒头大小、形状都一样，面筋到、光滑、外观漂亮，口感好，而且馒头机外形美观，噪音小，效率高，操作简单，和好的面团放在机器里，通过推、挤压、切割、滚圆，就会自动制成圆球状馒头，省时省力。	5000	5000
E 备餐									
E01	收餐车	850*450*900	信阳市 泓合厨	泓合	2	台	内设双热风机送风加热，带来 30~80° C 热度，保温温度更均匀。11 层大容量，轻松	500	1000

			业有限 公司				满足 30 多道菜。		
E02	备餐工作 台	1800*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	400	800
E03	二层餐车	850*450*9 00	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带刹车。	500	1000
F 洗碗间									

F01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温 150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具； 全不锈钢材质，	3700	7400
F02	三星水池	1800*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	1000	1000

F03	大双星水池	1500*700*950	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	800	800
F04	收餐工作台	900*700*800+150	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理想的使用效果；	300	300
F05	拖把池	1800*500*1900	信阳市泓合厨	泓合	1	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆，板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支	900	900

			业有限 公司				撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。		
F06	四门碗柜	1200*500* 1800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；顶板、层 板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板 制作；用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	1300	2600
F07	二层餐车	850*450*9 00	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm；脚管采用 Φ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管；配静音万向轮，带 刹车。	500	500

F08	鼓泡池	1500*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	由超声波发生器所发出的高频振荡讯号，通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质一相应的清洗溶剂中，超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的微小气泡，这些气泡在超声波纵向传播形成的负压区形成、生长。而在正压区迅速闭合，在这种被称之为“空化”效应的过程中，气泡闭合可形成超过 1000 个大气压的瞬间高压。就象一连串小“爆炸”。不断地；冲击物体表面，使物件表面及缝隙中的污垢迅速剥落。	5300	5300
G 仓库									

G01	防鼠台	1500*600* 200	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	700	2100
G02	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	8	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	5440
H 净菜间									
H01	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地 脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	680

H02	毛刷去皮机	1500*814*1000	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	采用毛刷原理,广泛适用于圆形,椭圆形果蔬比如生姜、胡萝卜、山芋、马铃薯、红薯、猕猴桃等根薯类蔬菜的清洗、脱皮。该机具有外形美观和操作方便,清洗脱皮容积大、效率高,耗能小,可连续清洗,操作简单,使用寿命长等特点,刷辊材料经特殊工艺处理(采用尼龙线绳轧制而成),经久耐用,耐磨性能好。箱体采用优质不锈钢材质,不锈蚀、清洁卫生。	11500	11500
H03	洗地龙头	165*610*464	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	1、规格:蓝色液压管可配 5-13 米; 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM,底座钢板厚度 5MM,液压管出口采用 201 不锈钢板加固,系统控制软管的长度和拖拉力度,可自动撤回;	1000	1000

							3、标配一把喷枪或花洒喷头。		
H04	多功能切菜机	1300*700*1140	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	全不锈钢材料，纯铜电机，采用三级变速适应 1-25mm 切丝需要。“离心式切片机构”完成各种硬菜切片，自动输送到竖刀下切斯或者切块。广泛适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工，可切制片、丝、块、丁、菱形、曲线等多种花样。	14400	14400
H05	洗菜机	1510*830*930	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	不锈钢外壳、高压喷洗、消毒装置、集水槽组成。蔬果通过喷洗装置高压地喷射产生大量气泡，对蔬果进行翻动冲洗，水流循环系统，经过粗洗和精洗两个过程，有效的分离杂质，如（泥沙、虫卵）及降解残留农药，并且原料不会受损伤，从而达到洗洁净高、节省劳力、	10000	10000

							节水、设备性稳定可靠等效果。		
H06	大单星盆 水池	1000*700* 800+150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	530	1060
H07	收餐工作 台	1000*700* 800+150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	台面采用优质 201 不锈钢板开平成型，面 板厚度为 1.0mm，卫生时尚、简约环保、易清 洗；由不锈钢管加筋加固，坚实耐用，承重力 更强；落地脚是不锈钢的可调节子弹腿，地面 不平时可通过调节四个子弹调节脚来达到理 想的使用效果；	570	570
I 肉类加工间									

I01	四层平板 货架	1500*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	680	1360
I02	四层平板 货架	1000*500* 1600	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	层板材质采用国标 201 板，面板厚度为 1.0mm，承重能力强腿管采用 50 不锈钢管，地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	570	570
I03	洗地龙头	165*610*4 64	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	1、规格：蓝色液压管可配 5-13 米； 2、采用不锈钢封闭式卷盘厚度 1.0MM，底座钢板厚度 5MM，液压管出口采用 201 不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；	1000	1000

							3、标配一把喷枪或花洒喷头。		
I04	绞切肉机	630*430*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	本机既可以切肉片也可以切肉丝,采用双滚刀结构,具有结构紧凑、外形美观、操作简便、效率高、耗电小、清洁保养容易、安全卫生、切肉效果好等优点。	2450	2450
I05	大单星盆 水池	1000*700*800+150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。	530	1060
I06	杀鱼台	1500*700*800+150	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	1	台	优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不	750	750

			公司				锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管,地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。		
J 检测间									
J01	双门留样 柜	1200*580* 1950	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	采用电融霜技术,功率 220v/0.5kw,温 度:+1℃~+4℃风冷,优质压缩机,容量:934L, 内外柜体:1.0 mm, SUS 201 不锈钢板材质,柱 脚:D50*1.0 mm不锈钢管加可调子弹脚。双效 保鲜,压花铝板内胆,双层中空玻璃门,智能 除水装置。	1400	1400
J02	单星水池	500*800*8 00+150	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	优质不锈钢,一次性冲压加厚全钢水盆, 板材厚度 1.0mm,横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑,承重能力强,无缝焊接技术,全密封式不 锈钢下水栏渣器,腿管采用 50 不锈钢管,地脚	400	400

							采用不锈钢可调式子弹脚。		
J03	双层平板 工作台	1800*800* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作；台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。	815	815
J04	农药残留 快速测试仪	380*380*1 70	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 波长配置：约 410nm； 抑制率显示范围：0%~100%； 抑制率测量范围：0%~100%； 透射比准确度：±1.0%；	2350	2350

							透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%		
L 洗手间									
L01	拖把池	1200*500* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	优质不锈钢，一次性冲压加厚全钢水盆， 板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支 撑，承重能力强，无缝焊接技术，全密封式不 锈钢下水栏渣器，腿管采用 50 不锈钢管，地脚 采用不锈钢可调式子弹脚。	815	1630
L02	风淋消毒 系统	1400*1500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重 保护装置，让您更放心使用； 强制柜内热风 循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病 毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀	46200	46200

							毒效果符合国家标准要求；		
M 餐厅									
M01	双门消毒柜	1220*570*1800	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	2	台	特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置，让您更放心使用； 强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种细菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求； 超大容量，适用于耐温 150℃以上的餐具，如不锈钢，玻璃等食具； 全不锈钢材质，	3700	7400
M02	煮面桶	700*700*1000	信阳市泓合厨业有限公司	泓合	1	台	圆管不锈钢材质，风机助燃加热块，加热管可更换维修方便，电子打火操作简单，不锈钢机身坚固耐用防烫隔热；整机严选加厚不锈钢设计不易生锈耐腐蚀安全健康用着放心。	1300	1300

M03	双孔收餐 柜车	1500*600* 800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	餐厅配套设备,材质采用优质 201 全钢板 折外翻内扣槽加工制作而成,面板厚度为 1.0mm,下设低噪音万向轮设计可全方位移动.	1800	1800
M04	四门碗柜	1200*500* 1800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	台	整体采用 SUS201 不锈钢制作; 顶板、层 板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板 制作; 用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 配置不锈钢可调子弹脚。	2600	5200
M05	五格售饭 工作台	1800*700* 810	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	3	台	本款为电加热水保温,温度可调,自动控 温,恒温; 大小食物盒随意配置,使用更方便; 面板采用优质 201 板材,光泽亮丽,易于清洁; 下花格沥水层强度更大,更耐用	750	2250
M06	洗手池	4000*600*	信阳市	泓合	1	台	优质不锈钢, 一次性冲压加厚全钢水盆,	1800	1800

		800+150	泓合厨 业有限 公司				板材厚度 1.0mm, 横梁采用加厚不锈钢圆管支撑, 承重能力强, 无缝焊接技术, 全密封式不锈钢下水栏渣器, 腿管采用 50 不锈钢管, 地脚采用不锈钢可调式子弹脚。		
M07	快餐桌椅	四人台	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	100	套	防火板材质, 其燃点高, 适合食品的承载台面。防滑系数高, 抗磨能力高, 且生产过程比较环保, 造型更为灵活, 快餐桌椅的整体架采用钢架结构, 材质构造简单明快, 而且结实耐用, 适应对速度和环境的要求	460	46000
	排烟清单								
1	一体机烟罩	3200*1200	信阳市 泓合厨 业有限	泓合	32	米	采用不锈钢 201 板, 板材厚度为 1.0mm。	1200	38400

			公司						
3	烟管	600*800	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	70	平 方 米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	9100
4	弯头		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	6	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	335	2010
9	电缆		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	国标优质电缆线。	400	400

	洗消间排烟								
1	洗碗机烟罩	5000*1200	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	6	平 方 米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	550	3300
2	订制集烟室	500*500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	10	平 方 米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	120	1200
3	烟管	500*500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	30	平 方 米	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	130	3900

4	弯头	500*500	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	2	个	采用镀锌板，板材厚度为 1.0mm。	335	670
6	风机	3kw	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	风机，静压高，风量大。良好的气动性能，适用于多种复杂的环境。	2950	2950
8	保护器		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	台	三角式软启动风机专用，过载保护，缓冲 1/35 秒启动。	750	750
9	电缆		信阳市	泓合	1	项	国标优质电缆线。4 m² 10 米	240	240

			泓合厨 业有限 公司						
10	支架		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	套	优质鏊钢焊接订制，坚固耐用。	240	240
11	减震器		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	4	个	弹簧式减震器有效减低震动所带来的噪 音	120	480
13	辅助材料	吊丝吊杆	信阳市 泓合厨	泓合	1	项	50 个国标 $\Phi 8$	360	360

			业有限 公司						
14	不锈钢后封板		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	47	平 方 米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	190	8930
15	新风系统		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	32000*400*400 采用不锈钢 201 板，板材厚度 1.0mm。32 米采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	41500	41500

16	自动灭火系统		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	<p>单瓶组：CMJS9-1-CD</p> <p>双瓶组：CMJS18-2-CD</p> <p>功率：220V/0.5KW 有着火 自动灭火</p> <p>规格：单瓶组</p> <p>说明：1. 厨房自动灭火装置具体自动和机械式两种操作模式，需要消防水电预留。启动方式：自动启动，感温器动作温度：183℃~232℃</p> <p>2. 喷嘴数：单瓶组：≥9 个；食用油专用灭火剂充装量：单瓶组：12.5KG；储存方式及压力：12MPa；药剂保质期 3 年；</p> <p>3. 灭火药剂应提供按照（GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性实验）根据急性毒性分级，应属于实际无毒级。</p>	34000	34000
----	--------	--	-------------------------	----	---	---	---	-------	-------

17	消防强排烟		信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	1	项	10000*400*400 有着火 强制排烟 10 米 防爆风机 强制排烟	9000	9000
19	排烟合计								
20	不锈钢排水沟	300*250	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	80	米	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 1.0mm。	190	15200
21	不锈钢地沟蓖	580*300	信阳市 泓合厨 业有限 公司	泓合	145	块	采用不锈钢 201 板，板材厚度为 3.0mm。	40	5800

22	水 龙 头 角 阀 上水管		信 阳 市 泓 合 厨 业 有 限 公 司	泓 合	1	项	40 套材质：不锈钢 201	2400	2400
合 计									526925

投标单位（单位电子签章）： 河南省新亚建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人（电子签名或签名）： _____

日 期：2025 年 03 月 20 日