

合同编号：\_\_\_\_\_

# 采购合同

甲方（买方）：禹州市应急管理局

法定代表人：姚宏远

住所：禹王大道 117 号

乙方（卖方）：禹州钧安产业资本管理有限公司

法定代表人：杨昊珂

住所：禹州市钧台街道办连洛湾路智汇街区中原云都数字港 11 楼

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在公平、平等、自愿、诚信、守法的原则下，签订本合同，双方共同遵守，具体如下：

## 第一条 软硬件产品采购

甲方根据需要向乙方采购软硬件设备名称、生产厂商、型号规格、配置、数量、单价详见附件。

## 第二条 采购产品的交付

2.1 乙方应按照甲方指定的时间、地点和方式向甲方交付本合同项下的硬件设备。

2.1.1 具体的交货时间、地点、方式为：

交货时间：合同签订后的 30 日内

交货地点：甲方指定的地点

## 交货方式：现场交货验收

2.1.2 乙方负责设备到达交货地点之前的运输，包括编制运输方案和办理相关运输手续（如需要），并承担所有运输费用。

2.1.3 设备应有适合运输及多次搬运的坚固包装，并采取防止货物受潮、生锈及震动等影响，以保证安全运抵安装现场。由于包装不当而引起的损失或损坏，由乙方负责。

2.1.4 乙方应严格按照本合同要求的交货时间，将设备安全、完好运达合同规定的交货地点，并在设备到达交货地点2日前（含本数）将发货情况（内容视情况包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排等）以传真等书面形式通知甲方，以便甲方做好接货安排。乙方交货时应提供设备出厂检验合格证明。

2.2 乙方应按照甲方指定的时间、方式向甲方交付本合同项下的软件。乙方应按照附件 2 的要求完成由其负责的软件开发、安装等工作。

## **第三条 付款方式**

3.1 本合同总价为人民币（大写）人民币：叁佰捌拾伍万伍仟元整，（小写）：¥3855000元。本合同总价指乙方将设备运到合同规定或甲方指定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于设备及软件等价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、软件升级费、培训费、技术服务费等。

3.2 甲方收到货物并经验收合格后一次性支付。

3.3 乙方收款账户信息

4.1.7 如果因设备潜在缺陷造成损坏，无论在质量保证期内或者质量保证期外乙方对消除潜在缺陷均应承担责任和费用并赔偿甲方因此受到的损失。

4.1.8 无论在质量保证期内或质量保证期外，当甲方要求乙方进行现场服务时，乙方接到甲方的服务要求后，应于1小时内（含本数）作出电话响应，24小时内（含本数）能到达现场提供服务。

4.1.9 在货物搬运、施工过程中出现任何安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

4.2 乙方就向甲方提供的软硬件承担以下保证义务：

4.2.1 产品的质量保证期为3年，自验收合格之日起计算。质量保证期内产品如有质量问题，乙方负责免费维修或更换。

4.2.2 乙方提供热线电话、互联网及现场服务3种服务方式。本合同规定的软硬件自验收合格起，乙方给予甲方3年内免费服务以及质保期内的免费上门服务，质保到期后乙方仍提供免费上门服务和技术服务。产品运行一般故障问题，乙方即时在互联网为甲方进行维护。涉及系统运行故障等重大问题需现场维护的，乙方在24小时内与甲方联系提供现场服务（发生不可抗力因素除外）。

4.2.3 乙方依据产品所涉及的国家和行业标准，提供有偿的长期升级服务，升级服务费用双方另行约定。

4.2.4 乙方应确保合同内产品安装使用后不影响到甲方其他系统的正常工作；如乙方所安装产品影响到甲方其他软件的运作，乙方应及时免费解决。

4.2.5 乙方提供的软件不得侵犯任何第三方的知识产权。

## **第五条 违约责任**

5.1 因乙方原因造成延期交货（软件），每延误一日，乙方应向甲方支付相当于延期交货设备（软件）价格 万分之五 的违约金。

5.2 因乙方原因未按合同约定时间向甲方或甲方指定单位提供完整的设备、软件相关的技术文件的，每延误一日，乙方应向甲方支付相当于设备或软件价格 万分之五 的违约金。

5.3 如因设备质量问题（软件自身缺陷）引起故障，乙方应承担由此产生的全部费用并赔偿甲方因此而发生的损失；因产品质量不合格造成退货，乙方应承担由此产生的全部费用，赔偿甲方因此而发生的损失，并须向甲方支付该批次设备合同价格（该软件价格）5%的违约金。

5.4 发生以下任何一种情形时，甲方有权单方面终止合同：

5.4.1 因乙方原因迟延交付超过 15 天；

5.4.2 乙方需支付的违约金达到合同总价的 20%；

5.4.3 乙方在安装调试、培训、技术服务等方面严重违约对甲方正常生产运行和经济利益造成影响的；

5.4.4 乙方违反合同义务且在收到甲方书面通知后 3 日内（含本数）仍未纠正的；

5.4.5 设备、软件侵犯第三方权利的；

5.4.6 法律、法规规定的甲方有权终止合同的其他情形。

因上述原因终止合同的，甲方可将收到的设备、软件按现状退还乙方。乙方应在甲方发出终止通知后2日内（含本数）退还甲方已支付的合同价款，并赔偿由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方因向第三方采购设备所发生的额外费用，且乙方须向甲方支付合同总价款5%的违约金。

5.5 因甲方原因未按本合同约定期限支付合同价款的，每延迟付款一日，甲方向乙方支付相当于延迟付款金额万分之五的延迟付款违约金，但该违约金总额不超过延迟付款总额 5%。

## **第六条 保密条款**

6.1 甲乙双方对因履行本合同而获悉的对方的商业信息和技术资料均负有保密义务。

6.2 甲乙双方只能基于履行本合同之目的并以本合同约定的方式使用对方提供的商业信息和技术资料，且仅限于在保密管理下透露给与本合同的履行直接有关的人员。在未获得对方书面认可的情况下不得将此类商业信息和技术资料直接或间接透露给任何无关人员及第三方。

6.3 甲乙双方履行前述保密义务，不受本合同期满终止、中止或解除等任何情形的影响而被限制或取消，直至相关保密信息通过合法途径为公众所知，或对方书面同意解除此项义务时止。

## **第七条 争议解决**

7.1 在本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

## 第八条 合同生效


8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

8.3 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

【本页以下无正文】

甲方：禹州市应急管理局（盖章）

法人代表/授权代表（签字）： 

通讯地址： \_\_\_\_\_

电话/传真： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

签约日期： 2025 年 2 月 8 日

乙方：禹州市钧安产业资本管理有限公司（盖章）

法人代表/授权代表（签字）： 

联系地址： 禹州市钧台街道办连洛湾路智汇街区中原云都数字港 11 楼

电话/传真： 0374-8108889

联系人： 杨昊珂 联系电话： 13783740017

签约日期： 2025 年 2 月 8 日

附件：设备采购清单（与中标内容一致，不一致的以中标内容为准。）

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	数据平台应用软件	精英数智煤矿安全风险检测预警系统 V3.0	根据应用场景进行定制包含安全监控、人员定位、视频、水害系统、矿压、重大设备、手机 APP。详细技术要求见以下：“软件平台需求及技术参数”	套	1	1820000	1820000	厂家：精英数智科技股份有限公司 产地：山西省转型综合改革示范区
2	终端安全管理系统	天融信终端威胁防御 V1	根据应用场景进行定制，保证网络信息安全。保证双路网服务器、服务器、视频管理终端平台的网络安全，并达到二级等保要求	套	1	120000	120000	厂家：北京天融信科技股份有限公司 产地：北京市
3	监控中心全彩大屏	大华 DH-PHSIA1.5-JL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 像素间距: 1.538mm;</li> <li>2) 封装类型: SMD;</li> <li>3) 箱体类型: 压铸铝箱体</li> <li>4) 箱体参数: 尺寸 640*480mm; 分辨率 416×312dots</li> <li>5) 像素密度: 422500 dots/m<sup>2</sup></li> <li>6) 光学参数: 灰度等级 14 bit; 颜色 68.71 trillion; 支持单点亮度校正; 支持单点色度校正; 发光点中心距偏差 ≤2%; 亮度均匀性 ≥98%; 色度均匀性: ±0.003Cx,Cy 之内;</li> <li>7) 电气参数: 输入电源 AC186~264V/50~60 Hz; 输入功率(最大值) ≤586 W/m<sup>2</sup>; 输入功率(典型值) ≤195W/m<sup>2</sup></li> <li>8) 环境参数: 工作温湿度 -20℃~+50℃/10%~95%RH; 存储温湿度 -40℃~+80℃/10%~90%RH (无结霜)</li> <li>9) 维护方式: 前维护</li> <li>10) ★产品为绿色健康产品, 满足 CESI/TS 009-2018 技术标准 (已提供证书复印件)</li> <li>11) ★为保障用户长期使用安全, 规避 LED 产品在安装和维修操作中可能的安全风险, 应提供 LED 保险且保险范围覆盖完工操作 (已提供产品及完工操作责任保险凭证)</li> </ol>	套	1	720000	720000	厂家：浙江大华技术股份有限公司 产地：浙江省杭州市

4	双路视频 联网服务 器	大华 DH-ICC-N80 00S5D-HW-U 64	一、硬件参数 1、尺寸：2U 机架式服务器机箱 2、处理器：1 颗 hygon 国产化 X86 CPU, 16 核, 2.2GHz 3、内存：配置 64G 内存 (2 根 32GB DDR4 RDIMM ECC 内存条) 内存槽位数 16 个, 最大单根支持：64GB, 最大支持内存 1024GB 支持 UDIMM/RDIMM 4、硬盘：配置 2 块 2T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋 SSD/SAS/SATA 硬盘 5、电源：2 个 550W 交流电源模块, 支持热插拔, 支持 1+1 冗余 100 - 240VAC, 50/60Hz, 7.0-3.5A 支持 240V 直流输入 6、风扇：4 个热插拔 N+1 冗余风扇模组 7、RAID 卡：LSI 3008 SAS 卡/无缓存, 支持 RAID 0/1/10/1E 8、认证：CCC	台	1	83000	83000	83000	厂家：浙江大华技 术股份有限公司 产地：浙江省杭州 市
5	服务器	华启智慧 DH-RS2297V T	国产自研产品, 2U 机架式服务器, 标配导轨 CPU: 配置 2 颗鲲鹏 920 处理器, 单颗 CPU 核数 32 核, 频率 2.5GHz; 内存: 配置 64GB DDR4 内存; 硬盘: 配置 4*1.2T 硬盘; RAID 卡: 配置 1 张 RAID 卡, 支持 RAID0、1、10; 网卡: 配置 4 个 1GE 电口; 电源: 配置 2000W 冗余电源; 服务: 提供 3 年 5*8 下一个工作日维保服务; ★服务器平均无故障工作时间 (MTBF) 不低于 35000h (已提供检测证书复印件)	台	6	93000	558000	558000	厂家：浙江华启智 慧科技有限公司 产地：浙江省杭州 市
6	不间断电 源	英威腾 HR33040CL	(1) ★UPS 主机容量需为 40kVA, 三进三出, 输入电压范围 304~478Vac (线电压) 满载, 304V~228Vac (线电压) 负载从 100%到 75%之间线性降额, 输入频率适应范围 40~70Hz。 (已提供彩页)。 (2) 安装方式: 支持 19 英寸标准机柜嵌入式安装与落地安装, 机架安装高度 ≤4U。 (3) UPS 整机效率可达 96%。	套	1	150000	150000	150000	厂家：深圳市英威 腾电源有限公司 产地：广东省深圳 市



		<p>(4) 配置 5 吋彩色 LCD 触摸显示屏, 信息量丰富。</p> <p>(5) UPS 输出功率因数必须为 1 (1kVA=1kW), 以便与负载完美匹配。</p> <p>(6) ★充电可调, 最大充电功率为系统有功功率的 20%。(已提供设置界面截图)。</p> <p>(7) 散热风扇应位于 UPS 前部, 风扇数量不低于 3 个, 且支持风扇前维护更换, 无需从标准机柜中拔出 UPS 主机, 节省现场维护时间。</p> <p>(8) UPS 应具有风扇故障自检和自动识别功能, 风扇转速可根据负载自动调整, 以减少耗电和噪音。</p> <p>(9) 电池组节数可进行 <math>\pm 16 \sim \pm 22</math> 节设置, 便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。</p> <p>(10) 电池连接方式: 要求电池通过独立的充电和放电电路与母线连接, 杜绝电池直接挂母线方式。</p> <p>(11) UPS 系统应具有黑匣子功能, 实现故障可控可管: 记录和预警关键器件的数据, 可设置风扇更换时间到期提示功能, 提供不少于 8 个温度监控点, 包含整流 IGBT、逆变 IGBT 及散热风口等关键点位温度。有故障发生时, 能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形, 并可以导出至电脑。</p> <p>(12) UPS 应采用第五代 IGBT 技术, 损耗更低, 效率更高, 为用户节省用电成本。</p> <p>(13) ★为进一步提升系统可靠性, UPS 的整流和逆变驱动板应采用防尘护套设计。已提供实物图片。</p> <p>(14) ★所有电路板均采用三防工艺。已提供实物图片。</p> <p>(15) 满足下述过载能力: &lt;110%负载, 1 小时候转旁路输出, 125%负载, 10 分钟后转旁路输出, 150%负载, 1 分钟后转旁路输出。</p> <p>(16) 电池组智能管理</p> <p>1) 具备均浮充手动或自动转换功能及电池测试功能按钮。</p> <p>2) 具备均充/浮充电压、电流设置功能。</p> <p>3) 具备电池充电电压温度补偿设置功能。</p> <p>(17) 可选配单机配电单元及并机配电单元。</p>			
--	--	---	--	--	--

7	视频管理 终端平台	大华 DH-ICC-N80 00-PRO	<p>(18) ★具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用负载均衡等。（已提供具体操作说明文件）</p> <p>(19) 质保三年（电池、机头）</p> <p>需保证核心设备停电情况下供电4小时以上。</p> <p>支持角色权限管理，可配置角色的权限等级，包括系统菜单、设备组织、部门组织、设备操作的权限</p> <p>支持对用户进行冻结/解冻，用户冻结后无法通过包括管理端、客户端、移动端等任意入口登录进入系统</p> <p>支持管理1万个角色信息、50万个用户信息、10万路通道信息</p> <p>★支持设置用户有效期截止时间（已提供检测报告复印件）</p> <p>配置1000路视频接入管理、1000路视频国标级联能力</p> <p>支持设置5个逻辑组织树的管理与配置</p> <p>★支持用户组织在基础组织和逻辑组织间切换，并应用到客户端、管理端、移动端；支持为多个逻辑组织节点配置相同的设备或通道节点（提供检测报告复印件）</p> <p>支持GIS在线、离线类型的电子地图；支持使用JPG, PNG格式为底图的光栅地图；支持GIS地图和光栅地图混合作用</p> <p>★支持在地图图片管理列表中标记高清图图片，支持过滤展示正在切片的任务处理进度信息（已提供检测报告复印件）</p> <p>★内置安全数据库，支持实时展示安全运行时间、守护数据总数、守护数据内存、守护表总数等数据（已提供软件功能截图）</p> <p>★支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息（已提供检测报告复印件）</p> <p>支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像</p> <p>录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放</p> <p>支持1000路视频接入，支持1000路GB28181级联可级联省局、国家局，操控信号</p>	1	110000	110000	厂家：浙江大华技术股份有限公司 产地：浙江省杭州市

8	6 位操作台以及椅子	钩安/定制	<p>1、6 工位操作台桌面采用环保防火板，柜体为优质冷压不锈钢板，桌面板材厚度不低于 25MM,柜体钢板厚度不低于 1.5MM;</p> <p>2、值班大厅椅子，采用冷轧钢板、中密度板等材料制作，椅腿采用碳钢材质；</p> <p>6 位操作台以及椅子根据现场情况定制。</p> <p>产品类型:数码复合机（多功能）          颜色类型:黑白          涵盖功能:复印/打印/扫描          速度类型:低速          最大原稿尺寸:A3          内存容量:512MB          供纸容量:标准: 250 张×1 层十手送纸盘 100 张          出纸容量:250 页          介质重量:纸盒: 60-90g/m<sup>2</sup>，手送纸盘: 60-216g/m<sup>2</sup>          双面器:标配          自动输稿器:标配，容量 110 页          接口类型:USB2.0          复印功能          复印速度:A4 横向/ JIS B5 横向: 23 张/分钟          复印分辨率:600×600dpi          预热时间:少于 18 秒          首页复印时间:6.9 秒          打印功能          打印控制器:标准配置          打印速度:A4: 23 张/分钟          打印分辨率:600×600/400×400/300×300/200×200 dpi          打印语言:HBPL (Host Based Print Language)</p>	套	1	8000	8000	8000	厂家:禹州市钧安产业资本管理有限公司 产地:河南省禹州市
9	黑白打印复印一体机	富士胶片 Aoeos2350N DA	<p>产品类型:数码复合机（多功能）          颜色类型:黑白          涵盖功能:复印/打印/扫描          速度类型:低速          最大原稿尺寸:A3          内存容量:512MB          供纸容量:标准: 250 张×1 层十手送纸盘 100 张          出纸容量:250 页          介质重量:纸盒: 60-90g/m<sup>2</sup>，手送纸盘: 60-216g/m<sup>2</sup>          双面器:标配          自动输稿器:标配，容量 110 页          接口类型:USB2.0          复印功能          复印速度:A4 横向/ JIS B5 横向: 23 张/分钟          复印分辨率:600×600dpi          预热时间:少于 18 秒          首页复印时间:6.9 秒          打印功能          打印控制器:标准配置          打印速度:A4: 23 张/分钟          打印分辨率:600×600/400×400/300×300/200×200 dpi          打印语言:HBPL (Host Based Print Language)</p>	台	1	5900	5900	5900	厂家:富士胶片商务设备(上海)有限公司 产地:上海市

1 0	打印机	佳能 G3830	<p>扫描功能 扫描控制器:标准配置 扫描速度:黑白: 30ipm, 彩色: 26ipm (单次双面扫描时, 黑白: 40ipm, 彩色: 38ipm) 扫描分辨率:600×600 扫描其它性能;支持彩色扫描</p> <p>彩色 A4 打印复印扫描。三合一一体机 功能: 打印/复印/扫描 最大打印幅面: A4 网络功能: 支持无线网络打印 打印分辨率: 4800*1200DPI 介质尺寸: A4 A5 A6 接口类型: USB</p>	台	1	1400	1400	1400	厂家:佳能(中国)有限公司 产地:北京市
1 1	声光告警装置	大华 DH-ARA13	<p>室外旋转警灯; 声压: 110 (dB/m); 闪光次数/每分钟: 70; ABS 环保塑料; 12VDC 供电, 正常工作电流 300mA</p>	台	1	180	180	180	厂家:浙江大华技术有限公司 产地:浙江省杭州市
1 2	语音装置	大华 DH-VTA2501 G	<p>采用 400 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器; 设备整机支持 IP65, IK10, 可适用于多种场景 支持 4G 全网通网络连接, 可通过 4G 拨打电话, 轻便布网, 无需拉 PSTN 电话线 支持标准 POE, 减少布线, 施工方便 支持双网口, 支持双网隔离 支持喧哗报警功能, 检测到大声喧哗时自动向主机报警 支持 12V/1A 电源输出; 支持录像, 抓图, 支持录像预录时间; 一键报警装置, 可通过内置电话卡的方式拨打预设的电话号码</p>	台	1	1700	1700	1700	厂家:浙江大华技术有限公司 产地:浙江省杭州市

1	服务器机柜 (含 KVM 切换器、显示器)	钧安/定制	<p>1、19 英寸服务器机柜；</p> <p>2、规格：600*1000*2000；</p> <p>3、材质：SPCC 冷轧钢材质；</p> <p>4、表面处理：静电喷塑；</p> <p>5、内置 8 路 KVM 切换器 (包含显示器)。</p> <p>报警音量：≥80dB@3m (A 计权)；</p> <p>报警方式：声、光报警；</p> <p>报警输出：开关量输出 (常开，触点容量：30VDC/0.5A)；</p> <p>消音功能：支持；</p> <p>主机电压：DC9 - 30V；</p> <p>工作温度：-10℃~+55℃；</p> <p>工作湿度：≤95%RH (无凝结)</p> <p>含开关量烟感、声光报警器等，独立式报警，气体 (七氟丙烷)，不联网</p>	套	2	13000	26000	厂家：禹州市钧安产业资本管理有限公司 产地：河南省禹州市
1	烟感声光报警系统	大华 DH-HV-SA20 A-B		套	1	220	220	厂家：浙江大华技术有限公司 产地：浙江省杭州市
1	下一代防火墙	H3C SecPath F1000-AK10 10	<p>1、采用非 X86 多核架构，1U 机架式设备，8 个千兆电口+2 对 Combo 口 (含 1 个管理电口)+2 个 Bypass 口，1 个 Console 口，2 个 USB 口，无接口插槽，硬盘插槽：1 个，电源：单交流电源</p> <p>2、性能：三层吞吐量≥2.5Gbps，并发连接数≥80 万，每秒新建连接数 (HTTP) ≥1.5 万</p> <p>3、★可针对 HTTP/HTTPS 的安全策略来专门为 Web 应用提供保护。对来自 Web 应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性，对非法的请求予以实时阻断，从而对各类网站进行有效防护 (已提供功能截图)</p> <p>4、实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS 等路由协议，可实现双网切换</p> <p>5、NAT 地址池支持动态探测和可用地址分配。</p> <p>6、可基于每个 SSL VPN 用户的会话连接数、连接时间和流量阈值进行细颗粒度的管控。</p> <p>7、★支持策略风险调优，支持安全策略优化分析，支持策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略 (已提供功能截图)。</p>	套	1	19000	19000	厂家：新华三技术有限公司 产地：浙江省杭州市

1	日志审计	<p>8、★可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表；防病毒本地库数量600万+支持基于文件协议、邮件协议(SMTP/POP3/imap)、共享协议(NFS/SMB)的病毒功能（已提供功能截图）。</p> <p>9、★支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证号、信用卡号、银行卡号、手机号等类型进行匹配（已提供功能截图）。</p> <p>1、IU标准机架设备，多核多线程CPU，8G内存，2T存储，配置6个千兆电口+4个万兆光口含模块</p> <p>2、默认支持50个设备，可扩展至180个设备。日志处理速率2000EPS，日志容量6亿条。</p> <p>3、支持单机、分部署多采集部署方式，支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等设备对象的日志数据采集。</p> <p>4、★采集内容支持日志监控、文件监控（文件监控无需开启ftp、sftp协议）、网络包监控，已提供功能截图；</p> <p>5、支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等</p> <p>6、支持在资产列表页面，以环形图、饼状图形式对资产分组和类型进行统计；</p> <p>7、支持为一个IP分配多种业务类型，同时收取收集不同类型日志，并进行正确解析；</p> <p>8、★对元数据进行重加工或扩展加工，通过正则匹配、OID映射等配置文件编写，上传至现有日志审计平台，直接实现数据的扩展兼容（已提供功能截图）</p> <p>9、支持自动生成主机访问关系图谱。关系图谱支持无限级延伸，支持点击业务主机节点自动绘制访问关系；</p> <p>10、★支持根据用户需求进行图表自定义无需二次开发，实时查询总体、时间段、时间点等相关内容以多样式的图表进行丰富综合展示（已提供功能截图）</p> <p>11、★本次所投安全产品制造厂商须具备ISO27001信息安全管理体系认证证书，已提供证书复印件</p> <p>12、★本次所投安全产品制造厂商须具备ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，已提供证书复印件。</p>	H3C SecCenter CSAP-SA-AK 640	套	1	59000	59000	厂家：新华三技术有限公司 产地：浙江省杭州市
---	------	--	---------------------------------------	---	---	-------	-------	---------------------------

1	网络安全等级保护测评	河南省鼎信信息安全等级测评有限公司/等级保护测评级别：二级	根据安装网络安全等级保护测评要求进行评测，并提供测评相关服务，出具网络安全等级保护测评报告及备案（网络安全等级保护测评：二级）	次	1	84000	84000	厂家：河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 产地：河南省郑州市
7			<p>性能：整机交换容量 672Gbps；转发性能 126Mpps</p> <p>2. 端口：24 个千兆电口，4 个千兆光口</p> <p>3. 固化单电源，无风扇静音设计</p> <p>4. IPv4 路由表容量 512，MAC 地址表 16K，ARP 表项 1K</p> <p>5. ★实现 CPU 保护功能，能限制非法报文对 CPU 的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，已提供官网彩页截图。</p> <p>6. ★支持横向虚拟化，最大可堆叠设备 9 台（已提供官网彩页截图）</p> <p>7. ★支持 802.3ad 链路聚合基本功能（已提供测试报告复印件）</p> <p>8. 支持 STP/RSTP/MSRP 等环网技术，支持 G.8032 以大网环保护协议 ERPS，环网故障恢复时间 ≤50ms；</p> <p>9. 支持 802.3x 流控及半双工背压流控。</p> <p>10. 支持包过滤功能，可以实现基于端口的限速、基于流的重定向、基于时间端的流量控制能力。</p> <p>11. 基于安全设计，支持用户分级管理和口径保护，支持 AAA/Radius/802.1X/MAC 等多种认证方式，支持终端管理能力。</p> <p>12. 基于可维护性设计，支持 NQA 网络质量分析、支持 DLDP、支持虚拟电缆检测能力，帮助客户提升全网运维效率。</p> <p>13. 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准、支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。</p> <p>14. 产品设计及制造上选取环保材料，满足材料环保与安全性的欧盟 RoHS 标准。</p> <p>15. ★本次实配的智能管理中心，支持图形化操作的方式实现对网络的统一运维及管理（已</p>					
1	分支千兆交换机（24 口）	H3C S5135S-28P -SI		台	7	2800	19600	厂家：新华三技术有限公司 产地：浙江省杭州市



