

			<p>7、外设规格：（1）黑色商务色系鼠标 1 个：有线鼠标连接线 1.5 米、DPI 分辨率：800~1600、其它参数符合 GB/T26245 的相关规定；（2）键盘：有线键盘数量 1 个，键程：2.3mm~4.0mm、按键压力：0.54N±0.14N；</p> <p>8、网络设备规格：有线网卡数量:1 个板载单口千兆网卡，1000/100M 自适应</p> <p>9、外部接口规格：（1）视频接口数量：1 组 HDMI，1 组 VGA（非转接）</p> <p>10、整机基础规格（1）整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；（2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，开机运行电源灯、硬盘指示灯等</p> <p>（3）整机结构：</p> <p>a)机箱符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；</p> <p>b)产品内部结构符合通用部件的安装需求；</p> <p>c)所有输入输出接口符合相关国家或行业标准；</p> <p>d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局方便使用；</p> <p>e)所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f)可插拔板卡插槽部位预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n)其它应符合 GB/T9813.1 的相关规定。</p> <p>（4）机箱防护要求：机箱应符合 GB/T4208</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--