

				<p>支持文件分享，可将云空间的视频下载至本地。</p> <p>3. 支持二维码或者复制链接进行视频分享，可设置访问密码，支持使用微信、QQ等工具扫二维码直接观看。</p> <p>4. 每个微课分享后可以统计观看人数、标记看完人次、互动评价内容等。</p> <p>5. 录制人像时，可将画面调整为圆形或方形，并对画面进行拖动或者关闭功能。</p>					
1 2	无线话筒	宏鼎/H T-AU DI O	TM102P	<p>1、话筒类型：手持/领夹可根据用户需要选配。</p> <p>2、射频范围：610-690MHz</p> <p>3、调制方式：宽带 FM</p> <p>4、信道数目：200</p> <p>5、频道间隔：250KHz</p> <p>6、频率稳定度：±0.005%以内</p> <p>7、动态范围：100dB</p> <p>8、最大频偏：±45KHz</p> <p>9、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）</p> <p>10、综合信噪比：105dB</p> <p>11、综合失真：≤0.5%</p> <p>12、工作距离：约 100m</p> <p>13、工作温度：-10℃~+40℃</p> <p>14、接收机方式：二次变频超外差</p> <p>15、中频频率：第一中频：110MHz 第二中频：10.7MHz</p> <p>16、无线接口：BNC/50Ω</p> <p>17、灵敏度：12dBμV（80dB/N）</p> <p>18、灵敏度调节范围：12-32dBμV</p> <p>19、离散抑制：≥75dB</p> <p>20、最大输出电平：+10dBV</p> <p>21、音头：动圈式麦克风（双手持话筒）</p> <p>22、天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用 1/4 波长鞭状天线</p> <p>23、输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW</p> <p>24、离散抑制：-60dB</p>	套	3	1500	4500	广州、广州宏鼎电子有限公司
1 3	专业功放	宏鼎/H T-AU DI O	HTA-EM2 25	<p>1、三路话筒输入（音量独立调节）、混响延时调节、四路音频输入，一路音频输出。能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。</p> <p>2、备有环保麦克风插口、自带 6V 直流电源。</p> <p>3、频率响应：20Hz-20KHz</p> <p>4、话筒：60Hz-14KHz</p> <p>5、话筒非线性失真：≤0.2%</p> <p>6、功放噪音电压：≤10mV</p> <p>7、信噪比：≥80dB</p> <p>8、输出功率：≥2×200W</p>	套	3	1450	4350	广州、广州宏鼎电子有限公司
1 4	专业音箱	宏鼎/H T-	HTA-SC8 10	<p>1、烤漆铁网罩，进口单元，保真度高，声音穿透力强、层次感好、音色清晰自然，传输距离远，安装方便。</p> <p>2、输出功率：50W-100W</p>	对	3	900	2700	广州、广州宏鼎电子有限公司