

		AU DI O		3、阻抗：8Ω 4、灵敏度：98dB 5、频率响应：50Hz-20KHz 6、低音：6.5 寸 高音：3 寸					公司
二、观摩室设备									
15	效果显示屏	SK YW OR TH	55P3DGT	55 英寸液晶电视含壁挂架或吊架，带 HDMI 高清接口，支持 4K 超高清	台	6	1400	8400	深圳、深圳创维-RGB 电子有限公司
16	导播电脑	Le no vo	ECI-521 MH45（主机） TE22-19 （显示器）	1、CPU I5 处理器 2、内存 8G； 3、显卡集成显卡 4、硬盘 1T； 5、网卡集成 10/100/1000M 以太网卡； 6、键盘、鼠标防水键盘、抗菌鼠标；后置安全盖板，防止键盘、鼠标线缆随意拔走 7、显示器 21.5 寸 LED 显示器	台	3	4500	13500	北京、联想（北京）有限公司
17	观摩室桌椅	豫真	YZ-YX170	观摩室导播桌椅 1 套、观摩椅 10 张，桌面和柜体采用 E1 级实木颗粒板，桌面厚度不低于 23mm，其它板材不低于 15mm，桌腿钢管厚度不低于 1.2mm。2 表面喷塑处理	批	3	6300	18900	郑州、河南豫真家具有限公司
三、教室配套设施									
18	多媒体讲桌	豫真	YZ-JZ1100	1、外型尺寸：1100*780*1010mm，上体部分 1100*780*360mm（长*宽*高）；下体部分 800*650*650mm（长*宽*高）。 2、讲台选用冷轧钢板 0.8-1.2mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。造型设计以人为本，边角圆弧过渡，无尖锐，可以防止碰伤学生。 3、讲台左右两边安装高档橡木扶手，背面安装 L 形橡木装饰板，背板高度和宽度一致，适合人体最佳使用。 4、讲桌桌体采用双开式柜门设计，更加美观！检修门设计——讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 5、为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁，使中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制。实物展台通过内置弹簧暗销，将显示器盖板翻转下来，将其锁住。 6、支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物。	套	3	2000	6000	郑州、河南豫真家具有限公司