

				<p>20mm×40mm×1.2mm, 椅脚上部固定立管椭圆钢管规格为: 30mm×60mm×1.2mm, 椅脚上部活动立管椭圆钢管规格为 25mm×50mm×1.2mm, 靠背弯管椭圆钢管规格为≥16mm×34mm×1.5mm。表面涂装: 须经高温粉末喷涂。</p> <p>4. 功能: 左右脚架内置螺丝调节升降高度, 调节桌高可从 360mm 至 460mm。</p> <p>5. 脚套: 采用 PP 塑料一级新料一体射出成型, 用 1 支螺丝固定在钢管上。椅子脚垫各需配 1 个水平调节螺丝, 当地面有斜度时, 可透过水平调节螺丝, 保持桌面水平。</p>					
20	16口千兆交换机	普联	TL-SG1016DT	<p>二层网管交换机, 交换容量 396Gbps, 包转发率 114Mpps;</p> <p>16 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 固化 4 个 SFP 千兆光口;</p> <p>支持静态路由、端口镜像、ACL、IPV6、DHCP、划分 VLAN 等功能, 支持 reset 键, 支持云平台统一管理</p>	台	3	1200	3600	深圳、普联技术有限公司
21	机柜	图腾	G2.6624	<p>1、24U 机柜箱体整体采用 0.7mm 厚冷轧钢板材, 立梁面板 1.2 板厚, 前面板使用钢制玻璃, 底部万向脚轮及支撑脚;</p> <p>2、内部托盘可根据用户要求上下自由调整, 配套螺丝;</p>	套	3	1100	3300	深圳、深圳市图腾通讯科技有限公司
四、环境改造及系统集成									
22	系统集成	中移	定制	<p>施工安装、技术调试及培训, 包含系统所需线材及辅件等</p>	间	3	8000	24000	许昌、中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司
23	环境改造	中移	定制	<p>1、工程标准:</p> <p>(1) 顶部工程: 吊顶及装饰, 轻钢龙骨框架。</p> <p>(2) 地面: 铺设浅色 PVC 环保地板</p> <p>(3) 墙身工程: 墙面部分 (包括窗户之间) 在 0.8 米以下安装浅色吸音板, 0.8 米以上用环保聚脂化纤吸音板进行软包。</p> <p>(4) 观摩室装修: 在教室后边隔出一个观摩室, 轻钢龙骨框架. 细木工板基层打底. 石膏板饰面. 人工辅料等, 1.2 米×4 米的观察窗, 采用镀膜单向玻璃, 吸音和灯光处理和录播教室一致。</p> <p>(5) 灯光设计:</p> <p>总原则: 教室遵循均匀布光原则。主要有三个方面:</p> <p>a、光线的照度: 平均照度达到 900lux, 采用冷光源布光;</p>	批	3	95000	285000	许昌、中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司