

## 四、符合性审查证明材料

### 4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2026-3

项目名称：2024 年襄城县大豆单产提升工程项目

序号	货物名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家/产地
1	水肥一体机主体	国正定制、GZZT-01 型	1) 柜体规格尺寸 260*500*900mm，厚度 0.8mm 镀锌钢板； 外接电源标准化：设置外接电源 380V 航空插头，有效避免手动反复剥线连接，增强用电安全； 2) 供电参数：电源 AC380V； 3) 通讯方式：除了传统通讯模块外，具备 4G/5G 无线通讯模式，且支持扩展 LoRa 通讯模式； 4) 传输方式：RS485 及 RS232 接口，系统留有通讯接口功	套	500	9450.00	4725000.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南郑州

			<p>能,可作为云计算节点嵌入到物联网平台;</p> <p>5)施肥灌溉模式:简易分布点操作,自动注水、搅拌、施肥、灌溉一键操作;</p> <p>6)可通过指令解析和设备控制等技术,实现用户通过灌溉设备和系统进行交互和控制的功能。为用户提供更加智能、便捷的操作方式,提高灌溉设备可用性和用户体验;</p> <p>7)控制界面集成首部灌溉系统,阀门控制、施肥机控制、轮罐组编辑、一键排沙;</p> <p>8)控制方式:本地手动控制、语音控制、遥控器控制,远程电脑端控制、手机端控制;</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>9) 7 寸高清触摸屏：中文人机交互界面，便于操作，触摸屏可在线 OTA 升级；本地语音响应，实时监测施肥流量；</p> <p>10) 过滤器自动排沙控制：根据外部触发或定时进行排沙，有效解决灌溉过程中的过滤系统易堵塞问题；</p> <p>11) 预留环境数据智能感知管理接口，可通过传感器，智能感知、采集环境数据，为智慧灌溉施肥提供决策依据和管理等功能；</p> <p>12) 电子围栏精准定位系统：内置 GPS 北斗卫星定位系统模块，结合地理信息系统划定设备行驶边界，运行中数据实时上传至电脑端服务平台及手机</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>端，实现越界报警，防止跨区域乱用或丢失便于查找，有效管控国有资产安全；</p> <p>13) 具有水肥机相序保护装置可自动识别电源的相序，检测到相序错误时设备无法启动；</p> <p>以上相关功能需满足或优于国家及行业标准，包括但不限于 GB/T43908-2024 《水肥一体化设备》</p>					
2	离心过滤器	国正定制、GZLX-01型	<p>1) 主体材质：增强尼龙 PA6；</p> <p>2) 连接尺寸 DN80，法兰接口；</p> <p>3) 流量 30-50m<sup>3</sup>/h；</p> <p>4) 工作压力 ≤ 0.8Mpa，工作压力 0-10ba，进水压力越大清洗越干净；</p> <p>5) 除砂效果：砂石</p>	套	500	1250.00	625000.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南郑州

			<p>去除率 92%~98%;</p> <p>6) 水头损失: 2~6 米;</p> <p>7) 具有自动排沙功能, 加设 DC24V 智控球阀, 可本地端/手机端多方位控制;</p>					
3	叠片自动反冲洗过滤器	国正定制、GZDP-01 型	<p>1) 2 寸 2 组叠片过滤单元 (T 型) 组合而成;</p> <p>2) 工作压力 0.2~1.0Mpa;</p> <p>3) 反冲洗压力 0.18~0.25Mpa;</p> <p>4) 过滤精度 100-120 目;</p> <p>5) 控制器电压 220V, 电磁头 24V;</p> <p>6) 进水口 3 寸 (出水口 3 寸) 国标法兰连接, 水流量 30-50m<sup>3</sup>/h;</p> <p>7) 通过监控进出水的压差判断过滤片堵塞程度, 自动判断启动反冲洗流程; 也可人工设置</p>	套	500	5670.00	2835000.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南郑州

			<p>定时反冲洗程序；</p> <p>8)独特涡轮水流设计和叠片弹簧设计，2.0bar 低压、5(1/s)低流量反冲洗，节水节能</p>					
4	自动混肥搅拌系统（供应商可根据参数自行定制）	国正定制、GZHFXT-01 型	<p>自动混肥桶：</p> <p>1)容积 300L；</p> <p>2)采用 LDPE 材质，滚塑工艺。具有抗老化、抗紫外，耐低温；</p> <p>3)桶身全型号外刻容量刻度，方便配料；</p> <p>4)本地端、远程控制混肥桶搅拌功能，定时定量注肥；</p> <p>5)桶底底部设置一寸排污阀，定时清理桶内污渍；</p> <p>6)出肥口配一寸 Y 型网式过滤器作为肥液过滤，减少滴头、管带堵塞风险，有效延长设备使用寿命，减少维修成本。</p>	套	500	1550.00	775000.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南郑州

			施肥搅拌机： 1) 搅拌机功率 0.75kW, 380V 2) 电机一体化户外 防雨罩, 直径 300mm 3) 加带 304 不锈钢 搅拌杆, 耐腐蚀 4) 输入转 速:1400r/min, 输 出转速:130r/min 5) 户外防护等级 IP54, 绝缘等级 F					
5	施肥 增压 泵	石水、 SFZYB-0 .75kW 型	离心泵, 三相电机, 额定电压 380V, 流 量:2.5~4m <sup>3</sup> /h, 扬 程:5.544m, 最高吸 程:9m, 额定功率 0.75kW	台	500	880.00	440000.00	浙江石 水泵业 科技有 限公司 / 浙江台 州
6	移动 水肥 一体 化定 制底 盘	国正定 制、 GZDZDP- 01 型	1) 耐磨轮胎 配置四个真空胎 体, 轮胎外直径 350mm, 轮胎断面宽 150mm, 单胎载荷≥ 280KG, 内置轴承管 套, 正常牵引行进 速度: ≤30km/h; 2) 承载车架	套	500	3580.00	1790000.0 0	河南国 正科技 装备有 限公司 / 河南 郑州

			<p>1、规格尺寸 2000mm × 1100mm（长 × 宽）；</p> <p>2、底板龙骨骨架为防锈方型镀锌钢管，壁厚 1.5mm；</p> <p>3、车板为镀锌钢板，板厚 1.5mm；</p> <p>4、500kg ≤ 荷载 ≤ 1000kg；</p> <p>5、采用车规级表面处理，需经过多层防锈工艺，确保长期室外使用漆面不生锈、不掉漆。</p> <p>3) 牵引杆</p> <p>底盘前桥集成刹车、转向牵引架一体化设计，集成度高、使用方便，牵引安全；</p>					
7	单通道施肥系统	国正牌、GZDTDSF-01 型	<p>隔膜阀：</p> <p>1) 进、出水口连接口径 DN15；</p> <p>2) 圆形手轮设计、轻松实现流量调节；</p> <p>3) EPDM 橡胶隔膜耐</p>	套	500	1875.00	937500.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南郑州

			<p>腐蚀、耐老化，304 材质螺丝螺帽；</p> <p>4) 连接形式:PVC 管道承插式。</p> <p>管式流量计： 塑料浮子流量计，连接口径 DN15，活接内丝接头，长管 60~600L/H。</p> <p>水流量传感器： 4 分螺纹接口，进口霍尔元件，精准反馈肥液流量。</p> <p>排气阀:1 寸 K 型动力式快速进排气阀</p> <p>连接管道、辅材： PVC 管道、弯头、转接头、三通等，其材质抗高压、耐腐蚀，管道系统：经久耐用耐腐蚀防紫外线抗老化。所有关键部件均可自由拆卸，更换部件简单方便。</p>					
8	进、出水口快	国正牌、GZJCSKSJ T-01 型	<p>铝合金材质，DN80，工作压力 1.0Mpa，DN80 转 DN65，DN80</p>	套	500	95.00	47500.00	河南国正科技装备有

	速接头		快速接头					限公司 / 河南 郑州
9	设备防尘罩	国正牌、GZFCZ-01 型	户外防水布，PP 材质，防刮耐磨，规格尺寸厂家可根据设备尺寸自定	个	500	360.00	180000.00	河南国正科技装备有限公司 / 河南 郑州
10	管带	禹泽、YZJCSG-01 型 3 寸	进水管： 涂塑软管 3 寸（原生料， $\geq 0.3\text{MPa}$ ，含连接等配件）每套设备配置 100 米 出水管： 软 PE 管 DN80，（原生料，厚度 0.5mm，含连接等配件），每套设备配置 300m，含水带卷收器 1 个 副管： 75 副管带（PE、 $\Phi 75$ ），每套设备配置 100 米	套	500	1350.00	675000.00	保定禹泽农业节水灌溉科技有限公司、河北保定
11	配套电线	RMJT 、RVV 4*2.5	RVV-4*2.5mm <sup>2</sup> ，每套设备配置 100m，配一台带插座盘线	盘	500	1570.00	785000.00	人民电缆集团有限公司

			器					司 / 河南郑州
12	管道及辅材	南亚牌、NYGDFC-01 型	PVC 弯头、转接头、手动球阀、连接管件等，抗高压、耐腐蚀，每套设备共包含三通数量 45 个，三通球阀数量 25 个	套	500	1090.00	545000.00	南亚塑胶工业(郑州)有限公司 / 河南郑州
13	混凝土平台	雄坤牌、XK-HNTP T 175cm*175cm*20cm	C25 预制砼井台，175cm*175cm*20cm (出地面 5-10cm)	座	500	1250.00	625000.00	河南雄坤建设工程有限公司 / 河南安阳
合计		大写： 壹仟肆佰玖拾捌万伍仟元整      小写： 14985000.00 元						

供应商名称： 襄城县辉硕实业投资发展有限公司 (盖章)：