

## 政府采购合同

甲方：永城市应急管理局

乙方：项城市汇艺被服有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 永财竞谈采购-2025-1（采购编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

### 1. 货物内容

1.1 货物名称：高真空自吸排水泵

1.2 型号规格：MH500-20-1500

1.3 技术参数：依据招标文件要求技术参数（详见报价明细附件）

1.4 数量（单位）：12台

### 2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：伍拾柒万陆仟元（¥576000.00元）。

### 3. 技术资料

3.1 乙方按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

### 4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

### 5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 6. 转包或分包

- 6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
- 6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 7. 供货时间、供货方式及供货地点

- 7.1 供货时间：自签订合同之日起 15 日历天
- 7.2 供货方式：公路运输
- 7.3 供货地点：采购人指定地点

## 8. 货款支付

付款方式：乙方将货物送到甲方指定仓库后，经甲方组织人员验收合格后，10个工作日内一次性付清全部。

## 9. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 10. 货物包装、发运及运输

- 10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
- 10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 11. 质量保证及售后服务

11.1乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和质量规范和竞争性谈判文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据甲方按检验标准自己检验结果或其他供应商或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起1年，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。对超过质保期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.5在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在6小时内到达甲方现场，24小时内解除故障。

## 12调试和验收

12.1乙方供货前对产品作出全面审查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2乙方交付的货物应和永城市财政局评审的货物规格、参数、型号一致，否则甲方不予接收。

12.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

### 13.其他约定

13.1本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.2本合同正本一式2份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

甲方：（合同章）

代表签字：

电话：

地址：

签字日期：

乙方：（合同章）

代表签字：

电话：

地址：

签字日期：

2025年7月15日

董伟锋

1593695222

周口顶城

2025年7月15日

## 永城市应急管理局抢险救援物资项目

序号	名称	主要参数	单位	数量
1	高真空自吸排水泵	<p>一、真空污水泵</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、流量：≥500 m<sup>3</sup>/h</li> <li>2、扬程：≥20 m</li> <li>3、最大自吸高度：≥8 m</li> <li>4、进出口径：200 mm</li> <li>5、水泵效率：75 %</li> <li>6、泵轴功率：27kW</li> <li>7、工作温度：55 度</li> <li>8、承受压力：1.0 MPa</li> <li>9、进水/出水口径：200 mm</li> <li>10、汽蚀余量：2.5 m (NPSH ) r</li> <li>11、固体通过量：75 mm</li> <li>12、结构形式：蜗壳强离心污水泵</li> <li>13、叶轮形式/数量：闭式叶轮</li> <li>14、密封形式：机械密封</li> <li>15、DN200 过滤网头：冷轧板镀锌、不锈钢滤网</li> <li>16、DN200 卡箍：冷轧板镀锌</li> </ol> <p>二、发动机</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、制造商：潍柴股份有限公司</li> <li>2、柴油机缸数：直列 4 缸、水冷</li> <li>3、循环：四冲程、直喷</li> <li>4、冷却方式：风扇水循环冷却</li> <li>5、吸气方式：涡轮增压</li> <li>6、缸径：92mm</li> <li>7、行程：115mm</li> <li>8、压缩比：17.5:1</li> <li>9、可调转速：1800rpm</li> <li>10、柴油机常用功率：≥44kw</li> <li>11、燃油系统：机械</li> <li>12、启动马达：DC12V</li> <li>13、交流充电机：AC24V</li> <li>14、燃油型号：0 号柴油</li> <li>15、燃油消耗：12L/h</li> <li>16、控制系统：机械式</li> <li>17、气缸套形式：干式 Dry</li> <li>18、曲轴旋转方向：逆时针（面向飞轮端）</li> <li>19、排量：4.21L</li> <li>20、噪音：≤93DBA</li> </ol>		

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>21、油泵形式：机械油泵</p> <p>22、机油牌号：美孚 CD15W-40</p> <p>23、外形尺寸：<math>\geq 1450 \times 750 \times 960</math> (mm)</p> <p>24、重量：<math>\geq 360</math>kg</p> <p>25、过载能力：115%</p> <p>26、发动机调速范围：1000-1800 全程调速</p> <p>27、一级保养：机滤、油滤、润滑油</p> <p>三、拖车</p> <p>1、拖车底盘：方钢 200*200*3.75mm</p> <p>2、拖车类型：双轴四轮拖车</p> <p>3、转向系统：360度转向，适合狭窄路况使用</p> <p>4、刹车系统：驻车手刹</p> <p>5、减震系统：弹簧钢板减震</p> <p>6、拖车轮胎：4只真空轮胎，无需维护适合各种路况。</p> <p>7、牵引装置：圆环牵引杆、高低可调适合各种牵引车辆</p> <p>8、拖车行驶速度：<math>\geq 20</math>km/h</p> <p>9、挡泥板：防滑钢板折弯焊接</p> <p>10、机械式支撑腿：2只手摇式支撑腿 行程 40 到 90mm 可调</p> <p>11、限速标志：50 公里</p> <p>12、外形尺寸：<math>\geq 2000 \times 1300 \times 2100</math> (mm)</p> <p>13、重量：<math>\geq 305</math>kg</p> <p>四、防风雨厢体</p> <p>1、厚度：2.0mm</p> <p>2、材质：镀锌钢板</p> <p>3、防腐工艺：第一道工序喷砂防锈防腐处理<br/>第二道工序喷塑烤漆处理</p> <p>4、烤漆温度：300℃</p> <p>5、烤漆时间：5 小时</p> <p>6、进/排风口：车厢前后设有排风、进风百叶窗</p> <p>7、检修门：两侧 2 门</p> <p>8、适合环境：室外（雨天）</p> <p>9、外形尺寸：<math>\geq 1000 \times 900 \times 950</math> (mm)</p> <p>10、重量：<math>\geq 120</math>kg</p> <p>五、管路附件配置</p> <p>1、DN200（7m）进水管：耐负压耐磨牛筋管</p> <p>2、DN200（20m）出水管：PVC 涂塑耐爆水带</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|