

郑州航空港第一高级中学
开办费 2024 年厨具设备采购项目

合
同
书

项目编号：郑财招标采购-2024-133

需方：郑州航空港第一高级中学（采购人全称）

供方：河南鑫达宾馆酒店设备有限公司（中标供应商全称）

签订日期：2024 年 08 月 15 日

郑州航空港第一高级中学

开办费 2024 年厨具设备采购项目合同

需方（采购人全称）：郑州航空港第一高级中学

供方（中标供应商全称）：河南鑫达宾馆酒店设备有限公司

供方持集采机构签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标文件等文件[项目编号：郑财招标采购-2024-133]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：郑州航空港第一高级中学开办费 2024 年厨具设备采购项目合同书。

二、本合同总价为人民币1557805.00元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟捌佰零伍元整）。

1、供货范围、技术规格、及分项价格：见附件：报价明细表

2、合同金额应包括本采购项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等税金和费用，采购人不再另外支付任何费用。

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物或服务必须首先符合有关国家强制性规定或相关法律法规要求，同时符合投标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物或服务规格、型号、质量、标准有异议的应在收到货物或服务后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：服务热线 24 小时有值班人员，接到用户报修电话立即响应，4 小时内赶到现场进行维修。

2、解决问题时间：2 小时内完成设备维修或更换零配件。若现场不能修复，采取 12 小时内无偿提供备品、备件或备机供采购人使用，以保证用户单位的正常使用。

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

售后服务机构名称：河南鑫达宾馆酒店设备有限公司

地址：郑州市金水区文博东路 4 号楼文博雅园 C 单元 22 楼东户

联系人：张慎东、13603713169

维修时间：全年每天 7×24（包括星期日、节假日）有专人值班。

4、其他服务承诺：在质保期内，免费派技术人员半年内给予每月 3 次的产品巡检；半年后每月 2 次对整个产品进行产品巡检。对产品存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。

五、合同履行地点及进度：供方应于合同签订之日起 20 日历天内按需方要求在 郑州航空港经济综合实验区凌空街与归航路交叉口向东 100 米（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工），安装、调试（或施工）人员的人身安全由供方负责。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物或服务时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：郑州航空港经济综合实验区凌空街与归航路交叉口向东 100 米；

培训时间：设备调试、试运行期间，具体时间双方协商确定。每次培训时间 2 天，培训场次 4 次；

培训方式：现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识；

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后5日内，甲方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：以财政局拨款为准。

十、违约责任：

供方所交付的货物或服务品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，没有按照规定履行的一般限期整改，拒不整改的，需方报监管部门同意后，可解除合同。并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.5%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.5 %的违约金；需方如逾期付款的，按同期银行活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件和投标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、供方安装、调试、质保、维修等过程中需严格按照安全操作规程作业，发生安全事故的，供方承担全部责任，因此给需方造成经济损失或导致需方承担赔偿责任的，需方有权向供方据实追偿。

十三、供方提供的货物形式、数量、品种、规格，必须满足招标文件和本合同的要求；供方未按本合同约定的质量和日期要求交货的，需方有权拒收，由此而给需方造成的直接损失和间接损失，供方应予以补偿。

十四、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十五、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。



十六、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十七、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十八、合同生效、备案及其它

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 需方应在本合同签订后将采购合同副本报郑州市财政局备案。
3. 本合同一式捌份，供方持贰份，需方持肆份，向郑州市财政局备案贰份。

需方（公章）： 郑州航空港第一高级中学 供方（公章）： 河南鑫达宾馆酒店设备

地址：郑州航空港经济综合实验区凌空街 地址：郑州市金水区文博东路4号楼
与归航路交叉口向东100米 文博雅园C单元22楼东户

法定代表人或授权委托人（签字）：



法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

电话：13603713169



开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：2024 年 08 月 15 日

签约地址：需方所在地

附件:

报价明细表

单位: 人民币元

序号	货物名称	品牌/规格/型号	投标参数	单位	单价	数量	合计	免费质保期
1	四层货架 1	品牌: 奥源 规格: 1000*500*1600mm 型号: AY-HJ	规格: 1000*500*1600mm 1. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作; 2. 竖管采用 ϕ 38*1.2mm 厚 304# 不锈钢圆管无缝焊接; 3. 配不锈钢可调性子弹脚;	台	1550	1	1550	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	四层货架 2	品牌: 奥源 规格: 1200*500*1600mm 型号: AY-HJ	规格: 1200*500*1600mm 1. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作; 2. 竖管采用 ϕ 38*1.2mm 厚 304# 不锈钢圆管无缝焊接; 3. 配不锈钢可调性子弹脚;	台	1750	4	7000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
3	四层货架 3	品牌: 奥源 规格: 1500*500*1600mm 型号: AY-HJ	规格: 1500*500*1600mm 1. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作; 2. 竖管采用 ϕ 38*1.2mm 厚 304# 不锈钢圆管无缝焊接; 3. 配不锈钢可调性子弹脚;	台	2050	15	30750	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

4	米面架 1	品牌：奥源 规格：1500*500*150mm 型号：AY-MMJ	规格：1500*500*150mm 1. 排管选用 50*25*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 2. 立柱选用 50*50*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 3. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1260	2	2520	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
5	米面架 2	品牌：奥源 规格：1200*500*150mm 型号：AY-MMJ	规格：1200*500*150mm 1. 排管选用 50*25*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 2. 立柱选用 50*50*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 3. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	940	2	1880	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
6	米面架 3	品牌：奥源 规格：1000*500*150mm 型号：AY-MMJ	规格：1000*500*150mm 1. 排管选用 50*25*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 2. 立柱选用 50*50*1.2mm 304# 不锈钢方管制作； 3. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	780	3	2340	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
7	双层工作台 1	品牌：奥源 规格：1800*800*800mm 型号：AY-GZT	规格：1800*800*800mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下垫 15mm 防水机板，并用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	2080	13	27040	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
8	双层工作台 2	品牌：奥源 规格：1800*700*800mm 型号：AY-GZT	规格：1800*700*800mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下垫 15mm 防水机板，并用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	2000	7	14000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

9	双层工作台 3	品牌：奥源 规格：1500*700*800mm 型号：AY-GZT	规格：1500*700*800mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下垫 15mm 防水机板，并用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1760	3	5280	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
10	双层工作台 4	品牌：奥源 规格：700*700*800mm 型号：AY-GZT	规格：700*700*800mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下垫 15mm 防水机板，并用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1120	2	2240	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
11	活动双层工作台	品牌：奥源 规格：1000*500*800mm 型号：AY-HDT	规格：1000*500*800mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下垫 15mm 防水机板，并用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配 4 个万向静音脚轮，对角 2 个脚轮带刹车；	台	1950	1	1950	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
12	调料台 1	品牌：奥源 规格：400*1000*1200mm 型号：AY-TLT	规格：400*1000*1200mm 1. 面板、侧板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢磨砂板制作； 2. 横通采用 $\Phi 25*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管连接； 3. 立管采用 $\Phi 38*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作。 4. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1180	1	1180	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

13	调料台 2	品牌：奥源 规格：600*600*1200mm 型号：AY-TLT	规格：600*600*1200mm 1. 面板、侧板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢磨砂板制作； 2. 横通采用 $\phi 25*1.2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管连接； 3. 立管采用 $\phi 38*1.2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管制作。 4. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1100	1	1100	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
14	面粉车	品牌：奥源 规格：500*600*530mm 型号：AY-MFC	规格：500*600*530mm 1. 整体采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 车身底部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板剪折成加强筋进行加固； 3. 配 4 个万向静音脚轮，对角 2 个脚轮带刹车；	台	980	2	1960	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
15	双星水池	品牌：奥源 规格：1200*700*950mm 型号：AY-SC-2S	规格：1200*700*950mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 星盆斗采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 3. 加强筋采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 4. 台脚采用 $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1960	3	5880	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
16	单星水池 1	品牌：奥源 规格：900*700*950mm 型号：AY-SC-1S	规格：900*700*950mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 星盆斗采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 3. 加强筋采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 4. 台脚采用 $\phi 38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1720	3	5160	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

17	单星水池2	品牌：奥源 规格：1000*700*950mm 型号：AY-SC-1S	规格：1000*700*950mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作； 2. 星盆斗采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作； 3. 加强筋采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板制作； 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚 304#不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	1800	3	5400	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
18	洗地龙头	品牌：谷德朗 规格：/ 型号：XDF-5510	1. 材质：碳钢开放式卷盘； 2. 净重：18kg； 3. 安装方式：挂墙式； 4. 软管长度：10m。	台	3500	3	10500	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
19	双炒单温灶	品牌：御捷 规格：1800*1000*1200mm 型号：SZCT30	规格：1800*1000*1200mm 1. 炉面板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢砂纹板焊接制作； 2. 前、背、侧板采用 1.2mm 厚 304#不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 炉体骨架采用 40*40*4.0mm 镀锌方管焊接； 4. 内层炉铁板采用 3mm 厚冷轧板焊接； 5. 炉膛采用全智能化一体铸钢炉膛； 6. 配备厚度 1.2mm 抛光不锈钢冲压成形锅撑； 7. 炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉； 8. 炉脚采用不锈钢管，管内套镀锌钢管柱，配可调高低调节腿； 9. 每个炉头配一台功率 250W 的风机； 10. 不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。加装熄火保护装置和快速切断阀； 11. 风管采用热镀锌钢管，天然气管采用无缝钢管，排水管采用镀锌管； 12. 产品符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级 1 级。	台	10200	3	30600	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

20	大锅灶	<p>品牌：御捷 规格：1000*1000*1200mm 型号：SDGT25</p>	<p>规格：1000*1000*1200mm 1. 炉面板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板焊接制作； 2. 前、背、侧板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 炉体骨架采用 40×40×4.0mm 镀锌方管焊接； 4. 内层炉铁板采用 3mm 厚冷轧板焊接； 5. 炉膛采用全智能化一体铸钢炉膛； 6. 配备厚度 1.2mm 抛光不锈钢冲压成形锅撑； 7. 炉面不锈钢与下托钢板之间隔热层采用保温棉； 8. 炉脚采用不锈钢管，管内套镀锌钢管柱，配可调节高低调节腿； 9. 炉头配一台功率 350W 的风机； 10. 不接触主燃烧器火焰，不使其它部件发热。加装熄火保护装置和快速切断阀； 11. 风管采用热镀锌钢管，天然气管采用无缝钢管，排水管采用镀锌管； 12. 产品符合 GB30531-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，能效等级 1 级。</p>	台	6500	1	6500	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
21	八头煲仔炉	<p>品牌：御丰 规格：1450*800*900mm 型号：SPTT6/48-A</p>	<p>规格：1450*800*900mm 1. 炉面板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板； 2. 前、背板及炉侧板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板焊接制作； 3. 炉体骨架采用 30*30*3.0mm 国标角钢； 4. 带熄火保护装置。 5. 配不锈钢可调性子弹脚。</p>	台	5620	1	5620	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

22	双头低汤灶	品牌: 御丰 规格: 1400*750*900mm 型号: SPTT15/30-A	规格: 1400*750*900mm 1. 炉面板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板制作; 2. 前封板、炉背板及炉侧板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢砂纹板焊接制作; 3. 炉体骨架采用 40*40*4.0mm 国标角钢; 4. 带熄火保护装置。 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	6500	1	6500	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
23	煮面炉	品牌: 松宜电气 规格: / 型号: ZCYG1-25A50	1. 方管燃气式; 2. 脉冲电子点火; 3. 容量: 70 升; 4. 材质: 内桶采用 1.0mm304# 不锈钢制作。	台	3300	3	9900	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
24	可倾式汤锅	品牌: 国龙夹层锅 规格: / 型号: GLRQ-2	1. 采用燃气煮, 双层保温。 2. 内胆采用 3mm 厚 304# 不锈钢制作; 3. 容积: 200L; 4. 电子自动点火、带熄火保护。	台	12500	2	25000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
25	电烤箱	品牌: 泓锋 规格: 1300*840*1440mm 型号: WFC-303D	规格: 1300*840*1440mm 1. 层数: 三层, 盘数: 六盘 2. 面板采用不锈钢板制作, 双温控; 3. 采用全密封式整体, 耐高温材料保温结构; 4. 内置全自动控温探头; 5. 设有 300°C 超高温自复位断路保护器; 6. 炉面、炉底温度采用双重控制; 7. 电压: 380V 功率: 18KW	台	8500	2	17000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

26	立式电炸炉	品牌: 京华恒通 规格: 1000*500*800mm 型号: YZG-40	规格: 1000*500*800mm 1. 外壳采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作; 2. 电压: 380V 功率: 9KW; 3. 采用 EGO 温控器调节温度, 带限温装置, 具有超温保护功能; 4. 温度范围: 50-190℃	台	3200	1	3200	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
27	双门蒸饭车	品牌: 金百川 规格: 1380*510*1720mm 型号: SZXY18-G	规格: 1380*510*1720mm 1. 燃气式蒸饭车; 2. 柜体采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作; 3. 具有自动进水, 缺水自给, 满水自停功能; 采用冷水水隔离技术; 4. 门封采用多气囊嵌入式硅胶; 5. 具有电子自动点火、电子熄火保护功能。 6. 配 24 个拉伸成型蒸饭盘; 配 4 只重力脚轮。 7. 蒸饭车符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。	台	6800	4	27200	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
28	电饼铛	品牌: 金百川 规格: 640*780*780mm 型号: JDRD-60A	规格: 640*780*780mm 1. 双面环形聚能发热管, 双面独立加热; 2. 电压: 380V 功率: 5kw 3. 电饼铛锅体符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。	台	2300	4	9200	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
29	馒头机	品牌: 银鹰 规格: 1300*500*960mm 型号: MG65 II	规格: 1300*500*960mm 1. 放面台采用 304# 不锈钢板制作; 2. 每小时产量 4000 个 3. 电压: 380V 功率: 3KW	台	8550	1	8550	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

30	和面机	品牌: 银鹰 规格: 1040*675*960mm 型号: HWH50 I	规格: 1040*675*960mm 1. 整机采用不锈钢材质。 2. 配备调节正反反转开关装置。 3. 净重: 约 180kg 4. 产量: 一次和面量 50kg 5. 电压: 380v 6. 功率: 2.2kw	台	5600	1	5600	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
31	全自动压面机	品牌: 银鹰 规格: 1300*755*1240mm 型号: YMZD500	规格: 1300*755*1240mm 1. 电机功率: 3kW 电压: 380V; 2. 压面厚度: 8-25mm; 3. 压面宽度: <500mm; 4. 具有自动输送, 一次成型, 自动断面功能;	台	11000	1	11000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
32	搅拌机	品牌: 裕飞永强 规格: 580*450*840mm 型号: B30G	规格: 580*450*840mm 1. 电压: 220V; 功率: 1.5KW 2. 不锈钢料桶整体拉伸, 容积 30L。 3. 机身为铝合金压铸成型。 4. 配不锈钢三种规格搅拌抓手。	台	6800	1	6800	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
33	发酵箱	品牌: 泓锋 规格: 530*730*1980mm 型号: WFF-16A	规格: 530*730*1980mm 1. 烤盘数量: 16个; 2. 外箱采用整体发泡保温工艺; 3. 不锈钢板材结构; 4. 推拉门, 玻璃视窗; 5. 配万向脚轮; 6. 具有自动加热调节功能。 7. 电压: 220V 功率: 2.6KW	台	5800	1	5800	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

34	四门冰柜(双温)	品牌: 金百川 规格: 1200*700*1990mm 型号: JBC-LG-10	规格: 1200*700*1990mm 1. 容积: 920L; 电压: 220V; 功率: 0.35KW 2. 门板、侧板、上板、底板、背板、内胆采用 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作; 3. 采用双压缩机组, 双温双控, 配电子温控器; 4. 采用 Φ8mm 全铜管蒸发器, R134A 或 R290 制冷剂, 聚氨酯整体发泡保温层, 不锈钢层架, 采用成型铝合金挂梯; 5. 高温保鲜温度-2℃ — 8℃; 低温冷冻温度 -10℃ — -23℃; 6. 产品符合 GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。	台	6650	3	19950	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
35	冷冻四门冰柜	品牌: 金百川 规格: 1200*700*1990mm 型号: JBC-LG-10	规格: 1200*700*1990mm 1. 容积: 920L; 电压: 220V; 功率: 0.38KW 2. 门板、侧板、上板、底板、背板、内胆厚度 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作; 3. 采用压缩机组, 配电子温控器; 4. 采用 Φ8mm 全铜管蒸发器, R134A 或 R290 制冷剂, 聚氨酯整体发泡保温层, 不锈钢层架, 采用成型铝合金挂梯; 5. 低温冷冻温度 -10℃ — -23℃。	台	6800	5	34000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
36	冷藏四门冰柜	品牌: 金百川 规格: 1200*700*1990mm 型号: JBC-LG-10	规格: 1200*700*1990mm 1. 容积: 920L; 电压: 220V; 功率: 0.35KW 2. 门板、侧板、上板、底板、背板、内胆厚度 1.0mm 厚 304# 不锈钢板制作; 3. 采用压缩机组, 配电子温控器; 4. 采用 Φ8mm 全铜管蒸发器, R134A 或 R600a 制冷剂, 聚氨酯整体发泡保温层, 不锈钢层架, 采用成型铝合金挂梯。	台	6650	5	33250	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

			金挂梯; 5. 高温保鲜温度 -2℃ — 8℃;						
37	刀具砧板消毒柜	品牌: 蒲阳 规格: 1200*600*1720mm 型号: PY-DJZBXDG	规格: 1200*600*1720mm 1. 电压: 220V; 功率: 1KW; 2. 柜体的面板选用 1.2mm 厚 304# 不锈钢腹膜磨砂板制作; 3. 消毒柜的支撑脚管选用 Φ38*1.2mm 厚 304# 不锈钢管制作; 4. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	5200	1	5200		质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
38	绞切机	品牌: 银鹰 规格: 560*480*810mm 型号: QJR-400	规格: 560*480*810mm 1. 该机具有肉类切片、切丝、绞馅的功能; 2. 电压: 220V 功率: 1.1KW	台	7100	1	7100		质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
39	土豆去皮机	品牌: 银鹰 规格: 780*510*1000mm 型号: TP350	规格: 780*510*1000mm 1. 整机采用不锈钢板材制作; 2. 电压: 380V 功率: 0.75kw; 3. 效率: 240kg/h。	台	6500	1	6500		质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
40	智能切菜机	品牌: 银鹰 规格: 1165*550*1255mm 型号: YQC-850	规格: 1165*550*1255mm 1. 设备适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工, 可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种样式。 2. 双头型切菜机可同时工作, 通过更换刀盘和调节斩刀的速度, 可切出各种规格的片、丝、丁; 3. 生产能力: 850kg/h; 电压: 220V; 功率: 2.75KW; 4. 切菜规格: 1-50mm 双刀切削;	台	16200	1	16200		质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。

41	开水器带底座	品牌：溢香厨 规格：560*550*1260mm 型号：XC-JN-12	规格：560*550*1260mm 1. 电压：380V；功率：12KW；容量：80L； 2. 内胆采用 304# 优质不锈钢板材制造，抗腐蚀、耐酸碱； 3. 具有自动测温、控温和控水、断水断电保护功能； 4. 采用整体发泡保温技术；	台	3300	1	3300	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
42	洗菜机	品牌：美联斯特 规格：1200*800*970mm 型号：BF-1.2 米	规格：1200*800*970mm 1. 功率：4KW 2. 蔬菜清洗量 220kg/h 3. 瓜果清洗量 300kg/h 4. 工作电压：220V	台	11000	1	11000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
43	挂墙刀具消毒柜	品牌：蒲阳 规格：450*200*600mm 型号：PY-DJXDG	规格：450*200*600mm 1. 采用不锈钢板制作； 2. 可同时放入各种尺寸大小的刀具消毒杀菌。 3. 电压：220V 功率：15W	台	3200	1	3200	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
44	防鼠台	品牌：奥源 规格：2000*2000*600mm 型号：AY-FST	规格：2000*2000*600mm 1. 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 2. 台面下部采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折成加强筋加固； 3. 下层横柱采用 38*25*1.2mm 厚 304# 不锈钢方管制作； 4. 脚管采用 $\Phi 48*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 5. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	5800	1	5800	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

45	五格保温售饭台	品牌：金百川 规格：1800*700*800mm 型号：JBC-BWT	规格：1800*700*800mm 1. 电压：220v 功率：2KW； 2. 台面采用1.2mm厚304#不锈钢板制作； 3. 侧板、水槽为1.2mm厚304#不锈钢板制作； 4. 配食品级售饭菜盒5个； 5. 配优质不锈钢发热管1套，配优质温控配件1套； 6. 产品符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准的要求。	台	3800	6	22800	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
46	双门留样柜	品牌：金百川 规格：1200*700*1970mm 型号：JBC-LC-28	规格：1200*700*1970mm 1. 双层钢化玻璃门； 2. 制冷方式：直冷，可调温控开关0-8℃冷藏，制冷剂R134A； 3. 电压：220V；功率0.5KW；容积：870L； 4. 带锁，配四只移动万向轮。	台	4800	1	4800	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
47	四门碗柜	品牌：奥源 规格：1200*500*1800mm 型号：AY-CJG	规格：1200*500*1800mm 1. 柜体面板采用1.2mm厚304#不锈钢砂纹板焊接制作； 2. 柜体层板采用1.2mm厚304#不锈钢砂纹板制作； 3. 下置不锈钢加强筋采用1.2mm厚304#不锈钢砂纹板制作； 4. 柜体移门采用1.2mm厚304#不锈钢砂纹板制作； 5. 柜体轨道采用1.2mm厚304#不锈钢砂纹板前后滑轮单向式双移门； 6. 配不锈钢可调性子弹脚。	台	3820	4	15280	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

48	长龙洗碗机	品牌：超胜 规格：2650*1000*1473mm 型号：CSA3000	规格：2650*1000*1473mm 1. 洗涤量：3000 碟/小时 2. 蒸汽耗量：50Kg/h 3. 电压：380V 功率：53kw 4. 加热方式：电加热型 5. 机械控制面板，数码温度显示。 6. 内凹式防堵清洗喷管。 7. 前门采用双层结构，隔热、隔音； 8. 具有双喷淋系统，高温消毒。 9. 具有自清洗功能； 10. 出口端装有限位装置，无人收取时自动停机。 11. 输送链排装置采用耐热、耐腐蚀的工程塑料网爪，餐盘可直接插在网爪上输送。 12. 入口端配置抽屜式接渣过滤装置，并且抽屜滤网在机器运行过程中也能够及时取出进行清洁。 13. 洗碗机电磁阀防护等级达到 IP68。 14. 洗碗机在频率为 5~20~5Hz 的状态下，沿着 X、Y、Z 方向位移 0.15mm，扫频循环次数为 10 次，扫频速率为 1oct/min 进行的振动试验，电气设备无异常，通电运行正常。 15. 洗碗机洗涤后的餐具，溶血性链球菌、真菌总数、细菌总数、金黄色葡萄球菌、大肠菌群符合《公共场所卫生检验方法公共用品用具微生物》标准的要求。	台	78500	1	78500	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
----	-------	--	--	---	-------	---	-------	--------------------------

49	双门不锈钢 消毒柜	品牌：金百川 规格：1300*580*1910mm 型号：RTP800	规格：1300*580*1910mm 1. 消毒方式：热风循环；电压：220V；功率：2.4kw 2. 面板材质：不锈钢内外胆，整体发泡； 3. 智能控制； 4. 支持不锈钢、陶瓷、密胺、玻璃、木质等消毒； 5. 容量：800L，内置不锈钢加厚大搁物架。 6. 消毒温度 125 摄氏度，可调。 7. 消毒柜符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒效果规定。	台	5500	3	16500	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
50	送餐车	品牌：奥源 规格：900*500*920mm 型号：AY-SCC	规格：900*500*920mm 1. 层数：3 层 2. 车面板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 3. 车推手采用 25*25*1.2mm 厚 304# 不锈钢方管制作； 4. 加强筋采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折弯； 5. 配套四个静音轮，后两轮带刹车。	台	1560	2	3120	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
51	收碗车	品牌：奥源 规格：900*500*920mm 型号：AY-SWC	规格：900*500*920mm 1. 层数：2 层 2. 车板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 3. 车推手采用 25*25*1.2mm 厚 304# 不锈钢方管制作； 4. 加强筋采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折弯； 5. 配套四个静音轮，后两轮带刹车。	台	1560	2	3120	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
52	平板车	品牌：奥源 规格：850*600*800mm 型号：AY-PBC	规格：850*600*800mm 1. 车面板采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板； 2. 车推手采用 $\phi 38*1.2$ mm 厚 304# 不锈钢圆管制作； 3. 加强筋采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板折弯； 4. 配套四个静音轮，后两轮带刹车。	台	800	2	1600	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。

53	筷子消毒车	品牌：蒲阳 规格：750*450*800mm 型号：PY-KZXDC	规格：750*450*800mm 1. 面板采用1.2mm厚304#不锈钢板制作； 2. 配套紫外线消毒灯；电压：220V；功率：50W； 3. 配套四个静音轮，带刹车。	台	1700	3	5100	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
54	推车式收残柜	品牌：奥源 规格：800*700*950mm 型号：AY-SCG	规格：800*700*950mm 1. 台面采用1.2mm厚304#不锈钢板制作； 2. 面板下加强筋采用1.2mm厚304不锈钢板制作； 3. 腿采用 $\phi 38 \times 1.2$ mm厚304#不锈钢圆管制作； 4. 柜体门板采用1.2mm厚304不锈钢板制作。 5. 配套四个静音轮，带刹车。	台	2100	3	6300	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
55	四人餐桌椅	品牌：恒利来 规格：1200*600*760mm 型号：HLL-CZ04	规格：1200*600*760mm 1. 椅子支架、桌腿采用高强度钢材，焊接工艺； 2. 椅子、桌腿底部都具有防滑垫； 3. 桌面及凳子面均采用防火板制作。 4. 一桌四椅。	张	836	110	91960	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
56	灭蝇灯	品牌：帅欣 规格：/ 型号：LD-60	1. 电压：220V 功率：8W； 2. 覆盖面积： $\geq 40 \text{ m}^2$	个	150	15	2250	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
57	紫外线消毒灯	品牌：申星光电 规格：/ 型号：SXGD-30W	1. 电压：220V 功率：30W 2. 臭氧紫外线灯管。	个	200	10	2000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

58	饼盘车	品牌：奥源 规格：490*640*2030mm 型号：AY-BPC	规格：490*640*2030mm 1. 层数：18 层； 2. 立柱采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 3. 排挡采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板制作； 4. 配静音万向轮，带刹车。	台	1800	2	3600	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
59	水龙头	品牌：谷德朗 规格：/ 型号：XP-55101	1. 座台式安装，单孔单温； 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3. 配 1/4 转陶瓷芯手柄；	个	135	15	2025	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
60	油烟净化一体机	品牌：净平 规格：L*1300*1000mm 型号：JP 型	规格：L*1300*1000mm 1. 设备采用 1.2mm 厚优质不锈钢板制作，配高效紫外线灯管 120W；电离器采用不锈钢制作； 2. 设备具有 UV 除味处理装置； 3. 电源的电压电流可独立自动控制、调节。 4. 采用多台设备拼接而成，每台设备处理风量 4000m ³ /h，电压：380V/50HZ，功率 2.4KW。 5. 采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。 6. 收集、净化、输送集于一体，占用空间小，噪音低。 7. 产品油烟净化效率≥97%。 8. 产品面板符合 GB 15763.2-2005 标准，对一体机控制面板钢化玻璃的抗冲击性、碎片状态、表面应力、耐热冲击性能进行检测并合格。	米	11000	35	385000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

61	新风风柜	品牌：德粤 规格：1400*1630*1360mm 型号：DYKF-28"	规格：1400*1630*1360mm 1. 功率：22KW, 电压：380V, 风量：51000m ³ ； 2. 柜体：外壳采用镀锌板热烤漆工艺，烤漆板材折边成型为可拆卸结构； 3. 风轮：叶片表面经过纳米镀层处理。 4. 轴承：采用外球面调心滚珠轴承； 5. 四面壁：内衬消音棉及消音板； 6. 轴：主轴采用 45#钢材制作，经调质热处理。 7. 产品符合《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020 的相关要求，能效等级达到 1 级。	台	21000	1	21000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
62	不锈钢烟管	品牌：奥源 规格：500*500mm 型号：定制	规格：500*500mm 采用 1.2mm 厚不锈钢板材制作。	平方米	260	100	26000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
63	风管	品牌：奥源 规格：600*600mm 型号：定制	规格：600*600mm 采用 1.2mm 厚不锈钢板材制作。	平方米	260	150	39000	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
64	止回阀	品牌：奥源 规格：配套风管 型号：定制	规格：配套风管 采用 2.0mm 厚冷轧板喷塑制作。不锈钢板材制作，手动调节。	个	280	6	1680	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。
65	软连接	品牌：奥源 规格：配套风管 型号：定制	规格：配套风管 耐高温防水帆布。	个	200	1	200	质保期二年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。

66	吊架	品牌：奥源 规格：配套新风风柜 型号：定制	规格：配套新风风柜 采用槽钢现场焊接制作。	台	1200	1	1200	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
67	减震器	品牌：德粤 规格：/ 型号：DY-JZQ	1. 弹簧经热处理，烤漆或喷塑程序处理 2. 承重范围：200-400KG	个	80	4	320	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
68	风机控制柜	品牌：德粤 规格：配套新风风柜 型号：DY-KZG	规格：配套新风风柜 1. 星三角启动； 2. 用于风机启动保护。	台	3200	1	3200	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
69	不锈钢封墙 板	品牌：奥源 规格：/ 型号：/	采用 1.2mm 厚不锈钢板材制作。	平方 米	280	120	33600	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
70	教工餐桌	品牌：恒利来 规格：/ 型号：HLL-YCZ06	每套含一圆桌六把椅子，圆桌采用实木多层板制作， 直径 1.5 米，椅子采用实木软包餐椅。	套	8200	6	49200	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
71	设备配套电 路系统	品牌：金鹏 规格：/ 型号：/	含原厨房吊顶拆除及修复，电路所需线槽、电源线、 电缆线、空开、配电箱、插座等。含人工费用。	平方 米	200	450	90000	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。
72	厨房设备给 水及排水	品牌：宇丰管业 规格：/ 型号：/	含上下水管道、软连接、角阀等。含人工费用。	平方 米	55	450	24750	质保期二年，自 最终验收合格 并交付使用之 日起计算。

73	天然气管道及燃气报警系统	品牌: 弘扬 规格: / 型号: /	含两层厨房的燃气管道及安装, 含燃气报警系统。	套	86000	2	172000	质保期二年, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
总价 (人民币)		小写: 1557805.00 大写: 壹佰伍拾伍万柒仟捌佰零伍元整						

